











































KONTROLA PRISTUPA 04.10.2018

KONTROLERI

Samostalni biometrijski i RFID čitač F1EM		Samostalni biometrijski i RFID čitač u metalnom antivandal kućištu, otvaranje vrata otiskom ili karticom, podržava 3000 korisnika i to 1000 otiska prstiju i 2000 kartica, maksimalna udaljenost očitavanja kartice 3~6cm, mogućnost priključenja tastera za izlaz, elektroprihvatnika... Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja 20mA, radna temperatura: -20°C ~ 50°C. Dimenzije 115mm x 70mm x 35mm.	89
Samostalni čitač S601EM-W		Samostalni čitač magnetnih kartica sa tastaturom u metalnom voodootpornom antivandal kućištu, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, maksimalna udaljenost očitavanja kartice 3~6cm, vremensko ograničenje za vrata podesivo u intervalu 0~99sec, mogućnost priključenja tastera za izlaz, elektroprihvatnika... Radni napon 12V-24V DC, potrošnja u stanju mirovanja 30mA, radna temperatura: -45°C ~ 60°C.	48
Samostalni čitač K5EM		Samostalni čitač magnetnih kartica sa tastaturom u metalnom antivandal kućištu, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, maksimalna udaljenost očitavanja kartice 3~6cm, vremensko ograničenje za vrata podesivo u intervalu 0~99sec, mogućnost priključenja tastera za izlaz, elektroprihvatnika... Radni napon 12V-24V DC, potrošnja u stanju mirovanja 30mA, radna temperatura: -45°C ~ 60°C.	37
Samostalni čitač K30EM		Samostalni čitač magnetnih kartica sa tastaturom, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, dužina šifre 4 karaktera, maksimalna udaljenost očitavanja kartice 3~6cm, frekvencija pobude 125kHz, mogućnost priključenja tastera za izlaz, elektroprihvatnika... Radni napon 12V-24V DC, potrošnja u stanju mirovanja 30mA. Radna temperatura: -45°C ~ 60°C. U crnoj boji.	25
Samostalni čitač K30EM.W		Samostalni čitač magnetnih kartica sa tastaturom, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, dužina šifre 4 karaktera, maksimalna udaljenost očitavanja kartice 3~6cm, frekvencija pobude 125kHz, mogućnost priključenja tastera za izlaz, elektroprihvatnika... Radni napon 12V-24V DC, potrošnja u stanju mirovanja 30mA. Radna temperatura: -45°C ~ 60°C. U beloj boji.	25
PRATEĆA OPREMA			
Kartica IDC 01		Standardna beskontaktna magnetna kartica 125kHz, standardna CR80 dimenzija, fiksni ID kod. Tanja / Deblja	1.2
Privezak ID TAG		Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 125kHz.	0.5
Eksterni prijemnik FA-10		Eksterni prijemnik sa relejnim izlazom, 2 kanala, moguće usnimavanje do 120 daljinskih upravljača (FR-36), 433 MHz, napajanje 12-24 V DC	18
Daljinski upravljač FR-36		Daljinski upravljač za eksterni prijemnik FA-10, radna frekvencija 433MHz.	16
Relejni prekidač HX-1ch		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, 1 kanal, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02), 315 MHz, napajanje 12 V DC.	17.5
Relejni prekidač HX-2ch		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, 2 kanala, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02), 315 MHz, napajanje 12 V DC	20
Relejni prekidač HX-4ch		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, 4 kanala, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02), 315 MHz, napajanje 12 V DC	25
RC-02		Dodatni daljinski upravljač za REM module sa dva tastera za HX-1ch i HX-2ch, radna frekvencija 315MHz. Koristi bateriju 27A.	9.5
RC-02-4		Dodatni daljinski upravljač za REM module sa četiri tastera za HX-4ch, radna frekvencija 315MHz. Koristi bateriju 27A.	9.5
REM-401		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, jednokanalni, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 30 daljinskih upravljača (RC-2112), izmenjiv režim rada, led indikacija i biper, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -20°C ~ 50°C, dimenzije 62x43.5x30mm.	8
REM-405		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, dvokanalni, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 80 daljinskih upravljača (RC-2112), led indikacija, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -20°C ~ 50°C, dimenzije 62x43.5x30mm.	10,5
RC-2112		Dodatni daljinski upravljač za REM 401/405 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi dve baterije CR2016.	9,5
RMX-402		Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski risiver, radni napon 12~30V AC/DC, mogućnost usnimavanja do 200 daljinskih upravljača, opseg frekvencija 300~868MHz, dimenzije 94x60x28.5mm.	25
RCX-1		Univerzalni daljinski upravljač, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim i plivajućim kodom, radna frekvencija 300~868MHz, dimenzije 60x33x10mm. Koristi dve baterije CR2016.	16
RCX-2		Univerzalni voodootporni daljinski upravljač, moguće kopiranje svih daljinskih upravljača sa radnom frekvencijom 280~868MHz, dimenzije 65.5x38.5x14mm	21
PB-65		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71mm x 23mm x 14mm.	3
PB-01		Metalni taster za otvaranje vrata, sa kontaktima NO i COM, dimenzije 90mm x 28mm x 25mm.	6.5

VI-909		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 80mm x 30mm x 24mm.	10
OP05		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 24mm	13,5
VI-912 / TI-912		Touch taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 20mm.	18
VI-907		Beskontaktni infracrveni taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, max 3A/36V, dimenzije 115mm x 70mm x 29mm.	18
Metalno kuciste za VI-907		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata VI-907, dimenzije 115mm x 70mm x 29mm.	7
MEHANIKA - BRAVE			
Elektroprihvatnik O&C 33.1.04B		Elektroprihvatnik 6-14 Vac/dc, za leva i desna vrata, dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69mm x 21mm x 28 x mm. Made in Spain.	28
Elektroprihvatnik IBFM		Elektroprihvatnik 12-16 V, za leva i desna vrata, dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 30mm, dimenzije kucista kotve 67mm x 20mm x 27 x mm. Made in Italy.	18,5
Elektroprihvatnik EMP-240		Elektroprihvatnik, dvostrani, Fail Secure, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250x25x31 mm .	18,5
Brava ASSA ABLOY		Brava za interfoniska vrata 20, 25, 30 i 35mm sa trećim položajem ključa za interfoniska vrata.	12,5
Brava AGB		Brava za interfoniska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfoniska vrata.	6,2
KD002/50-330		Automat za zatvaranje vrata KALE KD-002/50-330, maksimalne dimenzije vrata 950 x 2100 mm, maksimalna težina vrata 40~65kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata.	33
ATZ-75		Automat za zatvaranje 60-80kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata.	29
EM-60		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80L x 40W x 25H(mm).	25
L-180B		Elektromagnetna brava, snaga držanja 180 kg, radni napon 12V 0,3A, radna temperatura -10°C ~ +55°C, dimenzije elektromagnetne brave: 170L x 40W x 21H(mm).	33
L-180		L profil za L-180B bravu	8,5
EM-280		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280 kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 250L x 48W x 26H(mm).	39
L-280		L profil za EM-280 bravu	9,5
EM-350		Elektromagnetna brava sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350 kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 240L x 56W x 26H(mm).	52
L-350		L profil za EM-350 bravu	10,5
ZL-350		L profil za EM-350 bravu	22
VI-801T		Elektromagnetni klin, radni napon 12V, radna temperatura -10°C ~ +55°C, dimenzije elektromagnetne brave: 205L x 35W x 40H(mm).	33
EMK-38		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 148L x 43W x 39H(mm).	50

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com