










































Audio i video interfoni 14.11.2018
















AUDIO INTERFONI

| | | | |
|---------------------------------|---|--|------|
| Interfonska slušalica Spark |  | Slušalica interfonska SPARK (petožično povezivanje), prekidač za utišavanje i isključivanje poziva, dodatni taster za opciju paljenja svetla, dimenzije: 210x87x45mm | 11,6 |
| Interfonska slušalica S4 |  | Dodatna interfonska slušalica S4 (četvorožično povezivanje) za komplete Strong 1 i Strong 2 | 7,9 |
| Interfonska slušalica CLASSIC/4 |  | Slušalica interfonska CLASSIC/4 sa 4 tastera za međusobno pozivanje | 14 |
| Interfonska tastatura 2ALR0 |  | Tastatura audio interfonska sa mz bez tastera | 30,4 |
| Interfonska tastatura 1ALR1 |  | Tastatura audio interfonska sa 1 tasterom i mz | 30,8 |
| Interfonska tastatura 1ALR2 |  | Tastatura audio interfonska sa 2 tastera i mz | 31,9 |
| Interfonska tastatura 1ALR4 |  | Tastatura audio interfonska sa 4 tastera i mz | 34,4 |
| Interfonska tastatura 1ALR6 |  | Tastatura audio interfonska sa 6 tastera i mz | 37,6 |
| Interfonska tastatura 1ALR8 |  | Tastatura audio interfonska sa 8 tastera i mz | 42,2 |
| Interfonska tastatura 1AL10 |  | Tastatura audio interfonska sa 10 tastera | 36,3 |
| Interfonski sklop M150/151 |  | Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica | 42,4 |
| Interfonski sklop M150/131 |  | Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica za međusobno povezivanje | 68,6 |
| Interfonski komunikator TM-K |  | Elektronski sklop komutator audio | 38,9 |
| Interfonski ram nazidni 1OBR |  | Ram nazidni za ALR tastature 1OBR | 23,6 |
| Interfonski ram 1RA1 |  | Ram aluminijumski za 1 tastaturu | 23,6 |
| Interfonski ram 2R2 |  | Ram aluminijumski za 2 tastature | 29,9 |
| Interfonski ram 2R3 |  | Ram aluminijumski za 3 tastature | 37,1 |
| Interfonski ram nazidni CAP 138 |  | Ram protiv kiše za interfonske komplete STRONG 1 i STRONG 2 | 12,2 |
| Interfonski komplet STRONG 1 |  | Komplet interfonski za 1 korisnika Strong 1 | 57 |
| Interfonski komplet STRONG 2 |  | Komplet interfonski za 2 korisnika Strong 2 | 68,5 |


HIKVISION ANALOGNI VIDEO INTERFONI

| | | | |
|--------------|--|--|----|
| DS-KB2411-IM |   | Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvatnika, samopodesivi IR, 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od -30C° do + 60C° Dimenzije: 128 mm x 42 mm x 24.8 mm | 69 |
| DS-KB2421-IM |   | Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvatnika, samopodesivi IR, 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od -30C° do + 60C° Dimenzije: 145 mm x 49,22 mm x 26,45 mm | 89 |

| | | | |
|---|---|---|------|
| DS-KH2200 |  | Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor LCD monitorom dijagonale 7", rezolucija 800 × 480 ekran osetljiv na dodir, podržava do 1+3 monitora u sistemu, kontorla el. magnetnog prihvatnika, 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, napajanje 12V, praćenje kamere sa pozivne jedinice i dodatne analogne kamere. Dimenzije: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm | 90 |
| DS-KIS202 |  | Analogni set sadrži DS-KB2411-IM, DS-KH2200 | 156 |
| DS-KIS203 |  | Analogni set sadrži DS-KB2421-IM, DS-KH2200 | 184 |
| HIKVISION IP VIDEO INTERFONI | | | |
| IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE | | | |
| DS-KV8102-IM |  | Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm | 177 |
| DS-KV8202-IM |  | Pozivni panel za dva korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm | 207 |
| DS-KV8402-IM |  | Pozivni panel za četiri korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm | 221 |
| DS-KV8102-IP |  | Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, plastično kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 164x97x40.6 mm | 144 |
| DS-KAB03-V |  | Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8102-IP/VP | 70 |
| DS-KB8112-IM |  | Pozivni panel za jednog korisnika ANTIVANDAL sa integrisanom 1.3 megapixel pinhole (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 90 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, WEB interfejs, ugrađen mikrofon i zvučnik, 1 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet, RS-485, IP66, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc standardni PoE, Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm. | 117 |
| DS-KAB86 |  | Plastična dozna za ugradnu montažu pozivnih panela DS-KV8102-IP | 2.4 |
| DS-KAB02 |  | Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8X02-IM | 33.0 |
| IP MONITORI | | | |
| DS-KH8300-WT |  | 7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / slot za SD kartice / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE, Dimenzija: 217x142x26 mm, ugrađena kamera. | 270 |
| DS-KH8300 |  | 7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / slot za SD kartice / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE, Dimenzija: 217x142x26 mm | 209 |
| DS-KH6310-W |  | 7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 800x480, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / 8 alarmnih ulaza / 1 relejni izlaz / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE Dimenzija: sizes 195.8x132.8x17.5 mm. Samo u beloj boji , Wi-fi. | 167 |
| DS-KH6310 |  | 7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 800x480, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / 8 alarmnih ulaza / 1 relejni izlaz / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE Dimenzija: sizes 195.8x132.8x17.5 mm. Boja Bela i crna. | 156 |
| DS-KH6210-L |  | 7" Kolor monitor rezolucije 800x480, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / 2 alarmne zone i SOS pozivanje / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE - ne podržava HikConnect | 107 |
| DS-KAB21-H |  | Postolje za unutrašnje jedinice 63/83 serije. | 24 |

| | | | |
|---|---|--|------|
| DS-KM8301 |  | 7" "touch screen" Master jedinica, rezolucije: 1024x600, uživo prikaz kamera sa pozivnih panela i HIK IP kamera, procesuiranje alarmnih funkcija, "remote" otključavanje vrata, Touch tastatura, taster za otključavanje vrata, integrisana privatna SIP funkcija, montaža na zid ili sto. | 976 |
| IP POZIVNE TABLE ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA | | | |
| DS-KD8102-V |  | Pozivna tabla za više korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720@25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisan 3.5" kolor LCD (480x320) monitor, "touch-pad" tastatura, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik , 8 alarmna ulaza / 4 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, podržava dodatni čitač (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet port, RS-485, USB 2.0, IP65, plastično kućište, napajanje 12 Vdc/10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzija: 418x145x61 mm | 339 |
| DS-KAB010-D |  | Nazidna kutija za DS-KD8102-V pozivnu tablu. | 80 |
| DS-KD8002-VM |  | Pozivna tabla za više korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720@25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisan 3.5" kolor LCD (480x320) monitor, "touch-pad" tastatura, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik , 8 alarmna ulaza / 4 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, podržava dodatni čitač (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet port, RS-485, USB 2.0, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc/10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzija: 418x145x61 mm | 447 |
| DS-KAB011-D |  | Nazidna kutija za DS-KD8002-VM pozivnu tablu. | 84 |
| DS-KD3002-VM |  | Pozivna tabla za više korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720@25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisan 3.5" kolor LCD (480x320) monitor, "touch-pad" tastatura, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik , 4 alarmna ulaza / 4 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, podržava dodatni čitač (Wiegand 26/34), 10/100 Ethernet port, RS- 485, USB 2.0, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc/10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzija: 357 mm × 124 mm × 55 mm | 330 |
| DS-KD6002-VM |  | Pozivna tabla za više korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720@25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisan 3.5" kolor LCD (480x320) monitor, "touch-pad" tastatura, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik , 8 alarmna ulaza / 4 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, podržava dodatni čitač (Wiegand 26/34), 10/100 Ethernet port, RS- 485, USB 2.0, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc/10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzija: 357 mm × 124 mm × 55 mm | 389 |
| DS-K2M060 |  | Sigurnosni modul štiti bravu u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja pozivne jedinice. | 50 |
| IP MREŽNO NAPAJANJE | | | |
| DS-KAD606 |  | Mrežni PoE video distributer sa stabilizatorom napona 24 Vdc. 8 x 100Mbps porta (6 x LAN PoE + 2 x In/Out LAN porta), VLAN funkcija, pogodan za unutrašnju i spoljašnju montažu. Dimenzije 275.2x92x102.2 mm, 220Vac ulazni napon | 106 |
| DS-KAD612 |  | Mrežni PoE video distributer sa stabilizatorom napona 24 Vdc. 16 x 100Mbps porta (12 x LAN PoE + 4 x LAN port), VLAN funkcija, pogodan za unutrašnju i spoljašnju montažu, dimenzije 275.2x92x102.2 mm, 220Vac ulazni napon | 152 |
| DS-KAD606-N |  | Mrežni PoE video distributer napona 24 Vdc. 8 x 100Mbps porta (6 x LAN PoE + 2 x In/Out LAN porta), VLAN funkcija, pogodan za unutrašnju i spoljašnju montažu. Dimenzije 176x91x32 mm. Uz ovaj switch mora da se poruči i KPL-060M-VI i CEE7 VI | 34 |
| KPL-060M-VI |  | Adapter za napajanje DS-KAD606-N, 24VDC, 2,5A, 60W. | 24 |
| CEE7 VI |  | Kabl za napajanje KPL-060M-VI, dužina 1,5m, crna boja | 2.4 |
| DS-KAW50-1N |  | Napojni blok za videointerfonski sistem HikVision, LED indikator, dimenzije 98x97x38 mm, 12 Vdc/4.2A, sa kutijom | 59 |
| PRATEĆA OPREMA | | | |
| Relejni prekidač HX-1ch |  | Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, 1 kanal, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02), 315 MHz, napajanje 12 V DC. | 17.5 |
| Relejni prekidač HX-2ch | | Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, 2 kanala, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02), 315 MHz, napajanje 12 V DC. | 20 |
| Relejni prekidač HX-4ch | | Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, 4 kanala, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02), 315 MHz, napajanje 12 V DC. | 25 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|------|
| Daljinski upravljač RC-02 |  | Dodatni daljinski upravljač za REM module sa dva tastera za HX-1ch i HX-2ch, radna frekvencija 315MHz. Koristi bateriju 27A. | 9.5 |
| Daljinski upravljač RC-02-4 |  | Dodatni daljinski upravljač za REM module sa četiri tastera za HX-4ch, radna frekvencija 315MHz. Koristi bateriju 27A. | 9.5 |
| REM-401 |  | Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, jednokanalni, moguće usnimavanje do 30 daljinskih upravljača (RC-2112), izmenjiv režim rada, led indikacija i biper, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -20°C ~ 50°C, dimenzije 62x43.5x30mm. | 8.0 |
| RC-2112/2 |  | Dodatni daljinski upravljač za REM 401/405 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi dve baterije CR2016. | 9.5 |
| RMX-402 |  | Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski risiver, radni napon 12~30V AC/DC, mogućnost usnimavanja do 200 daljinskih upravljača, opseg frekvencija 300~868MHz, dimenzije 94x60x28.5mm. | 25 |
| RCX-1 |  | Univerzalni daljinski upravljač, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim i plivajućim kodom, radna frekvencija 300~868MHz, dimenzije 60x33x10mm. Koristi dve baterije CR2016. | 16 |
| RCX-2 |  | Univerzalni vodootporni daljinski upravljač, moguće kopiranje svih daljinskih upravljača sa radnom frekvencijom 280~868MHz, dimenzije 65.5x38.5x14mm | 21 |
| Panik taster PB-65 |  | Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71mm x 23mm x 14mm. | 3 |
| PB-01 |  | Metalni taster za otvaranje vrata, sa kontaktima NO i COM, dimenzije 90mm x 28mm x 25mm | 6.5 |
| VI-909 |  | Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 80mm x 30mm x 24mm. | 10 |
| VI-912 |  | Touch taster za otvaranje vrata, sa kontaktima NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 20mm. | 18 |
| VI-907 |  | Metalni infrared senzor za otvaranje vrata, sa kontaktima NO, NC i COM, max 3A/36V, dimenzije 115mm x 70mm x 29mm. | 18 |
| Metalno kuciste za VI-907 |  | Metalno kuciste za infracrveni senzor za otvaranje vrata VI-907, dimenzije 115mm x 70mm x 29mm. | 7 |
| EMK-38 |  | Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 148L x 43W x 39H(mm). | 50 |
| VI-801T |  | Elektromagnetni klin, radni napon 12V, radna temperatura -10°C ~ +55°C, dimenzije elektromagnetne brave: 205L x 35W x 40H(mm). | 33 |
| EM-60 |  | Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80L x 40W x 25H(mm). | 25 |
| L-180B |  | Elektromagnetna brava, snaga držanja 180 kg, radni napon 12V 0,3A, radna temperatura -10°C ~ +55°C, dimenzije elektromagnetne brave: 170L x 40W x 21H(mm). | 33 |
| L-180 |  | L profil za L-180B bravu | 8.5 |
| EM-280 |  | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280 kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 250L x 48W x 26H(mm). | 39 |
| L-280 |  | L profil za EM-280 bravu | 9.5 |
| EM-350 |  | Elektromagnetna brava sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350 kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 240L x 56W x 26H(mm). | 52 |
| L-350 |  | L profil za EM-350 bravu | 10.5 |
| ZL-350 |  | ZL profil za EM-350 bravu | 22 |
| Elektroprihvatnik O&C 33.1.04B |  | Elektroprihvatnik 6-14 Vac/dc, za leva i desna vrata, dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69mm x 21mm x 28 x mm. Made in Spain. | 28 |
| Elektroprihvatnik IBFM | | Elektroprihvatnik 12-16 V, za leva i desna vrata, dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 30mm, dimenzije kucista kotve 67mm x 20mm x 27 x mm. Made in Italy. | 18,5 |
| Elektroprihvatnik EMP-240 | | Elektroprihvatnik, dvostrani, Fail Secure, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250x25x31 mm . | 18,5 |
| Brava ASSA ABLOY |  | Brava za interfonska vrata 20, 25, 30mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata. | 12.5 |
| Brava AGB |  | Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata. | 6.2 |

| | | | |
|---|--|--|----|
| KD002/50-330 |  | Automat za zatvaranje vrata KALE KD-002/50-330, maksimalne dimenzije vrata 950 x 2100 mm, maksimalna težina vrata 40~65kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata. | 33 |
| ATZ-75 | | Automat za zatvaranje 60-80kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata. | 29 |
| Dostupni i interfonski kompleti za veci broj korisnika . Molimo kontaktirajte nas radi informacije o cenama. | | | |

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije , kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com