












































MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE























<p>DEIMOS BT A 400</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 400kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 50W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	252
<p>DEIMOS BT A 600</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	265
<p>DEIMOS BT A 600 KIT</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), fotočelije DESME A.15, blic lampu RADIUS B LTA 24V i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	319
<p>ARES BT A1500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 1500kg, brzina otvaranja 9m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži motor i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	320

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

<p>KIT ATHOS AC25 A</p>		<p>Set motora za krilnu kapiju dužine krila do 2.5m, težine do 350kg, brzina otvaranja 18mm/s, za poluintenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, vremenski limit rada motora. Komplet sadrži: dva motora, automatiku, sigurnosne foto čelije, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 230V / 200W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	430
<p>PHOBOS BT A 25</p>		<p>Set motora za krilnu kapiju dužine krila do 2.5m, težine do 400kg, vreme otvaranja 15s, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: dva motora, automatiku, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 40W, stepen zaštite IPX4, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	460
<p>Motor PHOBOS BT A 25 24V</p>		<p>BFT Phobos motor za krilnu kapiju, 1 komad. Radni napon motora 24V.</p>	155
<p>VIRGO SMART BT A20</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije dužine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži jedan motor sa integrisanom elektronikom i dva ključa za ručnu deblokadu. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	280
<p>Set motora VIRGO SMART BT A20</p>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije dužine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži: dva motora (jedan sa integrisanom elektronikom, drugi slave), dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i dva ključa za ručnu deblokadu motora. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	487
<p>E5 N</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije manjih dimenzija, cilindričnog oblika, pogodan za montažu na uzanim stubovima ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila maksimalne dužine do 1,8m i težine do 200kg, maksimalni ugao otvaranja 130°, vreme otvaranja 22s. Komplet sadrži: jedan motor, automatiku ALCOR N i dva ključa za ručnu deblokadu motora. Napajanje 220V, radni napon 230V / 200W, vremenski limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -10°C ~ +60°C. Dimenzije (tela motora) 86x96,5x353mm</p>	339
<p>Set motora E5 N</p>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije manjih dimenzija, cilindričnog oblika, pogodan za montažu na uzanim stubovima ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila maksimalne dužine do 1,8m i težine do 200kg, maksimalni ugao otvaranja 130°, vreme otvaranja 22s. Komplet sadrži: dva motora, automatiku ALCOR N, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i dva ključa za ručnu deblokadu motora. Napajanje 220V, radni napon 230V / 200W, vremenski limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -10°C ~ +60°C. Dimenzije (tela motora) 86x96,5x353mm</p>	638
<p>ELI 250N V + podzemna kutija</p>		<p>Podzemni motor za krilne kapije težine do 150 kg i širine do 2m. Radni napon 230V / 300W, vreme ciklusa 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50° C. Dimenzije 336 x 420 mm.</p>	389

Set motora ELI 250N V		Set podzemnih motora za krilne kapije težine do 150 kg i širine 2m po krilu. Radni napon 230V/300W, vreme ciklusa 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50° C. Dimenzije 336 x 420 mm. Set sadrži dva motora, kontrolnu jedinicu i dva daljinska upravljača.	999
MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA			
ARGO 230 V + VENERE D		Motor za segmentna vrata površine do 20m², za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Track detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zastite IP40. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.	430
RCA LEVER potezni kabal		Ručica sa čeličnom sajlom za odbravljanje motora ARGO 230V, dužine 3,5m	22
MOTORI ZA GARAŽNA VRATA			
KIT TIZIANO 230V		Motor i automatika za garažna vrata površine do 10m2 i težine do 60kg, motor 230V / 100W, brzina otvaranja 6.6m/min, D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 600N, stepen zastite IPX0. U kompletu dolazi: motor, dva daljinska upravljača na 433MHz i šina dužine 3m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	170
KIT BOTTICELLI BT A650		Motor i automatika za garažna vrata površine do 10m2, motor 230V / 200W, brzina otvaranja 210mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 650N, stepen zastite IP20. U kompletu dolazi: motor, dva daljinska upravljača na 433 MHz i šina dužine 3m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	200
KIT BOTTICELLI BT A1250		Motor i automatika za garažna vrata površine do 16m2, motor 230V / 250W, brzina otvaranja 190mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 1250N, stepen zastite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač na 433 MHz i šina dužine 3,5m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	290
MOTORI ZA ROLETNE			
REEL EASY B30		Cevasti motor za roletne. Maksimalna težina roletne 55 kg, maksimalni obrtni moment 30Nm, broj obrtaja osovine 16 obrt/min. Radni napon 230V / 235W.	60
AUTOMATSKE RAMPE			
Moovi 30		Automatska rampa sa rukom dužine 3m, vreme otvaranja 4 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	812
Moovi 60 5m		Automatska rampa sa rukom dužine 5m, vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	892
Moovi 60 6m		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	912
Giotto BT A 60U		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, sa usporavanjem, vreme otvaranja 5 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V / 250W, 1400 o/min, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	990
Maxima ultra 36		Automatska rampa za industrijsku upotrebu sa rukom dužine do 6m, podesivo vreme otvaranja 0.7 do 3.9sec. frekvencija upotrebe: za 3m 20000 pokreta, za 6m 5000 pokreta dnevno, testirano na 7.000.000 pokreta, funkcija automatske provere i detekcije greške, antivandal zaštita, multi kolor led indikacija statusa, motor 230V / 0.25KW / 910o/min, stepen zaštite IP55, dimenzije 1030 x 347 x 493, Radna temperatura -40 ~ +60°C, težina 72kg.	2,476
RME 2		Dvokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlazi, vreme odziva 120ms, radni napon 230V AC, dimenzije 80x40x79mm. Isporučuje se sa pripadajućim podnožjem za montažu.	132
SPIRA 2x1		Namotaj induktivne petlje dimenzije 2x1m sa prikljucnim kablom dužine 10m	43
AQ3		Ruka rampe aluminijumska, pravougano profilisana, dimenzija 70 x 40mm, dužine 3,3m.	65
AT3		Ruka rampe aluminijumska, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 3,3m.	65
AT5		Ruka rampe aluminijumska, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5.3m	96
AQ5		Ruka rampe aluminijumska, pravougano profilisana, dimenzija 70 x 40mm, dužine 5.3m	96
AT6		Ruka rampe aluminijumska, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6.3m	120
Ploča za ankerisanje		Čelična ploča za ankerisanje mehanizma rampe BFT serije MOOVI i GIOTTO dimenzija 350mm x 200mm x 200mm debljine 4mm.	38

Led rasveta 3 - 4m		Led rasveta za rampe BFT od 3 do 4m	48
Led rasveta 5 - 6m		Led rasveta za rampe BFT od 5 do 6m	60
Gumeni profil 3m		Gumeni profil za BFT ruku rampe dužine 3m	28
Gumeni profil 4m		Gumeni profil za BFT ruku rampe dužine 4m	36
Gumeni profil 5m		Gumeni profil za BFT ruku rampe dužine 5m	42
Gumeni profil 6m		Gumeni profil za BFT ruku rampe dužine 6m	48
NAPLATA PARKIRANJA			
Espas20-I		Ulazni terminal za automatsko izdavanje karata za parkiranje, poseduje LCD ekran kao i 2D štampač karata sa bar kodom, RFID čitač za stalne korisnike parkinga, magacin za 4000 kartice, dvokanalni detektor induktivne petlje, sos taster za komunikaciju sa osobljem. Uređaj je samostalan i nije potrebno povezivanje sa drugom opremom na parkiralistu. Radni napon 230V, potrošnja 200W, klimatizovano kućište, stepen zaštite IP33, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 60kg, dimezije 1232x341x315mm	3,920
Espas20-T		 Samostalni validator karata za parkiranje, obavlja funkcije manualne stanice za naplatu parkiranja bez potrebe za računarom. Namenjen je za manje i srednje sisteme. Alfanumerički displej sa pozadinskim osvetljenjem koji prikazuje cenu parkiranja, 2d čitač barkodova, sadrži tri funkcijska tastera. Radni napon 230V, potrošnja 70W, radna temperatura 0 ~ +50°C, težina 4kg, dimezije 315x248x160mm	3,195
Tiketi SCATOLA		Paket od 4000 kartica za parkiranje	160
PRATEĆA OPREMA- ELEKTRONIKA			
Solarni paneli			
ECOSOL panel		Solarni panel snage 10W, nominalni napon 24Vdc, IP65 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50°C. Dimezije 290 x 354 mm.	55
ECOSOL kontroler		 Kontrolna jedinica za solarno napajanje. Nominalni napon 24V, max. struja 10A. Potrošnja u mirovanju 0,15W, IP55 zaštita, podržava dve baterije 12V/7.2Ah. Dimezije 219 x 318 x 119 mm	199
Fotoćelije			
Compacta A20-180		Sigurnosne foto ćelije, domet do 20m, radni napon 15~35V DC, ugao rotacije pločica 180°, potrošnja RX30mA-TX20mA, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz 1A max 30V, dimezije 110x33x33mm.	32
Desme A.15		Sigurnosne foto ćelije, domet do 30m, radni napon 24V, potrošnja RX20mA-TX10mA, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz 1A max 30V.	32
Thea A.15		 Sigurnosne foto ćelije sa LED rasvetom , domet do 30m, radni napon 24V, potrošnja RX50mA-TX38mA, ugao tolerancije: vertikalni: ±5°, horizontalni: ±20°, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz 1A max 30V.	55
CELLULA RFL + SRFLP		Reflektujuće fotoćelije, domet do 12m, radni napon 24 VDC/VAC, stepen zaštite IP67, relejni izlaz 3A max 30V, radna temperatura -25°C ~ +55°C, dimezije 80x67x25mm.	91
CM RFL		Nazidno kućište za BFT CELLULA RFL, dimezije 110x90mm.	29
Blic lampe			
RADIUS LTA R2 230v		Blic lampa sa sijalicom, AC 220V~230V, sijalica E14 max.40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +60°C.	22
RADIUS B LTA 24 R2		Blic lampa sa sijalicom, 24V, sijalica E14 24W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +60°C.	22
RADIUS B LTA 24V		Blic lampa sa integrisanom antenom, 24V, sijalica E14 24W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +60°C.	26
Zidni nosač lampe B 00 R2		Zidni nosač BFT RADIUS lampe	5

Semafori				
Semafor - traffic light red green			Semafor za svetlosnu regulaciju saobraćaja, crveno i zeleno svetlo, dimenzije 280x410x290mm	130
Moduli i daljinski upravljači				
Mitto B RCB02 R1			Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, dva tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	17
Mitto B RCB04 R1			Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, četiri tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	21
Mitto B RCB04 R6			Set od 4 dodatnih daljinski upravljača (crveni, beli, žuti i crni) za BFT automatiku, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	80
Kontrolne jedinice				
ZARA BTL 2			Kontrolna jedinica za BFT Phobos krilne motore, radni napon motora 24V. PVC kutija, elektronika, transformator.	116
ALCOR N			Kontrolna jedinica sa integrisanim risiverom za BFT krilne motore, preporučuje se za upotrebu sa E5 N motorima, radni napon motora 230V. PVC kutija, elektronika.	74
ALTAIR P			Kontrolna jedinica za BFT ELI 250N V podzemne motore, radni napon 24V. PVC kutija, elektronika, transformator.	220
SL BAT2			Rezervno baterijsko napajanje motora za klizne kapije serije DEIMOS i ARES. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	80
ME BT			Relejni modul za povezivanje električne brave na BFT kontrolne jedinice. Radni napon 24V AC/DC, relejni izlaz max. 24V/5A.	15
Mehanika i brave				
EBP 220			Vertikalna električna brava sa klinom za obezbeđenje motorizovanih kapija i automatskih vrata, radni napon 230V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -10°C ~ +60°C, dimenzije 218x78x78mm.	70
Klizna ruka za motor BS E5			Klizna ruka za motor E5, povećava maksimalni ugao otvaranja na 180°	69
Klizna ruka za motor Virgo LAS			Klizna ruka za motor VIRGO, omogućava montažu motora kada nema prostora za regularnu ruku.	99
Mehanička brava za Virgo motor AMV			Mehanička limit brava za Virgo motor AMV	14
ZUPČASTE LETVE				
QK-CRF2222			Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina letve 22 mm. Montaža zavarivanjem.	12
Metalna zupčasta letva CA123001BNO			Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 1m.	11
Metalna zupčasta letva CA123002			Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 2m.	22
Letva zupčasta CNYS68 - 800kg			Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	10
Letva zupčasta CR4 - 300kg			Zupčasta letva za klizne kapije težine do 300kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 4 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	8

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om , podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije ,kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com

