
























CENOVNIK OPREME ZA OBEZBEDJENJE OBJEKATA
25.11.2019.
UNIGUARD ALARMNI SISTEM

Alarmna centrala UniGuard UG-C04		Alarmna centrala sa touch panelom i RFID čitačem, 32 bežične i 8 žičanih zona, u kompletu dolazi sa bežičnim senzorom, bežičnim magnetnim kontaktom, dva daljinska upravljača, dva RFID Tag priveska, napajanje 5V / 2000mA, punjiva baterija 11.1V 1000mA. Radna frekvencija 868 MHz, COLOR LCD displej, GPRS prenos podataka, WIFI modul, glasovno navođenje kroz meni, GSM dojava na 4 privatna telefonska broja i dva prema monitoring centru, reprodukcija glasovne poruke u trajanju od 15 sekundi, upravljanje centralom putem mobilnog telefona, mogućnost kontrole 8 bežičnih elektronskih prekidača, memorise 512 alarmnih događaja, kontrola statusa nivoa baterija u senzorima i indikacija kritičnog nivoa, moguće priključenje bežične sirene, panik tastera, detektora dima. Pristup i podešavanje centrale preko IE browser-aa, Android aplikacije ST Panel. Dimenzije 250 x 190 x 38 mm, težina 550 gr.	165
Alarmna centrala UniGuard UG-C03		Alarmna centrala sa touch panelom i RFID čitačem, 32 bežične zone, u kompletu dolazi sa bežičnim senzorom, bežičnim magnetnim kontaktom, dva daljinska upravljača, napajanje 5V / 2000mA. Radna frekvencija 868 MHz, COLOR LCD displej, WIFI modul, glasovno navođenje kroz meni, GSM telefonska dojava na 4 privatna telefonska broja i dva prema monitoring centru (ADEMCO contact ID protocol), reprodukcija glasovne poruke u trajanju od 15 sekundi, upravljanje centralom putem mobilnog ili fiksnog telefona, mogućnost kontrole 8 bežičnih elektronskih prekidača, memorise 120 alarmnih događaja, kontrola statusa nivoa baterija u senzorima i indikacija kritičnog nivoa, moguće priključenje bežične sirene, panik tastera, detektora dima. Dimenzije 200 x 140 x 20 mm, težina 450 gr.	155
Alarmna centrala UniGuard ST-VGT		Alarmna centrala sa touch panelom i RF ID citacem, 32 bežične i 8 žičanih zona, u kompletu dolazi sa bežičnim senzorom, bežičnim magnetnim kontaktom, dva daljinska upravljača, dva RFID Tag priveska, napajanje 15V / 2000mA, punjiva baterija 11.1V 1000mA. Radna frekvencija 868 MHz, LCD displej, GPRS prenos podataka, TCP/IP modul RJ45 konektor, glasovno navođenje kroz meni, GSM dojava na 4 privatna telefonska broja i dva prema monitoring centru, reprodukcija glasovne poruke u trajanju od 15 sekundi, upravljanje centralom putem mobilnog telefona, mogućnost kontrole 8 bežičnih elektronskih prekidača, memorise 512 alarmnih događaja, kontrola statusa nivoa baterija u senzorima i indikacija kritičnog nivoa, moguće priključenje bežične sirene, panik tastera, detektora dima. Pristup i podešavanje centrale preko IE browser-aa, Android aplikacije ST Panel. Dimenzije 250 x 190 x 38 mm, težina 550 gr.	135
Alarmna centrala UniGuard ST-IIIB		Alarmna centrala sa touch panelom, 32 bežične i 8 žičanih zona, u kompletu dolazi sa bežičnim senzorom, bežičnim magnetnim kontaktom, dva daljinska upravljača, napajanje 15V / 2000mA. Radna frekvencija 868 MHz, LCD displej, glasovno navođenje kroz meni, GSM + fiksna telefonska dojava na 4 privatna telefonska broja i dva prema monitoring centru (ADEMCO contact ID protocol), reprodukcija glasovne poruke u trajanju od 15 sekundi, upravljanje centralom putem mobilnog ili fiksnog telefona, mogućnost kontrole 8 bežičnih elektronskih prekidača, memorise 120 alarmnih događaja, kontrola statusa nivoa baterija u senzorima i indikacija kritičnog nivoa, moguće priključenje bežične sirene, panik tastera, detektora dima. Dimenzije 230 x 160 x 38 mm, težina 550 gr.	129
Bežični senzor MC-8250RDMT		Bežični Dual PIR senzor za UniGuard centrale, 868MHz, ugao detekcije 110°, max. pokrivenost 9x12m, Pet Immunity do 25kg. Radni napon 3V (baterija CR123A), max. Domet na otvorenom prostoru do 100m.	23
Bežični senzor MC-335RDMT		Bežični PIR senzor za UniGuard centrale, 868MHz, ugao detekcije 90°, max. pokrivenost 9x12m, Pet Immunity do 20kg. Radni napon 3V (baterija CR123A), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	23
Bežični senzor UG-S335		Bežični PIR senzor za UniGuard centrale, 868MHz, ugao detekcije 90°, max. pokrivenost 9x12m, Pet Immunity do 20kg. Radni napon 3V (baterija CR123A), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	23
Senzor S-448		Žični detektor pokreta tipa "zavesa", ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 8x1m, dimenzije 90x50x40m.	13
Senzor DS-968		Žični detektor pokreta PIR + mikrotalasni tipa "zavesa", ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 3x2m, radni napon 9-15VDC, dimenzije 230x66x36m.	34
Bežični senzor vibracija MD-2018R		Bežični senzor vibracija za UniGuard centrale, 868MHz	12
Senzor za vrata bežični UG-M210		Bežični magnetni kontakt za UniGuard centrale, 868MHz	13
Senzor dimni bežični UG-2105		Bežični dimni senzor za UniGuard centrale, radna frekvencija 868 Mhz, radni napon 6V (dve baterije CR123A), max. domet 100m, temperaturni opseg -5°C do +50°C, opseg vlažnosti 10% - 90%, indikacija istrošenosti baterija.	25

Daljinski upravljač PE-9101		Dodatni daljinski upravljač UniGuard centrale, radna frekvencija 868 MHz. Koristi dve baterije CR2032.	12
Utičnica PU-508		Smart utičnica za Uniguard centrale, radna frekvencija 868 Mhz, maksimalna snaga priključenog uređaja do 2.2 KW (10A), maksimalni domet na otvorenom do 100m.	28
Sirena spoljna bežiučna A-327		Bežiučna sirena za UniGuard centrale, 868MHz, 4 baterije LR20 1.5V, domet do 100m na otvorenom prostoru, 100dB, dimenzije 287*203*63mm	47
Sirena spoljna bežiučna A-324		Bežiučna sirena za UniGuard centrale, 868MHz, litijumska baterija 7,4V 1000mAh, domet do 100m na otvorenom prostoru, 100dB, u kompletu, adapter 12V 1.5A, dimenzije 230*165*55mm	49
Solarna sirena A-326		Bežiučna sirena za UniGuard centrale, sa solarnim panelom, 868MHz, litijumska baterija 3.7V22.2Wh, domet do 100m na otvorenom prostoru, 100dB, dimenzije 300*190*65mm	84
HOME ALARMNI SISTEMI			
HOME 3		HOME 3 alarmna centrala je dizajnirana za zaštitu manjih objekata – apartmana, prodavnica, kancelarija i drugih objekata. HOME 3 centrala integrisana je u metalnoj antisabotažnoj kutiji sa napajanjem, sirenom i akumulatorom 12V/1.3 Ah. Centrala poseduje dve žičane zone i izlaz za okidanje spoljne sirene. Aktivacija i deaktivacija alarma se vrši pomoću daljinskih upravljača kojih u kompleti ima 3. Radna frekvencija centrale i daljinskih upravljača je 315 Mhz..Mogućnost usnimavanja do 14 daljinskih upravljača.	74.5
RMT 50HCS		Dodatni daljinski upravljač za HOME 3 alarmne centrale. Radna frekvencija 315 MHz. Koristi bateriju CR 23A.	15
PRATEĆA OPREMA			
PIR senzor LC-100 PI	 DSC	PIR detektor s višefokusnom sfernom optikom, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg (omogućeno podešavanje i isključenje funkcije),quad - patentirana četiri zonska logika omogućava pouzdaniju detekciju ljudi i maksimalno smanjuje lažne alarme,široko pokrivanje 15 m, 90°,visina montiranja 2,4 m,podesiv domet detekcije i osjetljivost (brojač impulsa: 1, 2 i 3), zadihtovana optika štiti unutrašnjost detektora od ulaska insekata sprečavajući njima izazvane lažne alarme,otpornost na temperaturne promene, RF smetnje i belo svetlo,tamper; zaštita od statičkog pražnjenja; signalna LED (isključiva)	13.5
Nosač senzora LC-MBS	 DSC	Zidni nosač za pir senzore DSC	2.3
Magnetni kontakt MC-31		Magnetni kontakt, dimenzije 63 x 20 x 13 mm	2
Magnetni kontakt MC-134		Magnetni kontakt, dimenzije Ø 23 x 23 mm, dostupan u braon boji	2,5
Magnetni kontakt MC-38 / MC-138		Magnetni kontakt, dimenzije 28 x14 x 8 mm	2
Magnetni kontakt MC-55		Magnetni kontakt, ANTIVANDAL, dimenzije 105 x 38 x 10 mm	5
Dimni detektor FT 574	 New	Fotoelektrični dimni detektor sa relejnom osnovom (NO kontakt). Odlikuje se visokom pouzdanošću i elegantnim dizajnom sa dve LED (vidljiv 360°). Poseduje metalni šild koji omogućava visoku zaštitu od elektromagnetnih uticaja. Radni napon 9V - 35V, radna temperatura -10°C - +50°C, vlažnost 0% - 95%. Dimenzije 103mm x 53mm.	15

Senzor vibracija RV971A		Fotoelektrični senzor vibracija sa mogućnošću podešavanja osetljivosti. Unapredjen mikroprocesor bez lažnih alarma. Mala potrošnja struje. Fleksibilna montaža, kompaktnog i elegantnog izgleda. Radni napon 9V-16V, radna temperatura -20°C - +50°C. Dimenzije 85mm x 26mm x 25mm.	19
Gasni detektor FT 601 S		Detektor gasa, detektuje 2 vrste gasa ,prirodni gas i LPG, standalone , radi na 220 V ~	18
Panic taster PB - 65		Panik taster u plastičnom kućištu sa kontaktima NC, NO i COM. Dimenzije 71 x 23 x 14 mm	3
Spoljna sirena BS-1		Spoljašnja antisabotažna sirena 128dB sa blicerom i dve LED koje naizmenično blinkaju u standby režimu. Radni napon 13.8V - 14.2V, radna temperatura -30°C - +60°C. Koristi bateriju 12V/7.2Ah. Maksimalna snaga 50W, potrošnja struje u mirovanju 8mA, struja punjenja baterije 250 mA. Dimenzije 270 x 193 x 100mm. Masa 1.85 kg.	38.5
Spoljna sirena BS-2		Spoljašnja antisabotažna sirena 120dB sa akumulatorom 12v/1.2Ah, sa blicerom i LED koje naizmenično blinkaju u standby režimu. Radni napon 13.8V - 14.2V, radna temperatura -20°C - +70°C. Potrošnja struje u mirovanju 70mA, struja punjenja baterije 400 mA. Dimenzije 325 x 215 x 65 mm.	45
Unutrašnja piezo sirena DS-89	 	Piezo sirena za unutrašnju montažu 110dB. Dimenzije 135x100x50 mm.	10
Unutrašnja sirena SL-103		Piezo sirena sa blicerom za unutrašnju montažu 110 dB. Dimenzije 123 x 78 x 50mm.	9
Hibridna dojava HX GD-30		Hibridna GSM i PSTN telefonska dojava, 850/900/1800/1900 MHz. Mogućnost pozivanja 10 tel. broja, mogućnost slanja SMS poruka na 10 tel. broja. Četiri načina okidanja (dva + i dva -). Posедуje 4 kontrolisana izlaza kojima se upravlja putem SMS-a. LCD displej. Dimenzije 163 x 133 x 30 mm.	90
REM-401		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, jednonanalni, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem (RC-2112/2), moguće usnimavanje do 29 daljinskih upravljača, izmenjiv režim rada, led indikacija i biper, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -20°C ~ 50°C, dimenzije 62x43.5x30mm.	17
Relejni prekidač HX-2 ch		Univerzalni RF modul sa 2 relejna izlaza, 2 kanala, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem, moguće usnimavanje max. do 20 daljinskih upravljača (RC-20), 315 MHz, napajanje 12 V DC	20
RC-2112/2		Dodatni daljinski upravljač za REM 401 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi dve baterije CR2016.	9
Baterija UL1.3- 1.2		Akumulator 12 v,1,3 Ah KINGPOWER Akumulator 12V / 1,2 Ah	10
Baterija FS12-7.2		Akumulator 12 v,7,2 Ah KINGPOWER Akumulator 12V / 7Ah	16
Transformator zaliven 16V 30VA		Trafo 16 V, 30 VA zaliven sa osiguračem	12
Transformator zaliven 16V 45VA		Trafo 16 V, 45 VA zaliven sa osiguračem	15

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om , podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije ,kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com