















Cenovnik PA opreme za ozvučenje 09.03.2020





AMS electronic d.o.o. Borislava Nikolića Serjože 38, Niš tel: +381 18206733 ; tel/fax: +381 18224884 PIB: 104204910, Tekući račun: 160-239496-67 www.amselectronic.com

Plafonski zvučnici


| Model | Karakteristike | Opis | mpc |
|---|---|--|------|
|  CS 105  | Snaga: 3W Osetljivost: 88dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 184 x 46 mm | Širokopojasni plafonski zvučnik 5", pogodan za manje PA sisteme. Izrađen od ABS-a sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 40 mm, prečnik otvora za montažu 160 mm. | 6.5 |
|  CS 106  | Snaga: 6W / 3W Osetljivost: 98dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 186 x 74 mm | Širokopojasni plafonski zvučnik 6", pogodan za manje PA sisteme. Izrađen od ABS-a sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 40 mm, prečnik otvora za montažu 163 mm. | 9 |
|  HSR 179-6T  | Snaga: 10W / 5W / 2.5W Osetljivost: 92 dB Frekv. opseg: 150Hz-15KHz Dimenzije: Ø 190 x 57 mm | Širokopojasni plafonski zvučnik 6", izrađen od ABS-a sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 40 mm, prečnik otvora za montažu 165 mm. | 12.5 |
|  CS 206  | Snaga: 20W Osetljivost: 92 dB Frekv. opseg: 55Hz-20KHz Dimenzije: Ø 188 x 78 mm | Dvopojasni plafonski zvučnik 6.25", bas dimenzija 156 mm. Izrađen od ABS-a, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 163 mm. | 14 |
|  CS 108  | Snaga: 5W / 10W Osetljivost: 98dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 225 x 80 mm | Širokopojasni plafonski zvučnik 8", izrađen od metala, sa zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 40 mm, prečnik otvora za montažu 200 mm. | 15 |
|  CS 306  | Snaga: 30W / 15 Osetljivost: 98 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: Ø 230 x 105 mm | Dvopojasni zvučnik 6" za plafonsku montazu sa bas refleks kutijom namenjen za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike Izradjen od ABS plastike sa metalnom zastitnom mrežicom. Bas zvučnik dimenzija 166mm. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 30mm, prečnik otvora za montažu 196mm. | 18 |
|  HSR 159-6T  | Snaga: 30W / 15W / 7,5W / 3.7W Osetljivost: 90 dB Frekv. opseg: 50-20KHz Dimenzije: Ø 260 x 180 mm | Dvopojasni zvučnik 6" za plafonsku montazu sa bas refleks kutijom namenjen za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike Izradjen od ABS plastike sa metalnom zastitnom mrežicom. Bas zvučnik dimenzija 165mm, visokotonac 25mm. Selektor impedanse je lako dostupan sa prednje strane zvučnika. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 30mm, prečnik otvora za montažu 235mm. | 29 |

Dimenzije plafonskih zvučnika mogu da variraju. Prosecanje otvora vršiti tek nakon prijema opreme!

Nazidni zvučnici

| | | | |
|---|--|--|----|
|  HS 115  | Snaga: 10W / 5 Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-18KHz Dimenzije: 260 x 185 x 120mm | Širokopojasna zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži prilagodni trafo. Kućište izrađeno od ABS plastike, priključni terminali sa zadnje strane. | 11 |
|  HS 215  | Snaga: 20W / 10W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: 265 x 174 x 118mm | Dvopojasna zvučna kutija za nazidnu montažu, bas zvučnik dimenzije 5", piezo visokotonac 1.5", sadrži prilagodni trafo. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane. | 16 |


Usmereni zvučnici

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>HSR 312 6T</p> <p>L-FRANK A U D I O</p> | <p>Snaga: 20W/10W/5W Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 100Hz-17KHz Dimenzije: 177mm x 250mm</p> <p>Projekcioni zvučnik za 100V linije, karakteriše ga visok nivo zvučnog pritiska, posebno pogodan za reprodukciju glasa i pozadinske muzike. Izrađen od kvalitetne ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Sadrži širokopojasni zvučnik prečnika membrane 165mm i prilagodni trafo.</p> <p>31.5</p> |
|---|---|--|

Zvučne kutije



| | | |
|---|--|---|
|  | <p>FS 506B</p> <p>WO Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 40W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 305x205x195mm</p> <p>Dvopojasna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac "silk dome" 25mm", sadrži prilagodni trafo i kontrolu ulazne impedanse u crnoj boji.</p> <p>36</p> |
|  | <p>FT 305</p> <p>WO Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 30W Osetljivost: 81dB Frekv. opseg: 60Hz-20KHz Dimenzije: 260x170x160 mm</p> <p>Dvopojasna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 127 mm, visokotonac "silk dome" 25 mm, sadrži prilagodni trafo, dostupan u crnoj boji.</p> <p>40</p> |
|  | <p>FS 504W</p> <p>WO Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 215x150x130 mm</p> <p>Dvopojasna vodootporna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac "silk dome" 1", sadrži prilagodni trafo i kontrolu ulazne impedanse u beloj boji.</p> <p>22</p> |
|  | <p>FS 504B</p> <p>WO Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 215x150x130 mm</p> <p>Dvopojasna vodootporna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac "silk dome" 2", sadrži prilagodni trafo i kontrolu ulazne impedanse u crnoj boji.</p> <p>22</p> |
|  | <p>VS-440</p> <p>WO Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 40W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: 115 x 130 x 565mm</p> <p>Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, posebno pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim osobinama i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopojasna zvučnika prečnika 4" linijski rasporedjena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni.</p> <p>40</p> |
|  | <p>HYS-940</p> <p>L-FRANK A U D I O</p> | <p>Snaga: 40W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 100Hz-20KHz Dimenzije: 120x130x560 mm</p> <p>Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, posebno pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim osobinama i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopojasna zvučnika prečnika 100 mm linijski rasporedjena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni.</p> <p>57</p> |

Pojačivači





| | | |
|--|--|---|
|  | <p>MP-306</p> <p>WO Wattson Audio</p> | <p>Izlazna snaga: 60W Ulazi: 2xMic, Aux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frekv. opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 400x270x66 mm</p> <p>Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 3 izlazne zone, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita.</p> <p>129</p> |
|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|---|---|------------|
|  | MP-510  | Izlazna snaga: 100W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm | Pojačalo snage 100W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. | 169 |
|  | PA6120M  | Izlazna snaga: 120W Ulazi: 3xMic, 2x Line, USB Izlaz: 4/8/16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 100Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 489x340x89 mm | Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan audio MP3 plejer sa USB/ SD Card čitačem. 4 izlazne zone, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Opcija rezervnog baterijskog napajanja DC 24V. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za Line / MIC | 209 |
|  | MP-518  | Izlazna snaga: 180W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm | Pojačalo snage 180W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. | 229 |
|  | MP-536  | Izlazna snaga: 360W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm | Pojačalo snage 360W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. | 279 |
|  | MP-550  | Izlazna snaga: 500W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm | Pojačalo snage 500W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. | 350 |





Mikrofoni

| | | | | |
|---|--|---|--|-----------|
|  | F-21  | Frekv. opseg: 40Hz-16KHz Impedansa: 200 Ω Osetljivost: -40 dB±2dB | Konferencijski mikroskop kondenzatorskog tipa sa savitljivim vratom. Poseduje taster za isključivanje i led indikaciju. Baterijsko napajanje 2 x AA 1,5V | 39 |
|---|--|---|--|-----------|

Atenuatori

| | | | | |
|---|---|---|--|-----------|
|  | LD86-30  | Jačina: 30W Dimenzije: 86 x 88 x 66 mm | Sobni regulator jačine sa 5 nivoa podesavanja, snage 30W. Isporučuje se u beloj boji. Potrebna dubina otvora za montažu 45 mm . | 10 |
|  | HVC830  | Jačina: 30W Dimenzije: 86 x 93 x 66 mm | Sobni regulator jačine sa 10 nivoa podesavanja, snage 30W. Isporučuje se u beloj boji. U kompletu sa uzidnom doznom. Potrebna dubina otvora za montažu 42,5 mm . | 12 |

Prateća oprema

| | | | |
|---|---|---|-----------|
|  | Kabl 2 x 0.75  | Kabl za zvučnike 2 x 0,75 mm CCA - visok procenat Cu, crveno-crna izolacija, kotur 100m | 16 |
|  | Kabl 2 x 1.5  | Kabl za zvučnike 2 x 1,50 mm CCA - visok procenat Cu, transparentna izolacija, kotur 100m | 28 |



Kabl 2 x 2.5

AVICOM
video security

Kabl za zvučnike 2 x 2,50 mm CCA - visok procenat Cu, transparentna izolacija, kotur 100m

35

Cene su iskazane u EUR sa obracunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.