

AUTOMATSKA VRATA 4.8.2020



DEPER DSL-200










AD-200E		Set automatike za jednokrilna klizna vrata širine do 1000mm ,maksimalna težina krila 150kg, brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada ,brushless motor snage 65W. Dimenzije grede : 2100 x 155 x 120 mm. Set obuhvata : Aluminijumsku gredu sa poklopcem, automatiku sa dva daljinska upravljača, motor i sve mehaničke elemente .	703
AD-200E		Set automatike za dvokrilna klizna vrata širine do 2000mm ,maksimalna težina krila 2 x 120 kg, brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada, brushless motor snage 65W. Dimenzije grede : 4200 x 155 x 120 mm. Set obuhvata : Aluminijumsku gredu sa poklopcem, automatiku sa dva daljinska upravljača, motor i sve mehaničke elemente .	757
AD-250 S		Komplet automatike za pokretanje masivnih kliznih vrata maksimalne težine 2 x 250kg ili 1 x 300kg, čirina svetlog otvora do 2000mm, brzina otvaranja/zatvaranja 300-550 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 1 -10 sec, nivo buke ≤ 55dB, snaga motora 100W Dimenzije: 140 x 100 x 4200mm	916
AD-125A		Set automatike za jednokrilna ili dvokrilna automatska vrata širine prolaza do 1600 mm, maksimalne težine po krilu 1 x 120 Kg, brzina otvaranja/ zatvaranja 150-450 mm/sec., usporavanje 30-100 mm/sec., dužina pauze 0-9 sec.,snaga elektronske kočnice >100N, brushless motor 60 W, radna temperatura : -20+50 C. Set obuhvata : Aluminijumsku gredu sa poklopcem, automatiku , pogonski sklop i sve mehaničke elemente .	632

LABEL ETERNA









		LABEL ETERNA 90 EASY set za dvokrilna automatska vrata za svetli otvor max. dimenzija 2000 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, digitalni programski selektor .	1421
		LABEL ETERNA 90 EASY set za jednokrilna automatska vrata za svetli otvor max. dimenzija 1200 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, digitalni programski selektor .	1284

Pojedinačne komponente LABEL

ETE-K90D		KIT ETERNA EASY 2 LEAVES, Sadrži : Pogonski modul kontrolna elektronika i brushless motor, zatezač kaiša, stoperi, 2 para kolica, bočni poklopci, pribor za montažu	806
ETTRGR46		Aluminijumska greda 4,6M	138
ETCOAN46		Poklopac 4,6M	110
ETROT46		Klizna šina 4,6M	14,6
ET-G000		Izolaciona guma za ETROT46 (Cena po metru)	1,4
MET0000		Pogonski kaiš STD8-15 (Cena po metru)	9
T-EASY		Digitalni programski selektor, 6 moda : Automatski / Samo izlaz /samo ulaz / Zatvoreno/ Otvoreno / Zimski režim	97

ET-FSA		FAIL SAFE Električna brava	105
ET-BAT90		Pomoćno baterijsko napajanje 18 V / 700 mA	90
EV-MSEL		Programski selektor sa ključem, 5 moda : Otvoreno / Zaključano / Prolaz u jednom smeru / Zimski režim / Automatski	53
BFT VISTA SL			
 			
VISTA SLE-221		BFT Vista SL, Set automatike za dvokrilna klizna vrata max. dimenzija 2000 x 2400 mm. Za prolaze sa veoma intezivnom frekvencijom upotrebe. Kontrolna jedinica ARIA EVO sa integrisanim dvokanalnim RF prijemnikom. Max. težina po krilu 2 x 120 Kg ili 1 x 150 Kg, max. brzina 100cm/sec., mogućnost povezivanja sa PP centralom. Specijalna konstrukcija grede omogućava skoro bešuman rad mehanizma. Dimenzije grede 166 x 155 mm. Usklađena sa EN16005 standardom bezbednosti .	1521
		Poklopac grede za VISTU 221, 4400 mm	
BBV		Pomoćno baterijsko napajanje VISTA 18 V	
ERV		Električna brava za aut. Vrata	
VISTA SEL		Selektor programa VISTA(programski ključ)	
Senzori- radari			
DL6S / CNB204GD		Mikrotalasni senzor, 24.125 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, brzina detekcije 5cm/sec., relejni izlaz, napajanje AC/DC 12V ~ 24V, radna temperatura -20°C ~ 55°C, dimenzije 129x58x66 mm	52
DL 8S		Mikrotalasni senzor, 24.125 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, brzina detekcije 5cm/sec., relejni izlaz, napajanje AC/DC 12V ~ 24V, radna temperatura -20°C ~ 55°C, dimenzije 142x46x45 mm	52
CNB / M235		Kombinovani senzor za automatska vrata, Mikrotalasni + aktivni IR detektor, polje detekcije 4m x 2 m, napajanje 12 - 30VDC, relejni izlaz, 8 predajnih + 8 prijemnih zraka, 24.125 GHz, maksimalna visina montaže 2,5 m, Dimenzije 260x53x44mm	156
DS-968		Kombinovani dualni PIR+Mikrotalasni senzor za unutrašnju montažu, Polje detekcije 3 x 2m / 90°, Napajanje 9-15VDC, Potrošnja 15mA, Dimenzije 230*66*36mm	31
S-448		Detektor pokreta tipa „zavesa“, ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 8x1m, Polje detekcije : 6m@25°C, Širina snopa : 20°, dimenzije 90x50x40m	12
CNB261		Sigurnosne Foto ćelije tipa zavesa za liftove i automatska vrata, visina snopa 500 mm, max. Domet 5500mm, vreme odziva 26ms, napajanje 12-36 VAC/DC, potrošnja 90mA, podesivi relejni izlaz NC / NO, dimenzije 500 x 24 x 11 mm, Radna temperatura -20 / +65 C	88
218D		Sigurnosne Foto ćelije, Napajanje AC/DC 12-36, Potrošnja : 45mA(stand by) / 86mA(operation) Podesivi relejni izlaz 1A 24VDC NC /NO, max.domet 10 m, širina snopa 8°, sočivo Ø13 mm, radna temperatura -20 do+45 C	44
M-218E		Sigurnosne foto ćelije, napajanje AC/DC 12~36V, potrosnja 12V 72mA, domet 10 m	44

CNB218G		Kućište za nazidnu montažu foto ćelija \varnothing 18 mm	3,2
TI-912		Beskontaktni izlazni taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, NO / COM, 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 20mm.	16,5
KS-5 / DL-31 / CNB232E		Programski selektor sa ključem, 5 pozicija: Zatvoreno-Otvoreno- Prolaz u jednom smeru - Zimski režim - Automatski.	41
Profili DEPER- Light			
		Komplet profila DEPER Light za dva pokretna krila maksimalnih dimenzija 2400 x 1050 mm, sadrži profile, četkice, gumeni dihtung SR8, šrafove, pvc kanal i podne vodice, širina profila 30 mm, debljina zida 2mm	188
Profil DEPER - 35 mm			
		Komplet profila DEPER 35 mm, za dva pokretna krila maksimalnih dimenzija 2400 x 1050 mm, sadrži profile, četkice, gumene dihtunge , spojne elemente, pvc kanal i podne vodice	312
Profili LABEL LB18			
		Komplet profila LB18 za dva pokretna krila maksimalnih dimenzija 2500 x 1250 mm	312

DATE CENE SU BEZ ISKAZANOG PDV-a

