

### Audio i video interfoni 11.01.2021

#### AUDIO INTERFONI

Interfonska slušalica Spark		Slušalica interfonska SPARK (petožično povezivanje), prekidač za utišavanje i isključivanje poziva, dodatni taster za opciju paljenja svetla, dimenzije: 210x87x45mm	12
Interfonska slušalica CLASSIC/4		Slušalica interfonska CLASSIC/4 sa 4 tastera za međusobno pozivanje	13,57
Interfonska tastatura 1ALR1		Tastatura audio interfonska sa 1 tasterom i mz	29,88
Interfonska tastatura 1ALR2		Tastatura audio interfonska sa 2 tastera i mz	30,91
Interfonska tastatura 1ALR4		Tastatura audio interfonska sa 4 tastera i mz	33,33
Interfonska tastatura 1ALR6		Tastatura audio interfonska sa 6 tastera i mz	36,51
Interfonska tastatura 1ALR8		Tastatura audio interfonska sa 8 tastera i mz	40,91
Interfonska tastatura 1AL10		Tastatura audio interfonska sa 10 tastera	35,25
Interfonski sklop M150/151		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica	41,12
Interfonski sklop M150/131		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica za međusobno povezivanje	66,56
Interfonski komunikator TM-K		Elektronski sklop komutator audio	37
Interfonski ram nazidni 1OBR		Ram nazidni za ALR tastature 1OBR	22,86
Interfonski ram 1RA1		Ram aluminijumski za 1 tastaturu	22,86
Interfonski ram 2R2		Ram aluminijumski za 2 tastature	29
Interfonski ram 2R3		Ram aluminijumski za 3 tastature	36,04

#### Audio interfonski kompleti

BANK		Šalterski audio interfon Bank	61,6
Interfonski komplet SUPER STRONG 1		Komplet interfonski za jednog korisnika Super Strong 1 sa integriranim citacem kartica.	63
Interfonski komplet SUPER STRONG 2		Komplet interfonski za dva korisnika Super Strong 2 sa integriranim citacem kartica.	82
Interfonski ram nazidni CAP 138		Ram protiv kiše za interfonske komplete STRONG 1 i STRONG 2	11,28
Nazidni ram za Super Strong 2		Ram protiv kiše za interfonske komplete SUPER STRONG 1 i SUPER STRONG 2	12

#### Q2 4/2 žice

Q2 slusalica		Audio slušalica za Q2 sistem, u beloj boji	8,25
Q2 Spoljna jedinica		Q2 pozivna tabla, programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera, ugrađen RFID čitač 125KH, Dimenzije pozivne jedinice: 345x140x15mm	100

<b>Q2 Dekoder</b>		Q2 dekoder ima funkciju razdelenika signala za audio sistem Q2, dekoder ima 4 izlaza za slušalice, veza između dekodera i slušalice je sa dve žice, dimenzije: 85x85x40mm.	10
<b>Q2 Komutator</b>		Q2 komutator za dva ulaza se koristi za povezivanje dve pozivne jedinice na jedan sistem Q2, dimenzije: 160x105x38mm	63
<b>EL sklop</b>		Q2/2 napajanje je sastavni deo sistema audio interfona do 40 korisnika. Ulagani napon napajanja je 230v a izlazni 13,5V dc. Uredaj ima mogućnost ugradnje na DIN šinu. Dimenzije: 90x35x59mm	27
<b>Q2 spisak stanara</b>		Ram za spisak stanara A4 aluklik	16

#### DVC 2 EASY 2 ŽILNI SISTEM

<b>DVC DT607/FE/ID/S1/RH</b>		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 1 pozivnim tasterom. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	155
<b>DVC DT607/FE/ID/S2/RH</b>		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 2 pozivne tasteri. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	161
<b>DVC DT607/FE/ID/S3/RH</b>		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 3 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	167
<b>DVC DT607/FE/ID/S4/RH</b>		Spoljašnja pozivna jedinica sa Fisheye kamerom u boji (170°) i 4 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz) do 320 tagova. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. Dimenzije 94 x 179 x 42	173
<b>DVC DT471</b>		7" hands-free monitor za DVC DT interfonske sisteme. Interna memorija poziva, mogućnost reusmeravanja poziva na aplikaciju putem DVC DT-IPG v3 modula. Dimenzije 161x174x22mm	119
<b>DVC DT-DJ4A</b>		Interfonska slušalica za DVC DT sistema sa 2 tastera. Mogućnost kontrole 2 električne brave, mogućnost internog poziva unutar stana. Dimenzije 97 x 187 x 33	26.4
<b>DVC PC4</b>		Napajanje za DVC interfonske sisteme 28 VDC. Izlazna struja 0.75 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava 2-4 monitora 4.3" ili 1-2 monitora 7", u zavisnosti od modela.	18
<b>DVC PC6</b>		Napajanje za DVC DT sisteme 28 VDC. Izlazna struja 1.5 A, din rail. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava 4 - 8 monitora u zavisnosti od modela. Dimenzije 140 x 90 x 60	35

#### HIKVISION ANALOGNI 4 ŽILNI SISTEM

<b>DS-KB2411-IM</b>		Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvavnika, samopodesivi IR , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od -30C° do + 60C° Dimenzije: 128 mm x 42 mm x 24.8 mm	49
<b>DS-KB2421-IM</b>		Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvavnika, samopodesivi IR , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od -30C° do + 60C° Dimenzije: 145 mm x 49,22 mm x 26,45 mm	73
<b>DS-KH2220</b>		Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor LCD monitorom dijagonale 7", rezolucija 800 x 480, podržava do 1+3 monitora u sistemu, kontrola el. magnetnog prihvavnika ,4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, napajanje 12V, praćenje kamere sa pozivne jedinice i dodatne analognе kamere. Dimenzije: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm, siva boja.	79
<b>DS-KIS202</b>		Analogni set sadrži DS-KB2411-IM, DS-KH2220	107
<b>DS-KIS203</b>		Analogni set sadrži DS-KB2421-IM, DS-KH2220	126

#### HIKVISION IP VIDEO INTERFONI

##### IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE- I GENERACIJA INTERFONA

<b>DS-KV6113-WPE1</b>		Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integriranom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, plastično kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE.	138
-----------------------	---	--	-----

DS-KV8113-WME1		Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integrisanom2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	180
DS-KV8213-WME1		Pozivni panel za dva korisnika, Wi-fi, sa integrisanom2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	198
DS-KV8413-WME1		Pozivni panel za četiri korisnika, Wi-fi, sa integrisanom2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	210
DS-KV8102-IM		Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm	176
DS-KV8202-IM		Pozivni panel za dva korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm	190
DS-KV8402-IM		Pozivni panel za četiri korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm	204
DS-KB8112-IM		Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel pinhole (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 90 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, WEB interfejs, ugrađen mikrofon i zvučnik, 1 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet, RS-485, IP66, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc standardni PoE,Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm.	180
DS-KAB01		Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8X02-IM	47
DS-KABV6113-RS		Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV6113-WPE1	7,2
DS-KABV8113-RS		Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8X13-WME1	12


#### IP MONITORI

DS-KH9510-WTE1		10.1" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024 × 600, Linux OS, 10/100 Mbps self-adaptive, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / memorija 1GB / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12 VDC ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 254 × 166 × 26.65 mm.	355
DS-KH8520-WTE1		10.1" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024 × 600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka / memorija 128MB/ slot za SD kartice, / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 254 × 166 × 14.7 mm.	300
DS-KH8350-TE1		7" Touch-Screen kolor monitor, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm.	253
DS-KH8350-WTE1		7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm.	278
DS-KH6320-TE1		7" Touch-Screen kolor monitor, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 200 × 140 × 15.1 mm.	122
DS-KH6320-WTE1		7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 200 × 140 × 15.1 mm.	133

#### MODULARNA IP POZIVNA TABLA ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA - II GENERACIJA INTERFONA

DS-KD8003-IME1		Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 2 MP HD IR kamerom (Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480) , WDR, širokougaoni objektiv horizontalno : 180° vertikaln : 96°, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 I/O ulaza, 2 relejni NO/NC izlaza (30 V, 1 A), 10 / 100Mbps Self-Adaptive Ethernet, IP65, , napajanje 12 VDC/ standardni PoE, temperaturni opseg -40 °C to +60 °C, Dimenzije: 98 × 99.8 × 43.9 mm. NAPOMENA: na jedan pozivni panel može da se doda najviše 8 modula	136
----------------	---	--	-----

DS-KD-IN	 HIKVISION®	Video interfonski indikatorski modul, označava stanje interfona (poziv, otvaranje vrata, dvosmerna komunikacija). Modul može biti ugradni i nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 x 100 x 33.7 mm,	40.0
DS-KD-BK	 HIKVISION®	Prazan modul za pozivni modularni panel	24
DS-KD-M	 HIKVISION®	Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomču kartice, ovaj modul podržava MIFARE 13.56 MHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 x 100 x 33.7 mm	65
DS-KD-E	 HIKVISION®	Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomču kartice, ovaj modul podržava EM 125 KHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 x 100 x 33.7 mm	65
DS-KD-KP	 HIKVISION®	Modul za interfonsku tastaturu, omogućava korisnicima da pozovu određeni stan tako što unesu broj stana, ili može služiti stanašima da otvaraju vrata unosom lozinke. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, IK7 antivandal kućište temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 x 100 x 34.2 mm	105
DS-KD-DIS	 HIKVISION®	Modul sa Ekransom, omogućava korisnicima da pristupi kontaktima stanara, poziva broj i zove unutrašnju jedinicu , otključava vrata uz pomoć modula sa tastaturom. 3,5-inčni LCD ekran rezolucije: 320 x 480p, 4 fizička dugmeta sa pozadinskim osvetljenjem, u uređaju se može dodati do 500 korisnika, temperaturni opseg -20° C to +60° C, IP65, dimenzije 98.5 mm x 100 mm x 34.2 mm	107
DS-KD-KK	 HIKVISION®	Interfonski modul za ime, 6 pozicija, omogućava da pozovete određeni stan samo jednim dodirom, Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.21 x 100.21 x 33.7 mm.	48
DS-KD-ACF1	 HIKVISION®	Dodata oprema za montažu interfona II generacije, koristi se u ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac je napravljen od aluminijuma.	32
DS-KD-ACF2	 HIKVISION®	Dodata oprema za montažu interfona II generacije, koristi se u ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 236 x 124 x 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 237 x 134 x 56 mm.	43
DS-KD-ACF3	 HIKVISION®	Dodata oprema za montažu interfona II generacije, koristi se u ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 337.8 x 124 x 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 338.8 x 134 x 56 mm.	54
DS-KD-ACW1	 HIKVISION®	Dodata oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 117 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 117 x 107 x 32.7 mm.	48
DS-KD-ACW2	 HIKVISION®	Dodata oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 219 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 219 x 107 x 32.7 mm.	67
DS-KD-ACW3	 HIKVISION®	Dodata oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 320.8 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 320.8 x 107 x 32.7 mm.	113
<b>NAPAJANJA I POE SVIČEVNI</b>			
HT1000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.	5
HT24W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.	10

HT3000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.	10
HT5000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.	14,5
HT60W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	19
LS-HT412		4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm	61
LS-HT811		8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 1 x UpLink x 10/100Mbps (Port 9), PoE Power Budget max 120W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.	89
<b>PRATEĆA OPREMA</b>			
REM-401S		RF modul sa relejnim izlazom, jednokanalni, memorija do 28 daljinskih upravljača, tri režima rada, led indikacija, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73x37x21mm.	10
RC-2112/2		Dodatni daljinski upravljač za REM 401/402 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi dve baterije CR2016.	9
RC-02		Dodatni daljinski upravljač za REM 401/402 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi bateriju 27A.	9,5
REM-405		Univerzalni RF modul za cevne motore i motore za roletne, dvokanalni, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem (RC-2112/4), moguće usnimavanje do 80 daljinskih upravljača (RC-2112/4), led indikacija, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -20°C ~ 50°C, dimenzije 62x43.5x30mm.	19,5
RC-2112/4		Dodatni daljinski upravljač za REM 405 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi dve baterije CR2016	9
RMX-400		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, dvokanalni, moguće usnimavanje do 400 daljinskih upravljača, led indikacija, radna frekvencija 433 MHz, napajanje 9~24 V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 90x6028mm.	18
RMX-402		Univerzalni dvokanalni multifrekvenčni risiver, radni napon 12~30V AC/DC, mogućnost usnimavanja do 200 daljinskih upravljača, opseg frekvencija 300~868MHz, dimenzije 94x60x28.5mm.	27
RCX-1		Univerzalni daljinski upravljač, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim i plivajućim kodom, radna frekvencija 300~868MHz, dimenzije 60 x 33 x 10mm. Koristi dve baterije CR2016.	16
RCX-2		Univerzalni vodootporni daljinski upravljač, moguće kopiranje svih daljinskih upravljača sa radnom frekvencijom 280~868MHz, dimenzije 65.5 x 38.5 x 14mm	21
TI-1		Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon 12~28V / 3A, dimenzije 86x86mm	2,5
PB-65 / TI-11		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3
T-5A		Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	5,5
T-14		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 82 x 32 x 26mm.	8
OP-05		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 86 x 50 x 24mm.	13,5
TI-912		Touch taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO i COM, radni napon 12~36V, dimenzije 86 x 50 x 20mm.	16
TI-907		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	16
Metalno kuciste za TI-907 - TI911		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata dimenzije 115 x 70 x 29mm.	7
T-911		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	19
SC-401		Metalno crevo za zastitu kablova od ostecenja i lomljenja, za spoljnu i unutrasnju montažu, dužine 410mm, unutrasnji prečnik creva 8mm.	15

<b>EM-60</b>		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnete brave: 80 x 38 x 25mm.	25
<b>ML-180</b>		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V / 24V, potrosnja potrošnja 0.5A min, sa kontaktima NO, NC i COM, dimenzije elektromagnete brave: 180 x 40 x 20mm.	33
<b>L-180</b>		L profil za ML-180 bravu	8,5
<b>ML-280</b>		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V / 24V, potrosnja potrošnja 0.5A min, sa kontaktima NO, NC i COM, dimenzije elektromagnete brave: 250 x 47 x 25mm.	39
<b>L-280</b>		L profil za ML-280 bravu	9,5
<b>ZL-280</b>		ZL profil za ML-280 bravu	19.0
<b>ML-350</b>		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V / 24V, potrosnja potrošnja 0.5A min, sa kontaktima NO, NC i COM, dimenzije elektromagnete brave: 250 x 53 x 27mm.	52
<b>L-350</b>		L profil za ML350 bravu	10,5
<b>ZL-350</b>		ZL profil za ML-350 bravu	22
<b>EMK-38</b>		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12V, vremenski tajmer podešiv na 0, 3 ili 6sec, dimenzije elektromagnetcnog klina: 148 x 43 x 39mm.	40
<b>MB100</b>		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC, potrošnja 130mA stanby, max 960mA, dimenzije elektromagnetcnog klina: 205 x 35 x 42mm.	33
<b>YB100</b>		Elektromagnetni klin, radni napon 12V, radna temperatura -10°C ~ +55°C, dimenzije elektromagnetcnog klina: 205 x 35 x 40mm.	37
<b>Elektroprihvativnik VIRO</b>		Elektroprihvativnik za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvativnika 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kotve 75 x 21 x 28,5mm. Težina 340gr. Made in Italy.	25
<b>Elektroprihvativnik O&amp;C 33.1.04B</b>		Elektroprihvativnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvativnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
<b>Elektroprihvativnik EMP-240</b>		Elektroprihvativnik, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm .	18,5
<b>Brava ASSA ABLOY</b>		Brava za interfonska vrata 20, 25, 30mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata.	12,5
<b>Brava AGB</b>		Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata.	6,2
<b>Automat za zatvaranje vrata VIRO</b>		Automat za vrata težine do 85kg i širine do 110cm, EN sila zatvaranja 2/3/4 (podesiva po poziciji), dimenzije tela 186 x 44,5 x 67mm, težina 1,9kg. Može se koristiti i za leva i za desna vrata.	29
<b>ATZ-75</b>		Automat za zatvaranje 60-80kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata.	26,4

**Dostupni i interfonski kompleti za veci broj korisnika . Molimo kontaktirajte nas radi informacije o cennama.**

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

AMS electronic zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontakirajte našu službu prodaje ili posetite [www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)