

CENOVNIK BFT AUTOMATIKE

10.12.2020

MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

<p>DEIMOS BT A 400</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 400kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 50W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>259</p>
<p>DEIMOS BT A 600</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>275</p>
<p>DEIMOS BT A 600 ULTRA</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, U-Link komunikaciona platforma, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP44, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>285</p>
<p>DEIMOS AC A 800</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 800kg, brzina otvaranja 9m/min, za poluintenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 300W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 9.4kg</p>	<p>349</p>
<p>ARES BT A1500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 1500kg, brzina otvaranja 9m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži motor i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>340</p>

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

<p>KIT ATHOS AC25 A</p>		<p>Set motora za krilne kapije širine krila do 2.5m, težine do 350kg, brzina otvaranja 18mm/s, za poluintenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, vremenski limit rada motora. Komplet sadrži: dva motora, automatiku, sigurnosne fotočelije, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 230V / 200W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>430</p>
<p>SET PHOBOS BT A 25</p>		<p>Set motora za krilne kapije dužine krila do 2.5m, težine do 400kg, vreme otvaranja 15s, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: dva motora, automatiku ZARA, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 40W, stepen zaštite IPX4, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>471</p>
<p>Motor PHOBOS BT A 25 24V</p>		<p>Motor za krilne kapije, Radni napon 24V.</p>	<p>155</p>
<p>VIRGO SMART BT A20</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži jedan motor sa integrisanom elektronikom i dva ključa za ručnu deblokadu. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>280</p>
<p>VIRGO SMART BT A20 SLAVE</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Motor je bez elektronike i koristi se u kompletu sa Virgo Smart BT A20. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>173</p>
<p>Set motora VIRGO SMART BT A20</p>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži: dva motora (jedan sa integrisanom elektronikom, drugi slave), dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i dva ključa za ručnu deblokadu motora. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>489</p>
<p>SET E5 BT A12</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za pešačke kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,2m i težine do 80kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 6,5s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, PUSH&GO funkcija, opcija automatskog zatvaranja sa podesivim vremenom. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 40Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije (tela motora) 83x107x390mm EN16005 standard za bezbednost automatizovanih prolaza. Komplet sadrži: jedan motor A12, LBA polugu, automatiku THALIA sa jednim MITTO B RCB daljincem, dva ključa za ručnu deblokadu motora.</p>	<p>431</p>

 <p>SET E5 BT A18</p>	<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,8m i težine do 100kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 6,5s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 150Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije (tela motora) 83x107x390mm U skladu sa EN16005 standardom za bezbednost automatizovanih prolaza. Komplet sadrži: jedan motor A18, LBA polugu, automatiku THALIA sa jednim MITTO B RCB daljincem, dva ključa za ručnu deblokadu motora.</p>	<p>431</p>
 <p>E5 BT A12/18</p>	<p>Motor sa zglobnom rukom za pešačke i krilne kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment 40Nm / 150Nm, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije: 83x107x390mm. U kompletu sa LBA polugom.</p>	<p>293</p>
 <p>E5 N</p>	<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije manjih dimenzija, cilindričnog oblika, pogodan za montažu na uzanim stubovima ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila maksimalne dužine do 1,8m i težine do 200kg, maksimalni ugao otvaranja 130°, vreme otvaranja 22s. Komplet sadrži: jedan motor, automatiku ALCOR N i dva ključa za ručnu deblokadu motora. Napajanje 220V, radni napon 230V / 200W, vremenski limit prekidač, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -10°C ~ +60°C. Dimenzije (tela motora) 86x96,5x353mm</p>	<p>339</p>
 <p>Set motora E5 N</p>	<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije manjih dimenzija, cilindričnog oblika, pogodan za montažu na uzanim stubovima ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila maksimalne dužine do 1,8m i težine do 200kg, maksimalni ugao otvaranja 130°, vreme otvaranja 22s. Komplet sadrži: dva motora, automatiku ALCOR N, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i dva ključa za ručnu deblokadu motora. Napajanje 220V, radni napon 230V / 200W, vremenski limit prekidač, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -10°C ~ +60°C. Dimenzije (tela motora) 86x96,5x353mm</p>	<p>640</p>
 <p>ELI 250N V (AC A35 V) + podzemna kutija</p>	<p>Podzemni motor za krilne kapije težine do 150 kg i širine do 2m. Radni napon 230V / 300W, vreme ciklusa 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50° C. Dimenzije 336 x 420 mm.</p>	<p>410</p>
MOTORI ZA GARAŽNA VRATA		
 <p>KIT TIZIANO 230V</p>	<p>Motor i automatika za garažna vrata površine do 10m2 i težine do 60kg, motor 230V / 100W, brzina otvaranja 6.6m/min, D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 600N, stepen zaštite IPX0. U kompletu dolazi: motor, dva daljinska upravljača na 433MHz i šina dužine 3m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.</p>	<p>170</p>
 <p>KIT BOTTICELLI BT A1250</p>	<p>Motor i automatika za garažna vrata površine do 16m2, motor 230V / 250W, brzina otvaranja 190mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 1250N, stepen zaštite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač na 433 MHz i šina dužine 3,5m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.</p>	<p>290</p>
MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA		
 <p>ARGO 230 V + VENERE D</p>	<p>Motor za segmentna vrata površine do 20m², za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Track detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zaštite IP40. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.</p>	<p>459</p>
 <p>RCA LEVER</p>	<p>Ručica za manuelno odbravljanje motora ARGO</p>	<p>22</p>
AUTOMATSKE RAMPE		
<p>Moovi 30</p>	<p>Automatska rampa sa rukom dužine 3m, vreme otvaranja 4 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.</p>	<p>818</p>
 <p>Moovi 60 5m</p>	<p>Automatska rampa sa rukom dužine 5m, vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.</p>	<p>889</p>
<p>Moovi 60 6m</p>	<p>Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.</p>	<p>913</p>
 <p>Giotto BT A 60U</p>	<p>Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 5 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/250W, 1400 o/min, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.</p>	<p>1,020</p>
 <p>Maxima ultra 36</p>	<p>Automatska rampa za industrijsku upotrebu sa rukom dužine do 6m, podesivo vreme otvaranja 0.7 do 3.9sec. frekvencija upotrebe: za 3m 20000 pokreta, za 6m 5000 pokreta dnevno, testirano na 7.000.000 pokreta, funkcija automatske provere i detekcije greške, antivandal zaštita, multi kolor led indikacija statusa, motor 230V / 0.25KW / 910o/min, stepen zaštite IP55, dimenzije 1030 x 347 x 493, Radna temperatura -40 ~ +60°C, težina 72kg.</p>	<p>2,476</p>
 <p>RME 1 BT / SPIRA BFT 24V</p>	<p>Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlaz, vreme odziva 120ms, radni napon 24V/AC, dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.</p>	<p>125</p>
<p>RME 2</p>	<p>Dvokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlazi, vreme odziva 120ms, radni napon 230V AC, dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.</p>	<p>145</p>

SPIRA 2x1		Namotaj induktivne petlje dimenzije 2x1m sa priključnim kablom dužine 10m	43
AQ3		Ruka rampe aluminijumska, pravougano profilisana, dimenzija 70 x 40mm, dužine 3,3m.	65
AT3		Ruka rampe aluminijumska, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 3,3m.	65
AT5		Ruka rampe aluminijumska, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5,3m	96
AT6		Ruka rampe aluminijumska, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6,3m	120
Rešetka za ruku rampe		Aluminijumska rešetka ruke rampe, cena je iskazana po dužnom metru.	50
GA AQ		Pokretni oslonac ruke za Moovi i Gioto	55
Ploča za ankerisanje		Čelična ploča za ankerisanje kućišta rampe serije MOOVI i GIOTTO dimenzija 350mm x 200mm x 200mm debljine 4mm.	38
KIT LIGHT		Led rasveta za ruke dužine od 4m, sadrži 3 lampe i elektroniku	48
KIT LIGHT 1		Led rasveta za ruke dužine do 6m, sadrži 5 lampi i elektroniku	65
PCA N3		Gumeni profil za BFT ruku rampe dužine 3m	28
PCA N5		Gumeni profil za BFT ruku rampe dužine 5m	42
PCA N6		Gumeni profil za BFT ruku rampe dužine 6m	48
NAPLATA PARKIRANJA			
Espas20-I		Ulazni terminal za automatsko izdavanje kartica, poseduje LCD ekran kao i 2D štampač kartica sa bar kodom, izmenjiva sadržina teksta, RFID čitač za stalne korisnike parkinga, magacin za 4000 kartica, dvokanalni detektor induktivne petlje, sos taster za komunikaciju sa osobljem. Uređaj je samostalan i nije potrebno povezivanje sa drugom opremom na parkiralisti. Radni napon 230V, potrošnja 200W, klimatizovano kućište, stepen zaštite IP33, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 60kg, dimenzije 1232x341x315mm	3,920
Espas20-T		Samostalni validator kartica za parkiranje, obavlja funkcije manualne stanice za naplatu parkiranja bez potrebe za računarom. Namenjen je za manje i srednje sisteme. Alfanumerički displej sa pozadinskim osvetljenjem koji prikazuje cenu parkiranja, 2d čitač barkodova, sadrži tri funkcijska tastera. Radni napon 230V, potrošnja 70W, radna temperatura 0 ~ +50°C, težina 4kg, dimenzije 315x248x160mm	3,195
Tiketi SCATOLA		Paket od 4000 blanko kartica	160
POTAPAJUĆI STUBOVI			
STOPPY B 200/700		Elektromehanički potapajući stub za kontrolu saobraćaja u komercijalnim zonama, stambenim kompleksima i oblastima koje zahtevaju kontrolisan prolaz vozila. Prečnik stuba 200 mm, visina korisnog dela stuba 700mm, brzina podizanja / spuštanja 9s, otpornost na udar 6000J, led rasveta na vrhu, Motor 230V / 300W, lagani start/stop, električna kočnica, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -20° C do +60°C, Namenjen za poluintenzivnu upotrebu (do 500 ciklusa / 24h). Bruto težina 115kg.	1,850
PERSEO CBE 230.P SD		Kontrolna jedinica sa integrisanim risiverom za kontrolu do 4 potapajuća stuba. Poseduje grejni elemenat za rad na niskim temperaturama do -40°C. Radni napon 230 VAC	320
CEVNI MOTORI			
REEL EASY B30		Cevasti motor za roletne. Maksimalna težina roletne 55 kg, maksimalni obrtni moment 30Nm, broj obrtaja osovine 16 obrt/min. Radni napon 230V / 235W.	60
PRATEĆA OPREMA- ELEKTRONIKA			
Solarni paneli			
ECOSOL panel		Solarni panel snage 10W, nominalni napon 24Vdc, IP65 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50°C. Dimenzije 290 x 354 mm.	55
ECOSOL kontroler		Kontrolna jedinica za solarno napajanje. Nominalni napon 24V, max. struja 10A. Potrošnja u mirovanju 0,15W, IP55 zaštita, podržava dve baterije 12V/7.2Ah. Dimenzije 219 x 318 x 119 mm	199
Fotoćelije			
Compacta A20-180		Sigurnosne foto ćelije, domet do 20m, radni napon 15~35V DC, ugao rotacije pločica 180°, potrošnja RX30mA-TX20mA, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relajni izlaz NO / NC 1A max 30V, dimenzije 110x33x33mm.	32

Thea A.15		Sigurnosne foto ćelije sa LED rasvetom , domet do 30m, radni napon 24V, potrošnja RX50mA-TX38mA, ugao tolerancije: vertikalni: $\pm 5^\circ$, horizontalni: $\pm 20^\circ$, stepen zaštite IP55, radna temperatura $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$, relejni izlaz 1A max 30V.	55
CELLULA RFL + SRFLP		Reflektujuće fotoćelije, domet do 12m, radni napon 24 VDC/VAC, stepen zaštite IP67, relejni izlaz 3A max 30V, radna temperatura $-25^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$, dimenzije 80x67x25mm.	91
CM RFL		Nazidno kućište za BFT CELLULA RFL, dimenzije 110x90mm.	29
Blic lampe i semafori			
TRAFFIC LIGHT		Dvobojni signalni semafor, crveno / zeleno , dimenzije 280x410x290mm	130
RADIUS LED BT A R0		Blic lampa sa led rasvetom, 24V, 5W, stepen zaštite IP44, radna temperatura $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$. Dimenzije 156x122x65mm	24
RADIUS LED BT A R1		Blic lampa sa led rasvetom i integrisanom antenom, 24V, 5W, stepen zaštite IP44, radna temperatura $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$. Dimenzije 156x122x65mm	26
RADIUS LED BT A R1 W		Blic lampa sa belom led rasvetom i integrisanom antenom, 24V, 5W, stepen zaštite IP44, radna temperatura $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$. Dimenzije 156x122x65mm	26
Zidni nosač lampe B 00 R2		Zidni nosač BFT RADIUS lampe	5
Moduli i daljinski upravljači			
CLONIX 2E/128		Univerzalni eksterni dvokanalni risiver na 433,92MHz, prihvata do 128 daljinskih upravljača, Radni napon 12/ 24 VAC/DC, Frekvencija: 433,92MHz Relejni kontakti: MAX 1A, Impedansa antenskog ulaza: 50 Ohm (RG58) Radna temperatura : $-20^\circ\text{C} - +55^\circ\text{C}$ Stepen zaštite: IP44	50
RMX-400		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazima, dvokanalni, moguće usnimavanje do 400 BFT daljinskih upravljača, led indikacija, radna frekvencija 433 MHz, napajanje 9~24 V DC, radna temperatura $-40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$, dimenzije 90x60x28mm	18
Mitto B RCB02 R1		Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, dva tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	18
Mitto B RCB04 R1		Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, četiri tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	21
Mitto B RCB04 R6		Set od 4 dodatnih daljinskih upravljača različitih boja, plivajući kod, domet 50/100m, radna frekvencija 433,92 MHz. Baterija 23A.	80
Mitto B RCBO2 R1 REPLAY		Dvokanalni daljinski upravljač sa funkcijom kopiranja koda sa drugog BFT daljinskog upravljača, plivajući kod, radna frekvencija 433,92 MHz. Baterija 23A.	22
Kontrolne jedinice			
THALIA		THALIA LIGHT BTL2 CPEM 230V – Kontrolna jedinica za BFT E5 BT A 12/18 krilne motore, radni napon motora 24V. Vodootporna ABS kutija, elektronika, transformator.	120
ZARA BTL 2		Kontrolna jedinica za BFT Phobos krilne motore, radni napon motora 24V. Vodootporna ABS kutija, elektronika, transformator.	125
ALCOR N		Kontrolna jedinica sa integrisanim risiverom za BFT krilne motore, preporučuje se za upotrebu sa E5 N motorima, radni napon motora 230V. ABS kutija, elektronika.	74
SL BAT2		Rezervno baterijsko napajanje motora za klizne kapije serije DEIMOS i ARES. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	80
Rezervno napajanje VIRGO		Rezervno baterijsko napajanje motora za Virgo krilne motore. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	72
ME BT		Relejni modul za povezivanje električne brave na BFT kontrolne jedinice. Radni napon 24V AC/DC, relejni izlaz max. 24V/5A.	15

Mehanički elementi

EBP 24V		Vertikalna električna brava sa klinom za obezbeđenje motorizovanih kapija i automatskih vrata, radni napon 24V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -10°C ~ +60°C, dimenzije 218x78x78mm.	80
Athos ploča za ankerisanje		Ploča za ankerisanje ATHOS motora	15
Eli mehanizam za deblokadu		Mehanizam za ručnu deblokadu ELI motora	30
N734921		LBA Poluga- nastavak ruke za E5 BTA 12/18	28
N735058		LS18 Klizna ruka za motor E5 BT A18, Koristi se kada je šarka udaljena od ivice stuba do max.300 mm. Ugao otvaranja max.130°	89
N728011		BS E5 Klizna ruka za motor E5 N, povećava maksimalni ugao otvaranja na 180°	69
LAS		Klizna ruka za motor VIRGO .	99
AMV		Mehanički limit za Virgo motor	14
KIT ROTATION BRACKET ALU M6		Nosač uvodnika ruke rampe MOOVI / GIOTTO	40
ZUPČASTE LETVE			
Letva zupčasta CNYS68 - 800kg		Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	10
Metalna zupčasta letva CA123001BNO		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 1m.	11
Metalna zupčasta letva CA123002		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 2m.	22
QK-CRF2222		Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina letve 22 mm. Montaža zavarivanjem.	12

Cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om .

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.