

















### MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE























<p>S-340DC</p> 		<p>Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 300kg i dužine do 8m, brzina otvaranja 13m/min. Lagani start/stop, magnetni limit prekidač, <b>backup baterija (2 x 4.5Ah)</b>. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača RT11 na 433MHz (moguće je usnimiti do 20 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24 Vdc 100W, nivo buke ≤60dB, radna temperatura -20°C~+50°C.</p>	<p>219</p>
<p>S-510AC</p> 		<p>Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 500kg i dužine do 8m, brzina otvaranja 11m/min. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 25 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 280W, nivo buke ≤58dB, radna temperatura -20°C~+50°C</p>	<p>186</p>
<p>S-1530AC</p> 		<p>Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 1500kg i dužine do 12m, brzina otvaranja 13m/min. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 25 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 550W, nivo buke ≤58dB, radna temperatura -20°C~+50°C</p>	<p>239</p>
<p>QK-M300BKIT</p> 		<p>Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 300kg, brzina otvaranja 12m/min, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, blic lampu, sigurnosne foto ćelije, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 180 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 100W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -30°C ~ +70°C, težina 9kg</p>	<p>222</p>
<p>QK-M1200BKIT</p> 		<p>Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 1200kg, brzina otvaranja 12m/min, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, blic lampu, sigurnosne foto ćelije, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 99 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 230V / 330W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -30°C ~ +70°C, težina 14kg</p>	<p>350</p>
<p>Metalna osnova</p> 		<p>Metalna osnova za motor Titan S340DC Metalna osnova za motor Titan S510AC Metalna osnova za motor Titan S1530AC</p>	<p>8 8 9</p>

### MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

<p>K310DC</p> 		<p>Set motora za krilne kapije širine krila do 2.5m, težine do 300kg, vreme otvaranja 20sec za 90°. Automatska detekcija prepreke, lagano zaustavljanje, automatsko zatvaranje, pešački mod, izlaz za elektricnu bravu, opciono: rezervno baterijsko napajanje (12/24V). Komplet sadrži: dva motora, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti 41 daljinski upravljač), gumirani stoper i ključ za ručnu deblokadu motora. Radni napon periferija 12V (fotoćelije), blic lampa 12/24V. Motor 24V DC / 80W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Obavezna je montaža stopera.</p>	<p>295</p>
---	---	--	------------

### AUTOMATSKJE RAMPE

<p>APR130L 4M leva</p>		<p>Automatska rampa sa rukom dužine 4m, vreme otvaranja 3 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 230V / 100W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335*285*936mm. Radna temperatura -40 ~ +75, težina 55kg.</p>	<p>670</p>
<p>APR130D 4M desna</p>		<p>Automatska rampa sa rukom dužine 4m, vreme otvaranja 3 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 230V / 100W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335*285*936mm. Radna temperatura -40 ~ +75, težina 55kg.</p>	<p>670</p>
<p>APR130 DC4 leva</p> 		<p>Automatska rampa sa rukom dužine 4m, <b>DC Brushless motor</b>, vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24VDC / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335 * 285 * 926mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 55kg.</p>	<p>680</p>
<p>APR130 DC6 leva</p>		<p>Automatska rampa sa rukom dužine 6m, <b>DC Brushless motor</b>, vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24VDC / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335 * 285 * 926mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 55kg.</p>	<p>730</p>
<p>APR-130U</p>		<p>Automatska rampa sa rukom dužine 6m, podesivo vreme otvaranja od 3 do 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 230V / 100W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335*285*936mm. Radna temperatura -40 ~ +75, težina 55kg. Podesiva orijentacija ruke rampe.</p>	<p>820</p>
<p>APR-124 6m</p> 		<p>Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa svim parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 230V / 120W, stepen zaštite IP44, kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335*325*950mm. Radna temperatura -40 ~ +75, težina 65kg. Za intezivnu frekvenciju upotrebe.</p>	<p>830</p>




SLD-01		Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osjetljivosti, relejni izlaz, radni napon 230V AC. Isporučuje se sa pripadajućim podnožjem za montažu.	50
Stacionarna daljinska komanda		Stacionarna daljinska kontrola za Titan automatske rampe, radni napon 220V AC, radna frekvencija 433MHz.	15
Oslonac ruke AFH-238		Oslonac ruke rampe TITAN sa podesivom visinom od 770mm do 1040mm.	29
ARM -3/90		Aluminijumska ruka rampe sa zglobom za automatske rampe Titan, savijanje pod uglom od 90°, dužine 4m (2+2m)	140
ARM-4.5		Aluminijumska osmougaona profilisana ruka za automatske rampe Titan, dimenzija 80mm x 45 x 20mm, dužine 4.5m.	80
ARM-6		Aluminijumska osmougaona profilisana ruka za automatske rampe Titan, dimenzija 80mm x 45 x 20mm, dužine 6m.	90
RP-2315		Zaštitni gumeni profil sa kanalom za montažu rasvete, <b>cena po metru</b>	9.5
LS-2316		Led rasveta (dve boje) vodootporna, <b>cena po metru</b>	12
WSR-1		Kabl sa konektorima za povezivanje led rasvete Titan rampe	10
WSCB-01		Kontrolna jedinica za Titan rampe	75
RC-2305		Dodatni daljinski upravljač za Titan rampe, radna frekvencija 433MHz	14
RC-2306		Dodatni daljinski upravljač za Titan rampe, radna frekvencija 433MHz	14
QK-AT3		Ruka rampe dužine 3m, eloksirani aluminijum.	90
QK-LEDKIT4		LED osvetljenje za ruku rampe dužine 4m	100
<b>PRATEĆA OPREMA</b>			
<b>Fotočelije</b>			
FA-610		Sigurnosne foto čelije, domet do 15m, frekvencija 1.92KHz, talasna dužina 940nm, radni napon 12V ~ 24V AC/DC, potrošnja RX15mA-TX30mA, radna temperatura -10°C ~ +70°C, <b>relejni izlaz NO/NC</b> 1A max 36V, fino podešavanje po osi, dimenzije 100x35x40mm.	18
FA-20		Sigurnosne foto čelije, domet do 15m, frekvencija 1.92KHz, talasna dužina 940nm, radni napon 10,5V ~ 24V DC, potrošnja RX15mA-TX30mA, radna temperatura -25°C ~ +55°C, <b>relejni izlaz NO/NC</b> 0.5A max 30V, dimenzije 76x48.2x30mm.	15
QK-FTPO		Sigurnosne foto čelije, domet do 25m, radni napon 12V ~24V, potrošnja RX35mA - TX25mA, ugao tolerancije <math>\pm 5^\circ</math>, radna temperatura -20°C ~ +70°C, <b>relejni izlaz NC</b> 1A max 24V.	26
FTX180		Sigurnosne foto čelije sa podešavanjem horizontalnog ugla, domet do 7m, radni napon 12V/24V VDC / 24VAC, radna frekvencija 1500Hz, <b>relejni izlaz NC</b> 1A max 24V, potrošnja RX30mA-TX5mA, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Ugao rotacije pločica $\pm 90^\circ$ , dimenzije 123x37x37mm. Moguće četvorozicno ili dvožicno (Blue bus za Lifemaster, Marantec...) povezivanje barijera.	30
<b>Blic lampe</b>			
SL-220		Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, radni napon AC 220V, radna temperatura -20°C ~ +50°C, dimenzije 64mmx72mmx97. Džemper za izmenu režima rada - konstantno / isprekidano.	12
SL-422		Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, izmenljivi radni napon AC/DC 12/24 - 220V, integrisana antena za povećanje dometa, radna temperatura -20°C ~ +50°C, dimenzije 130mmx100mmx220. Džemper za izmenu režima rada - konstantno / isprekidano.	18
SL-614		Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, izmenjivi radni naponom AC/DC 12/24 / AC 220V, integrisana antena za povećanje dometa, led sijalica E14 12V 3 W, radna temperatura -20°C ~ +60°C. Izmenljiv režim rada - konstantno / isprekidano.	18
<b>Šifратори</b>			
K-18		Bežična antivandal dvokanalna tastatura za motorizovane kapije, radna frekvencija 433MHz, stepen zaštite IP54, za unutrašnju i spoljašnju montažu, domet u zatvorenom do 35m na otvorenom prostoru do 200m, napajanje: baterija CR2032, vek trajanja baterije do 2 godine, radna temperatura -20°C ~ +55°C, dimenzije 85x75x35mm.	33

## Moduli i daljinski upravljači



REM-401S		RF modul sa relejnim izlazom, jednokanalni, memorija do 28 daljinskih upravljača, tri režima rada, led indikacija, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73x37x21mm.	10
RC-2112/2		Dodatni daljinski upravljač za REM 401/402 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi dve baterije CR2016.	9
RC-02		Dodatni daljinski upravljač za REM 401/402 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi bateriju 27A.	9,5
REM-405		Univerzalni RF modul za cevne motore i motore za roletne, dvokanalni, u kompletu sa jednim daljinskim upravljačem (RC-2112/4), moguće usnimavanje do 80 daljinskih upravljača (RC-2112/4), led indikacija, radna frekvencija 315 MHz, napajanje 12 V DC, radna temperatura -20°C ~ 50°C, dimenzije 62x43.5x30mm.	19,5
RC-2112/4		Dodatni daljinski upravljač za REM 405 module sa dva tastera, radna frekvencija 315MHz. Koristi dve baterije CR2016.	9
RMX-400		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom, dvokanalni, moguće usnimavanje do 400 daljinskih upravljača, led indikacija, radna frekvencija 433 MHz, napajanje 9~24 V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 90x60x28mm.	18
RMX-402		Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski risiver, radni napon 12~30V AC/DC, mogućnost usnimavanja do 200 daljinskih upravljača, opseg frekvencija 300~868MHz, dimenzije 94x60x28.5mm.	27
RCX-1		Univerzalni daljinski upravljač, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim i plivajućim kodom, radna frekvencija 300~868MHz, dimenzije 60x33x10mm. Koristi dve baterije CR2016.	16
RCX-2		Univerzalni vodootporni daljinski upravljač, moguće kopiranje svih daljinskih upravljača sa radnom frekvencijom 280~868MHz, dimenzije 65.5x38.5x14mm	21
RT21		Dodatni daljinski upravljač za Titan motore za kapije, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz	13,5
GE-RCV1		Eksterni prijemnik sa relejnim izlazima, 3 kanala, plivajući kod, moguće usnimavanje do 30 daljinskih upravljača (RT-21), 433MHz, napajanje 12-24 V DC, dimenzije 77x43x24mm.	18
FA-10		Eksterni prijemnik sa relejnim izlazima, 2 kanala, moguće usnimavanje do 120 daljinskih upravljača (FR-36), 433 MHz, napajanje 12-24 V DC.	18






## Kontrolne jedinice

PCB S510 AC / S1530 AC		Kontrolna jedinica motora za kliznu kapiju Titan, radni napon 220V	60
PCB S340DC		Kontrolna jedinica motora za kliznu kapiju Titan S340DC	50
K310DC		Kontrolna jedinica motora za krilnu kapiju Titan K310DC	60






























## GSM kontroleri





















HX-G01		Jednokanalni GSM kontroler, uključenje/isključenje je releja telefonskim pozivom bez SMS potvrde promene statusa i uključenje/isključenje releja putem SMS-a sa SMS potvrdom promene statusa. Moguće je usnimiti do 99 korisnika. Napajanje: 12 - 24V DC/2A.	65
HX-G02		Dvokanalni GSM kontroler, poseduje četiri režima rada, uključenje releja telefonskim pozivom, uključenje / isključenje releja telefonskim pozivom sa SMS potvrdom promene statusa, uključenje / isključenje releja telefonskim pozivom bez SMS potvrde promene statusa i uključenje / isključenje releja putem SMS-a sa SMS potvrdom promene statusa. Napajanje: 12 - 24V DC/2A.	85







## Tasteri za otvaranje vrata

TI-1		Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	2,5
PB-65 / TI-11		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3
T-5A		Metalni taster za otvaranje vrata, sa kontaktima NO i COM, dimenzije 90mm x 28mm x 25mm.	5,5



T-14		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 80mm x 30mm x 24mm.	8
OP05		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, max 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 24mm	13,5
TI-912		Touch taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO i COM, radni napon 12-36V, dimenzije 86 x 50 x 20mm.	16
TI-907	 	Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	16
Metalno kuciste za TI-907 - TI911		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata dimenzije 115 x 70 x 29mm.	7
TI-911		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	19
SC-401		Metalno crevo za zastitu kablova od oštećenja i lomljenja, za spoljnu i untrasnju montažu, dužine 410mm, untrasnji prečnik creva 8mm.	15
<b>Mehanika i brave</b>			
VIRO V06 vertikalna		Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za vertikalnu montažu. Galvanizovano kuciste brave. Isporučuje se bez cilindra.	47
VIRO V06 vertikalna antracit		Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za vertikalnu montažu. U antracit boji. Isporučuje se bez cilindra.	53
VIRO V06 horizontalna		Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za horizontalnu montažu. Galvanizovano kuciste brave. Isporučuje se bez cilindra.	50
Cilindar brave Viro		Cilindar za V06 brave, 40mm, 30/10.	6,90
EMK-38		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, dimenzije elektromagnetnog klina: 148L x 43W x 39H(mm).	40
MB100		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 960mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.	33
YB100		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 900mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 40mm, težina 0,72kg.	37
EM-60		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.	25
ML-180		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja potrošnja 0.5A min, sa kontaktima NO, NC i COM, dimenzije elektromagnetne brave: 180 x 40 x 20mm.	33
L-180		L profil za L-180B bravu	8.5
ML-280		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja potrošnja 0.5A min, sa kontaktima NO, NC i COM, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	39
L-280		L profil za ML-280 bravu	9,5
ZL-280		ZL profil za ML-280 bravu	19
ML-350		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja potrošnja 0.5A min, sa kontaktima NO, NC i COM, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 53 x 27mm.	52
L-350		L profil za ML-350 bravu	10,5
ZL-350		ZL profil za ML-350 bravu	22
Elektroprihvatnik k VIRO		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kotve 75 x 21 x 28,5mm. Težina 340gr. Made in Italy.	25
Elektroprihvatnik k O&C 33.1.04B		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvatnik k EMP-240		Elektroprihvatnik, dvostrani, bez impulsa ( otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije elektroprihvatnika 250 x 25 x 31mm, dimenzije kucista kotve 90 x 21 x 28mm.	18,5
Automat za zatvaranje vrata ATZ-75		Automat za zatvaranje 60-80kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata.	26,4
Automat za zatvaranje vrata VIRO		Automat za vrata težine do 85kg i širine do 110cm, EN sila zatvaranja 2/3/4 (podesiva po poziciji), dimenzije tela 186 x 44,5 x 67mm, težina 1,9kg. Može se koristiti i za leva i za desna vrata.	29

210078		<b>FORESEE®</b> Ključ mehanički za deblokadu FORESEE motora	3
<b>PRATEĆA OPREMA - OKOV I MEHANIČKI ELEMENTI</b>			
QK-CRF2222		Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina 22 mm. Montaža zavarivanjem. Dužine 1m.	12
Metalna zupčasta letva CA123001BNO		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojnicima, dužine 1m.	11
Metalna zupčasta letva CA123002		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojnicima, dužine 2m.	22
Letva zupčasta CNYS68 - 800kg		Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 poziciju za fiksiranje. U crnoj boji, dužine 1m.	10
2866		Točkić za kliznu kapiju sa nosačem Ø 40	4,2
2867		Točkić za kliznu kapiju sa nosačem Ø 60	5,2
2868		Točkić za kliznu kapiju Ø 60 sa nosačem 1/2	5,5
2873		Šina za kliznu kapiju "V" profil, 3m dužne	21,6
2874		Šina za kliznu kapiju "R" profil, 3m dužine	23
2869		Rolnica Ø 30 x 40 mm	1,4
Set okova za samonosivnu kapiju do 200kg		Šina dužine 6m, točkovi, podizni točak, stoper, rolne	175
Set okova za samonosivnu kapiju do 300kg		Šina, točkovi 6m, podizni točak, stoper, rolne	320
Set okova za samonosivnu kapiju do 600kg		Šina 6m, točkovi, podizni točak, stoper, rolne	550
<b>AUTOMATSKA VRATA</b>			
<b>Automatska Vrata sa montažom</b>			
Jednokrilni set		Set jednokrilnih automatskih vrata sa uključenom montažom, automatika AD 200 E, dimenzije krila po dogovoru ,alu profil sa staklenom ispunom pamplex 414	
Dvokrilni set		Set dvokrilnih automatskih vrata sa uključenom montažom, automatika AD 200 E, dimenzije krila po dogovoru ,alu profil sa staklenom ispunom pamplex 414	
<b>Pogonski mehanizam</b>			
AD-200E		Automatika za pokretanje kliznih vrata maksimalne težine 1 x 150kg ili 2x 120Kg., brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada , snaga motora 65W. Dimenzije grede : 155 x 120 x 4200mm	
DSW-100		Automatika za pokretanje krilnih vrata težine do 100 kg, maksimalne širine 1200mm, brzina otvaranja 250-450 mm/sec (podešavajuća), vreme startovanja 1 -30 sec, vreme otvaranja 3~7 sec., nivo buke ≤ 55dB. Snaga motora 55W. Dimenzije: 80 x 90 x 540mm	
<b>Prateća oprema</b>			
DL 8S		Mikrotalasni senzor, 24 GHz	
M235		Kombinovani aktivni radar, Mikrotalasni senzor + aktivni IR detektor, polje detekcije 4m x 2 m, napajanje 12-30VDC, relejni izlaz, 8 predajnih+8prijemnih zraka , 24 GHz, maksimalna visina montaže 2,5 m, Dimenzije 260x53x44mm	

<b>KS-5 (DL-31)</b>		Programski prekidač sa ključem, 5 pozicija: Lock, keep open, single direction entrance, half open, automatic operation.
<b>M-218E</b>		Foto senzori, napajanje AC/DC 12~36V, potrošnja 12V 72mA, domet 10 m, širina snopa 8°, Ø13 mm.
<b>ACU set</b>		Baterije za Back up napajanje AD-200, 2 x 12V/1,2Ah
<b>Rem</b>		Daljinski upravljač
<b>FL3</b>		Podna vođica sa podešavajućim prihvatom 15- 35 mm (komad)
<b>FL5</b>		Podna vođica sa podešavajućim prihvatom 30 ~ 55 mm (komad)
<b>FLF</b>		Aluminijska podna vođica za staklena vrata sa prihvatom 16 mm (par)
<b>SS-304</b>		Prohromska podna vođica za nazidnu montažu ( par L+D )



Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om , podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije ,kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite [www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)

