


## Audio i video interfoni 25.03.2021

### AUDIO INTERFONI

|                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Interfonska slušalica Spark        |    | Slušalica interfonska SPARK, povezivanje 4+N, prekidač za utišavanje i isključivanje poziva, taster za otvaranje vrata, dodatni taster za opciju paljenja svetla, dimenzije: 210x87x45mm                                                            | 12    |
| Interfonska slušalica CLASSIC/4    |    | Slušalica interfonska CLASSIC/4 sa 4 tastera za međusobno pozivanje                                                                                                                                                                                 | 13,57 |
| Interfonska tastatura 1ALR1        |    | Pozivna tabla sa jednim pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm                                                                                                           | 29,88 |
| Interfonska tastatura 1ALR2        |    | Pozivna tabla sa dva pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm                                                                                                              | 30,91 |
| Interfonska tastatura 1ALR4        |    | Pozivna tabla sa četiri pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm                                                                                                           | 33,33 |
| Interfonska tastatura 1ALR6        |    | Pozivna tabla sa šest pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm                                                                                                             | 36,51 |
| Interfonska tastatura 1ALR8        |    | Pozivna tabla sa osam pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm                                                                                                             | 40,91 |
| Interfonska tastatura 1AL10        |    | Pozivna tabla sa deset pozivna mesta, bez zvučnika i mikrofona, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm                                                                                                                  | 35,25 |
| Interfonski sklop M150/151         |    | Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica                                                                                                                                                                                                  | 41,12 |
| Interfonski sklop M150/131         |    | Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica za međusobno povezivanje                                                                                                                                                                         | 66,56 |
| Interfonski komunikator TM-K       |   | Elektronski sklop komutator audio                                                                                                                                                                                                                   | 37    |
| Interfonski ram nazidni 1OBR       |  | Ram nazidni za ALR tastature 1OBR                                                                                                                                                                                                                   | 22,86 |
| Interfonski ram 1RA1               |  | Ram aluminijumski za 1 tastaturu                                                                                                                                                                                                                    | 22,86 |
| Interfonski ram 2R2                |  | Ram aluminijumski za 2 tastature                                                                                                                                                                                                                    | 29    |
| Interfonski ram 2R3                |  | Ram aluminijumski za 3 tastature                                                                                                                                                                                                                    | 36,04 |
| Audio interfonski kompleti         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| BANK                               |  | Šalterski audio interfon, aluminijumska glavna jedinica, podešavanje tona u oba smera, dimenzije glavne jedinice 158x87x46(355mm), spoljne jedinice 97x77x23mm                                                                                      | 61,6  |
| Interfonski komplet SUPER STRONG 1 |  | Interfonski komplet za jednog korisnika Super Strong 1 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 198x100x32mm                                                                                | 63    |
| Interfonski komplet SUPER STRONG 2 |  | Interfonski komplet za dva korisnika Super Strong 2 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 200x116x58mm                                                                                   | 82    |
| Interfonski ram nazidni CAP 138    |  | Interfonski metalni ram za Strong 1 i Strong 2 sisteme, nazidna montaža, dimenzije 175x135x76mm                                                                                                                                                     | 11,28 |
| Nazidni ram za Super Strong 2      |  | Interfonski metalni ram za Super Strong 2 sisteme, nazidna montaža, dimenzije 208x124x72mm                                                                                                                                                          | 12    |
| Q2 4/2 žice                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Q2 slušalica                       |  | Audio slušalica za Q2 sistem, vezivanje 4/2 žice, u beloj boji, dimenzije 190x85x48mm                                                                                                                                                               | 8,25  |
| Q2 Spoljna jedinica                |  | Q2 pozivna tabla, programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera, ugrađen RFID čitač 125KH, Dimenzije pozivne jedinice: 345x140x15mm | 100   |

|                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q2B Spoljna jedinica                                                      |     | Q2b pozivna jedinica, programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera. Ugrađen RFID čitač 125KHz. Dimenzije pozivne jedinice: 337x134x45mm                                                                                                                                                       | 140  |
| Q2 Dekoder                                                                |    | Q2 dekodeer ima funkciju razdelnika signala za audio sistem Q2, dekodeer ima 4 izlaza za slušalice, veza između dekodera i slušalice je sa dve žice, dimenzije: 85x85x40mm.                                                                                                                                                                                                                                    | 10   |
| Q2 Komutator                                                              |    | Q2 komutator za dva ulaza se koristi za povezivanje dve pozivne jedinice na jedan sistem Q2, dimenzije: 160x105x38mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63   |
| EL sklop                                                                  |    | Q2/2 napajanje je sastavni deo sistema audio interfona do 40 korisnika. Ulazni napon napajanja je 230v a izlazni 13,5V dc. Uređaj ima mogućnost ugradnje na DIN šinu. Dimenzije: 90x35x59mm                                                                                                                                                                                                                    | 27   |
| Q2 spisak stanara                                                         |    | Ram za spisak stanara A4 aluklik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16   |
| <b>DVC 2 EASY 2 ŽILNI SISTEM</b>                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| DVC DT607/FE/ID/S1/RH                                                     |    | Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 1 pozivnim tasterom. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42                                                                                                                                              | 155  |
| DVC DT607/FE/ID/S2/RH                                                     |    | Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 2 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42                                                                                                                                                | 161  |
| DVC DT607/FE/ID/S3/RH                                                     |    | Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 3 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42                                                                                                                                                          | 167  |
| DVC DT607/FE/ID/S4/RH                                                     |    | Spoljašnja pozivna jedinica sa Fisheye kamerom u boji (170°) i 4 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz) do 320 tagova. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. Dimenzije 94 x 179 x 42                                                                                                                                                                         | 173  |
| DVC DT471                                                                 |  | 7" hands-free monitor za DVC DT interfone sisteme. Interna memorija poziva, mogućnost reusmeravanja poziva na aplikaciju putem DVC DT-IPG v3 modula. Dimenzije 161x174x22mm                                                                                                                                                                                                                                    | 119  |
| DVC DT-DJ4A                                                               |  | Interfonska slušalica za DVC DT sistema sa 2 tastera. Mogućnost kontrole 2 električne brave, mogućnost internog poziva unutar stana. Dimenzije 97 x 187 x 33                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.4 |
| DVC PC4                                                                   |  | Napajanje za DVC interfone sisteme 28 VDC. Izlazna struja 0.75 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava 2-4 monitora 4.3" ili 1-2 monitora 7", u zavisnosti od modela.                                                                                                                                                                                                                | 18   |
| DVC PC6                                                                   |  | Napajanje za DVC DT sisteme 28 VDC. Izlazna struja 1.5 A, din rail. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava 4 - 8 monitora u zavisnosti od modela. Dimenzije 140 x 90 x 60                                                                                                                                                                                                              | 35   |
| <b>HIKVISION ANALOGNI 4 ŽILNI SISTEM</b>                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| DS-KB2411-IM                                                              |  | Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvatanika, samopodesivi IR , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od -30C° do + 60C° Dimenzije: 128 mm x 42 mm x 24.8 mm                           | 49   |
| DS-KB2421-IM                                                              |  | Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvatanika, samopodesivi IR , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od -30C° do + 60C° Dimenzije: 145 mm x 49,22 mm x 26,45 mm                       | 73   |
| DS-KH2220                                                                 |  | Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor LCD monitorom dijagonale 7", rezolucija 800 x 480, podržava do 1+3 monitora u sistemu, kontrola el. magnetnog prihvatanika ,4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, napajanje 12V, praćenje kamere sa pozivne jedinice i dodatne analogne kamere. Dimenzije: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm, siva boja. | 79   |
| DS-KIS203                                                                 |  | Analogni set sadrži DS-KB2421-IM, DS-KH2220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126  |
| <b>HIKVISION IP VIDEO INTERFONI</b>                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE- I GENERACIJA INTERFONA</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| DS-KV6113-WPE1                                                            |  | Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, plastično kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE.                                              | 138  |
| DS-KV8113-WME1                                                            |  | Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2 "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm x 91 mm x 29 mm.                                   | 180  |

|                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DS-KV8213-WME1                                                                 |     | Pozivni panel za dva korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2 "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC / 10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.                                                                                                                                                                                | 198  |
| DS-KV8413-WME1                                                                 |    | Pozivni panel za četiri korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2 "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC / 10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.                                                                                                                                                                             | 210  |
| DS-KV8202-IM + KAB01                                                           |    | Pozivni panel za dva korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm.<br><b>NAPOMENA: pozivna tabla DS-KV8202-IM se isporučuje zajedno sa nazidnom kutijom DS-KAB01.</b>              | 237  |
| DS-KV8402-IM + KAB01                                                           |    | Pozivni panel za četiri korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm.<br><b>NAPOMENA: pozivna tabla DS-KV8402-IM se isporučuje zajedno sa nazidnom kutijom DS-KAB01.</b>           | 251  |
| DS-KB8112-IM                                                                   |    | Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel pinhole (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 90 °, integrisane IR diode za noćno snimanje, WEB interfejs, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 1 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet, RS-485, IP66, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc standardni PoE, Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm.                                                                                                             | 132  |
| DS-KABV6113-RS                                                                 |    | Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV6113-WPE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,2  |
| DS-KABV8113-RS                                                                 |    | Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8X13-WME1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12   |
| IP MONITORI                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| DS-KH9510-WTE1                                                                 |   | 10.1" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024 × 600, Linux OS, 10/100 Mbps self-adaptive, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / memorija 1GB / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12 VDC ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 254 × 166 × 26.65 mm.                                                                                                                                            | 355  |
| DS-KH8520-WTE1                                                                 |  | 10.1" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024 × 600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / memorija 128MB/ slot za SD kartice, / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 254 × 166 × 14.7 mm.                                                              | 300  |
| DS-KH8350-TE1                                                                  |  | 7" Touch-Screen kolor monitor, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm.         | 253  |
| DS-KH8350-WTE1                                                                 |  | 7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / memorija 128 MB/ slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm. | 278  |
| DS-KH6320-TE1                                                                  |  | 7" Touch-Screen kolor monitor, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / memorija 128 MB/ slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 200 × 140 × 15.1 mm.                                                                                         | 122  |
| DS-KH6320-WTE1                                                                 |  | 7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 200 × 140 × 15.1 mm.                                                                                   | 133  |
| MODULARNA IP POZIVNA TABLA ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA - II GENERACIJA INTERFONA |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| DS-KD8003-IME1                                                                 |  | Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 2 MP HD IR kamerom (Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480) , WDR, širokougaoni objektiv horizontalno : 180° vertikalno : 96°, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 I/O ulaza, 2 relejni NO/NC izlaza (30 V, 1 A), 10 / 100Mbps Self-Adaptive Ethernet, IP65, , napajanje 12 VDC/ standardni PoE, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Dimenzije: 98 × 99.8 × 43.9 mm.<br><b>NAPOMENA: na jedan pozivni panel može da se doda najviše 8 modula</b>           | 136  |
| DS-KD-IN                                                                       |  | Video interfonski indikatorski modul, označava stanje interfona (poziv, otvaranje vrata, dvosmerna komunikacija). Modul može biti ugradni i nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 × 100 × 33.7 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.0 |
| DS-KD-BK                                                                       |  | Prazan modul za pozivni modularni panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24   |

|                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DS-KD-M                        |     | Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomoću kartice, ovaj modul podržava MIFARE 13.56 MHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 × 100 × 33.7 mm                                                                                                                                                                                                       | 65   |
| DS-KD-E                        |    | Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomoću kartice, ovaj modul podržava EM 125 KHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 × 100 × 33.7 mm                                                                                                                                                                                                             | 65   |
| DS-KD-KP                       |    | Modul za interfonsku tastaturu, omogućava korisnicima da pozovu određeni stan tako što unesu broj stana, ili može služiti stanarima da otvaraju vrata unosom lozinke. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, IK7 antivandal kućište temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 × 100 × 34.2 mm<br><b>NAPOMENA: modul DS-KD-KP se isporučuje zajedno sa modulom DS-KD-DIS.</b>                                                           | 211  |
| DS-KD-DIS                      |    | Modul sa Ekranom, omogućava korisnicima da pristupi kontaktima stanara, poziva broj i zove unutrašnju jedinicu, otključava vrata uz pomoć modula sa tastaturom. 3,5-inčni LCD ekran rezolucije: 320 × 480p, 4 fizička dugmeta sa pozadinskim osvetljenjem, u uređaj se može dodati do 500 korisnika, temperaturni opseg -20° C to +60° C, IP65, dimenzije 98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm<br><b>NAPOMENA: modul DS-KD-DIS se isporučuje zajedno sa modulom DS-KD-KP.</b> |      |
| DS-KD-KK                       |    | Interfonski modul za ime, 6 pozicija, omogućava da pozovete određeni stan samo jednim dodirom, Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.21 × 100.21 × 33.7 mm.                                                                                                                                                                                                                                   | 48   |
| DS-KD-ACF1                     |    | Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Poklopac je napravljen od aluminijuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32   |
| DS-KD-ACF2                     |    | Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 236 x 124 × 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 237 x 134 × 56 mm.                                                                                                                                                                                                                 | 43   |
| DS-KD-ACF3                     |   | Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 337.8 x 124 × 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 338.8 x 134 × 56 mm.                                                                                                                                                                                                             | 54   |
| DS-KD-ACW1                     |  | Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 117 x 107 × 4 mm, kutija je dimenzija 117 x 107 × 32.7 mm.                                                                                                                                                                                                               | 48   |
| DS-KD-ACW2                     |  | Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 219 x 107 × 4 mm, kutija je dimenzija 219 x 107 × 32.7 mm.                                                                                                                                                                                                               | 67   |
| DS-KD-ACW3                     |  | Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 320.8 x 107 × 4 mm, kutija je dimenzija 320.8 x 107 × 32.7 mm.                                                                                                                                                                                                           | 113  |
| <b>NAPAJANJA I POE SVIČEVI</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| HT1000                         |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| HT24W                          |  | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   |
| HT3000                         |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   |
| HT5000                         |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,5 |
| HT60W                          |  | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19   |

|                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LS-HT412                              |     | 4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm                                                                                                                                                                     | 61   |
| LS-HT811                              |    | 8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 1 x UpLink x 10/100Mbps (Port 9), PoE Power Budget max 120W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.                                                                                                                                                                     | 89   |
| PRATEĆA OPREMA                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| REM-401                               |    | Prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 19 daljinskih upravljača, dva režima rada (prekidački ili impulsni), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 40mm x 37 mm x 25 mm                                                                               | 10   |
| REM-402                               |    | Dvokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, dva relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača, tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm                                                     | 12.5 |
| REM-404                               |    | Četvorokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, četiri relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača, tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm                                              | 15.5 |
| REM-405                               |    | Prijemnik daljinske komande za DC motore, cevne i motore za roletne, dvokanalni, radna frekvencija 315 MHz, memorija do 80 daljinskih upravljača (fiksni kod), ulaz za limit prekidače - UP / DN, led indikacija statusa, radni napon 12 V DC, potrošnja 7 - 100mA, relejni kontakti max.10A, dimenzije 60 x 43 x 30 mm                                                             | 10.5 |
| RC-02                                 |    | Dvokanalni daljinski upravljač na 315 MHz, kompatibilan sa REM serijom prijemnika, domet 40-100m, koristi jednu bateriju tipa 27A                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.5  |
| RC-2112/4                             |    | Daljinski upravljač sa 4 tastera , kompatibilan sa REM-404 prijemnikom, radna frekvencija 315MHz, domet 40-100m, koristi dve baterije CR2016                                                                                                                                                                                                                                        | 10   |
| RMX-402                               |    | Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski prijemnik, radi u opsegu od 300- 868 MHz, prihvata daljinske upravljače većine poznatih proizvođača automatike BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE...., memorija do 200daljinskih upravljača (fiksni i plivajući kod), dva nezavisna relejna izlaza, napajanje 12-30 V AC / DC, dimenzije 96x 60 x 28,5 mm | 27   |
| RCX-1                                 |    | Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač - duplikator, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim kodom u opsegu 280- 868 MHz, 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 60 x 33 x 10 mm                                                                                                                                            | 16   |
| RCX-2                                 |  | Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač- duplikator, kopira sve daljinske upravljače sa fiksnim ili plivajućim kodom u opsegu 280- 868 MHz (BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE...), 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 68,5 x 38,5 x 14 mm                                                                | 21   |
| TI-1                                  |  | Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,5  |
| PB-65 / TI-11                         |  | Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    |
| T-5A                                  |  | Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,5  |
| T-14                                  |  | Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 82 x 32 x 26.                                                                                                                                                                                                                                                | 8    |
| T-14L                                 |  | Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO i COM,radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 26.                                                                                                                                                                             | 11   |
| OP05                                  |  | Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 86 x 50 x 24mm                                                                                                                                                                                                                                               | 13,5 |
| TI-907                                |  | Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.                                                                                                                                                                  | 16   |
| TI-911                                |  | Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.                                                                                                                                                               | 19   |
| Metalno kuciste tastera TI907 - TI911 |  | Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7    |
| TI-910                                |  | Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM,radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 40 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.                                                                                                                        | 18   |
| Metalno kuciste tastera TI-910        |  | Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 30mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7    |
| SC-401                                |  | Metalno crevo za zastitu kablova od ostecenja i lomljenja, za spoljnu i unutrašnju montažu, dužine 410mm, unutrašnji prečnik creva 8mm.                                                                                                                                                                                                                                             | 15   |
| EM-60                                 |  | Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25   |

|                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ML-180</b>                                                                                                       |      | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 180 x 40 x 20mm.                                      | 33   |
| <b>L-180</b>                                                                                                        |    | L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180                                                                                                                                                                  | 8,5  |
| <b>ML-280</b>                                                                                                       |    | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.                                      | 39   |
| <b>L-280</b>                                                                                                        |    | L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280                                                                                                                                                                  | 9,5  |
| <b>ZL-280</b>                                                                                                       |    | ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280                                                                                                                                                                 | 19   |
| <b>ML-350</b>                                                                                                       |    | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 53 x 27mm.                                      | 52   |
| <b>L-350</b>                                                                                                        |    | L profil za elektromagnetnu bravu od 50kg ML-350                                                                                                                                                                   | 10,5 |
| <b>ZL-350</b>                                                                                                       |    | ZL profil za elektromagnetnu bravu od 50kg ML-350                                                                                                                                                                  | 22   |
| <b>EMK-30</b>                                                                                                       |    | Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indicacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.                    | 40   |
| <b>MB100</b>                                                                                                        |    | Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC, potrošnja 130mA stanby, max 960mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.                                                                                     | 33   |
| <b>YB100</b>                                                                                                        |    | Elektromagnetni klin, radni napon 12V, radna temperatura -10°C ~ +55°C, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 40mm.                                                                                         | 37   |
| <b>Elektroprihvatnik VIRO</b>                                                                                       |    | Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kotve 75 x 21 x 28,5mm. Made in Italy.  | 25   |
| <b>Elektroprihvatnik O&amp;C 33.1.04B</b>                                                                           |                                                                                     | Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain. | 29   |
| <b>Elektroprihvatnik EMP-240</b>                                                                                    |                                                                                     | Elektroprihvatnik, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm .                                                                             | 18,5 |
| <b>Brava ASSA ABLOY</b>                                                                                             |    | Brava za interfonska vrata 20, 25, 30mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.                                                                                                             | 12,5 |
| <b>Brava AGB</b>                                                                                                    |  | Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.                                                                                                                | 6,2  |
| <b>ATZ-75</b>                                                                                                       |  | Automat za zatvaranje vrata, sila zatvaranja 60-80kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata.                                                                                                                | 26,4 |
| <b>Dostupni i interfonski kompleti za veci broj korisnika . Molimo kontaktirajte nas radi informacije o cenama.</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

AMS electronic zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite [www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)