

AHD kamere i snimači

Full Color - kolor slika i u potpunom mraku 24/7

FC-5350		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, kolor slika i u potpunom mraku 24/7, vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela, AHD/TVI: 5M @ 20fps / 12.5fps, 4M@ 30 / 25fps, 2M@ 30 / 25fps; CVI: 4M@ 30 / 25fps, 2M@ 30 / 25fps, objektiv 3,6mm / 6mm, IR-CUT, IP67, WDR, DNR, UTC, 4 led diode warm white 4000K dometa do 25m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 268(W) x 95(H) x 88(D) mm, težina 1,5kg.</p>	75
FC-2250		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, kolor slika i u potpunom mraku 24/7, vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela, AHD/TVI: 5M @ 20fps / 12.5fps, 4M@ 30 / 25fps, 2M@ 30 / 25fps; CVI: 4M@ 30 / 25fps, 2M@ 30 / 25fps, objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, WDR, DNR, UTC, 2 led diode warm white 4000K dometa do 25m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 450mA, dimenzije Ø109 x 93(H) mm, težina 0.8kg.</p>	55
FC-2251		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, kolor slika i u potpunom mraku 24/7, vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela, AHD/TVI: 5M @ 20fps / 12.5fps, 4M@ 30 / 25fps, 2M@ 30 / 25fps; CVI: 4M@ 30 / 25fps, 2M@ 30 / 25fps, objektiv 2.8mm, IR-CUT, IP67, WDR, DNR, UTC, 2 led diode warm white 4000K dometa do 25m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 450mA, dimenzije Ø109 x 93(H) mm, težina 0.8kg.</p>	55

AHD kamere 1080P FullHD (2Mpix)

LBB90HTC200FSLTC		<p>1/2.8" SONY Starvis IMX290 CMOS, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2.1 megapiksela, 0,001 Lux / F1.2, megapikselsni objektiv 6 mm, IR-CUT, IP66, WDR, DNR, UTC, OSD, 6 IC dioda dometa do 60m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 850mA, dimenzije 220(W)x105(H)x109(D)mm, težina 1,65kg.</p>	126
LBF60HTC2005XESL		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, IR-CUT, IP66, Starlight, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x94(H)x93(D)mm, težina 1,3kg.</p>	88
LBE60HTC2005XESL		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg.</p>	88
LIN60HTC200ESL		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1,4kg.</p>	75
LIZM60HTC200ESL		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 290(W)x92(H)x80(D)mm, težina 1,4kg.</p>	63
LBB60HTC200FSH		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS, vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, megapikselsni objektiv 3.6 mm, IR-CUT, IP66, DWDR, UTC, DNR, OSD, 2 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220x105x109mm, težina 1,65kg.</p>	57
LBE60HTC200FSH		<p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, megapikselsni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg.</p>	57
AC-5220		<p>1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1,40kg.</p>	46
B116		<p>Longse Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...</p>	4,5

Kućište kamere B200		Longse	Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	7,9
B270			Univerzalni metalni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 70~125mm, dimenzije 170(W) x 131(D) x 46(H)mm.	20
LBH30HTC200FSH		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 3.6 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD , 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 157(W) x 70(H) x 66(D)mm, težina 650g.	39
AC-4220		AVICOM video security	1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , objektiv 3.6 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD , 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 157(W) x 70(H) x 66(D)mm, težina 650g.	31,5
LIRABHTC2005XESP			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , u kompletu sa dubokom metalnom osnovom, vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT, IP67, WDR, UTC, 3DNR, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 148(H) x 136(Φ)mm, težina 1700g.	90
B245			Metalni zidni G-nosač, dimenzije 245(W) x 160(D) x 163(H)mm, težina 2.1kg. Kompatibilan sa modelima: LVDB, LVDH, LVDC45, LIRAB, LVWDB20, LVWDC20, LIRDC, LIRDCA, LIRDNT, LMDC	25
LIRDAHTC2005XESL		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT, IP67, WDR, UTC, 3DNR, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 119(Φ)mm, težina 800g.	70
LIRDNTHTC200FSH			1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	57
LIRDNTHTC200FS			1/2.9" SONY IMX323 CMOS Sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2.1 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 93(H) x 131(Φ)mm, težina 800g.	52.5
AC-3120		AVICOM video security	1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	44
Kućište kamere B170			Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	7.9
LPDSHTC200FSH		Longse	1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 2.8 mm, IR-CUT, DWDR, UTC, DNR, OSD , 2 IC diode dometa do 20m, napajanje DC12V / 500mA, dimenzije 99(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	46
LIRDNHTC200FSH			1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 3.6 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 76(H) x 94.5(Φ)mm, težina 450g.	37
AC-2120		AVICOM video security	1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 2,8mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g.	28,5
Kućište kamere B220A			Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	7
LPRCHTC200ESL		Longse	1/2.8" SONY Starvis IMX290 CMOS, 1080P/720P, AHD / TVI / CVI / CVBS skrivena kamera u PIR senzoru rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni pinhole objektiv 3.7mm, Low Illumination, WDR, 3DNR, Starlight, OSD, UTC, napajanje DC12V 100mA, dimenzije 70(W) x 40(H) x 119(D)mm, težina 350g.	61
LMBM30HTC130S			1/3" SONY CMOS Sensor, 960P, AHD / TVI / CVI / CVBS mini kamera rezolucije 1.3 megapiksela , 0.1 Lux/F1.2, megapikselsni objektiv 3.6mm, DNR, OSD, napajanje DC12V 250mA, dimenzije 30 x 33 x 30mm, težina 150g.	51.5

AHD kamere 4 Mpix			
LBP90AD400V			1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 6 IC diode dometa do 60m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 211(W) * 92(H) * 90(D)mm., težina 1400g. 104
LBW30AD400V		Longse	1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, megapikselsni objektiv 2.8 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 2 IC diode dometa do 30m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 162(W) * 88(H) * 86(D)mm., težina 600g. 71.5
LIRDCAD400V			1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 93(H) x 131(Φ)mm, težina 800g. 81
AHD kamere 5 Mpix			
AC-2150		AVICOM video security	1/2.5" CMOS Sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD : 5M@20fps/12.5fps, 4M / 2M@30fps/25fps, TVI : 5M@20fps/12.5fps, 4M / 2M@30fps/25fps, CVI : : 4M / 2M@30fps/25fps, megapikselsni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, DWDR, 3DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 76(H) x 94.5(Φ)mm, težina 450g. 42
Kućište kamere B220A			Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... 7
LIRDNTHTC500ESL		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI : 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g 69.0
Kućište kamere B170			Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... 7,9
LBH30HTC500ESL			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI : 5M@20fps, 4M/2M@25fps, megapikselsni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 157(W) x 70(H) x 66(D)mm, težina 650g. 55
AC-4350		AVICOM video security	1/2.5" CMOS Sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD : 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; TVI : 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; CVI : 4M@30/25fps, 2M@30/25fps, megapikselsni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP66, 2D/3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220(W)x105(H)x109(D)mm, težina 1,65kg 69
LIN60HTC500FS			1/2.9" SONY 5MP Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD : 5M @ 20fps / 12.5fps, 4M @ 30fps / 25 fps / 15fps, 2M @ 30fps / 25fps; TVI : 5M @ 20 fps / 12.5fps, 4M @ 30fps / 25fps / 15fps, 2M @ 30fps / 25fps; CVI : 4M @ 30fps / 25fps, 2M @ 30fps / 25fps, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP66, WDR, DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 275(W) * 91(H) * 80(D)mm., težina 1400g 83
LIN60HTC500ESL		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI : 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) * 91(H) * 80(D)mm., težina 1400g. 89
LBE90HTC5005XESL			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI : 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI : 5M@20fps, 4M/2M@25fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Starlight , 6 IC dioda dometa do 60m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 900mA, dimenzije 179(W) x 90(H) x 90(D)mm, težina 1400g. 96
B116			Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... 4,5

Kućište kamere B200		Longse	Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	7.9
B270			Univerzalni metalni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 70~125mm, dimenzije 170(W) x 131(D) x 46(H)mm.	20
AHD kamere 8 Mpix				
AC-2180	 <small>New</small>		1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , megapikselski objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije Φ93 x 74(H) mm, težina 400g	75
AC-3180	 <small>New</small>	AVICOM video security	1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g	110
AC-5280	 <small>New</small>		1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1400g	115
720P / 1080N pentabridni snimači				
AHR7808LM-E			8 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 8ch 1080N (podržava 720p i 1080p kamere) , 1ch audio, rezolucija snimanja 8 x 1080N (1080x960) ili 8 x 720p x 12fps, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.265X , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U plastičnom kućištu, dimenzije 210(L) x 200(W) x 49(H).	94
AHR8016TLM		AVICOM video security	16 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 16ch 1080N (podržava 720p i 1080p kamere) , 2ch audio, rezolucija snimanja 16 x 1080N x 15fps, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.264 / H265 , LAN, 2 x USB 2.0, RS485, 1 x SATA HDD do 6 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).	153
1080P pentabridni snimači				
AHR7804MH-E		AVICOM video security	4 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 4ch 1080P , 1ch audio, rezolucija snimanja 1080P x 15fps, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.265X , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U plastičnom kućištu, dimenzije 210(L) x 200(W) x 49(H).	72
5Mpix pentabridni snimači				
AHR8004TGS		AVICOM video security	4 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 4ch 5Mpix / 5M-N , 1ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K-N / 7fps, 5Mpix 6fps, 5M-N / 12fps, 4MPix - 8fps, 4M-N 17fps, 1080P/15fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H265 / H265X , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).	104
AHR8008TGS			8 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 8ch 5M / 5M-N , 1ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K-N / 7fps, 5Mpix 6fps, 5M-N / 12fps, 4MPix - 8fps, 4M-N 17fps, 1080P/15fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H265 / H265X , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).	132

AHR8016TGS		 video security	<p>16 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 16ch 5Mpix, 2ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K-N / 7fps, 5Mpix 6fps, 5M-N / 12fps, 4MPix - 8fps, 4M-N 17fps, 1080P/15fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz), kompresija H265 / H265X, LAN, 2 x USB 2.0, RS485, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology, CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID), bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).</p>	236
4K pentabridni snimači				
AHR8004TGL		 video security	<p>4 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 4ch 4K, 4ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K / 8fps, 5Mpix / 13fps, 4MPix / 18fps, 1080P / 25fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz), kompresija H265 / H265+, LAN, 2 x USB 2.0, RS485, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology, CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID), bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).</p>	124
AHR8008TGL		 video security	<p>8 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 8ch 4K, 4ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K / 8fps, 5Mpix / 13fps, 4MPix / 18fps, 1080P / 25fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz), kompresija H265 / H265+, LAN, 2 x USB 2.0, RS485, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology, CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID), bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).</p>	205
AHR8016DAGL		 video security	<p>16 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 16ch 4K, 4ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K / 8fps, 5Mpix / 13fps, 4MPix / 18fps, 1080P / 25fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz), kompresija H265 / H265+, LAN, 2 x USB 2.0, RS485, RS232, Alarm I/O 8/1, 2 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology, CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID), bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 350(L) x 296(W) x 44(H).</p>	430
HD-TVI kamere i snimači				
2Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada				
DS-2CE12DFT-PIRXOF		 ColorVu	<p>NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Ugrađen PIR detektor: ugao pokrivenosti 110O, domet 11m; Ugrađena alarmna sirena Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/8.5W; On screen MENU</p>	95
DS-2CE12DFT-F		 ColorVu	<p>NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0; Prava WDR funkcija (120 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU</p>	78
DS-2CE72DFT-F28		 ColorVu	<p>NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O), opciono 2.8mm, F1.0; Prava WDR funkcija (120 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3W; On screen MENU</p>	76
5Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada				
DS-2CE12HFT-F		 ColorVu	<p>NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 5 Mpix (5Mpix@20 fps i 4Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU</p>	97

DS-2CE72HFT-F28			<p>NOVA ColorVu HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 5 Mpix (5Mpix@20 fps i 4 Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.60) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU</p>	93
HD-TVI kamere 1080P 2Mpix				
DS-2CE19D3T-IT3ZF			<p>HD-TVI VF bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 70 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB, AGC, Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/7,7W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS</p>	88
DS-2CE16D0T-VFIR3F			<p>HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (FullHD 1080p@25 fps); 1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Varifokalni objektiv 2.8~12 mm; IR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); DNR; Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS</p>	68
DS-2CE16D3T-IT3F			<p>HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 50 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB, AGC, Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5,6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS</p>	55
DS-2CE16D0T-IT3F			<p>HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS</p>	47
DS-2CE16D0T-ITFS			<p>HD-TVI bullet audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofoni, prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.7W</p>	43
DS-2CE16D3T-ITPF			<p>HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB, AGC, Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc / 4,6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS</p>	41
DS-2CE11D8T-PIRL			<p>HD-TVI bullet kamera, Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); 120dB WDR; BLC; 3D DNR; AGC; Ugrađen PIR detektor Ugao: 110°, Domet: 11m; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.5W</p>	53
DS-2CE71D8T-PIRL			<p>HD-TVI dome kamera, Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); 120dB WDR; BLC; 3D DNR; AGC; Ugrađen PIR detektor Ugao: 110°, Domet: 11m; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.5W</p>	53
DS-2CE56D0T-VFIR3F			<p>HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (FullHD 1080p@25 fps); 1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Varifokalni objektiv 2.8~12 mm; IR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); DNR; Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS</p>	70

DS-2CE76D3T-ITMF		HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS), Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 30 m (Smart IR); 120dB WDR ; AGC, BLC; 3D DNR, Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	46	
DS-2CE76D0T-ITMFS		HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc	43	
DS-2CE56D0T-IT3F		HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	43	
DS-2CE56D0T-IRMF		HIKVISION®	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.1 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	36
DS-1280ZJ-XS		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I, DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)	14.4	
DS-1280ZJ-S		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CE16xxT-VFIR3(F), DS-2CE16xxT-IT3Z(E), DS-2CE16xxT-AIT3Z, DS-2CE56xxT-IT3	21,6	
DS-1280ZJ-M		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CD24XX dome	24	
DS-1272ZJ-110-TRS		Metalni zidni Γ-nosač. Kompatibilan sa modelima: DS-2CE56xxT-IRM(F), DS-2CE56xxTITM(E), DS-2CE56xxT-IT3(F)	20.4	
DS-1258ZJ		Plastični zidni Γ-nosač. Kompatibilan sa modelima: DS-2CE56xxT-IT3(F)	8.4	
HD-TVI kamere 5Mpix (2560x1944)				
DS-2CE16H0T-ITF		HD-TVI bullet kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4Mpix @ 25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.3W	49	
DS-2CE16H0T-ITFS		HIKVISION®	HD-TVI bullet audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W	55
DS-2CE56H0T-ITMF		5MP	HD-TVI dome kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix @ 25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.3W	48
DS-2CE76H0T-ITMFS		HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc	58	

DS-2CE76H8T-ITMF		HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija > 130dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W	68	
DS-2CE16H0T-IT3F		HD-TVI bullet kamera, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67);D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W	58	
DS-2CE56H0T-IT3ZF			HD-TVI turret kamera, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7- 13.5 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6W	97
DS-2CE16H8T-IT5F		HD-TVI bullet kamera, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.03 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); prava WDR funkcija 130dB; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.6W	80	
DS-2CE16H0T-IT3ZF		HD-TVI bullet kamera, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7- 13.5 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6W	103	
HD-TVI kamere 4K - 8.3Mpix (3840 x 2160)				
DS-2CE76U1T-ITMF		NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W	85	
DS-2CE16U1T-IT5F		NOVA 4K ultra low light Bullet HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (79o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.9W	102	
DS-2CE19U1T-IT3ZF			NOVA 4K ultra low light VF bullet HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.003 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen motorizovani VF objektiv 2.7-13.5mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67),D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/8.6W	169
DS-2CE18U8T-IT3			NOVA 4K ultra low light bullet HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.003 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 60 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), prava WDR funkcija (120 dB), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.8W	174
DS-2CE19U8T-AIT3Z		NOVA 4K ultra low light VF bullet HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.003 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen motorizovani VF objektiv 2.8-12mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), prava WDR funkcija (120 dB), 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/14.5W	263	
DS-2CE78U8T-IT3		NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.003 LUX (0 Lux sa IR),Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 60 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), prava WDR funkcija (120 dB), 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.8W	170	

HD-TVI snimači 4ch

DS-7104HGHI-F1		<p>4-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4 x 1080P Lite HD-TVI + 1 -5 IP kamera u 1080P rezoluciji, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 25 fps@1080p lite/720p; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi (Full HD rezolucija); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD</p>	65
DS-7104HQHI-K1	 	<p>4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 -6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDM I/ VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	92
DS-7104HUHI-K1	 	<p>4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 -8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps / 1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	139
DS-7204HQHI-K1/A	 	<p>4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 -6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA);Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (Samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite / 720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; 4/2 alarm I/O; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive / Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	116
DS-7204HUHI-K1	 	<p>4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 -8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal) / 5MP@12fps / 4 MP@15fps / 3 MP@18fps / 1080p / 720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 4/1; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI / VGA(2K) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive / Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	150
DS-7204HTHI-K1	 	<p>4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju za sve kanale HD-TVI + 4 -8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264 +/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@12fps / 5MP@18fps / 4 MP@20fps/3 MP/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 4/1; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	233

HD-TVI snimači 8ch

DS-7108HGHI F1		<p>8-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 8 x 1080P Lite HD-TVI + 2 -10 IP kamera u 1080P rezoluciji, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 25 fps@1080p lite/720p; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi (Full HD rezolucija); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD</p>	106
DS-7108HQHI-K1	 	<p>8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 -12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu):4 MP lite /3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox / Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	145

DS-7108HUHI-K1	 	 <p>8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 -16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS / Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google...), miš, bez HDD</p>	239
iDS-7208HQHI-M1/FA	  	<p>Novi 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 8 kanala; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za prva 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 -12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+ / H.265+ /H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz/8 audio izlaza ukoliko je audio kroz coax; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za</p>	202
DS-7208HUHI-K1	 	 <p>8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 -16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps / 5MP@12fps / 4 MP@15fps / 3 MP @ 18fp s/ 1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB), 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 8/4; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K) /VGA (Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	259
DS-7208HTHI-K2	 	 <p>8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 -16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@12fps / 5MP@18fps / 4 MP@20fps / 3 MP/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 8/4; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	414
HD-TVI snimači 16ch			
DS-7116HGHI F1		<p>16-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 16 x 1080P Lite HD-TVI + 2 -18 IP kamera u 1080P rezoluciji, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 25 fps@1080p lite/720p; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi (Full HD rezolucija); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD</p>	148
DS-7116HQHI-K1	 	<p>16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 - 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva četiri kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	227
iDS-7216HQHI-M1/FA	  	 <p>Novi 16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 16 kanala; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za prva 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 -24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz/16 audio izlaza ukoliko je audio kroz coax; 1 USB porta 2.0 i 1 USB prot 3.0; 1 Gbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android);Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive),miš,bez HDD</p>	316

DS-7216HUHI-K2	  	<p>16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/AVI/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 16 -32 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 16/4; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p>	519
IP kamere i NVR			
NVR kompleti			
WIFI3604M4SW200	 	<p>NVR komplet sadrži snimač 1 x VR3604MW, 4 x wifi kamere LBH30SW200W, 4 adaptera za napajanje kamera 12V 0,5A, lan kabl 1m. NVR2004PGEW - LCD monitor dijagonale 12", podržava 4 IP kamere 2Mpix, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 x RJ45 10M/100M, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Onvif 2.4, mesto za 1 SATA HDD 2.5" (do 8 TB), 1 x USB, miš, besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona BitVision aplikacija (ANDROID, iOS), bez HDD. LBH30SW200W - 1/2.7 SuperPix 2MPixl CMOS Sensor HISILICON HI3518E, IP bullet vodootporna kamera, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), objektiv 3.6mm, 2 IC diode dometa do 25m, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, IR-CUT, Defog, BLC, WDR, IP66, main stream 1: 1920*1080@1-15fps (default resolution:1920*1080/frame rate:15fps/bit rate:1Mbps), 720*480@1-15fps(default frame rate:15fps/bit rate:0.5Mbps). Napajanje 12V DC 2A, dimenzije 157(W) x 70(H) x 66(D) mm, težina 0.65kg.</p>	350
IP kamere 4K			
LVDHS800	 	<p>4K Sony IMX274 + HI3519, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 3840 x 2160 @ 30fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI, audio, objektiv 5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 18 IC dioda dometa do 20 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 850mA, dimenzije Φ139 x 122(H) mm, težina 800g.</p>	294
IP kamere 5MPix			
LIRDBASS500		<p>5MPix 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944@20fps, objektiv 3,6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), slot za Micro SD karticu do 128GB, 18 IC dioda dometa do 20 m, kompresija H.264/H.264+/ H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR 120dB, IP67, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 750mA, dimenzijeΦ 93 x 74(H) mm, težina 400g.</p>	84
LIRDCA5XSS500		<p>5MPix 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944@20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 24 IC dioda dometa do 30m, kompresija H.264/H.264+/ H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzijeΦ 119 x 98(H) mm, težina 800g.</p>	116
LBF30SS500	 	<p>5MPix 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944@20fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), slot za Micro SD karticu do 128GB, 4 IC dioda dometa do 40m, kompresija H.264/H.264+/ H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR 120dB, IP67, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 900mA, dimenzije 186(W) x 75(H) x 71(D)mm, težina 500g.</p>	89
LIN605XSS500		<p>5MPix 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944@20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 4 IC dioda dometa do 40m, kompresija H.264/H.264+/ H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, Corridor Pattern, ROI, BLC, DWDR 50dB, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1400g.</p>	142
IP kamere 4MPix			
LBW604XS400	 	<p>4Mpix OmniVision OV4689 + Hi3516D, IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 2560 x 1440 @ 20fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI, motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 4 IC diode dometa do 40m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 1200mA, dimenzije 162(W) * 88(H) * 86(D)mm., težina 600g.</p>	121

LIRDNTS400		4Mpix OmniVision OV4689 + Hi3516D , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2560 x 1440 @ 20fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI , varifokalni objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, POE(802.3af) , 24 IC dioda dometa do 30 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ 131 x 93(H) mm, težina 800g.	105	
		Longse		
LIRDCS400		4Mpix OmniVision OV4689 + Hi3516D , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2560 x 1440 @ 20fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI , objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, POE(802.3af) , 24 IC dioda dometa do 30 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ 131 x 93(H) mm, težina 800g.	105	
IP kamere 2MPix				
LIN60SL200		2MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor , IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, objektiv 2.8-12mm , 0,005Lux, POE(802.3af) , 4 IC dioda dometa do 40 m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+ , IR-CUT, Defog, Corridor Pattern, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1400g.	104	
LBF30SL200		2MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated , IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 30fps, objektiv 3.6mm , 0,005Lux, POE(802.3af) , slot za Micro SD karticu do 128GB , 20 IC dioda dometa do 25 m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+ , IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 900mA, dimenzije 186(W) x 75(H) x 71(D)mm, težina 500g.	79	
LIRDQS200		2Mpix Sony IMX323 + Hi3516CV200 , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H264/JPEG/AVI , objektiv 2.8-12mm , 0,01Lux, POE(802.3af) , slot za Micro SD karticu do 128GB , 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ 120 x 104(H) mm, težina 600g.	90	
LIRDQS200W		2Mpix Sony IMX323 + Hi3516CV200 , IP dome Wi-Fi vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H264/JPEG/AVI , objektiv 2.8-12mm , 0,01Lux, slot za Micro SD karticu do 128GB , 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ 120 x 104(H) mm, težina 600g.	94.5	
LIRDNTSL200		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ , varifokalni objektiv 2.8-12mm 0,005Lux, POE(802.3af) , 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 1100mA, dimenzije Φ 131 x 93(H) mm, težina 800g.	72.5	
		Longse		
LIRDBASL200		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ , objektiv 3.6mm , 0,005Lux, slot za Micro SD karticu do 128GB , POE(802.3af) , 18 IC dioda dometa do 20m, IR-CUT, Defog, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 750mA, dimenzije Φ 93 x 74(H) mm, težina 400g.	62	
LIRDNS200		2Mpix Sony IMX323 + Hi3516CV200 , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H264/JPEG/AVI , objektiv 3.6mm , 0,01Lux, slot za Micro SD karticu do 128GB, POE(802.3af) , 18 IC dioda dometa do 20m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 500mA, dimenzije Φ 94,5 x 76(H) mm, težina 450g.	60	
LMDCA200		2MPix 1/2,8" Sony IMX322 + S2L33M , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, objektiv 3.6mm , 0,01Lux, POE(802.3af) , 12 IC dioda dometa do 20 m, kompresija H.264, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 400mA, dimenzije 95.5(W) x 95.5(H) x 62(D) mm, težina 289g.	60	
NVR				
ANR8032BP		NOVI 32 kanalni NVR , maksimalna podržana rezolucija snimanja 4K, podržava 4 IP kamere 4k, 8 IP kamera 5Mpix, 16 IP kamera 4Mpix, 16 IP kamera 3Mpix ili 32 IP kamera 2Mpix, kompresija H.265 / H.264, mesto za 2 SATA HDD (do 8 TB), 2 USB porta, video izlazi: HDMI / VGA, 1ch audio ulaz, 1ch audio izlaz, miš, daljinski upravljač, besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona Xmeye aplikacija (ANDROID, iOS), bez HDD.	241	

HIKVISION IP

Hikvision IP ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada

DS-2CD2T47G1-L



HIKVISION®

4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520 @ 25fps, 1920 × 1080 @ 25fps, 1280 × 720 @ 25fps; Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.0014lux@F1.0; Kompresija: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta 3000K, dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 128 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud

244

DS-2CD2347G1-LU



ColorVu

4 MP ONVIF Vodootporna Turret COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520 @ 25fps, 1920 × 1080 @ 25fps, 1280 × 720 @25fps; Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Ugrađen mikrofon; Osetljivost 0.0014lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+ / H.264+ / H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta 3000K, dometa do 30m;Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 128 GB);IP66; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud

220

WI-FI HIKVISION IP

DS-2CD2021G1-IDW1



Wi-Fi

2 MP ONVIF BEŽIČNA (WI-FI) BULLET kamera; WI-FI domet max do 50 metara; Senzor slike 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Prava dan/noć funkcija (IR CUT filter); W-Less standardi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n; Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađen mikrofon; Funkcije: DWDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: ROI; Slot za SD karticu (do 128 GB); Napajanje 12Vdc, 0.4 A, 4.8W max

114

IP kamere i NVR - HIKVISION

DS-2CD2423G0-I



H.265
High Efficiency Video Coding

2 MP ONVIF kamera za unutrašnju montažu tipa "cube"; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: **1920x1080@25fps, 1280x720@25fps**; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm @ F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađeni zvučnik i mikrofon za dvosmerni audio; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađen PIR senzor dometa do 10m; Ugrađena IR rasveta dometa do 10m; Alarm I/O; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Slot za SD karticu (do 128 GB); Napajanje 12Vdc/PoE

108

DS-2CD1123G0E-I



H.265
High Efficiency Video Coding

2 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; **Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps**; Podešavanje u tri ose; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE.

90

DS-2CD1143G0-I



H.265
High Efficiency Video Coding

HIKVISION®

2 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; **Rezolucija: 2560x1440@20fps, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720@25fps**; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Ugrađena zaštita od udara groma.

116

DS-2CD2123G0-I



H.265
High Efficiency Video Coding

NOVA 2 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije,Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE

138

DS-2CD2143G0-I	 	NOVA 4 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688×1520@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 150
DS-2CD2183G0-I	  	8 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.5" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@12.5fps, 3072x1728@20fps; 2560 × 192 0@ 25fps, 2560 x 1440@25fps, 1920 x 1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Three-Streams; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 198
DS-2CD1723G0-IZ	 	NOVA 2 MP ONVIF Vodootporna KUPOLNA kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67, IK 10; Napajanje 12Vdc/PoE 186
DS-2CD1743G0-IZ	 	4 MP ONVIF Vodootporna DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@20fps; 2304 x 1296, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+ / H.264+ / H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 210
DS-1280ZJ-DM18	 	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT. 13.2
DS-1280ZJ-DM21		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I 14.4
DS-2CD2023G0-I	 	NOVA 2 MP ONVIF TUBE kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb), Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; IP67; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE 135
DS-2CD2043G0-I	 	4 MP ONVIF TUBE kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560 x 1440 @25fps, 1920 x 1080 @25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb), Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 150
DS-2CD2083G0-I	 	NOVA 4K, 8 MP ONVIF TUBE kamera; Senzor 1/2.5" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160 @ 12.5fps, 3072x1728 @ 20fps, 2560x1440 @25 fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 198
DS-2CD2T43G0-I5	 	4 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@25fps, 2304×1296@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 155

<p>DS-2CD2T83G0-I8</p>	   	<p>8 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.5" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840 x 2160 @ 12.5fps, 2560 x 1920 @ 25fps, 1920 x 1080 @ 25 fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE</p>	<p>239</p>
<p>DS-2CD1623G0-IZ</p>	 	<p>NOVA 2 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8 ~ 12mm @ F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE</p>	<p>186</p>
<p>DS-2CD2623G0-IZS</p>	 	<p>2 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm @ F1.4; Osetljivost 0.01lux @ F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; Audio IO; Alarm IO; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; IK10; Napajanje 12Vdc/PoE</p>	<p>290</p>
<p>DS-2CD2643G0-IZS</p>	 	<p>4 MPIX ONVIF Vandalootporna BULLET kamera, Senzor slike 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4MP / 25fps / 30fps (2560x1440); Kompresija H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 50 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD / SDHC / SDXC karticu (do 128 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V & PoE; Podrška za HIK-Connect cloud servis</p>	<p>318</p>
<p>DS-7604NI-K1</p>		<p>NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p>	<p>131</p>
<p>DS-7604NI-K1/4P</p>		<p>NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen 4-portni PoE switch; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p>	<p>195</p>
<p>DS-7608NI-K2</p>		<p>NOVI 8 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p>	<p>192</p>
<p>DS-7608NI-K2/8P</p>		<p>8 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 120W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p>	<p>309</p>
<p>DS-7616NI-K2</p>		<p>NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p>	<p>226</p>

DS-7616NI-K2/16P		NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 200W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavlivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	422	
DS-7632NI-I2		HIKVISION®	32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265/ H.264+ / H.264 / MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmnih ulaza/1 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 1x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavlivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	488
IP - PTZ kamere				
DS-2DE4225IW-DE		2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 25x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Defog, EIS; Audio I/O; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Domet IR 100m; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/25W	506	
DS-2DE7232IW-AE		HIKVISION®	2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@60fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; kompresija: H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 32x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/8 patrol funkcija; 8 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (120dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Defog; Audio I/O:2/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Domet IR 150m; Radna temperatura -30°C ~ +65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 24Vac/40W	867
DS-1602ZJ		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere	29	
DS-1602ZJ-BOX		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	86,4	
DS-1602ZJ-Pole		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub	36	
DS-1602ZJ-Corner		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao	36	
HDD				
HDD-1T		TOSHIBA HDD, 1TB	Upit	
HDD-2T		TOSHIBA HDD, 2TB	Upit	
HDD-4T		WD PURPLE HDD, 4TB	Upit	
Video baluni				
CG400		Pasivni video Balun za prenos video signala putem UTP kabla, kompatibilan sa AHD / TVI / CVI / CVBS, maksimalna dužina kabla do 400m za AHD/CVI 720P odnosno 200m za TVI 720P, prenaponska zaštita, brza montaža na pritisak, podržane rezolucije 720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP. Cena je za par.	7	
HD-500U		Pasivni video Balun za prenos video signala putem UTP kabla, kompatibilan sa AHD / TVI / CVI / CVBS, maksimalna dužina kabla do 400m za AHD/CVI odnosno 200m za 8MP AHD / CVI / TVI, podržane rezolucije 720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP. Cena je za par.	7	
STKH101PV-2		Pasivni video Balun za prenos video signala i napajanja putem UTP kabla, maksimalna dužina kabla do 100 metara. Lako spajanje UTP kabla na balun. Cena za par.	6	
NT-621A / (STK 213B+)		AVICOM video security	Pasivni video Balun za prenos audio/video signala i napajanja putem UTP kabla, maksimalna dužina kabla do 100 metara. Cena za par.	6
STK204LL		4-kanalni pasivni video balun za prenos video signala putem UTP kabla, lak za montažu, ulazni konektor RJ 45, mogućnost montaže na zid	10	
RJ45A		Konektor RJ45 na šraf za lakšu konekciju na STK204LL	2.6	
NT-2401 T		Aktivni transmiter za prenos jednog video signala putem UTP kabla. Max domet 2400 metara. 12 V DC .	15	
NT-2401 R		Aktivni riser za prijem jednog video signala putem UTP kabla 12 V DC .	18	

NT-2504 R		Aktivni risiver za prijem 4 video signala putem UTP kablja.	57
Bežični moduli			
VM35		AVICOM video security 3500mW video/audio predajnik/prijemnik valike snage, 2.4GHz, 6 kanala. U kompletu sa antenama i adapterima.	50
Optike			
Board		AVICOM video security 2.1mm, 2.8mm, 3.6mm, 4mm, 6mm, 8mm	5.2
Nosači i kućišta			
SAB-01 HW		Pokretni plastični nosač kamera u bež ili crnoj boji, dužina 130mm.	1
SAB-07		Pokretni metalni nosač za YC seriju kamera.	1
SAB-06-B		Pokretni metalni nosač dužine 170 mm.	1
SAB-23		AVICOM video security Zidni metalni nosač za dome antivandal kamere	6
EJWM 100		Metalni nosač za dome antivandal kamere	10
GL 610		Kućište za unutrašnje / spoljasnje za montažu u spuštenu plafon, dimenzije 125(W) x 100(H) x 335(L)mm.	7.3
GL 208		Nosač za kućište GL619 sa skrivenom kabljažom.	10
Napajanja			
HT1000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.	5
HT24W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.	10
HT2000-W		Adapter (switch) za spoljnu montažu, ulaz: 100~240V AC Izlaz: 12V DC / 2A, dimenzije 84.8*42*136.5mm, težina 170.9gr, radna temperatura -20—60C.	9.5
HT3000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.	10
HT5000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.	14.5
HT1205000-4		AVICOM video security Cetvorokanalni adapter za napajanje, ulaz: AC 100~240V, izlaz: 11,8~15V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 138.6*54.8*37mm, težina 404gr.	17.5
HT60W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	19
HT120W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~16V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	22.0
HTD120W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 488gr.	27.5
HTD120W-B		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 15V. Mogućnost priključenja backup baterije. Dimenzije 158*99*43mm, težina 430gr.	42
CP1204-3A-B		Cetvorokanalnoo BOX napajanje za kamere, moгуce dodavanje back-up akumulatora 12V 7Ah , ulaz: 90~220V AC, Izlaz: DC12V+/-5% DC / 3A , dimenzije 265x205x90mm, težina 1,9kg. Isporucuje se bez akumulatora.	44

HT1218-10A			Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A, max 1.1A po kanalu. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 16V. Dimenzije 246*208*52mm, težina 1.61 Kg.	52.5
HT1218-20A-B			Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 20A, max 2A po kanalu. Mogućnost priključenja backup baterije 12V 7Ah , regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 264*206*90mm, težina 2.49 Kg.	93.5
TRAFO			Transformator 24 V / 50 WA za pogon Speed dome kamera	21
Mikrofoni				
AM-003			Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, napajanje 4-14 V, potrošnja 10 mA, pokriva do 50 kvm.	4.7
JR-501C-1			Napajanje 6-12V, potrošnja 12 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 200Hz ~ 20KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 50 kvm, kabl sa konektorima.	6.3
JR-502B			Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, kabl bez konektora, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrošnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 100Hz~6KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 39.5 x 31 x 16 mm.	8.4
JR-2009			Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrošnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekv. opseg 100Hz~6000Hz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 40(H)x 69(Φ)	9.5
Aktivna kablovska oprema				
MT41			RF modulator, 1 x A/V ulaz , 1 x RF ini, 1 x RF out, izlaz 21~69 kanal, izlazni nivo signala 90dBμV 75ohm, napajanje 220V AC, dimenzije 133x73x39 mm.	54
AS036			·Pojačavač, 1 ulaz, 2 izlaza, 47~862MHz, pojačanje 19 dB/47 MHz; 23 dB/862 MHz, izlaz 103 dBμV, napajanje 220V AC.	43
Konvertor VGA - AV			VGA to AV / S-Video converter, input 1 x VGA, output 1 x Composite Video & 1 x S-video, OSD, napajanje preko usb kabla.	30
Aktivna mrežna oprema				
LS-HT412			4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm.	61
LS-HT811			8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 1 x UpLink x 10/100Mbps (Port 9), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.	89
LS-HT812			8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 9 ~10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.	100
CCTV testeri				
Tester CCTV 4.3"			CCTV tester kompatibilan sa CVBS, AHD i TVI kamerama (do 1080P), TFT displej 4,3" visoke rezolucije, utp kabl tester, DC 5V 1A izlaz, DC12V 1A izlaz, litijumska baterija 2600mAh, adapter za napajanje 5V 1A. Dimezije 120 x 80 x 40mm, težina 140gr.	80 FIX
Tester IPC1600 Plus			CCTV tester kompatibilan sa CVBS i IP kamerama TFT-LCD touch screen displej 3.5" rezolucije 480 x 320, Wi-Fi, LAN 10/100Mbps, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, gDMSS HD Lite, XMEye, EZView, Rapid IP Discovery, VLC player. kompatibilan sa 4K H264 / H264+ IP kamerama. DC12V 1A izlaz, litijum polimer baterija 3200mAh, dimezije 115 x 75 x 33mm, težina 300gr.	50 FIX

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.

AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com