













































KONTROLA PRISTUPA 04.03.2021






















KONTROLERI

Samostalni čitač K273		<p>Samostalni bežični čitač magnetnih kartica 125KHz, bežični exit touch taster, touch screen tastatura, otvaranje vrata karticom ili šifrom, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 1~5cm, domet čitača i tastera do 30m, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Komplet sadrži: bežični čitač, bežični taster, kontroler i dve ID kartice. Napajanje čitača 4 baterije AAA, napajanje touch tastera dve baterije CR2032, potrošnja čitača u stanju mirovanja ≤50uA, radna temperatura: -10°C ~ 60°C. Dimenzije čitača: 125x68x16.5mm, dimenzije tastera: 135x36x10mm.</p>	79
Samostalni čitač K10W		<p>Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz sa Acrylic touch screen tastaturom u metalnom vodootpornom antivandal kućištu, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 8000 korisnika, maksimalna udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, vremensko ograničenje za vrata podesivo u intervalu 0~255sec, mogućnost priključenja tastera za izlaz, elektroprihvatnika... Radni napon 12VDC / 2A, potrošnja u stanju mirovanja 50mA, radna temperatura: -20°C ~ 70°C. Dimenzije: 126x54x21mm</p>	45
Samostalni čitač K5		<p>Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, metalna tastatura sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 3~6cm. Radni napon 12VDC. Dimenzije: 110 x 75 x 25mm.</p>	41,2
Samostalni čitač K209		<p>Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, silikonska tastatura sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 8000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Radni napon 12VDC / 2A, potrošnja u stanju mirovanja ≤50mA, radna temperatura: -20 ~ 70 . Dimenzije: 119 x 82 x 25mm.</p>	37
Samostalni čitač K209M		<p>Samostalni vodootporni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, silikonska tastatura sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 8000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Radni napon 12VDC / 2A, potrošnja u stanju mirovanja ≤50mA, radna temperatura: -20 ~ 70 . Dimenzije: 119 x 82 x 25mm.</p>	40
Samostalni čitač K208		<p>Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, silikonska tastatura sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Radni napon 12VDC / 2A, potrošnja u stanju mirovanja ≤50mA, radna temperatura: -20°C ~ 70°C. Dimenzije: 132 x 67 x 24mm</p>	33
Samostalni čitač K208M		<p>Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, metalna tastatura sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Radni napon 12-24VDC / 3A, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA, radna temperatura: -45°C ~ 60°C. Dimenzije: 123 x 58 x 22mm.</p>	37
Samostalni čitač T8		<p>Samostalni čitač magnetnih kartica Mifare 13.56MHz, metalno antivandal vodootporno kućište, touch screen tastatura, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 3~6cm. Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA. Radna temperatura: -45°C ~ 60°C. Dimenzije: 86 x 86 x 20mm.</p>	57,75
Samostalni čitač T10		<p>Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, touch screen tastatura, plastično kućište, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 3~6cm. Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA. Radna temperatura: -45°C ~ 60°C. Dimenzije: 117 x 71 x 22mm.</p>	20

PRATEĆA OPREMA

Privezak ID Tag 002		<p>Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 125kHz. U plavoj boji.</p>	0,5
Privezak ID Tag 001		<p>Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 125kHz. U sivoj boji, moguća stampa.</p>	0,7
Privezak ID Tag 009		<p>Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 125kHz. U plavo beloj boji, moguća stampa</p>	0,7
Privezak ID MF-TAG03		<p>Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 13.56 Mifare. U sivoj boji.</p>	0,7
Kartica ID IDC-01		<p>ID kartica za kontrolu pristupa, 125kHz, tanka (0.8mm). Moguća stampa.</p>	1,2
Kartica ID IDC-02		<p>ID kartica za kontrolu pristupa, 125kHz, deblja (1.2mm) sa otvorom. Moguća stampa</p>	1,2
Kartica ID MF-Card01		<p>ID kartica za kontrolu pristupa, 13.56 Mifare, tanka (0.8mm). U beloj boji</p>	1,2
REM-401		<p>Prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 19 daljinskih upravljača, dva režima rada (prekidački ili impulsni), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 40mm x 37 mm x 25 mm</p>	10
REM-402		<p>Dvokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, dva relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača, tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmjenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm</p>	12,5
REM-404		<p>Četvorokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, četiri relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača, tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmjenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm</p>	15,5

REM-405		Prijemnik daljinske komande za DC motore, cevne i motore za roletne, dvokanalni, radna frekvencija 315 MHz, memorija do 80 daljinskih upravljača (fiksni kod), ulaz za limit prekidače - UP / DN, led indikacija statusa, radni napon 12 V DC, potrošnja 7 - 100mA, relejni kontakti max.10A, dimenzije 60 x 43 x 30 mm	10,5
RC-02		Dvokanalni daljinski upravljač na 315 MHz, kompatibilan sa REM serijom prijemnika, domet 40-100m, koristi jednu bateriju tipa 27A	9,5
RC-2112/4		Daljinski upravljač sa 4 tastera, kompatibilan sa REM-404 prijemnikom, radna frekvencija 315MHz, domet 40-100m, koristi dve baterije CR2016	10
RMX-402		Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski prijemnik, radi u opsegu od 300- 868 MHz, prihvata daljinske upravljače većine poznatih proizvođača automatike BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE....., memorija do 200daljinskih upravljača (fiksni i plivajući kod), dva nezavisna relejna izlaza, napajanje 12-30 V AC / DC, dimenzije 96x 60 x 28,5 mm	27
FA-10		Dvokanalni prijemnik daljinske komande na 433 MHz, prihvata do 120 daljinskih upravljača (FR-36), dva relejna izlaza NO/NC/COM, napajanje 12-24 V DC	18
RCX-1		Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač - duplikator, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim kodom u opsegu 280- 868 MHz, 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 60 x 33 x 10 mm	16
RCX-2		Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač- duplikator, kopira sve daljinske upravljače sa fiksnim ili plivajućim kodom u opsegu 280- 868 MHz (BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE...), 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 68,5 x 38,5 x 14 mm	21
TI-1		Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12-28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	2,5
PB-65 / TI-11		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3
T-5A		Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	5,5
T-14		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 82 x 32 x 26.	8
T-14L		Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 26.	11
OP05		Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 86 x 50 x 24mm	13,5
TI-907		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	16
TI-911		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	19
Metalno kuciste tastera TI907 - TI911		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.	7
TI-910		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 40 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
Metalno kuciste tastera TI-910		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 30mm.	7
SC-401		Metalno crevo za zastitu kablova od oštećenja i lomljenja, za spoljnu i untrasnju montažu, dužine 410mm, untrasnji prečnik creva 8mm.	15
RF ČITAČI VELIKOG DOMETA			
AR-801		UHF RFID čitač dometa 10~15m, 902-928MHZ, linearna polarizaciona antena 12dbi, RF izlazna snaga 0~30dbm, TCP/IP interfejs, visoka stopa očitavanja podataka (10~100 tagova po vremenu čitanja), napajanje DC 12V / 2A, dimenzije 460x460x45mm	380
AR-802		UHF RFID čitač dometa 8~10m, 902-928MHZ, linearna polarizaciona antena, RF izlazna snaga 0~30dbm, RS232/RS485 interfejs, visoka stopa očitavanja podataka (jedna po jednoj pojedinačnoj karti), dimenzije 320x320x60mm	280
Kontrolna ploča WEG02		Mrežni kontroler za dve antene, komunikacija TCP/IP, podržava čitače tipa Wiegand 26, maksimalna distanca između kontrolera i čitača do 100m, besplatan softwer za kontrolu prolaza.	115
EM-125		Čitač magnetnih kartica, wiegand protokol, maksimalna udaljenost očitavanja kartica 70 - 100mm, vreme očitavanja ≤0.1s, radni napon 12Vdc, dimenzije 109x88,4x34mm.	22
USB programator DR-217		USB desktop UHF RFID programator tagova, integrisana polarizaciona antena, izlazna snaga 0~13dBm, daljina čitanja 180mm, daljina pisanja 80mm, protokoli ISO18000-6C i EPC global Class I Gen 2 USB 1.1 interfejs, radni napon 5V / 90mA, dimenzije 105x70x11mm.	150
M-900		RFID pasivni anti metal tag velikog dometa, 860-960MHz H3, distanca čitanja 0~10m, ABS kućište, protokol ISO 1800-6C, dimenzije 155x32x10mm	3,8

T-900		UHF Gen2 Smart kartica, radna frekvencija 902MHz~928MHz, dimenzije 86x54x0.76mm	2,6
S-900		UHF RFID tag u vidu stikera, dimenzije 86x54mm, materijal izrade papir.	2,6
S001-UHF		RFID UHF stiker za vetrobransko staklo, dimenzije 97,8 x 23.4mm.	3
MEHANIKA - BRAVE			
Elektroprihvatač VIRO		Elektroprihvatač za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatača 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kotve 75 x 21 x 28,5mm. Made in Italy.	25
Elektroprihvatač O&C 33.1.04B		Elektroprihvatač za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatača 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvatač EMP-240		Elektroprihvatač, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm .	18,5
Brava ASSA ABLOY		Brava za interfonska vrata 20, 25, 30 i 35mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	12,5
Brava AGB		Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	6,2
Automata za zatvaranje vrata ATZ-75		Automat za zatvaranje vrata, sila zatvaranja 60-80kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata.	26,4
EM-60		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.	25
ML-180		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 180 x 40 x 20mm.	33
L-180		L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	8,5
ML-280		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	39
L-280		L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	9,5
ZL-280		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	19
ML-350		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 53 x 27mm.	52
L-350		L profil za elektromagnetnu bravu od 50kg ML-350	10,5
ZL-350		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 50kg ML-350	22
MB100		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 960mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.	33
YB100		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 900mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 40mm, težina 0,72kg.	37
EMK-30		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indikacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.	40

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com