












## TITAN AUTOMATIKA 04.03.2021.





### MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE





















S-340DC		Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 300kg i dužine do 8m, brzina otvaranja 13m/min. Lagani start/stop, magnetni limit prekidač, <b>backup baterija (2 x 4.5Ah)</b> . Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača RT11 na 433MHz (moguće je usnimiti do 20 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24 Vdc 100W, nivo buke ≤60dB, radna temperatura -20°C~+50°C.	219
S-510AC	 	Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 500kg i dužine do 8m, brzina otvaranja 11m/min. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 25 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 280W, nivo buke ≤58dB, radna temperatura -20°C~+50°C	186
S-1530AC		Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 1500kg i dužine do 12m, brzina otvaranja 13m/min. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 25 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 550W, nivo buke ≤58dB, radna temperatura -20°C~+50°C	239
QK-M300BKIT	 	Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 300kg, brzina otvaranja 12m/min, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, blic lampu, sigurnosne foto ćelije, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 180 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 100W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -30°C ~ +70°C, težina 9kg	222
QK-M1200BKIT		Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 1200kg, brzina otvaranja 12m/min, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, blic lampu, sigurnosne foto ćelije, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 99 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 230V / 330W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -30°C ~ +70°C, težina 14kg	350
Metalna osnova	 	Metalna osnova za motor Titan S340DC Metalna osnova za motor Titan S510AC Metalna osnova za motor Titan S1530AC	8 8 9

























### MOTORI ZA KRILNE KAPIJE



























K310DC	 	Set motora za krilne kapije širine krila do 2.5m, težine do 300kg, vreme otvaranja 20sec za 90°. Automatska detekcija prepreke, lagano zaustavljanje, automatsko zatvaranje, pešački mod, izlaz za elektricnu bravu, opciono: rezervno baterijsko napajanje (12/24V). Komplet sadrži: dva motora, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti 41 daljinski upravljač), gumirani stoper i ključ za ručnu deblokadu motora. Radni napon periferija 12V (fotoćelije), blic lampa 12/24V. Motor 24V DC / 80W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Obavezna je montaža stopera.	295
--------	--	---	-----






















### AUTOMATSKE RAMPE

APR130L 4M leva		Automatska rampa sa rukom dužine 4m, vreme otvaranja 3 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 230V / 100W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335*285*936mm. Radna temperatura -40 ~ +75, težina 55kg.	670
APR130D 4M desna		Automatska rampa sa rukom dužine 4m, vreme otvaranja 3 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 230V / 100W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335*285*936mm. Radna temperatura -40 ~ +75, težina 55kg.	670
APR130 DC4 leva	 	Automatska rampa sa rukom dužine 4m, <b>DC Brushless motor</b> , vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24VDC / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335 * 285 * 926mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 55kg.	680
APR130 DC6 leva		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, <b>DC Brushless motor</b> , vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24VDC / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335 * 285 * 926mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 55kg.	730
APR-124 6m		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, uvodnik ruke sa sklopom protiv lomljenja, moguća integracija sa svim parking sistemima. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 230V / 120W, stepen zaštite IP44, kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335*325*950mm. Radna temperatura -40 ~ +75, težina 65kg. Za intezivnu frekvenciju upotrebe.	830














SLD-01		Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlaz, radni napon 220V AC. Isporučuje se sa pripadajućim podnožjem za montažu.	50
LD-01		Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, tri nivoa podešavana osetljivosti, relejni izlaz, radni napon 220V AC, radna frekvencija 100khz, vreme detekcije 35ms, radna temperatura -40 ~ +65C. Isporučuje se sa pripadajućim podnožjem za montažu.	50
LD-02		Dvokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, tri nivoa podešavana osetljivosti, relejni izlazi, radni napon 220V AC, radna frekvencija 100khz, vreme detekcije 35ms, radna temperatura -40 ~ +65C. Isporučuje se sa pripadajućim podnožjem za montažu.	70
Stacionarna daljinska komanda		Stacionarna daljinska kontrola za Titan automatske rampe, radni napon 220V AC, radna frekvencija 433Mhz.	15
Oslonac ruke AFH-238		Oslonac ruke rampe TITAN sa podesivom visinom od 770mm do 1040mm.	29
ARM -3/90		Aluminijumska ruka rampe sa zglobom za automatske rampe Titan, savijanje pod uglom od 90°, dužine 4m (2+2m)	140
ARM-4.5		Aluminijumska osmougaona profilisana ruka za automatske rampe Titan, dimenzija 80mm x 45 x 20mm, dužine 4.5m.	80
ARM-6		Aluminijumska osmougaona profilisana ruka za automatske rampe Titan, dimenzija 80mm x 45 x 20mm, dužine 6m.	90
RP-2315		Zaštitni gumeni profil sa kanalom za montažu rasvete, <b>cena po metru</b>	9.5
LS-2316		Led rasveta (dve boje) vodootporna, <b>cena po metru</b>	12
WSR-1		Kabl sa konektorima za povezivanje led rasvete Titan rampe	10
WSCB-01		Kontrolna jedinica za Titan rampe	75
RC-2305		Dodatni daljinski upravljač za Titan rampe, radna frekvencija 433MHz	14
RC-2306		Dodatni daljinski upravljač za Titan rampe, radna frekvencija 433MHz	14
QK-AT3		Ruka rampe dužine 3m, eloksirani aluminijum.	90
QK-LEDKIT4		LED osvetljenje za ruku rampe dužine 4m	100
<b>PRATEĆA OPREMA</b>			
<b>Radari - detektori pokreta</b>			
VDR-01		Radar za detekciju prisustva vozila i ljudi, koristi se kao sigurnosni senzor uz parking rampe za aktivaciju podizanja ili sprečavanje spustanja dok je objekat na prolazu, radna frekvencija 24.25 GHz, jačina polja 10-12dBm, polje detekcije vertikalno 30, horizontalno 17 stepeni, daljina 1- 6m, stepen zaštite IP67, Radni napon 12 V DC, potrošnja 150mA, relejni izlaz, radna temperatura -40 do +85 stepeni.	170
<b>Fotočelije</b>			
FA-610		Sigurnosne foto čelije, domet do 15m, frekvencija 1.92KHz, talasna dužina 940nm, radni napon 12V ~ 24V AC/DC, potrošnja RX15mA-TX30mA, radna temperatura -10°C ~ +70°C, <b>relejni izlaz NO/NC</b> 1A max 36V, fino podešavanje po osi, dimenzije 100x35x40mm.	18
FA-20		Sigurnosne foto čelije, domet do 15m, frekvencija 1.92KHz, talasna dužina 940nm, radni napon 10,5V ~ 24V DC, potrošnja RX15mA-TX30mA, radna temperatura -25°C ~ +55°C, <b>relejni izlaz NO/NC</b> 0.5A max 30V, dimenzije 76x48.2x30mm.	15
QK-FTPO		Sigurnosne foto čelije, domet do 25m, radni napon 12V ~24V, potrošnja RX35mA - TX25mA, ugao tolerancije <math>\pm 5^\circ</math>, radna temperatura -20°C ~ +70°C, <b>relejni izlaz NC</b> 1A max 24V.	26
FTX180		Sigurnosne foto čelije sa podešavanjem horizontalnog ugla, domet do 7m, radni napon 12V/24V VDC / 24VAC, radna frekvencija 1500Hz, <b>relejni izlaz NC</b> 1A max 24V, potrošnja RX30mA-TX5mA, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Ugao rotacije pločica $\pm 90^\circ$ , dimenzije 123x37x37mm. Moguće četvorozicno ili dvožicno (Blue bus za Lifemaster, Marantec...) povezivanje barijera.	30
<b>Blic lampe</b>			
SL-220		Signalna fleš lampica sa LED rasvetom, radni napon AC 220V, radna temperatura -20°C ~ +50°C, dimenzije 64mmx72mmx97. Džemper za izmenu režima rada - konstantno / isprekidano.	12

SL-422			Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, izmenljivi radni napon AC/DC 12/24 - 220V, integrisana antena za povećanje dometa, radna temperatura -20°C ~ +50°C, dimenzije 130mmx100mmx220. Džemper za izmenu režima rada - konstantno / isprekidano.	18
SL-614			Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, izmenjivi radni naponom AC/DC 12/24 / AC 220V, integrisana antena za povećanje dometa, led sijalica E14 12V 3 W, radna temperatura -20°C ~ +60°C. Izmenljiv režim rada - konstantno / isprekidano.	18
<b>Moduli i daljinski upravljači</b>				
REM-401			Prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 19 daljinskih upravljača, dva režima rada (prekidački ili impulsni), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 40mm x 37 mm x 25 mm	10
REM-402			Dvokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, dva relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača, tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmjenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	12.5
REM-404			Četvorokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz, četiri relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača, tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmjenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	15.5
REM-405			Prijemnik daljinske komande za DC motore, cevne i motore za roletne, dvokanalni, radna frekvencija 315 MHz, memorija do 80 daljinskih upravljača (fiksni kod), ulaz za limit prekidače - UP / DN, led indikacija statusa, radni napon 12 V DC, potrošnja 7 - 100mA, relejni kontakti max.10A, dimenzije 60 x 43 x 30 mm	10,5
RC-02			Dvokanalni daljinski upravljač na 315 MHz, kompatibilan sa REM serijom prijemnika, domet 40-100m, koristi jednu bateriju tipa 27A	9.5
RC-2112/4			Daljinski upravljač sa 4 tastera, kompatibilan sa REM-404 prijemnikom, radna frekvencija 315MHz, domet 40-100m, koristi dve baterije CR2016	10
FA-10			Dvokanalni prijemnik daljinske komande na 433 MHz, prihvata do 120 daljinskih upravljača (FR-36), dva relejna izlaza NO/NC/COM, napajanje 12-24 V DC	18
RMX-402			Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski prijemnik, radi u opsegu od 300- 868 MHz, prihvata daljinske upravljače većine poznatih proizvođača automatike BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE..., memorija do 200daljinskih upravljača (fiksni i plivajući kod), dva nezavisna relejna izlaza, napajanje 12-30 V AC / DC, dimenzije 96x 60 x 28,5 mm	27
GE-RCV1			Univerzalni dvokanalni prijemnik za daljinske komande na 433 MHz, prihvata daljinske upravljače većine proizvođača automatike, 3 kanala, memorija do 30 daljinskih upravljača, napajanje 12-24 V DC, potrošnja 5-50 mA, dimenzije 77 x 43 x 24 mm	18
RCX-1			Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač - duplikator, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim kodom u opsegu 280- 868 MHz, 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 60 x 33 x 10 mm	16
RCX-2			Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač- duplikator, kopira sve daljinske upravljače sa fiksnim ili plivajućim kodom u opsegu 280- 868 MHz (BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE...), 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 68,5 x 38,5 x 14 mm	21
RT21			Dodatni daljinski upravljač za Titan motore za kapije, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz	13,5
K-18			Bežična tastatura- daljinski upravljač za TITAN motore za kapije, dvokanalna, vodootporna IP54, radna frekvencija 433 MHz, domet 35-50 m, napajanje 2 x CR2032, vek trajanja baterije do 2 god., emituje signal tek nakon unosa ispravnog koda, led rasveta se pali nakon pritiska tastera radna temperatura -20 do +55 C, dimenzije 85 x 75 x 35 mm	33
<b>Kontrolne jedinice</b>				
PCB S510 AC / S1530 AC			Kontrolna jedinica motora za kliznu kapiju Titan, radni napon 220V	60
PCB S340DC			Kontrolna jedinica motora za kliznu kapiju Titan S340DC	50
K310DC			Kontrolna jedinica motora za krilnu kapiju Titan K310DC	60
<b>GSM kontroleri</b>				
HX-G01			Jednokanalni GSM kontroler, uključenje/isključenje je releja telefonskim pozivom bez SMS potvrde promene statusa i uključenje/isključenje releja putem SMS-a sa SMS potvrdom promene statusa. Moguće je usnimiti do 99 korisnika. Napajanje: 12 - 24V DC/2A.	65

<b>HX-G02</b>			Dvokanalni GSM kontroler, poseduje četiri režima rada, uključenje releja telefonskim pozivom, uključenje / isključenje releja telefonskim pozivom sa SMS potvrdom promene statusa, uključenje / isključenje releja telefonskim pozivom bez SMS potvrde promene statusa i uključenje / isključenje releja putem SMS-a sa SMS potvrdom promene statusa. Napajanje: 12 - 24V DC/2A.	85
<b>Tasteri za otvaranje vrata</b>				
<b>TI-1</b>			Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	2,5
<b>PB-65 / TI-11</b>			Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3
<b>T-5A</b>			Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	5,5
<b>T-14</b>			Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 82 x 32 x 26.	8
<b>T-14L</b>			Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 26.	11
<b>OP05</b>			Metalni taster za otvaranje vrata sa metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 86 x 50 x 24mm	13,5
<b>TI-907</b>			Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	16
<b>TI-911</b>			Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	19
<b>Metalno kuciste tastera TI907 - TI911</b>			Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.	7
<b>TI-910</b>			Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 40 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
<b>Metalno kuciste tastera TI-910</b>			Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 30mm.	7
<b>SC-401</b>			Metalno crevo za zastitu kablova od ostecenja i lomljenja, za spoljnu i untrasnju montažu, dužine 410mm, untrasnji prečnik creva 8mm.	15
<b>Mehanika i brave</b>				
<b>VIRO V06 vertikalna</b>			Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za vertikalnu montažu. Galvanizovano kuciste brave. Isporucuje se bez cilindra.	47
<b>VIRO V06 vertikalna antracit</b>			Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za vertikalnu montažu. U antracit boji. Isporucuje se bez cilindra.	53
<b>VIRO V06 horizontalna</b>			Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za horizontalnu montažu. Galvanizovano kuciste brave. Isporucuje se bez cilindra.	50
<b>Cilindar brave Viro</b>			Cilindar za V06 brave, 40mm, 30/10.	6,90
<b>EMK-30</b>			Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indikacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27,5mm.	40
<b>MB100</b>			Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 960mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.	33
<b>YB100</b>			Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 900mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 40mm, težina 0,72kg.	37
<b>EM-60</b>			Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.	25
<b>ML-180</b>			Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 180 x 40 x 20mm.	33
<b>L-180</b>			L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	8,5
<b>ML-280</b>			Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	39
<b>L-280</b>			L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	9,5
<b>ZL-280</b>			ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	19

ML-350		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 53 x 27mm.	52
L-350		L profil za elektromagnetnu bravu od 50kg ML-350	10,5
ZL-350		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 50kg ML-350	22
Elektroprihvatnik k VIRO		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kotve 75 x 21 x 28,5mm. Made in Italy.	25
Elektroprihvatnik k O&C 33.1.04B		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvatnik k EMP-240		Elektroprihvatnik, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm .	18,5
Automat za zatvaranje vrata ATZ-75		Automat za zatvaranje vrata, sila zatvaranja 60-80kg, može se koristiti i za leva i za desna vrata.	26,4
210078		<b>FORESEE®</b> Ključ mehanički za deblokadu FORESEE motora	3
<b>PRATEĆA OPREMA - OKOV I MEHANIČKI ELEMENTI</b>			
QK-CRF2222		Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina 22 mm. Montaža zavarivanjem. Dužine 1m.	12
Metalna zupčasta letva CA123001BNO		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 1m.	11
Metalna zupčasta letva CA123002		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 2m.	22
Letva zupčasta CNYS68 - 800kg		Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji, dužine 1m.	10
2866		Toččić za kliznu kapiju sa nosačem Ø 40	4,2
2867		Toččić za kliznu kapiju sa nosačem Ø 60	5,2
2868		Toččić za kliznu kapiju Ø 60 sa nosačem 1/2	5,5
2873		Šina za kliznu kapiju "V" profil, 3m dužine	21,6
2874		Šina za kliznu kapiju "R" profil, 3m dužine	23
2869		Rolnica Ø 30 x 40 mm	1,4
Set okova za samonosivnu kapiju do 200kg		Šina dužine 6m, točkovi, podizni točak, stoper, rolne	175
Set okova za samonosivnu kapiju do 300kg		Šina, točkovi 6m, podizni točak, stoper, rolne	320
Set okova za samonosivnu kapiju do 600kg		Šina 6m, točkovi, podizni točak, stoper, rolne	550
<b>AUTOMATSKA VRATA</b>			
<b>Automatska Vrata sa montažom</b>			
Jednokrilni set		Set jednokrilih automatskih vrata sa uključenom montažom, automatika AD 200 E, dimenzije krila po dogovoru ,alu profil sa staklenom ispunom pamplex 414	



<b>Dvokrilni set</b>		<b>Set dvokrilnih automatskih vrata sa uključenom montažom, automatika AD 200 E, dimenzije krila po dogovoru ,alu profil sa staklenom ispunom pamplex 414</b>
<b>Pogonski mehanizam</b>		
<b>AD-200E</b>		Automatika za pokretanje kliznih vrata maksimalne težine 1 x 150kg ili 2x 120Kg., brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada , snaga motora 65W. Dimenzije grede : 155 x 120 x 4200mm
<b>DSW-100</b>		Automatika za pokretanje krilnih vrata težine do 100 kg, maksimalne širine 1200mm, brzina otvaranja 250-450 mm/sec (podešavajuća), vreme startovanja 1 -30 sec, vreme otvaranja 3~7 sec., nivo buke ≤ 55dB. Snaga motora 55W. Dimenzije: 80 x 90 x 540mm
<b>Prateća oprema</b>		
<b>DL 8S</b>		Mikrotalasni senzor, 24 GHz
<b>M235</b>		Kombinovani aktivni radar, Mikrotalasni senzor + aktivni IR detektor, polje detekcije 4m x 2 m, napajanje 12-30VDC, relejni izlaz, 8 predajnih+8prijemnih zraka , 24 GHz, maksimalna visina montaže 2,5 m, Dimenzije 260x53x44mm
<b>KS-5 (DL-31)</b>		Programski prekidač sa ključem, 5 pozicija: Lock, keep open, single direction entrance, half open, automatic operation.
<b>M-218E</b>		Foto senzori, napajanje AC/DC 12~36V, potrošnja 12V 72mA, domet 10 m, širina snopa 8°, Ø13 mm.
<b>ACU set</b>		Baterije za Back up napajanje AD-200, 2 x 12V/1,2Ah
<b>Rem</b>		Daljinski upravljač
<b>FL3</b>		Podna vođica sa podešavajućim prihvatom 15- 35 mm (komad)
<b>FL5</b>		Podna vođica sa podešavajućim prihvatom 30 ~ 55 mm (komad)
<b>FLF</b>		Aluminijska podna vođica za staklena vrata sa prihvatom 16 mm (par)
<b>SS-304</b>		Prohromska podna vođica za nazidnu montažu ( par L+D )

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om , podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije ,kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite [www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)



