

Cenovnik PA opreme za ozvučenje 15.03.2021




AMS electronic d.o.o. Borislava Nikolića Serjože 38, Niš tel: +381 18206733 ; tel/fax: +381 18224884 PIB: 104204910, Tekući račun: 160-239496-67 www.amselectronic.com

Plafonski zvučnici



Model	Karakteristike	Opis	mpc
 CS 105 	Snaga: 3W Osetljivost: 88dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 184 x 46 mm	Širokopolasni plafonski zvučnik 5", pogodan za manje PA sisteme. Izrađen od ABS-a sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 40 mm, prečnik otvora za montažu 160 mm.	6.5
 CS 106 	Snaga: 6W / 3W Osetljivost: 98dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 186 x 74 mm	Širokopolasni plafonski zvučnik 6", pogodan za manje PA sisteme. Izrađen od ABS-a sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 40 mm, prečnik otvora za montažu 163 mm.	9
 CS 206 	Snaga: 20W Osetljivost: 92 dB Frekv. opseg: 55Hz-20KHz Dimenzije: Ø 188 x 78 mm	Dvopolasni plafonski zvučnik 6.25", bas dimenzija 156 mm. Izrađen od ABS-a, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 163 mm.	14
 CS 108 	Snaga: 5W / 10W Osetljivost: 98dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 225 x 80 mm	Širokopolasni plafonski zvučnik 8", izrađen od metala, sa zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 40 mm, prečnik otvora za montažu 200 mm.	15
 CS 306 	Snaga: 30W / 15 Osetljivost: 98 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: Ø 230 x 105 mm	Dvopolasni zvučnik 6" za plafonsku montazu sa bas refleks kutijom namenjen za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike Izrađen od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik dimenzija 166mm. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 30mm, prečnik otvora za montažu 196mm.	18
 HSR 159-6T 	Snaga: 30W / 15W / 7,5W / 3.7W Osetljivost: 90 dB Frekv. opseg: 50-20KHz Dimenzije: Ø 260 x 180 mm	Dvopolasni zvučnik 6" za plafonsku montazu sa bas refleks kutijom namenjen za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike Izrađen od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik dimenzija 165mm, visokotonac 25mm. Selektor impedanse je lako dostupan sa prednje strane zvučnika. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 30mm, prečnik otvora za montažu 235mm.	29

Dimenzije plafonskih zvučnika mogu da variraju. Prosecanje otvora vršiti tek nakon prijema opreme!

Nazidni zvučnici

 HS 115 	Snaga: 10W / 5 Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-18KHz Dimenzije: 260 x 185 x 120mm	Širokopolasna zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži prilagodni trafo. Kućište izrađeno od ABS plastike, priključni terminali sa zadnje strane.	11
 HS 215 	Snaga: 20W / 10W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: 265 x 174 x 118mm	Dvopolasna zvučna kutija za nazidnu montažu, bas zvučnik dimenzije 5", piezo visokotonac 1.5", sadrži prilagodni trafo. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane.	16



Usmereni zvučnici

 HSR 312 6T 	Snaga: 20W/10W/5W Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 100Hz-17KHz Dimenzije: 177mm x 250mm	Projekcioni zvučnik za 100V linije, karakteriše ga visok nivo zvučnog pritiska, posebno pogodan za reprodukciju glasa i pozadinske muzike. Izrađen od kvalitetne ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Sadrži širokopolasni zvučnik prečnika membrane 165mm i prilagodni trafo.	31.5
--	---	--	------

Zvučne kutije



	<p>FS 506B</p> 	<p>Snaga: 40W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 305x205x195mm</p>	<p>Dvopojasna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac "silk dome" 25mm', sadrži prilagodni trafo i kontrolu ulazne impedanse u crnoj boji.</p>	36
	<p>FS 305</p> 	<p>Snaga: 30W Osetljivost: 81dB Frekv. opseg: 60Hz-20KHz Dimenzije: 260x170x160 mm</p>	<p>Dvopojasna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 127 mm, visokotonac "silk dome" 25 mm, sadrži prilagodni trafo, dostupan u crnoj boji.</p>	40
	<p>FS 504W</p> 	<p>Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 215x150x130 mm</p>	<p>Dvopojasna vodootporna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac "silk dome" 1", sadrži prilagodni trafo i kontrolu ulazne impedanse u beloj boji.</p>	22
	<p>FS 504B</p> 	<p>Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 215x150x130 mm</p>	<p>Dvopojasna vodootporna zvučna kutija pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac "silk dome" 2", sadrži prilagodni trafo i kontrolu ulazne impedanse u crnoj boji.</p>	22
	<p>HYB 105-4TW</p> 	<p>Snaga: 10W Osetljivost: 87dB Frekv. opseg: 100Hz-20KHz Dimenzije: 208x140x120 mm</p>	<p>Dvopojasna zvučna kutija pogodna za unutrašnju montažu, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik prečnika 100mm, visokotonac prečnika 40mm, sadrži prilagodni trafo, dostupan u beloj boji.</p>	18
	<p>VS-440</p> 	<p>Snaga: 40W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: 115 x 130 x 565mm</p>	<p>Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, posebno pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim osobinama i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopoljaska zvučnika prečnika 4" linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni.</p>	40
	<p>HYS-940</p> 	<p>Snaga: 40W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 100Hz-20KHz Dimenzije: 120x130x560 mm</p>	<p>Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, posebno pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim osobinama i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopoljaska zvučnika prečnika 100 mm linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni.</p>	57

Pojačivači





	<p>MP-306</p> 	<p>Izlazna snaga: 60W Ulazi: 2xMic, Aux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frekv. opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 400x270x66 mm</p>	<p>Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 3 izlazne zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita.</p>	129
--	---	---	---	-----

	MP-510 	Izlazna snaga: 100W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm	Pojačalo snage 100W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	169
	PA6120M 	Izlazna snaga: 120W Ulazi: 3xMic, 2x Line, USB Izlaz: 4/8/16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 100Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 489x340x89 mm	Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan audio MP3 plejer sa USB/ SD Card čitačem. 4 izlazne zone, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Opcija rezervnog baterijskog napajanja DC 24V. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za Line / MIC	209
	MP-518 	Izlazna snaga: 180W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm	Pojačalo snage 180W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	229
	MP-536 	Izlazna snaga: 360W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm	Pojačalo snage 360W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	279
	MP-550 	Izlazna snaga: 500W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm	Pojačalo snage 500W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	350







Mikrofoni

	F-21 	Frekv. opseg: 40Hz-16KHz Impedansa: 200 Ω Osetljivost: -40 dB±2dB	Konferencijski mikrofون kondenzatorskog tipa sa savitljivim vratom. Poseduje taster za isključivanje i led indikaciju. Baterijsko napajanje 2 x AA 1,5V	39
---	--	---	---	-----------

Atenuatori

	LD86-30 	Jačina: 30W Dimenzije: 86 x 88 x 66 mm	Sobni regulator jačine sa 5 nivoa podesavanja, snage 30W. Isporučuje se u beloj boji. Potrebna dubina otvora za montažu 45 mm .	10
	HVC830 	Jačina: 30W Dimenzije: 86 x 93 x 66 mm	Sobni regulator jačine sa 10 nivoa podesavanja, snage 30W. Isporučuje se u beloj boji. U kompletu sa uzidnom doznom. Potrebna dubina otvora za montažu 42,5 mm .	12

Prateća oprema

	Kabl 2 x 0.75 	Kabl za zvučnike 2 x 0,75 mm CCA - visok procenat Cu, crveno-crna izolacija, kotur 100m	16
	Kabl 2 x 1.5 	Kabl za zvučnike 2 x 1,50 mm CCA - visok procenat Cu, transparentna izolacija, kotur 100m	28
	Kabl 2 x 2.5 	Kabl za zvučnike 2 x 2,50 mm CCA - visok procenat Cu, transparentna izolacija, kotur 100m	35