

Audio i video interfoni 17.08.2022

AUDIO INTERFONI


Interfonska slušalica Spark		Slušalica interfonska SPARK, povezivanje 4+N, prekidač za utisavanje i isključivanje poziva, taster za otvaranje vrata, dodatni taster za opciju paljenja svetla, dimenzije: 210x87x45mm	14.17
Interfonska slušalica CLASSIC/4		Slušalica interfonska CLASSIC/4 sa 4 tastera za međusobno pozivanje	15.75
Interfonska tastatura 1ALR1		Pozivna tabla sa jednim pozivna mesta, integriran zvučnik i mikrofon, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	32.87
Interfonska tastatura 1ALR2		Pozivna tabla sa dva pozivna mesta, integriran zvučnik i mikrofon, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	34
Interfonska tastatura 1ALR4		Pozivna tabla sa četri pozivna mesta, integriran zvučnik i mikrofon, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	36.66
Interfonska tastatura 1ALR6		Pozivna tabla sa šest pozivna mesta, integriran zvučnik i mikrofon, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	40.16
Interfonska tastatura 1ALR8		Pozivna tabla sa osam pozivna mesta, integriran zvučnik i mikrofon, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	45
Interfonska tastatura 1AL10		Pozivna tabla sa deset pozivna mesta, bez zvučnika i mikrofona, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	38.77
Interfonski sklop M150/151		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica	45.23
Interfonski sklop M150/131		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica za međusobno povezivanje	73.22
Interfonski komunikator TM-K		Elektronski sklop komutator audio	39
Interfonski ram nazidni 1OBR		Ram nazidni za ALR tastature 1OBR	25.15
Interfonski ram 1RA1		Ram aluminijumski za 1 tastatu	25.15
Interfonski ram 2R2		Ram aluminijumski za 2 tastature	31.89
Interfonski ram 2R3		Ram aluminijumski za 3 tastature	39.64
Audio interfonski kompleti			
BANK		Šalterski audio interfon, aluminijumska glavna jedinica, podešavanje tona u oba smera, dimenzije glavne jedinice 158x87x46(355mm), spoljne jedinice 97x77x23mm	61.6
Interfonski komplet SUPER STRONG 1		Interfonski komplet za jednog korisnika Super Strong 1 sa integriranim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 198x100x32mm	63
Interfonski komplet SUPER STRONG 2		Interfonski komplet za dva korisnika Super Strong 2 sa integriranim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 200x116x58mm	82
Nazidni ram za Super Strong 2		Interfonski metalni ram za Super Strong 2 sisteme, nazidna montaža, dimenzije 208x124x72mm	12.60
Video interfonski kompleti			
Video interfonski komplet Top 7		Video interfonski komplet za jednog korisnika, integriran čitač kartica RFID 125KHz u tastaturi, 7" TFT/LCD ekran u boji, otvaranje el. prihvavnika i/ili električne kapije, monitoring bez poziva.	160
Q2 4/2 žice			
Q2 slusalica		Audio slušalica za Q2 sistem, vezivanje 4/2 žice, u beloj boji, dimenzije 190x85x48mm	9

Q2 Spoljna jedinica		Q2 pozivna tabla, programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera, ugrađen RFID čitač 125KH, Dimenzije pozivne jedinice: 345x140x15mm	82.50
Q2C Spoljna jedinica		Q2b pozivna jedinica, jedinstveno rešenje 2 u 1, interfonska tabla sa ugrađenim čitačem i numeričkom tastaturom koja menja više pozivnih tabli sa tasterima i daje elegantan izgled vašoj zgradi. Podržava do 400 korisnika, a povezivanje se vrši sa samo dve žice 2x0,8mm2 od audio dekodera do slušalice, a sa samo četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera (pogledati šemu povezivanja interfona). Promenljiva melodija poziva i jačina tona u slušalici i tabli. Pozivanje se vrši ukucavanjem 1,2,3 ili 4 cifre. Ugrađen RFID čitač 125KHz i šifrador za ulazak sa šifrom.	140
Q2 Dekoder		Q2 dekoder ima funkciju razdelnika signala za audio sistem Q2, dekoder ima 4 izlaza za slušalice, veza između dekodera i slušalice je sa dve žice, dimenzije: 85x85x40mm.	10
Q2 Komutator		Q2 komutator za dva ulaza se koristi za povezivanje dve pozivne jedinice na jedan sistem Q2, dimenzije: 160x105x38mm	62.70
EL sklop Q2/2		Q2/2 napajanje je sastavni deo sistema audio interfona do 40 korisnika. Ulagani napon napajanja je 230v a izlazni 13,5V dc. Uredaj ima mogućnost ugradnje na DIN šinu. Dimenzije: 90x35x59mm	28.29
EL sklop Q2/4		Q2/4 koristi se za napajanje Q2 sistema preko 40 stanova kao i za povezivanje sistema sa dve pozivne jedinice, dimenzije: 99*82*30mm.	25.4
Okapnica Q2 / Q2B		Okapnica za Q2 pozivne jedinice, koristi se kao nazidni ram i zaštita od kiše. Izrađena je od pocinkovanog lima debljine 1mm, naknadno plastificiranog.	23.10
Q2 spisak stanara A4		Ram za spisak stanara A4 aluklik	21
Q2 spisak stanara A5		Ram za spisak stanara A5 aluklik	20
DVC 2 EASY 2 ŽILNI SISTEM			
DVC DT607/FE/ID/S1/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 1 pozivnim tasterom. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	180
DVC DT607/FE/ID/S2/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 2 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	184
DVC DT607/FE/ID/S3/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 3 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	186
DVC DT607/FE/ID/S4/RH		Spoljašnja pozivna jedinica sa Fisheye kamerom u boji (170°) i 4 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz) do 320 tagova. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. Dimenzije 94 x 179 x 42	191
DVC DT471		7" hands-free monitor za DVC DT interfonske sisteme. Interna memorija poziva, mogućnost reusmeravanja poziva na aplikaciju putem DVC DT-IPG v3 modula. Dimenzije 161x174x22mm	142.80
DVC DX471		7" hands-free monitor za DVC DT interfonske sisteme. Interna memorija poziva, mogućnost proširenja korišćenjem SD kartice, mogućnost preusmeravanja poziva na aplikaciju. Direktno povezivanje na internet putem WiFi-a. Nije potreban DVC DT-IPG v3 modul. Dimenzije 161x174x22mm	202.80
DVC DT-DJ4A		Interfonska slušalica za DVC DT sistema sa 2 tastera. Mogućnost kontrole 2 električne brave, mogućnost internog poziva unutar stana. Dimenzije 97 x 187 x 33	47
DVC PC7		Napajanje za DVC interfonske sisteme 28 VDC. Izlazna struja 1.5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava do 24 monitora, u zavisnosti od modela.	47
HIKVISION ANALOGNI 4 ŽILNI SISTEM			
DS-KB2411-IM		Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvavnika, samopodesivi IR , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od - 30°C do + 60°C Dimenzije: 128 mm x 42 mm x 24.8 mm	64.8
DS-KB2421-IM		Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvavnika, samopodesivi IR , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od - 30°C do + 60°C Dimenzije: 145 mm x 49,22 mm x 26,45 mm	97.2

DS-KH2220-S	 HIKVISION®	Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor LCD monitorom dijagonale 7", rezolucija 800 × 480, podržava do 1+3 monitora u sistemu, kontrola el. magnetnog prihvatišta, 4-zilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, napajanje 12V, praćenje kamere sa pozivne jedinice i dodatne analogne kamere. Dimenzije: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm, siva boja.	153.6
DS-KIS203T	 HIKVISION®	Analogni set sadrži DS-KB2421-IM , DS-KH2220	192.0
HIKVISION IP VIDEO INTERFONI			
IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE - I GENERACIJA INTERFONA			
DS-KV6113-WPE1	 HIKVISION®	Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integriranim 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrirane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, plastično kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE.	183.6
DS-KV8113-WME1	 HIKVISION®	Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integriranim 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrirane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	243.6
DS-KV8213-WME1	 HIKVISION®	Pozivni panel za dva korisnika, Wi-fi, sa integriranim 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrirane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	264.0
DS-KV8413-WME1	 HIKVISION®	Pozivni panel za četiri korisnika, Wi-fi, sa integriranim 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrirane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integriran čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	284.4
DS-KB8113-IME1	 HIKVISION®	Pozivni panel za jednog korisnika sa integriranim 1.3 megapixel pinhole (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 90 °, integrirane IR diode za noćno snimanje, WEB interfejs, ugrađen mikrofon i zvučnik, 1 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izlaza, ulaz "Exit" taster, 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet, RS-485, IP66, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc standardni PoE, Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm.	174.0
DS-KABV6113-RS		Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV6113-WPE1	9.6
DS-KABV8113-RS surface	 HIKVISION®	Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8X13-WME1 SURFACE	16.8
IP MONITORI			
DS-KH9510-WTE1	 HIKVISION®	10.1" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024 × 600, Linux OS, 10/100 Mbps self-adaptive, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / memorija 1GB / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12 VDC ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 254 × 166 × 26.65 mm.	510.0
DS-KH8350-TE1	 HIKVISION®	7" Touch-Screen kolor monitor, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm.	330.0
DS-KH8350-WTE1	 HIKVISION®	7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB / slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm.	363.6
DS-KH6320-TE1	 HIKVISION®	7" Touch-Screen kolor monitor, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/ slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 200 × 140 × 15.1 mm.	192.0
DS-KH6320-WTE1	 HIKVISION®	7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uz nemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 200 × 140 × 15.1 mm.	205.2
MODULARNA IP POZIVNA TABLA ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA - II GENERACIJA INTERFONA			
DS-KD8003-IME1	 HIKVISION®	Pozivni panel za jednog korisnika sa integriranim 2 MP HD IR kamerom (Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480) , WDR, širokougaoni objektiv horizontalno : 180° vertikalno : 96°, integrirane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 I/O ulaza, 2 relejni NO/NC izlaza (30 V, 1 A), 10 / 100Mbps Self-Adaptive Ethernet, IP65, , napajanje 12 VDC/ standardni PoE, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Dimenzije: 98 × 99.8 × 43.9 mm. NAPOMENA: na jedan pozivni panel može da se doda najviše 8 modula	183.6
DS-KD-BK	 HIKVISION®	Prazan modul za pozivni modularni panel	30.0

DS-KD-M		Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomču kartice, ovaj modul podržava MIFARE 13.56 MHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 x 100 x 33.7 mm	80.4
DS-KD-E		Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomču kartice, ovaj modul podržava EM 125 KHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 x 100 x 33.7 mm	80.4
DS-KD-KP		Modul za interfonsku tastaturu, omogućava korisnicima da pozovu određeni stan tako što unesu broj stana, ili može služiti stanarima da otvaraju vrata unosom lozinke. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, IK7 antivandal kućište temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 x 100 x 34.2 mm NAPOMENA: modul DS-KD-KP se isporučuje zajedno sa modulom DS-KD-DIS.	262.8
DS-KD-DIS		Modul sa Ekranom, omogućava korisnicima da pristupi kontaktima stanara, poziva broj i zove unutrašnju jedinicu , otključava vrata uz pomoć modula sa tastaturom. 3,5-inčni LCD ekran rezolucije: 320 x 480p, 4 fizička dugmeta sa pozadinskim osvetljenjem, u uređaj se može dodati do 500 korisnika, temperaturni opseg -20° C to +60° C, IP65, dimenzije 98.5 mm x 100 mm x 34.2 mm NAPOMENA: modul DS-KD-DIS se isporučuje zajedno sa modulom DS-KD-KP.	
DS-KD-KK		Interfonski modul za ime, 6 pozicija, omogućava da pozovete određeni stan samo jednim dodirom, Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.21 x 100.21 x 33.7 mm.	60.0
DS-KD-ACF1		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se ua ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac je napravljen od aluminijuma.	39.6
DS-KD-ACF2		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se ua ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 236 x 124 x 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 237 x 134 x 56 mm.	54.0
DS-KD-ACF3		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se ua ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 337.8 x 124 x 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 338.8 x 134 x 56 mm.	67.2
DS-KD-ACW1		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 117 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 117 x 107 x 32.7 mm.	60.0
DS-KD-ACW2		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 219 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 219 x 107 x 32.7 mm.	84.0
DS-KD-ACW3		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C., Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 320.8 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 320.8 x 107 x 32.7 mm.	140.4
NAPAJANJA I POE SVIČEVNI			
HT1000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.	6
HT24W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.	11
HT3000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.	11
HT5000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.	16
HT60W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11.8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	21

LS-HT412		4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm	64
LS-HT811		8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 1 x UpLink x 10/100Mbps (Port 9), PoE Power Budget max 120W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.	94
LS-HT812		8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 9 ~10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.	105
PRATEĆA OPREMA			
REM-501		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz , jedan relejni izlaz, memorija do 500 daljinskih upravljača (RC-M04, RC-M05, RC-M02, RC-M02S, RC-M06), tri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12 A / 14 VDC, dimenzije 62mm x 43.5 mm x 30 mm	12
REM-502		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz , dva relejna izlaza, moguće usnimanje do 400 daljinskih upravljača (RC-M04, RC-M05, RC-M02, RC-M02S, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz, led indikacija, napajanje 12~24 V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 90x60x28mm	20
REM-404		Četvorokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz , četiri relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača (RC-2112/4), tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	17
RC-2112/4		Daljinski upravljač sa 4 tastera , kompatibilan sa REM-404 prijemnikom, radna frekvencija 315MHz , domet 40-100m, koristi dve baterije CR2016	11
RC-M04		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, domet do 100m, koristi bateriju 27A, dimenzije 83 x 29 x 12	13
RC-M05		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, domet 40-100m, koristi dve baterije CR2016, dimenzije 70 x 38 x 11mm	12
RC-M02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M02S		Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 65x35x15mm	11
RC-M06		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi dve baterije 2016, dimenzije 45x35x11mm	11
RC-02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 315MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
TI-1		Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	4
TI-11		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3.5
T-5A		Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	6
T-14		Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO i COM,radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	9
T-14L		Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM,radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	12
TI-907		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
TI-911		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	21
Metalno kuciste tastera TI907 - TI911		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.	8
TI-910		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM,radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 40 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	20
Metalno kuciste tastera TI-910		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 30mm.	8
SC-401		Metalno crevo za zastitu kablova od ostecenja i lomljenja, za spoljnu i unutrasnju montažu, dužine 410mm, unutrasnji prečnik creva 6.5mm.	14

EM-60		Elektromagnetska brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetske brave: 80 x 38 x 25mm.	22
ML-180		Elektromagnetska brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V / 24V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetske brave: 180 x 40 x 20mm.	36
L-180		L profil za elektromagnetsku bravu od 180kg ML-180	9.5
ML-280		Elektromagnetska brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 0.45A min, dimenzije elektromagnetske brave: 250 x 47 x 25mm.	43
ML-280S		Elektromagnetska brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, kontakti NO / NC / COM / + / -, dimenzije elektromagnetske brave: 250 x 47 x 25mm.	46
ML-280WB		Vodootporna elektromagnetska brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, dimenzije elektromagnetske brave: 250 x 47 x 25mm.	49
L-280		L profil za elektromagnetsku bravu od 280kg ML-280	10.5
ZL-280		ZL profil za elektromagnetsku bravu od 280kg ML-280	21
U-280		U profil za elektromagnetsku bravu od 280kg ML-280 / S / WB	10.5
ML-350		Elektromagnetska brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetske brave: 250 x 57 x 27mm.	57
L-350		L profil za elektromagnetsku bravu od 350kg ML-350	11.5
ZL-350		ZL profil za elektromagnetsku bravu od 350kg ML-350	24
U-350		U profil za elektromagnetsku bravu ML-350	11
EMK-30		Elektromagnetski klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podešiv na 0, 3 ili 6sec, led indikacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetskog klina: 150 x 34,5 x 27,5mm.	36
MB100		Elektromagnetski klin, radni napon 12VDC / 450mA, dimenzije elektromagnetskog klina: 205 x 35 x 42mm.	31
Elektroprihvativnik O&C 33.1.04B		Elektroprihvativnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvativnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kovte 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvativnik VIRO		Elektroprihvativnik za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC 830mA, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvativnika 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kovte 75 x 21 x 28,5mm. Made in Italy.	29
Elektroprihvativnik EMP-240		Elektroprihvativnik, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm .	20.5
Elektroprihvativnik EMP-132		Elektroprihvativnik, dvostrani, Fail Secure (otvara kad izgubi napajanje), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm.	22
Brava ASSA ABLOY		Brava za interfonska vrata 20, 25, 30mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	6.8
Brava AGB		Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	13.8
Automata za zatvaranje vrata ATZ-65		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 45-65kg i širine 700~1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 175 x 62 x 62mm.	21
Automata za zatvaranje vrata ATZ-85		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 65-85kg i širine 900~1200mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 206 x 72 x 69mm.	26
Automata za zatvaranje vrata VIRO		Automat za zatvaranje vrata, slim varijanta, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 186 x 44,5 x 67mm. U sivoj boji	39
Automata za zatvaranje vrata VIRO sivi		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 223 x 44,5 x 72mm. U sivoj boji	44
Automata za zatvaranje vrata VIRO crni		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 223 x 44,5 x 72mm. U crnoj boji	44

Dostupni i interfonski kompleti za veci broj korisnika . Molimo kontaktirajte nas radi informacije o cennama.

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

AMS electronic zadržava pravo izmene cenu bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koja nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com

