

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR

05.09.2022

AHD kamere i snimači

Full Color - kolor slika i u potpunom mraku 24/7

| | | | |
|---------|--|--|----|
| FC-5350 | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, kolor slika i u potpunom mraku 24/7 , vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela, AHD / TVI: 5M @ 12.5fps, 4M @ 25fps, 2M @ 25fps, 720P @ 25fps; CVI: 4M / 2M / 720p @ 25fps, CVBS 25fps, 0,005Lux , objektiv 3,6mm ili 6mm, IR-CUT, IP67, WDR, AI-DNR, Starlight, UTC , 4 led diode warm white 4000K dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 268(W) x 95(H) x 88(D) mm, težina 1,5kg. | 83 |
|---------|--|--|----|

| | | | |
|---------|--|---|----|
| FC-2251 | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, kolor slika i u potpunom mraku 24/7 , vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela, AHD / TVI: 5M @ 12.5fps, 4M @ 25fps, 2M @ 25fps, 720P @ 25fps; CVI: 4M / 2M / 720p @ 25fps, CVBS 25fps, 0,005Lux , objektiv 2,8mm, IR-CUT, IP65, WDR, AI-DNR, Starlight, UTC , 2 led diode warm white 4000K dometa do 25m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø108 x 85(H) mm, težina 0.4kg. | 52 |
|---------|--|---|----|

| AHD kamere 1080P FullHD (2Mpix) | | | |
|---------------------------------|--|---|----|
| LBE60HTC2005XESL | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg. | 93 |

| | | | |
|----------------|--|--|----|
| LIN60HTC200ESL | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1,4kg. | 79 |
|----------------|--|--|----|

| | | | |
|-----------------|--|---|----|
| LIZM60HTC200ESL | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 290(W)x92(H)x80(D)mm, težina 1,4kg. | 66 |
|-----------------|--|---|----|

| | | | |
|----------------|--|--|----|
| LBB60HTC200FSH | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, megapikselski objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP66, DWDR, UTC, DNR, OSD, 2 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220x105x109mm, težina 1,65kg. | 60 |
|----------------|--|--|----|

| | | | |
|----------------|--|--|----|
| LBE60HTC200FSH | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, megapikselski objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg. | 60 |
|----------------|--|--|----|

| | | | |
|---------|--|--|----|
| AC-5220 | | 1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1,40kg. | 58 |
|---------|--|--|----|

| | | | |
|------|--|---|-----|
| B116 | | Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 5.2 |
|------|--|---|-----|

| | | | |
|---------------------|--|---|----|
| Kućište kamere B200 | | Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 11 |
|---------------------|--|---|----|

| | | | |
|------|--|---|----|
| B270 | | Univerzalni metalni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 70~125mm, dimenzije 170(W) x 131(D) x 46(H)mm. | 21 |
|------|--|---|----|

| | | | |
|-----------|--|--|----|
| AC-4320SL | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela, 0,005Lux , megapikselski objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, WDR, AI-DNR, STARLIGHT, UTC, OSD, 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 158(W) x 76(H) x 73(D)mm, težina 650g. | 47 |
|-----------|--|--|----|

| | | | |
|------------------------------|---|--|-----|
| LIRABHTC2005XESP |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , u kompletu sa dubokom metalnom osnovom, vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT, IP67, WDR, UTC, 3DNR, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 148(H) x 136(Φ)mm, težina 1700g. | 95 |
| B245 |  | Metalni zidni G-nosač, dimenzije 245(W) x 160(D) x 163(H)mm, težina 2.1kg. Kompatibilan sa modelima: LVDB, LVDH, LVDC45, LIRAB, LVWDB20, LVWDC20, LIRDCA, LIRDNT, LMDC | 26 |
| LIRDCAHTC2005XESL |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT, IP67, WDR, UTC, 3DNR, OSD, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 119(Φ)mm, težina 800g. | 74 |
| LIRDNTHTC200FSH |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g. | 60 |
| AC-3120 |  | 1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g. | 54 |
| Kućište kamere B170 |  | Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 11 |
| LPDSHTC200FSH |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselski objektiv 2.8 mm, IR-CUT, DWDR, UTC, DNR, OSD, 2 IC diode dometa do 20m, napajanje DC12V / 500mA, dimenzije 99(H) x 120(Φ)mm, težina 800g. | 48 |
| LIRDNHTC200FSH |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselski objektiv 3.6 mm, IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD, 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 76(H) x 94.5(Φ)mm, težina 450g. | 39 |
| AC-2120 |  | 1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselski objektiv 2,8mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g. | 37 |
| AC-2120E |  | 1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS za unutrasnju montažu, rezolucije 2 megapiksela , megapikselski objektiv 2,8mm, IR-CUT, DWDR, DNR, UTC, OSD, 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 99(W) x 81(H) x 80(D)mm, težina 300g, plasticno kućiste . | 29 |
| Kućište kamere B220A |  | Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 9 |
| LPRCHTC200ESL |  | 1/2.8" SONY Starvis IMX290 CMOS, 1080P/720P, AHD / TVI / CVI / CVBS skrivena kamera u PIR senzoru rezolucije 2 megapiksela , megapikselski pinhole objektiv 3.7mm, Low Illumination, WDR, 3DNR, Starlight, OSD, UTC, napajanje DC12V 100mA, dimenzije 70(W) x 40(H) x 119(D)mm, težina 350g. | 64 |
| LMBM30HTC130S |  | 1/3" SONY CMOS Sensor, 960P, AHD / TVI / CVI / CVBS mini kamera rezolucije 1.3 megapiksela , 0.1 Lux/F1.2, megapikselski objektiv 3.6mm, DNR, OSD, napajanje DC12V 250mA, dimenzije 30 x 33 x 30mm, težina 150g. | 54 |
| Plastično plafonsko podnožje |  | Univerzalna duboka plastična osnova za dome kamere, dimenzija Ø14cm i dubine 3.7cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 3.2 |
| AHD kamere 4 Mpix | | | |
| LBP90AD400V |  | 1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 6 IC diode dometa do 60m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 211(W) * 92(H) * 90(D)mm., težina 1400g. | 109 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|
| LBW30AD400V |  | Longse | 1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, megapikselni objektiv 2.8 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 2 IC diode dometa do 30m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 162(W) * 88(H) * 86(D)mm., težina 600g. | 75 |
| LIRDCAD400V |  | | 1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 93(H) x 131(Φ)mm, težina 800g. | 85 |
| AHD kamere 5 Mpix | | | | |
| AC-2250SL |  |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS za unutrasnju montažu , rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@12.5fps, 4M/2M/720P@25fps, TVI: 5M@12.5fps, 4M/2M/720P@25fps, CVI: 4M/2M/720P@25fps, 0,005Lux, megapikselni objektiv 2,8mm, IR-CUT, WDR, AI-DNR, STARLIGHT, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 99(W) x 81(H)mm, težina 300g, plasticno kućiste. | 40 |
| AC-2150K |  |  | 1/2.5" CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 4M/2M@25fps, megapikselni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 450g. | 42 |
| AC-2250S |  |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/15fps, 2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, megapikselni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g. | 65 |
| Kućište kamere B220A |  | | Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 9 |
| LIRDNTHTC500ESL |  | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2,8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Ø120 x 98(H) mm, težina 800g | 79 |
| AC-3150S |  |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2,8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Ø120 x 98(H) mm, težina 800g | 89 |
| Kućište kamere B170 |  | | Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 11 |
| LBH30HTC500ESL |  | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, megapikselni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 157(W) x 70(H) x 66(D)mm, težina 650g. | 60 |
| AC-4450S |  |  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, 0,01Lux, megapikselni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 158(W) x 76(H) x 73(D)mm, težina 650g. | 60 |
| AC-4350 |  | | 1/2.5" CMOS Sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; CVI: 4M@30/25fps, 2M@30/25fps, megapikselni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP66, 2D/3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220(W)x105(H)x109(D)mm, težina 1,65kg | 73 |

| | | | |
|--|--|--|-----|
| LIN60HTC500ESL | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) * 91(H) * 80(D)mm., težina 1400g. | 94 |
| LBE90HTC5005XES | | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Starlight , 6 IC dioda dometa do 60m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 900mA, dimenzije 179(W) x 90(H) x 90(D)mm, težina 1400g. | 101 |
| B116 | | Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 5.2 |
| Kućište kamere B200 | | Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ... | 11 |
| B270 | | Univerzalni metalni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 70~125mm, dimenzije 170(W) x 131(D) x 46(H)mm. | 20 |
| AHD kamere 8 Mpix | | | |
| AC-2180 | | 1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije Φ93 x 74(H) mm, težina 400g | 79 |
| AC-3180 | | 1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g | 116 |
| AC-5280 | | 1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1400g | 121 |
| 1080N / 1080P pentabridni snimači | | | |
| AHR8004NMH | | 4 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (sloboden izbor) i IP kamerama, podržava AHD 1080P rezoluciju + IP do 5Mpix , 1ch audio, rezolucija snimanja 1080P x 25fps , max. playback 2ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.264, H265 , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H). | 86 |
| AHR8008NLME | | 8 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (sloboden izbor) i IP kamerama, podržava AHD 1080N rezoluciju + IP do 5Mpix , 1ch audio, rezolucija snimanja 1080N 25fps , max. playback 4ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.264, H265 , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H). | 110 |
| AHR8016NLM | | 16 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (sloboden izbor) i IP kamerama, podržava AHD 1080-N rezoluciju + IP do 5Mpix , 2ch audio, rezolucija snimanja 1080N 15fps , max. playback 16ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.264, H265 , LAN, 2 x USB 2.0, RS485, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H). | 147 |
| 4K pentabridni snimači | | | |
| AHR8016DAGL | | 16 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (sloboden izbor) i IP kamerama, 16ch 4K , 4ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K / 8fps, 5Mpix / 13fps, 4MPix / 18fps, 1080P / 25fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H265 / H265+ , LAN, 2 x USB 2.0, RS485, RS232, Alarm I/O 8/1, 2 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 350(L) x 296(W) x 44(H). | 452 |

HD-TVI kamere i snimači

2Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada

DS-2CE19DF8T-AZE



NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); **2 Mpix** Progressive Scan BSI CMOS senzor; **Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom)**; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen **motorizovani VF objektiv 2.8-12mm, F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB)**, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/PoC.at, max 12.2W; On screen MENU

268

DS-2CE12DF8T-F



NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), **Rezolucija 2 Mpix** (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; **Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom)**; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen **fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB)**, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU

100

DS-2CE10DF3T-FS



HIKVISION®



NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, **Ugrađen mikrofon**, prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU

71

DS-2CE79DF8T-AZE



NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen motorizovani VF objektiv 2.8-12mm, F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/PoC.at, max 12.2W; On screen MENU

239

DS-2CE70DF8T-MF



NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.1W; On screen MENU

86

5Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada

DS-2CE12HFT-F



ColorVu

HIKVISION®

NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), **Rezolucija 5 Mpix** (5Mpix@20 fps i 4Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU

119

DS-2CE72HFT-F28



ColorVu

HIKVISION®

NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), **Rezolucija 5 Mpix** (5Mpix@20 fps i 4 Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU

109

HD-TVI kamere 1080P 2Mpix

DS-2CE19D3T-IT3ZF



HIKVISION®

HD-TVI VF bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 70 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB, AGC, Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/7.7W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS

116

| | | | |
|---------------------------|--|--|------------|
| DS-2CE16D0T-VFIR3F | | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (FullHD 1080p@25 fps); 1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Varifokalni objektiv 2.8~12 mm; IR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); DNR; Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | 102 |
| DS-2CE17D0T-IT3F | | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.9W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | 65 |
| DS-2CE17D0T-IT5F | | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 80 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.7W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | 68 |
| DS-2CE16D3T-IT3F | | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 50 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB , AGC, Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | 70 |
| DS-2CE16D0T-ITFS | | HD-TVI bullet audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.7W | 54 |
| DS-2CE16D3T-ITPF | | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB , AGC, Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Plastično kućište, Napajanje 12Vdc / 4,6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | 46 |
| DS-2CE71D8T-PIRL | | HD-TVI dome kamera, Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); 120dB WDR; BLC; 3D DNR; AGC; Ugrađen PIR detektor Ugao: 110°, Domet: 11m; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.5W | 52 |
| DS-2CE76D3T-ITMF | | HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS), Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 30 m (Smart IR); 120dB WDR ; AGC, BLC; 3D DNR, Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.6W; Prekidač za izbor video signala: TVII/ CVI/ AHD/ CVBS | 58 |
| DS-2CE76D0T-ITMFS | | HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc | 54 |
| DS-2CE56D0T-IT3F | | HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | 55 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| DS-2CE56D0T-IRMF | | HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.1 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura - 40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | 47 |
| DS-1280ZJ-XS | | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I , DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama:DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E) | 16,8 |
| DS-1280ZJ-S | | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CE16xxT-VFIR3(F), DS-2CE16xxT-IT3Z(E), DS-2CE16xxT-AIT3Z, DS- 2CE56xxT-IT3 | 27,6 |
| DS-1280ZJ-M | | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CD24XX dome | 27,6 |
| DS-1258ZJ | | Plastični zidni Γ-nosač. Kompatibilan sa modelima: DS-2CE56xxT-IT3(F) | 9,6 |
| HD-TVI kamere 5Mpix (2560x1944) | | | |
| DS-2CE16H0T-ITFS | | HD-TVI bullet audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W | 66 |
| DS-2CE17H0T-IT3F | | HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opcionalno 2.8mm); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67);D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.3W | 72 |
| DS-2CE17H0T-IT5F | | HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opcionalno 2.8mm); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67);D-WDR; OSD; BLC, HLC; DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W | 76 |
| DS-2CE16H0T-IT3ZF | | HD-TVI bullet kamera, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7- 13.5 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6W | 101 |
| DS-2CE76H0T-ITMFS | | HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc | 66 |
| DS-2CE76H8T-ITMF | | HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija > 130dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W | 72 |
| DS-2CE56H0T-IT3ZF | | HD-TVI turret kamera, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7- 13.5 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6W | 115 |
| HD-TVI kamere 4K - 8.3Mpix (3840 x 2160) | | | |
| DS-2CE16U1T-IT5F | | NOVA 4K ultra low light Bullet HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (79o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.9W | 116 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|------------|
| DS-2CE19U1T-IT3ZF |  | NOVA 4K ultra low light VF bullet HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.003 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen motorizovani VF objektiv 2.7-13.5mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/8.6W | 144 |
| DS-2CE76U1T-ITMF |  |   NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W | 96 |
| DS-2CE79U1T-IT3ZF |  | NOVA 4K ultra low light VF turret HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen motorizovani VF objektiv 2.7-13.5mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 60 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/8.6W | 149 |
| HD-TVI snimači 4ch | | | |
| DS-7104HGHI-K1 |  | 4-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4 x 1080P Lite HD-TVI + 1 IP kamera ili do max 5 IP kamera u 1080P rezoluciji, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 25 fps@1080p lite/720p; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 4TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi (Full HD rezolucija); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podrzava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija) | 81 |
| DS-7104HQHI-K1 |  |  4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 -6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDM I / VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD | 130 |
| DS-7104HUHI-K1 |  |  5MP 4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 -8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps / 1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD | 200 |
| iDS-7204HQHI-M1/S/A |  |   4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 2 kanala;Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (Samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; 4/1 alarm I/O; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podrzava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija) | 169 |
| iDS-7204HUHI-M1/S |  |  5MP 4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP;Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 4 kanala Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(2K) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podrzava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija) | 211 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|-----|
| iDS-7204HTHI-M1/S |  |  High Efficiency Video Coding |  | 4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podržava 4K rezoluciju za sve kanale HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@15fps/5MP@20fps/4 MP@25fps/3 MP@1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/4 putem koaksijalnog kabla za kamere sa podrškom za audio)/1 izlaz; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD | 326 |
| HD-TVI snimači 8ch | | | | | |
| DS-7108HGHI-K1 |  | | | 8-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 8 x 1080P Lite HD-TVI, plus 2 IP kamere do max 5MP ili do max 10 IP kamera, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 15 fps@1080p lite/720p; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 4TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi (Full HD rezolucija); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija) | 101 |
| DS-7108HQHI-K1 |  |  High Efficiency Video Coding | | 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 -12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu):4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox / Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD | 200 |
| iDS-7208HQHI-M1/FA |  |  High Efficiency Video Coding |  | Novi 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 8 kanala; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za prva 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 -12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz/8 audio izlaza ukoliko je audio kroz coax; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android);Podrška za Cloud | 236 |
| iDS-7208HUHI-M1/S |  |  High Efficiency Video Coding | | 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije,Podrska za audio putem koaksijalnog kabla. Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD | 317 |
| DS-7208HTHI-K2 |  |  High Efficiency Video Coding |  | 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 -16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@12fps / 5MP@18fps / 4 MP@20fps / 3 MP@1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 8/4; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD | 462 |
| HD-TVI snimači 16ch | | | | | |
| DS-7116HGHI-K1 |  | | | 16-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 16 x 1080P Lite HD-TVI + 2 x IP kamere ili do max 18 IP kamera u 5 MP rezoluciji, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265+/H.265,H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 15 fps@1080p lite/720p; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi (Full HD rezolucija); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDDPodržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija) | 172 |

| | |
|---|---|
|  <p>iDS-7216HQHI-M2/FA</p> <p>H.265 High Efficiency Video Coding</p> | <p>Novi 16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 16 kanala; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za do 4 kanala; Filtriranje lažnih alarmi, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite / 3 MP (za prva dva kanala) / 1080P @ 15fps; 1080P Lite / 720P @ 25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 1 USB porta 2.0 i 1 USB prot 3.0; 1 Gbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p> <p style="text-align: right;">451</p> |
|  <p>iDS-7216HUHI-M2/S</p> <p>H.265 High Efficiency Video Coding</p> | <p>16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarmi, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala). Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 16 IP kamera ili do max 32 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Podrska za audio putem koaksijalnog kabla. Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP @ 8fps / 5MP @ 12fps / 4 MP @ 15fps / 3MP @ 18fps / 1080p / 720p @ 25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1x Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive), miš, bez HDD</p> <p style="text-align: right;">749</p> |
| <h3>IP kamere i NVR</h3> <h4>NVR kompleti</h4> | |
|  <p>WIFI3604M4SW200</p> | <p>Longse</p> <p>NVR komplet sadrži snimač 1 x VR3604MW, 4 x wifi kamere 2Mpix LBH30SW200W, 4 adaptera za napajanje kamera 12V 0,5A, lan kabl 1m.</p> <p>NVR2004PGEW sa LCD monitorom dijagonale 12", podržava 4 IP kamere 2Mpix, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 x RJ45 10M/100M, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Onvif 2.4, mesto za 1 SATA HDD 2.5" (do 8 TB), 1 x USB, miš, besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona BitVision aplikacija (ANDROID, iOS), bez HDD.</p> <p style="text-align: right;">368</p> |
| <h3>Full Color IP - kolor slika i u potpunom mraku 24/7</h3> | |
|  <p>CMSBRL400WH</p> <p>Longse</p> <p>New</p> | <p>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, Full Color IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, objektiv 2,8mm, 0,01Lux, S/N ratio ≥52dB, 2 led diode warm white 4000K dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompreija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije Ø96 x 91(H) mm, težina 0.6kg.</p> <p style="text-align: right;">98</p> |
|  <p>BMMBRL400WH</p> <p>Longse</p> <p>New</p> | <p>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, Full Color IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, objektiv 3,6mm, 0,01Lux, S/N ratio ≥52dB, 4 led diode warm white 4000K dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompreija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 268 x 95 x 88 mm, težina 1,5kg.</p> <p style="text-align: right;">157</p> |
| <h3>IP kamere 4K</h3> | |
|  <p>LVDHS800</p> <p>Longse</p> | <p>4K Sony IMX274 + HI3519, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 3840 x 2160 @ 30fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI, audio, objektiv 5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 18 IC dioda dometa do 20 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 850mA, dimenzije Ø139 x 122(H) mm, težina 800g.</p> <p style="text-align: right;">309</p> |
| <h3>IP kamere 5MPix</h3> | |
|  <p>CMSBRL400</p> | <p>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 3,6mm, 0,01Lux, S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompreija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø96 x 91(H) mm, težina 0.6kg.</p> <p style="text-align: right;">105</p> |

| | | | |
|------------------------|--|--|-----|
| LIRDCA5XSS500 | | 5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944 @ 20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 24 IC dioda dometa do 30m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzije Ø 119 x 98(H) mm, tezina 800g. | 122 |
| BMSARL400 | | 5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fps, 2560*1440 @ 25fps, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompreja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 171(W) x 73(H) mm, težina 0.75kg. | 108 |
| LBF30SS500 | | 5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944 @ 20fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), slot za Micro SD karticu do 128GB, 4 IC dioda dometa do 40m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR 120dB, IP67, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 900mA, dimenzije 186(W) x 75(H) x 71(D)mm, težina 500g. | 94 |
| LBE905XML500 | | 5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944 @ 20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, POE(802.3af), 6 IC diode dometa do 60m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, BLC, WDR 50dB, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 1150mA, 179(W) x 90(H) x 90(D)mm, težina 1400g. | 99 |
| LIN605XSS500 | | 5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944 @ 20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 4 IC dioda dometa do 40m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, Corridor Pattern, ROI, BLC, DWDR 50dB, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1400g. | 149 |
| IP kamere 4MPix | | | |
| LIRDNTS400 | | 4Mpix OmniVision OV4689 + Hi3516D, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2560 x 1440 @ 20fps, kompresija H.264/H.265/JPEG/AVI, varifokalni objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 24 IC dioda dometa do 30 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Ø 131 x 93(H) mm, težina 800g. | 110 |
| IP kamere 2MPix | | | |
| LIN60SL200 | | 2MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, IP bullet vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, objektiv 2.8-12mm, 0,005Lux, POE(802.3af), 4 IC dioda dometa do 40 m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, Corridor Pattern, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1400g. | 109 |
| LIRDQS200 | | 2Mpix Sony IMX323 + HI3516CV200, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H.264/JPEG/AVI, objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, slot za Micro SD karticu do 128GB, 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Ø120 x 104(H) mm, težina 600g. | 95 |
| LIRDQS200W | | 2Mpix Sony IMX323 + HI3516CV200, IP dome Wi-Fi vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H.264/JPEG/AVI, objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, slot za Micro SD karticu do 128GB, 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Ø120 x 104(H) mm, težina 600g. | 99 |
| LMDCA200 | | 2MPix 1/2.8" Sony IMX322 + S2L33M, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 12 IC dioda dometa do 20 m, kompresija H.264, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 400mA, dimenzije 95.5(W) x 95.5(H) x 62(D) mm, težina 289g. | 63 |
| NVR | | | |
| ANR8032BP | | NOVI 32 kanalni NVR, maksimalna podržana rezolucija snimanja 4K, podržava 4 IP kamere 4k, 8 IP kamera 5Mpix, 16 IP kamera 4Mpix, 16 IP kamera 3Mpix ili 32 IP kamera 2Mpix, kompresija H.265 / H.264, mesto za 2 SATA HDD (do 8 TB), 2 USB porta, video izlazi: HDMI / VGA, 1ch audio ulaz, 1ch audio izlaz, miš, daljinski upravljač, besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona Xmeye aplikacija (ANDROID, iOS), bez HDD. | 253 |

HIKVISION IP

Hikvision IP ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada

DS-2CD2T47G2-L



HIKVISION®
ColorVu

4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520 @ 25fps, 1920x1080 @ 25fps, 1280x720 @ 25fps; Integriran fiksni objektiv 4mm @ F1.0; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 130dB WDR; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 60m;Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud

295

DS-2CD2347G2-LU



4 MP ONVIF Vodootporna Turret COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520 @ 25fps, 1920x1080 @ 25fps, 1280x720 @ 25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Ugrađen mikrofon; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 30m;Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud

257

IP kamere i NVR - HIKVISION

DS-2CD2423G2-I



2 MP ONVIF kamera za unutrašnju montažu tipa "cube"; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080 @25fps, 1280x720 @25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Komprresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađeni zvučnik i mikrofon za dvosmerni audio; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC; Ugrađen PIR senzor dometa do 8m; Ugrađena IR rasveta dometa do 10m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija vozila i ljudi; Slot za SD karticu (do 256 GB); Napajanje 12Vdc/PoE

127

DS-2CD1123G0E-I



2 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; **Rezolucija:** 1920x1080 @25fps, 1280x720 @25fps; Podešavanje u tri ose; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Komprresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE.

107

DS-2CD1143G0-I



4 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; **Rezolucija:** 2560x1440 @20fps, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 @25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Komprresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Ugrađena zaštita od udara groma.

143

DS-2CD2123G2-I



H.265
High Efficiency Video Coding

NOVA 2 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080 @25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Komprresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Podešavanje u tri ose; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (128 GB i do 256 GB verzija G2); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE

174

DS-2CD2143G2-I



H.265
High Efficiency Video Coding

NOVA 4 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520 @25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Komprresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Podešavanje u tri ose; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (128 GB i do 256 GB verzija G2); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE

187

DS-2CD2183G2-IU



H.265
High Efficiency Video Coding

**4K
ULTRA HD**
HIKVISION®

8 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofon, Rezolucija: 3840x2160 @20fps, 3200x1800 @25fps, 2688x1520 @25fps, 1920x1080 @25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Komprresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Three-Streams; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Podešavanje u tri ose; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m;Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Klasifikacija ljudi i vozila, Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE

245

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|-----|
| DS-2CD1723G0-IZ |  | H.265 High Efficiency Video Coding | NOVA 2 MP ONVIF Vodootporna KUPOLNA kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorijovani varifokalni objektiv 2.8-12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67, IK 10; Napajanje 12Vdc/PoE | 202 |
| DS-2CD1743G0-IZ |  | H.265 High Efficiency Video Coding | 4 MP ONVIF Vodootporna DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps; 2304 x 1296, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+ / H.264+ / H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | 224 |
| DS-1280ZJ-DM18 |  | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT. | 14.4 | |
| DS-1280ZJ-DM21 |  | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I | 15.6 | |
| DS-2CD2023G2-I |  | H.265 High Efficiency Video Coding | NOVA 2 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb), Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | 174 |
| DS-2CD2043G2-I |  | H.265 High Efficiency Video Coding | 4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.018lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (128 GB i do 256 GB verzija G2), Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m i do 40m verzija G2; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | 187 |
| DS-2CD2083G2-I |  | H.265 High Efficiency Video Coding | NOVA 4K, 8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | 235 |
| DS-2CD2T43G2-2I |  | H.265 High Efficiency Video Coding | 4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 lux IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Pametne funkcije:Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica,klasifikacija ljudi i vozila;Slot za micro SD karticu (do 128 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud | 212 |
| DS-2CD2T83G2-4I |  | 4K ULTRA HD H.265 High Efficiency Video Coding | 8 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud | 283 |
| DS-2CD1643G0-IZ |  | H.265 High Efficiency Video Coding | NOVA 4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 2560x1440 @20fps; 2304x1296, 1920x1080 @ 25fps;Kompresija aH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija),Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR rasveta dometa do 30 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018lux @ F1.6, 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb); Nivo zaštite IP67; Zaštita od udara gram; Napajanje DC12V&PoE; | 224 |

| | | |
|--|---|------------|
| DS-2CD2643G2-IZS |  | 341 |
| |  | |
| DS-7604NI-K1 |  | 164 |
| DS-7604NI-K1/4P |  | 242 |
| DS-7608NI-K2 |  | 246 |
| DS-7608NI-K2/8P |   | 407 |
| DS-7616NI-K2 |  | 281 |
| DS-7616NI-K2/16P |  | 556 |
| DS-7632NI-I2 |  | 741 |
| IP - PTZ kamere | | |
| DS-2DE4225IW-DE(S6)(T5) |   | 645 |
| | | |
| <p>4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688x1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Klasifikacija ljudi i vozila, Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;</p> <p>NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p> <p>NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen 4-portni PoE switch; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p> <p>NOVI 8 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p> <p>8 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 120W); 1 Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p> <p>NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p> <p>NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 200W); 1 Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p> <p>32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (svaki do 6 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmnih ulaza/1 izlaza; 1 audio ulaz/1 izlaz; 1x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD</p> | | |

| | | | |
|------------------------------|--|---|-------------|
| DS-2DE7A232IW-AEB(T5) | | 2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija:H.265+ / H.265 / H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 32x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (120dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 2/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma,Domet IR 200m; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; | 1068 |
| DS-1602ZJ | | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere | 26,4 |
| DS-1602ZJ-BOX | | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom | 90 |
| DS-1602ZJ-Pole | | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub | 36 |
| DS-1602ZJ-Corner | | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao | 36 |
| HDD | | | |
| HDD-1T | | TOSHIBA HDD, 1TB | Upit |
| HDD-2T | | TOSHIBA HDD, 2TB | Upit |
| HDD-4T | | WD PURPLE HDD, 4TB | Upit |
| Video baluni | | | |
| CF-201 | | Pasivni video Balun za prenos video signala putem UTP CAT5/5E/6 kabla, kompatibilan sa AHD / TVI / CVI / CVBS , maksimalna dužina do 400m za AHD/CVI odnosno 300m za TVI/CVBS, podržane rezolucije 720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP . Cena je za par. | 7.5 |
| STKHC101PV-2 | | Pasivni video Balun za prenos video signala i napajanja putem UTP kabla, maksimalna dužina kabla do 100 metara. Lako spajanje UTP kabla na balun. Cena za par. | 6.5 |
| NT-621A / (STK 213B+) | | Pasivni video Balun za prenos audio/video signala i napajanja putem UTP kabla, maksimalna dužina kabla do 100 metara. Cena za par. | 6.5 |
| STK204LL | | 4-kanalni pasivni video balun za prenos video signala putem UTP kabla, lak za montažu, ulazni konektor RJ 45, mogućnost montaže na zid | 11 |
| NT-2401 T | | Aktivni transmiter za prenos jednog video signala putem UTP kabla. Max domet 2400 metara. 12 V DC . | 16 |
| NT-2401 R | | Aktivni risiver za prijem jednog video signala putem UTP kabla 12 V DC . | 19 |
| NT-2504 R | | Aktivni risiver za prijem 4 video signala putem UTP kabla. | 60 |
| Optike | | | |
| Board | | AVICOM 2.1mm, 2.8mm, 3.6mm, 4mm, 6mm, 8mm | 5.5 |
| Nosači i kućišta | | | |
| SAB-01 HW | | Pokretni plastični nosač kamera u bež ili crnoj boji, dužina 130mm. | 1 |
| SAB-07 | | Pokretni metalni nosač za YC seriju kamera. | 1 |
| SAB-06-B | | AVICOM Pokretni metalni nosač dužine 170 mm. | 1 |
| EJWM 100 | | Metalni nosač za dome antivandal kamere | 11 |
| GL 610 | | Kućište za unutrasnje / spoljasnje za montažu u spušteni plafon, dimenzije 125(W) x 100(H) x 335(L)mm. | 8.0 |
| GL 208 | | Nosač za gučište GL619 sa skrivenom kablažom. | 11 |
| Napajanje | | | |
| HTD-CVT1202000 | | AVICOM Pretvarač 24VAC-12VDC, ulazni napon AC 20~24V, izlazni napon : 12V DC / 2A, dimenzije 61.5*33*24.5mm, težina 46.6gr. | 8 |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|------------|
| HT1000 |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr. | 6 |
| HT2000 | | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 96*47*30, težina 130gr. | 7.5 |
| HT24W |  | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr. | 11 |
| HT2000-W |  | Adapter (switch) za spoljnu montažu, ulaz: 100~240V AC Izlaz: 12V DC / 2A, dimenzije 84.8*42*136.5mm, težina 170.9gr, radna temperatura -20—60C. | 10 |
| HT3000 |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr. | 11 |
| HT5000 |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr. | 16 |
| HT1205000-4 |  | Cetvorokanalni adapter za napajanje, ulaz: AC 100~240V, izlaz: 11,8~15V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 138.6*54.8*37mm, težina 404gr. | 19 |
| HT60W |  | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr. | 21 |
| HT120W |  | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~16V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr. | 24 |
| HTD120W |  | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 488gr. | 29 |
| HTD120W-B |  | Cetvorokanalno BOX napajanje za kamere, moguce dodavanje back-up akumulatora 12V 7Ah , ulaz: 90~220V AC, Izlaz: DC12V+/-5% DC / 3A , dimenzije 265x205x90mm, težina 1,9kg. Isporučuje se bez akumulatora. | 47 |
| CP1204-3A-B |  | Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A, max 1.1A po kanalu. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 16V. Dimenzije 246*208*52mm, težina 1.61 Kg. | 56 |
| HT1218-10A |  | Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 20A, max 2A po kanalu. Mogućnost priključenja backup baterije 12V 7Ah , regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 264*206*90mm, težina 2.49 Kg. | 99 |
| HTD1217-10A-B |  | Sedamnaestokanalno rack mount napajanje sa displejem za prikaz radnog napona i potrošnje struje u realnom vremenu, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A, max 2A po kanalu za kanale 1~16 i 4A za kanal 17, regulacija izlaznog napona, mogucnost prikljecenja back-up baterije. Dimenzije 485.4 * 230 * 65.6mm (1.5U/19"), težina 2.9 Kg. | 140 |
| Mikrofoni | | | |
| AM-003 |  | Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, napajanje 4-14 V, potrosnja 10 mA, pokriva do 50 kvm. | 5 |
| JR-501C-1 |  | Napajanje 6-12V, potrosnja 12 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 200Hz ~ 20KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 50 kvm, kabl sa konektorima. | 7 |
| JR-502B |  |  Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, kabl bez konektora, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrosnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 100Hz~6KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 39.5 x 31 x 16 mm. | 9 |
| JR-2009 |  | Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrosnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frek. opseg 100Hz~6000Hz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 40(H)x 69(Φ) | 10 |
| Aktivna kablovska oprema | | | |
| MT41 |  | RF modulator, 1 x A/V ulaz , 1 x RF ini, 1 x RF out, izlaz 21~69 kanal, izlazni nivo signala 90dBµV 75ohm, napajanje 220V AC, dimenzije 133x73x39 mm. | 57 |
| AS036 |  | Pojačavač, 1 ulaz, 2 izlaza, 47~862MHz, pojačanje 19 dB/47 MHz; 23 dB/862 MHz, izlaz 103 dBµV, napajanje 220V AC. | 45 |
| Aktivna mrežna oprema | | | |
| LS-HT412 |  | 4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm. | 64 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| LS-HT811 |  | 8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 1 x UpLink x 10/100Mbps (Port 9), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm. | 94 |
| LS-HT812 |  | 8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/ 1000Mbps (Port 9 ~10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm *140mm *40mm. | 105 |
| LS-HT1612 |  | 16-portni PoE Switch, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Power over Ethernet (PoE) standard; 16 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 16) + 2 x UpLink x 10/100/ 1000Mbps (Port 17 ~18), PoE Power Budget max 240W. Dimenzije 290mm * 200mm * 44mm. | 189 |
| CCTV testeri | | | |
| Tester CCTV 4.3" |  | CCTV tester kompatibilan sa CVBS, AHD i TVI kamerama (do 1080P), TFT displej 4,3' visoke rezolucije, utp kabl tester, DC 5V 1A izlaz, DC12V 1A izlaz, litijumska baterija 2600mAh, adapter za napajanje 5V 1A. Dimezije 120 x 80 x 40mm, tezina 140gr. | 43 FIX |
| Tester 5900ACT |  AVICOM video security | CCTV tester 4 u 1, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS kamerama do rezolucije 4K (8Mpix), LCD touch screen displej 5" rezolucije 800 x 480, HDMI ulaz 720P / 1080P, VGA ulaz 1080P, RJ45 cable tester, PTZ kontrola preko RS485, izlaz DC12V 1A, Lithium polymer baterija 3000mAh, dimenzije 38 mm x 103mm x 41mm, tezina 500gr. | 112 FIX |
| Tester IPC9800ADH Plus |  | CCTV tester 6 u 1, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS / HD-SDI i IP kamerama do rezolucije 4K (8MPix), H264&H265, Retina touch screen displej 7" rezolucije 1920 x 1080, Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps, HDMI izlaz / HDMI ulaz 1080p, RJ45 TDR cable tester, RAPID onvif, POE tester, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, XMeye, gDMSS, EZView... izlaz DC12V 3A / DC24V 2A, Li-ion Polymer baterija 7800mAh, dimenzije 240 mm x 154mm x 46mm, tezina 620gr. | 362 FIX |

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.

AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije, molimo kontakirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com