

















**Cenovnik PA opreme za ozvučenje 07.09.2022**

AMS electronic d.o.o. Borislava Nikolića Serjože 38, Niš tel: +381 18206733

; tel/fax: +381 18224884 PIB:104204910, Tekući račun: 160-239496-67





[www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)
**Plafonski zvučnici**

Model	Karakteristike	Opis	mpc
 CS 105 	Snaga: 3W Osetljivost: 88dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 184 x 46 mm Prečnik otvora za montažu: 160 mm Dubina : 46 mm Boja : Bela Težina: 0,9 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 5", za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja . Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 160 mm.	7
 CS 206E 	Snaga: 6W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 192 x 65 mm Prečnik otvora za montažu: 170 mm Dubina: 65 mm Boja: Bela Težina: 1,1 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 173 mm.	8.5
 CS 106 Frameless 	Snaga: 3W / 6W Osetljivost: 90dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 186 x 78 mm Prečnik otvora za montažu: 163 mm Dubina: 78 mm Boja: Bela Težina: 1,1 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika od ABS plastike tipa "Frameless " sa uzanim ramom oko metalne zaštitne mrežice. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 173 mm.	13
 CS 206 	Snaga: 20W Osetljivost: 89 dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: Ø 186 x 78 mm Prečnik otvora za montažu: 173mm Dubina: 78 mm Boja: Bela Težina 1,45 Kg	Dvosistemski zvučnik 6" za montažu u spušenom plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 156 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Mehanizam sa oprugama omogućava montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 173 mm.	18
 CS 108 	Snaga: 5W / 10W Osetljivost: 98dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 225 x 80 mm Prečnik otvora za montažu: 200mm Dubina: 80mm Boja: Bela Težina: 1,5 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 8" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 200 mm.	18
 CS 208 	Snaga: 15W / 30W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 227 x 91 mm Prečnik otvora za montažu: 192mm Dubina : 91 mm Boja : Bela Težina 1,7 Kg	Dvosistemski zvučnik 8" za montažu u spušenom plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 190 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Mehanizam sa oprugama omogućava montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 208 mm.	24

	<p>CS 306</p>  <p>Snaga: 30W / 15 Osetljivost: 98 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: Ø 230 x 105 mm otvora za montažu: 196mm 105mm Bela Težina 1,65 Kg</p>	<p>Prečnik Dubina: Boja:</p>	<p>Dvosistemski zvučnik 6" sa bas refleks kutijom za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Sastoji se od dve zvučne jedinice PP basa prečnika 166 mm i visokotonca 25 mm. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom . Kućište zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9-30 mm. Prečnik otvora za montažu 196 mm.</p>	<p>23</p>
	<p>HSR 159-6T</p>  <p>Snaga: 30W / 15W / 7,5W / 3.7W Osetljivost: 90 dB Frekv. opseg: 50-20KHz Dimenzije: Ø 260 x 180 mm Prečnik otvora za montažu: 235mm Dubina : 180 mm Boja : Bela Težina 1,7 Kg</p>		<p>Dvosistemski zvučnik 6" za plafonsku montažu sa bas refleks kutijom namenjen za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Izrađen od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik dimenzija 165mm, visokotonac 25mm. Selektor impedanse je lako dostupan sa prednje strane zvučnika. Montaža moguća u podlogama debljine 9 - 30mm, prečnik otvora za montažu 235mm.</p>	<p>31</p>

**Prosecanje otvora za ugradne zvučnike vršiti tek nakon prijema opreme!**





### Nazidni zvučnici

	<p>HS 115</p>  <p>Snaga: 10W / 5 Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-18KHz Dimenzije: 260 x 185 x 120mm Bela RAL 9010 Težina : 1,2 Kg</p>	<p>Boja:</p>	<p>Zvučna kutija za nazidnu montažu, širokopojasni zvučnik prečnika 5" sa papirnatom konusnom membranom, sadrži prilagodni trafo 70 / 100V. Kućište izrađeno od ABS plastike, priključni terminali sa zadnje strane.</p>	<p>14.5</p>
	<p>HS 215</p>  <p>Snaga: 20W / 10W Osetljivost: 92 dB Frekv. opseg: 65-20KHz Dimenzije: 265 x 174 x 118mm Boja : Bela RAL 9010 Težina : 1,4 Kg</p>		<p>Dvosistemski zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži PP bas zvučnik prečnika 4 " i visokotonac 2 " , prilagodni trafo 70/ 100V. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane .</p>	<p>21.5</p>

### Usmereni zvučnici



	<p>HSR 312 6T</p>  <p>Snaga: 20W / 10W / 5W Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 100Hz-17KHz Dimenzije: 177mm x 250mm Boja: Bela RAL 9010 Težina 1,7 Kg</p>		<p>Projekcioni zvučnik za 100V linije, karakteriše ga visok nivo zvučnog pritiska, pogodan za reprodukciju muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanom pozadinskom bukom. Izrađen od kvalitetne ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Širokopojasni zvučnik prečnika membrane 165mm . Zadrži 100V prilagodni trafo . Montaža pomoću podesivog "U" profilisanog nosača.</p>	<p>34.0</p>
--	---	--	---	-------------

### Zvučne kutije



	<p>FS 305S / FS 305</p>  <p>Snaga: 30W / 8 Ohm Osetljivost: 81dB Frekv. opseg: 60Hz-20KHz Dimenzije: 260x170x160 mm Boja : Crna Težina: 3,5 kg</p>		<p>Dvosistemski zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 127 mm, visokotonac alu 25mm sa neodimium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Dostupna u crnoj boji. (FS305 nema selektor za 8 ohm)</p>	<p>56</p>
	<p>FS 508B</p>  <p>Snaga: 60W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 65Hz-20KHz Dimenzije: 435x280x230mm Boja : Crna Težina 5 Kg</p>		<p>Dvosistemski zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike u javnim prostorima velike površine ( tržni centri, restorani, hale i sl.) pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 8", visokotonac prečnika 2", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u crnoj boji.</p>	<p>84.5</p>

	<p>FS 506W</p>  <p>Snaga: 40W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 40Hz-16KHz Dimenzije: 305x205x195mm</p>	<p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6", visokotonac 2', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u beloj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu</p> <p style="text-align: right;"><b>48</b></p>
	<p>FS 506B</p>  <p>Snaga: 40W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 40Hz-16KHz Dimenzije: 305x205x195mm</p>	<p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6", visokotonac 2', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u crnoj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu</p> <p style="text-align: right;"><b>48</b></p>
	<p>FS 504W</p>  <p>Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 60Hz-16KHz Dimenzije: 250x140x100 mm</p>	<p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 2', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu.</p> <p><b>Dostupna u beloj boji.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>27</b></p>
	<p>FS 504B</p>  <p>Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 60Hz-16KHz Dimenzije: 250x140x100 mm</p>	<p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 2', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu.</p> <p><b>Dostupna u crnoj boji.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>27</b></p>
	<p>VS-440</p>  <p>Snaga: 40W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: 115 x 130 x 565mm Boja: Bela RAL 9010 Težina 3,2 Kg</p>	<p>Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim svojstvima i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopojasna zvučnika prečnika 4" linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni.</p> <p style="text-align: right;"><b>58</b></p>

## Horne

	<p>H-30S</p>  <p>Snaga: 100V: 20W/10W/5W/2.5W 8ohm: 30W Osetljivost: 91dB Frekv. opseg: 300Hz-8KHz Dimenzije: 290x290x210 mm</p>	<p>Zvučna horna za reprodukciju glasovnih obaveštenja i evakuacione sisteme, karakteriše je visok nivo zvučnog pritiska sa uglom pokrivanja 70° x 100°. Vodootporno postojano ABS kućište. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Dostupna u beloj boji.</p> <p style="text-align: right;"><b>48</b></p>
--	---	---

## Vatrootporni zvučnici

	<p>CS-805</p>  <p>Snaga : 6 / 3 W Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz Osetljivost : 91 Db Tip zvučnika : Širokopojasni, 6" Materijal :Metal Boja : Bela RAL 9010 Radna temperatura : -20 do +80 C Širina otvora za montažu : 155 mm Dimenzije :200 × 120 mm Težina : 1,7 Kg</p>	<p>Ugradni vatrootporni plafonski zvučnik Širokopojasna zvučna jedinica snage 6 W sa odličnom reprodukcijom pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, termostabilno ožičenje i keramička klema za vezivanje , brza montaža putem fiksatora sa kontra oprugama . Integrisan 100 V prilagodni trafo koji omogućava spajanje više zvučnika u paralelnu vezu i smanjuje gubitke usled velike dužine kablova .</p> <p style="text-align: right;"><b>32</b></p>
--	---	--

**EN-54**

FCS-66 MEN



Snaga: 6 / 3 / 1,5W  
 Osetljivost: 92dB  
 Frekv. opseg: 120Hz-18KHz  
 Dimenzije: 230 x 133mm  
 Prečnik otvora za montažu: 204 mm  
 Težina : 1,4 Kg

Vatrootporni zvučnik 6" za montažu u spušenom plafonu, usaglašen sa **EN54-24** EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Fiksatori sa mehanizmom opruga koji omogućavaju brzu i jednostavnu montažu. Širokopojasna zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 230 x 133mm, prečnik otvora za montažu 204 mm. Težina 1,7 Kg.

**41**

HS-776



Snaga : 10 W  
 Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz  
 Osetljivost : 91 Db  
 Tip zvučnika : Širokopojasni, 4,5"  
 Materijal :Metal  
 Boja : Bela RAL 9010  
 Radna temperatura : -20 do +80 C  
 Dimenzije : 124 x 215 mm  
 Težina : 1,6 Kg

Projekcioni zvučnik u metalnom kućištu za plafonsku ili nazidnu montažu  
 Širokopojasna zvučna jedinica snage 10 W sa odličnom reprodukcijom muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanim nivoom pozadinske buke.  
 Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, Opremljen 100V prilagodnim trafoom, Montaža putem "U" profilisanog nosača

**35.0****EN-54**

FWS-56 MEN



Snaga: 6 / 3 / 1,5 / 0.75W  
 Osetljivost:92 / max.99dB  
 Frekv. opseg:120Hz-10KHz  
 Dimenzije:185x185x73mm  
 Boja: Bela  
 Težina 1,4 Kg

Vatrootporni zvučnik 5" za nazidnu montažu, usaglašen sa **EN54-24** EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Širokopojasna zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 185x185x73mm, težina 1,4 Kg.

**37.5****Pojačala snage / Mikser pojačala**

MP-306



Izlazna snaga: 60W  
 Ulazi: 2xMic, Aux, Aux Out, USB  
 Izlaz: 4~16Ω, 100V  
 Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB  
 Dimenzije: 400x270x66 mm

Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 3 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita.

**157**

MP-316



Izlazna snaga: 60W  
 Ulazi: 2xMic, USB, SD, Aux, Aux out  
 Izlaz: 4~16Ω, 100V  
 Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB  
 Dimenzije: 482x393x88 mm

Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 4 izlazne zone sa prekidačem. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Chime taster, nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.

**157**

MP-510



Izlazna snaga: 100W  
 Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out, USB  
 Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V  
 Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB  
 Dimenzije: 482x350x88 mm

Pojačalo snage 100W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.

**180**

MP-511







Izlazna snaga: 100W  
 Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out, USB  
 Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V  
 Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB  
 Dimenzije: 482x393x88 mm



Pojačalo snage 100W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.

**180**








	<p>HY-6120M <b>L-FRANK</b> A U D I O</p>	<p>Izlazna snaga: 120W Ulazi: 3xMic, 2x Line, USB Izlaz: Izlaz: 4/8/16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 100Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 489x340x89 mm</p>	<p>Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan audio MP3 plejer sa USB/ SD Card čitačem. 4 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Opcija rezervnog baterijskog napajanja DC 24V. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za Line / MIC</p> <p><b>200</b></p>
	<p>MP-515 <b>WO</b> Wattson Audio</p>	<p>Izlazna snaga: 150W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x393x88 mm</p>	<p>Pojačalo snage 150W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p><b>220</b></p>
	<p>MP-518 <b>WO</b> Wattson Audio</p>	<p>Izlazna snaga: 180W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm</p>	<p>Pojačalo snage 180W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p><b>240</b></p>
	<p>MP-525 <b>WO</b> Wattson Audio</p>	<p>Izlazna snaga: 250W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x393x88 mm</p>	<p>Pojačalo snage 250W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p><b>260</b></p>
	<p>MP-535 <b>WO</b> Wattson Audio</p>	<p>Izlazna snaga: 350W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x393x88 mm</p>	<p>Pojačalo snage 350W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p><b>310</b></p>
	<p>MP-536 <b>WO</b> Wattson Audio</p>	<p>Izlazna snaga: 360W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm</p>	<p>Pojačalo snage 360W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p><b>320</b></p>
	<p>MP-550 <b>WO</b> Wattson Audio</p>	<p>Izlazna snaga: 500W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm</p>	<p>Pojačalo snage 500W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p><b>398</b></p>

	<p>MP-551</p> 	<p>Izlazna snaga: 500W          Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB          Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V          Frek.opseg: 80Hz-18KHz          Dimenzije: 482x450x95 mm</p>	<p>Pojačalo snage 500W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB/SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz, "Chime" signal. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>398</b></p>
	<p>MP-651</p> 	<p>Izlazna snaga: 650W          Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB          Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V          Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB          Dimenzije: 482x350x88 mm</p>	<p>Pojačalo snage 650W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>420</b></p>

## Mikrofoni

	<p>F-81</p> 	<p>Frekv. opseg: 40Hz-16KHz          Impedansa: 200 Ω          Osetljivost: -40 dB±2dB</p>	<p>Konferencijski mikrofoni kondenzatorskog tipa sa savitljivim vratom. Poseduje taster za isključivanje i svetlosnu led indikaciju uključenosti na vratu mikrofona. Baterijsko napajanje 2 x AA 1,5V</p> <p style="text-align: right;"><b>42</b></p>
---	---	--	---

## Atenuatori

	<p>VC-10</p> 	<p>Snaga 10 W          Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz          Ulazni signal 70 / 100 V          Dimenzije 86 x 86 x 50          Ugradna dubina 35 mm          Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo          Nivo atenuacije 5 koraka          Boja Bela 9001          Težina 0,25 Kg</p>	<p>SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selektor sa 6 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno</li> <li>- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije</li> <li>- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm</li> <li>- Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>11</b></p>
	<p>LD86-30</p> 	<p>Jačina: 30W          Dimenzije: 86 x 88 x 66 mm</p>	<p>Sobni regulator jačine sa 5 nivoa podesavanja, snage 30W. Isporučuje se u beloj boji. Potrebna dubina otvora za montažu 45 mm .</p> <p style="text-align: right;"><b>14</b></p>
	<p>HVC830</p>	<p>Jačina: 30W          Dimenzije: 86 x 93 x 66 mm</p>	<p>Sobni regulator jačine sa 10 nivoa podesavanja, snage 30W. Isporučuje se u beloj boji. U kompletu sa uzidnom doznom. Potrebna dubina otvora za montažu 42,5 mm .</p> <p style="text-align: right;"><b>16</b></p>
	<p>VC-30</p> 	<p>Snaga 30 W          Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz          Ulazni signal 70 / 100 V          Dimenzije 86 x 86 x 50          Ugradna dubina 35 mm          Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo          Nivo atenuacije 11 koraka          Boja Bela 9001          Težina 0,25 Kg</p>	<p>SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno</li> <li>- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije</li> <li>- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm</li> <li>- Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>18</b></p>



VC-60



Snaga 50 W  
Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz  
Ulazni signal 70 / 100 V  
Dimenzije 86 x 86 x 50  
Ugradna dubina 50 mm  
Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo  
Nivo atenuacije 11 koraka  
Boja Bela 9001  
Težina 0,25 Kg

SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA  
SISTEME OZVUČENJA

- Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno
- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije
- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm
- Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne

21.5

## Prateća oprema



Kabl 2 x 0.75  
AVICOM  
vidio security

Kabl za zvučnike 2 x 0,75 mm CCA, 24x0.20mm CCA, spoljni prečnik 2.6 x 5.2mm - visok procenat Cu, crveno-crna izolacija, otpornost kabla na 100m 3,7Ω, kotur 100m

20



Kabl 2 x 1.5  
AVICOM  
vidio security

Kabl za zvučnike 2 x 1,50 mm CCA, 48x0.20mm CCA, spoljni prečnik 3.6 x 7.2mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,8Ω, kotur 100m

35



Kabl 2 x 2.5  
AVICOM  
vidio security

Kabl za zvučnike 2 x 2,50 mm CCA, 80x0.20mm CCA, spoljni prečnik 4.0 x 8.0mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,1Ω, kotur 100m

48



LiHCH 2 x  
1,5

Finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera. Separator: poliester folija. Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina. Dozvoljena temperatura okoline: - 20 do + 80°C

1.30

Cene su iskazane u EUR sa obracunatim PDV-om, podložne su promenama zavisno od odnosa DIN/EUR/USD.