

KONTROLA PRISTUPA 23.12.2022

KONTROLERI

Samostalni čitač
K273



Samostalni bežični čitač magnetnih kartica 125KHz, bežični exit touch taster, touch screen tastatura, otvaranje vrata karticom ili šifrom, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 1~5cm, domet čitača i tastera do 30m, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Komplet sadrži: bežični čitač, bežični taster, kontroler i dve ID kartice. Napajanje čitača 4 baterije AAA, napajanje touch tastera dve baterije CR2032, potrošnja čitača u stanju mirovanja ≤50uA, radna temperatura: -10°C ~ 60°C. Dimenzije čitača: 125x68x16.5mm, dimenzije tastera: 135x36x10mm.

87

Samostalni čitač
K10W



Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz sa Acrylic touch screen tastaturom u metalnom vodootpornom antivandal kućištu, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 8000 korisnika, maksimalna udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, vremensko ograničenje za vrata podesivo u intervalu 0~255sec, mogućnost priključenja tastera za izlaz, elektroprihvata... Radni napon 12VDC / 2A, potrošnja u stanju mirovanja 50mA, radna temperatura: -20°C ~ 70°C. Dimenzije: 126x54x21mm

49.5

Samostalni čitač
K5



Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, metalna tastatura sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 3~6cm. Radni napon 12VDC. Dimenzije: 110 x 75 x 25mm.

41

Samostalni čitač
K212M



Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, **metalna tastatura** sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 3~6cm, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Radni napon 12VDC / 3A, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA, radna temperatura: -45°C ~ 60°C. Dimenzije: 110 x 77 x 25mm.

43

Samostalni čitač
K208



Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, silikonska tastatura sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Radni napon 12VDC / 2A, potrošnja u stanju mirovanja ≤50mA, radna temperatura: -20°C ~ 70°C. Dimenzije: 132 x 67 x 24mm

36

Samostalni čitač
K208M



Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, metalno antivandal kućište, **metalna tastatura** sa pozadinskim led osvetljenjem, otvaranje vrata karticom, šifrom ili karticom+šifrom, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~5cm, relejni izlaz podesiv u intervalu 0~99sec. Radni napon 12-24VDC / 3A, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA, radna temperatura: -45°C ~ 60°C. Dimenzije: 123 x 58 x 22mm.

41

Samostalni čitač
T8



Samostalni čitač magnetnih kartica Mifare 13.56MHz, metalno antivandal vodootporno kućište, touch screen tastatura, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 3~6cm. Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA. Radna temperatura: -45°C ~ 60°C. Dimenzije: 86 x 86 x 20mm.

63

Samostalni čitač
T10



Samostalni čitač magnetnih kartica 125KHz, touch screen tastatura, plastično kućište, podržava 2000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 3~6cm. Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA. Radna temperatura: -45°C ~ 60°C. Dimenzije: 117 x 71 x 22mm.

22

NAPAJANJA

ACP-1205



Napajanje 12V 5A za EM brave, kontrole pristupa, exit tastere i RFID čitače, smanjuje opterećenje kontrole pristupa i smanjuje ožice sistema. NO/NC izlaz za elektricne brave, relejni izlaz podesiv u vremenskom intervalu 0~15 sekundi, automatska zaštita od preopterećenja, prevelikog napona i kratkog spoja. Ulazni napon 110~220V AC, izlazni napon 12VDC 5A, dimenzije 128 x 78 x 52 mm.

27

PRATEĆA OPREMA

Privezak ID Tag
002 plavi



Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 125kHz. U plavoj boji.

0.7

Privezak ID Tag
001 sivi



Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 125kHz. U sivoj boji, moguća stampa.

0.7

Privezak ID MF-
TAG03



Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 13.56 Mifare. U sivoj boji.

0.8

Privezak ID Tag
002 plavi
pakovanje



Privezak za kontrolu pristupa, fiksni ID kod, 125kHz. U plavoj boji. Pakovanje 100 komada

50

Kartica ID IDC-01



ID kartica za kontrolu pristupa, 125kHz, tanka (0.8mm). Moguća stampa.

0.9

Kartica ID IDC-02



ID kartica za kontrolu pristupa, 125kHz, deblja (1.2mm) sa otvorom. Moguća stampa

1.3

Kartica ID MF-Card-
01



ID kartica za kontrolu pristupa, 13.56 Mifare, tanka (0.8mm). U beloj boji

1.2

REM-501



Prijemnik za daljinsko upravljanje na **433MHz**, jedan relejni izlaz, memorija do 500 daljinskih upravljača (RC-M04, RC-M05, RC-M02, RC-02, RC-M02S, RC-M04, RC-M05, RC-M02, RC-02, RC-M02S, RC-M06), tri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12 A / 14 VDC, dimenzije 62mm x 43.5 mm x 30 mm


12

REM-502



Prijemnik za daljinsko upravljanje na **433MHz**, dva relejna izlaza, moguće usnimavanje do 40 daljinskih upravljača (RC-M04, RC-M05, RC-M02, RC-02, RC-M02S, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz, tri režima rada, led indikacija, napajanje 12~15V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm

20

REM-404		Četvorokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz , četiri relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača (RC-2112/4), tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmjenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	17
RC-M05		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, domet 40-100m, koristi dve baterije CR2016, dimenzije 70 x 38 x 11mm	12
RC-M02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M02S		Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 65x35x15mm	11
RC-M06		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi dve baterije 2016, dimenzije 45x35x11mm	11
RC-02		Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
FA-10		Dvokanalni prijemnik daljinske komande na 433 MHz , prihvata do 120 daljinskih upravljača (FR-36), dva relejna izlaza NO/NC/COM, napajanje 12-24 V DC	20
RMX-402		Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski prijemnik, radi u opsegu od 300- 868 MHz , prihvata daljinske upravljače većine poznatih proizvođača automatike BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE..., memorija do 200daljinskih upravljača (fiksni i plivajući kod), dva nezavisna relejna izlaza, napajanje 9-30 V AC / DC, dimenzije 96x 60 x 28,5 mm	30
RCX-1		Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač - duplikator, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim kodom u opsegu 280- 868 MHz , 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 60 x 33 x 10 mm	18
RCX-2		Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač- duplikator, kopira sve daljinske upravljače sa fiksnim ili plivajućim kodom u opsegu 280- 868 MHz (BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE...), 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 68,5 x 38,5 x 14 mm	23
RCX-3		Univerzalni daljinski upravljač- duplikator, kopira daljinske upravljače sa fiksnim ili plivajućim kodom na frkvenciji 433MHz, 4 tastera, koristi bateriju 27A, dimenzije 60 x 33 x 10 mm	18
TI-1		Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	4.0
TI-11		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3.5
T-5A		Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	6
T-14		Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	9
T-14L		Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	12
TI-907		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
TI-911		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	21
Metalno kuciste tastera TI907 - TI911		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.	8
TI-910		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 40 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	20
Metalno kuciste tastera TI-910		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 30mm.	8
SC-301		Metalno crevo za zastitu kablova od oštećenja i lomljenja, za spoljnu i unutrašnju montažu, dužine 410mm, unutrašnji prečnik creva 6.5mm.	14
RF ČITAČI VELIKOG DOMETA			
AR-811		UHF RFID čitač dometa 6~9m, 902-928MHZ, linearna polarizaciona antena 12dbi, izlazna snaga 0.1~1W, RS232/RS485 interfejs, visoka stopa očitavanja podataka (10~100 tagova po vremenu čitanja), napajanje DC 12V / 2A, dimenzije 260x260x45mm	264
AR-801		UHF RFID čitač dometa 10~15m, 902-928MHZ, linearna polarizaciona antena 12dbi, RF izlazna snaga 0~30dbm, TCP/IP interfejs, visoka stopa očitavanja podataka (10~100 tagova po vremenu čitanja), napajanje DC 12V / 2A, dimenzije 460x460x45mm	330

Kontrolna ploča CB-02		Mrežni kontroler za dve antene, komunikacija TCP/IP, podržava čitače tipa Wiegand 26, maksimalna distanca između kontrolera i čitača do 100m, besplatan softver za kontrolu prolaza.	143
EM-125		Čitač magnetnih kartica, wiegand protokol, maksimalna udaljenost očitavanja kartica 70 - 100mm, vreme očitavanja ≤0.1s, radni napon 12Vdc, dimenzije 109x88,4x34mm.	8
USB programator DR-217		USB desktop UHF RFID programator tagova, integrisana polarizaciona antena, izlazna snaga 0~13dBm, daljina čitanja 180mm, daljina pisanja 80mm, protokoli ISO18000-6C i EPC global Class I Gen 2, USB 1.1 interfejs, radni napon 5V / 90mA, dimenzije 105x70x11mm.	132
M-900		RFID pasivni anti metal tag velikog dometa, 860-960MHz H3, distanca čitanja 0~10m, ABS kućište, protokol ISO 1800-6C, dimenzije 155x32x10mm	4.2
T-900		UHF Gen2 Smart kartica, radna frekvencija 902Mhz~928MHz, dimenzije 86x54x0.76mm	2.9
S-900		UHF RFID tag u vidu stikera, dimenzije 86x54mm, materijal izrade papir.	2.9
S001-UHF		RFID UHF stiker za vetrobransko staklo, dimenzije 97,8 x 23.4mm.	3.3
MEHANIKA - BRAVE			
Elektroprihvatnik O&C 33.1.04B		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvatnik VIRO		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC 830mA, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kotve 75 x 21 x 28,5mm. Made in Italy.	29
Elektroprihvatnik EMP-240		Elektroprihvatnik, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm .	20.5
Elektroprihvatnik EMP-132		Elektroprihvatnik, dvostrani, Fail Secure (otvara kad izgubi napajanje), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm.	22
Brava ASSA ABLOY		Brava za interfoniska vrata 20, 25, 30 i 35mm sa trećim položajem ključa za interfoniska vrata, bez cilindra.	13.8
Brava AGB		Brava za interfoniska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfoniska vrata, bez cilindra.	6.8
Automata za zatvaranje vrata ATZ-65		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 45-65kg i širine 700~1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 175 x 62 x 62mm.	21
Automata za zatvaranje vrata ATZ-85		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 65-85kg i širine 900~1200mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 206 x 72 x 69mm.	26
Automata za zatvaranje vrata VIRO		Automat za zatvaranje vrata, slim varijanta, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 186 x 44,5 x 67mm. U sivoj boji	39
Automata za zatvaranje vrata VIRO sivi		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 223 x 44,5 x 72mm. U sivoj boji	44
Automata za zatvaranje vrata VIRO crni		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 223 x 44,5 x 72mm. U crnoj boji	44
EM-60		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.	22
ML-180		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V, potrošnja 0.4A min, dimenzije elektromagnetne brave: 180 x 40 x 20mm.	36
L-180		L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	9.5
ML-280		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 0.45A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	43
ML-280S		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, kontakti NO / NC / COM / + / -, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	46
ML-280WB		Vodootporna elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	49
L-280		L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	10.5
ZL-280		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	21
U-280		U profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	10.5

ML-350		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 57 x 27mm.	57
L-350		L profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	12
ZL-350		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	24
U-350		U profil za elektromagnetnu bravu ML-350	11
MB100		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 450mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.	31
EMK-30		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indikacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.	36

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com

