

AHD kamere i snimači

Full Color - kolor slika i u potpunom mraku 24/7

FC-5350		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, kolor slika i u potpunom mraku 24/7 , vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD/TVI : 5M @ 12.5fps, 4M @ 25fps, 2M @ 25fps, 720P @ 25fps; CVI : 4M / 2M / 720p @ 25fps, CVBS 25fps, 0,005Lux , objektiv 3,6mm ili 6mm , IR-CUT , IP67 , WDR , AI-DNR , Starlight , UTC , 4 led diode warm white 4000K dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 268(W) x 95(H) x 88(D) mm, težina 1,5kg.	83
FC-2251		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, kolor slika i u potpunom mraku 24/7 , vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD/TVI : 5M @ 12.5fps, 4M @ 25fps, 2M @ 25fps, 720P @ 25fps; CVI : 4M / 2M / 720p @ 25fps, CVBS 25fps, 0,005Lux , objektiv 2.8mm , IR-CUT , IP65 , WDR , AI-DNR , Starlight , UTC , 2 led diode warm white 4000K dometa do 25m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø108 x 85(H) mm, težina 0.4kg.	52

AHD kamere 1080P FullHD (2Mpix)

LBE60HTC2005XESL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 720P/1080P , AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, IR-CUT , IP67 , WDR , 3DNR , UTC , OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg.	93
LIN60HTC200ESL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 720P/1080P , AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT , IP67 , WDR , 3DNR , UTC , OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1,4kg.	79
LIZM60HTC200ESL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P , AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT , IP66 , WDR , 3DNR , UTC , OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 290(W)x92(H)x80(D)mm, težina 1,4kg.	66
LBB60HTC200FSH		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P , AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 3.6 mm, IR-CUT , IP66 , DWDR , UTC , DNR , OSD , 2 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220x105x109mm, težina 1,65kg.	60
LBE60HTC200FSH		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P , AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 3.6mm, IR-CUT , IP67 , DWDR , DNR , UTC , OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg.	60
AC-5220		1/3" CMOS sensor, 1080P , AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT , IP67 , DWDR , DNR , UTC , OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1,40kg.	58
B116		Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	5.2
Kućište kamere B200		Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
B270		Univerzalni metalni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 70~125mm, dimenzije 170(W) x 131(D) x 46(H)mm.	21
AC-4320SL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , 0,005Lux, megapikselsni objektiv 3,6mm, IR-CUT , IP67 , WDR , AI-DNR , STARLIGHT , UTC , OSD , 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 158(W) x 76(H) x 73(D)mm, težina 650g.	47

LIRABHTC2005XESP			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , u kompletu sa dubokom metalnom osnovom, vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT , IP67 , WDR , UTC , 3DNR , OSD , 4 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 148(H) x 136(Φ)mm, težina 1700g.	95
B245			Metalni zidni G-nosač, dimenzije 245(W) x 160(D) x 163(H)mm, težina 2.1kg. Kompatibilan sa modelima: LVDB, LVDH, LVDC45, LIRAB, LVWDB20, LVWDC20, LIRDC, LIRDC4, LIRDNT, LMDC	26
LIRDAHTC2005XESL		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT , IP67 , WDR , UTC , 3DNR , OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 119(Φ)mm, težina 800g.	74
LIRDNTHTC200FSH			1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT , IP67 , DWDR , UTC , DNR , OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	60
AC-3120		AVICOM video security	1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT , IP67 , DWDR , DNR , UTC , OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	54
Kućište kamere B170			Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
LPDSHTC200FSH		Longse	1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 2.8 mm, IR-CUT , DWDR , UTC , DNR , OSD , 2 IC diode dometa do 20m, napajanje DC12V / 500mA, dimenzije 99(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	48
LIRDNHTC200FSH			1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS , vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 3.6 mm, IR-CUT , IP67 , DWDR , UTC , DNR , OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 76(H) x 94.5(Φ)mm, težina 450g.	39
AC-2120			1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 2,8mm, IR-CUT , IP67 , DWDR , DNR , UTC , OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g.	37
AC-2120C		AVICOM video security	1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 2,8mm, IR-CUT , DWDR , DNR , UTC , OSD , 2 IC diode dometa do 25m, napajanje DC12V / 500mA, dimenzije Ø108 x 85(H) mm, težina 0.4kg.	32
AC-2120E			1/3" CMOS sensor, 1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS za unutrašnju montažu, rezolucije 2 megapiksela , megapikselsni objektiv 2,8mm, IR-CUT , DWDR , DNR , UTC , OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 99(W) x 81(H) x 80(D)mm, težina 300g, plastično kuciste .	29
Kućište kamere B220A			Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	9
LMBM30HTC130S		Longse	1/3" SONY CMOS Sensor, 960P, AHD / TVI / CVI / CVBS mini kamera rezolucije 1.3 megapiksela , 0.1 Lux/F1.2, megapikselsni objektiv 3.6mm, DNR , OSD , napajanje DC12V 250mA, dimenzije 30 x 33 x 30mm, težina 150g.	54
Plastično plafonsko podnožje		AVICOM video security	Univerzalna duboka plastična osnova za dome kamere, dimenzija Ø14cm i dubine 3.7cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	3.2
AHD kamere 4 Mpix				
LBP90AD400V		Longse	1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0.01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT , IP66 , WDR , 3DNR , UTC , OSD , 6 IC diode dometa do 60m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 211(W) * 92(H) * 90(D)mm., težina 1400g.	109

LBW30AD400V		Longse	1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, megapikselni objektiv 2.8 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 2 IC diode dometa do 30m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 162(W) * 88(H) * 86(D)mm., težina 600g.	75
LIRDCAD400V			1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, AHD vodootporna kamera rezolucije 4 megapiksela , 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 93(H) x 131(Φ)mm, težina 800g.	85
AHD kamere 5 Mpix				
AC-2250SL			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS za unutrašnju montažu, rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@12.5fps, 4M/2M/720P@25fps, TVI: 5M@12.5fps, 4M/2M/720P@25fps, CVI: 4M/2M/720P@25fps, 0,005Lux, megapikselni objektiv 2,8mm, IR-CUT, WDR, AI-DNR, STARLIGHT, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 99(W) x 81(H)mm, težina 300g, plasticno kuciste.	40
AC-2150K		AVICOM video security	1/2.5" CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 4M/2M@25fps, megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 450g.	42
AC-2250S			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/15fps, 2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g.	65
Kućište kamere B220A			Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	9
LIRDNTHTC500ESL		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g	79
AC-3150S			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g	89
Kućište kamere B170			Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
AC-4450S			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, 0,01Lux, megapikselni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 158(W) x 76(H) x 73(D)mm, težina 650g.	60
AC-4350		AVICOM video security	1/2.5" CMOS Sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; CVI: 4M@30/25fps, 2M@30/25fps, megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP66, 2D/3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220(W)x105(H)x109(D)mm, težina 1,65kg	73
LIN60HTC500ESL		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) * 91(H) * 80(D)mm., težina 1400g.	94

LBE90HTC5005XES L			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, AHD / TVI / CVI / CVBS vodootporna kamera rezolucije 5 megapiksela , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Starlight , 6 IC dioda dometa do 60m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 900mA, dimenzije 179(W) x 90(H) x 90(D)mm, težina 1400g.	101
B116		Longse	Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	5.2
Kućište kamere B200			Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
B270			Univerzalni metalni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 70~125mm, dimenzije 170(W) x 131(D) x 46(H)mm.	20
AHD kamere 8 Mpix				
AC-2180			1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , megapikselsni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije Ø93 x 74(H) mm, težina 400g	79
AC-3180		AVICOM video security	1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Ø120 x 98(H) mm, težina 800g	116
AC-5280			1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, AHD / TVI / CVI vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, AHD: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps , motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1400g	121
1080N / 1080P pentabridni snimači				
AHR-8004NMH		AVICOM video security	4 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, podržava AHD 1080P rezoluciju + IP do 5Mpix , 1ch audio, rezolucija snimanja 1080P x 25fps , max. playback 2ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.264, H265 , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).	91
AHR-8008NLME			8 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, podržava AHD 1080N rezoluciju + IP do 5Mpix , 1ch audio, rezolucija snimanja 1080N 25fps , max. playback 4ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.264, H265 , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).	117
5Mpix pentabridni snimači				
AHR-8004NGS		AVICOM video security	4 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, podržava 4 x AHD 5Mpix rezoluciju + 4 x IP do 5Mpix , 1ch audio, rezolucija snimanja 5MPix 14fps, 4Mpix 19fps, 3MPix 21fps, 2MPix 25fps , max. playback 4ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H265+ , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 215(W) x 44(H).	125
AHR-8008NGS			8 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, podržava 8 x AHD 5Mpix + 4 x IP do 5Mpix , 1ch audio, rezolucija snimanja 5MPix 7fps, 4Mpix 10fps, 3MPix 12fps, 2MPix 18fps , max. playback 8ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H.264, H265 , LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 215(W) x 44(H).	159

AHR-8016NLMV2			16 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, podržava 16 x AHD 5Mpix / 5M-N rezoluciju + 4 x IP do 2Mpix , 2ch audio, rezolucija snimanja 5M-N 6fps, 4M-N 8fps, 3M-N 10fps, 2M-N 15fps, max. playback 16ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H265 , LAN, 2 x USB 2.0, RS485, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 236(W) x 44(H).	191
4K pentabridni snimači				
AHR-8016DAGL			16 ch pentabridni snimač, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, 16ch 4K , 4ch audio, rezolucija snimanja AHD 4K / 8fps, 5Mpix / 13fps, 4Mpix / 18fps, 1080P / 25fps, video izlazi 4K HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz) , kompresija H265 / H265+ , LAN, 2 x USB 2.0, RS485, RS232, Alarm I/O 8/1, 2 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology , CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID) , bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 350(L) x 296(W) x 44(H).	479
HD-TVI kamere i snimači				
2Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada				
DS-2CE19DF8T-AZE			NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor ; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom) ; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen motorizovani VF objektiv 2.8-12mm, F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/PoC.at, max 12.2W; On screen MENU	325
DS-2CE12DF8T-F			NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom) ; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU	104
DS-2CE10DF3T-FS			NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU	73
DS-2CE70DF8T-MF			NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.1W; On screen MENU	91
5Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada				
DS-2CE12HFT-F			NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 5 Mpix (5Mpix@20 fps i 4Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU	127
DS-2CE72HFT-F28		 	NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 5 Mpix (5Mpix@20 fps i 4Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6O) F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU	94

HD-TVI kamere 1080P 2Mpix

DS-2CE19D0T-VFIT3F		HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (FullHD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Varifokalni objektiv 2.7~13.5 mm; IR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); DWDR, BLC, HLC, Global, DNR; Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	77
DS-2CE17D0T-IT3FS		HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Ugrađen mikrofoni, prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu . Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.9W	65
DS-2CE17D0T-IT3F		HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.9W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	52
DS-2CE17D0T-IT5F		HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 80 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.7W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	56
DS-2CE16D3T-IT3F		HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 50 m (Smart IR); Za unutrašnju / spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB , AGC, Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	77
DS-2CE16D0T-ITFS		HIKVISION® HD-TVI bullet audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.7W	49
DS-2CE76D3T-ITMF		HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 30 m (Smart IR); 120dB WDR ; AGC, BLC; 3D DNR; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	61
DS-2CE76D0T-ITMFS		HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc	49
DS-2CE56D0T-IT3F		HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	48
DS-2CE56D0T-IRMF		HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.1 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	40
DS-1280ZJ-XS		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I, DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)	19.2
DS-1280ZJ-S		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CE16xxT-VFIR3(F), DS-2CE16xxT-IT3Z(E), DS-2CE16xxT-AIT3Z, DS-2CE56xxT-IT3	30

DS-1280ZJ-M		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CD24XX dome	30
DS-1258ZJ		Plastični zidni Γ-nosač. Kompatibilan sa modelima: DS-2CE56xxT-IT3(F)	10.8
HD-TVI kamere 5Mpix (2560x1944)			
DS-2CE16H0T-ITFS		HD-TVI bullet audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W	73
DS-2CE17H0T-IT3F		HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opciono 2.8mm); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.3W	73
DS-2CE17H0T-IT5F		HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opciono 2.8mm); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W	80
DS-2CE19H0T-AIT3ZF		HD-TVI VF Bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost low light 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); DWDR; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12VDC/24Vac/8.8W	142
DS-2CE19H8T-AIT3ZF		HD-TVI VF Bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija >130 dB; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/7.4W ili 12VDC/24Vac za AIT3ZF verziju	163
DS-2CE76H0T-ITMFS		HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc	73
DS-2CE76H8T-ITMF		HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija > 130dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W	82
DS-2CE79H0T-IT3ZF		HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost low light 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); DWDR funkcija; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.2W	130
HD-TVI kamere 4K - 8.3Mpix (3840 x 2160)			
DS-2CE16U1T-IT5F		NOVA 4K ultra low light Bullet HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (790); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.9W	124
DS-2CE76U1T-ITMF		NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.20); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W	102

HD-TVI snimači 4ch

DS-7104HQHI-K1



HIKVISION®

4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 -6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDM I/ VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD

118

DS-7104HUHI-K1



5MP

4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 -8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps / 1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD

182

iDS-7204HQHI-M1/S



HIKVISION®

4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 2 kanala; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (Samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Cloud storage podrška (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)

155

iDS-7204HUHI-M1/S



5MP

4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 4 kanala Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(2K) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)

232

iDS-7204HTHI-M1/S



4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podržava 4K rezoluciju za sve kanale HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@15fps/5MP@20fps/4 MP@25fps/3 MP/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz(4 putem koaksijalnog kabla za kamere sa podrškom za audio)/1 izlaz; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD

358

HD-TVI snimači 8ch

DS-7108HQHI-K1



HIKVISION®


8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 -12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+ / H.265+ / H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite /3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox / Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD

182

iDS-7108HUHI-M1/S   	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Podrška za audio putem koaksijalnog kabla. Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD 311
iDS-7208HQHI-M1/FA   	Novi 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 8 kanala; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za prva 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 -12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+ / H.265+ /H.264+ / H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz/8 audio izlaza ukoliko je audio kroz coax; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud 224
iDS-7208HUHI-M1/S   	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Podrška za audio putem koaksijalnog kabla. Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD 408
DS-7208HTHI-K2  	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 -16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@12fps / 5MP@18fps / 4 MP@20fps / 3 MP/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 8/4; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD 462
HD-TVI snimači 16ch	
iDS-7116HQHI-M1/S   	16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala); Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (Full HD)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD; Podrška audio putem koaksijalnog kabla 311
iDS-7216HQHI-M2/FA  	Novi 16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 16 kanala; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za do 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2); 1 audio ulaz/1 izlaz; 1 USB porta 2.0 i 1 USB prot 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD 448

iDS-7216HUHI-M2/S  	 16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala). Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 16 IP kamera ili do max 32 IP kamera do 8 Mpix rezolucije, Podrška za audio putem koaksijalnog kabla. Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1x Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive), miš, bez HDD	821
IP kamere i NVR		
NVR kompleti		
WIFI3604M4SW200 	 NVR komplet sadrži snimač 1 x VR3604MW, 4 x wifi kamere 2Mpix LBH30SW200W, 4 adaptera za napajanje kamera 12V 0,5A, lan kabl 1m. NVR2004PGEW sa LCD monitorom dijagonale 12", podržava 4 IP kamere 2Mpix, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 x RJ45 10M/100M, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Onvif 2.4, mesto za 1 SATA HDD 2.5" (do 8 TB), 1 x USB, miš, besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona BitVision aplikacija (ANDROID, iOS), bez HDD.	368
Full Color IP - kolor slika i u potpunom mraku 24/7		
BMMBRL400WH 	 5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, Full Color IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944@25fp, 2560*1440@25fp, 1920*1080@25fps, objektiv 3,6mm, 0,01Lux, S/N ratio ≥52dB, 4 led diode warm white 4000K dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 268 x 95 x 88 mm, težina 1,5kg.	157
IP kamere 4K		
LVDHS800 	 4K Sony IMX274 + HI3519 , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 3840 x 2160 @ 30fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI , audio, objektiv 5mm, 0,01Lux, POE(802.3af) , 18 IC dioda dometa do 20 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 850mA, dimenzije Φ139 x 122(H) mm, težina 800g.	309
IP kamere 5MPix		
CMSBRL400 	5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor , IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, POE(802.3af) , S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø96 x 91(H) mm, težina 0.6kg.	105
AC-1355 ISP 	5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor , IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, interna memorija 4GB , objektiv 2.8mm, 0,003Lux, POE(802.3af) , S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, line cross, IP67, ONVIF, ROI, BLC, WDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø126 x 93.8(H) mm, težina 0.75kg.	115
AC-1455 INP 	5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor , IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 2.8mm, 0,006Lux, NEMA POE , S/N ratio ≥60dB, 2 IC diode dometa do 25m, line cross, IP67, ONVIF, ROI, BLC, WDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI, napajanje DC12V / 850mA, dimenzije Ø108 x 85(H) mm, težina 0.4kg.	74
LIRDCA5XSS500 	 5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor , IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944@20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm , 0,01Lux, POE(802.3af) , 24 IC dioda dometa do 30m, kompresija H.264/H.264+/ H.265/H.265+ , IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzije Φ 119 x 98(H) mm, težina 800g.	122
AC-4555 ISP 	5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor , IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, interna memorija 4GB , objektiv 2.8mm, 0,01Lux, NEMA POE , S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 171(W) x 73(H) mm, težina 0.75kg.	115

BMSARL400			5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, POE(802.3af) , S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 171(W) x 73(H) mm, težina 0.75kg.	115
IP kamere 4MPix				
LIRDNTS400		Longse	4Mpix OmniVision OV4689 + Hi3516D, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2560 x 1440 @ 20fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI , varifokalni objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, POE(802.3af) , 24 IC dioda dometa do 30 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ 131 x 93(H) mm, težina 800g.	110
IP kamere 2MPix				
LIRDQS200			2Mpix Sony IMX323 + Hi3516CV200, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H264/JPEG/AVI , objektiv 2.8-12mm , 0,01Lux, POE(802.3af) , slot za Micro SD karticu do 128GB , 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ120 x 104(H) mm, težina 600g.	95
LIRDQS200W		Longse	2Mpix Sony IMX323 + Hi3516CV200, IP dome Wi-Fi vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H264/JPEG/AVI , objektiv 2.8-12mm , 0,01Lux, slot za Micro SD karticu do 128GB , 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, NEMA POE , napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ120 x 104(H) mm, težina 600g.	99
LMDCA200			2MPix 1/2,8" Sony IMX322 + S2L33M, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080@25fps, objektiv 3.6mm , 0,01Lux, POE(802.3af) , 12 IC dioda dometa do 20 m, kompresija H.264, IR-CUT,Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 400mA, dimenzije 95.5(W) x 95.5(H) x 62(D) mm, težina 289g.	63
HIKVISION IP				
Hikvision IP ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada				
DS-2CD2T47G2-L			4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688×1520 @ 25fps, 1920×1080 @ 25fps, 1280x720 @ 25fps; Integriran fiksni objektiv 4mm @ F1.0; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 130dB WDR; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 60m;Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	336
DS-2CD2347G2-LU			4 MP ONVIF Vodootporna Turret COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688×1520 @ 25fps, 1920×1080 @ 25fps, 1280x720 @ 25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Ugrađen mikrofoni; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 30m;Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	293
IP kamere - HIKVISION				
DS-2CD2423G0-IW			2 MP ONVIF BEŽIČNA (WI-FI) DOME kamera; WI-FI domet max do 50 metara; kamera za unutrašnju montažu tipa "cube"; Senzor slike 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720 @ 25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm @ F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu;Dual-Stream; Ugrađeni zvučnik i mikrofoni za dvosmerni audio; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Ugrađen PIR senzor dometa do 10m; Ugrađena IR rasveta dometa do 10m; Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Slot za SD karticu(do 128 GB);Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška HIK-Connect	180

DS-2CD1123G0-IUF 	2 MP ONVIF DOME kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920×1080@25fps, ugrađen mikrofoni; Ugrađen slot za micro SD karticu kapaciteta do 256 Gb; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67, IK10 Napajanje 12Vdc/PoE 114
DS-2CD1143G0-I 	4 MP Vandalo otporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Ugrađena zaštita od udara groma. 136
DS-2CD2123G2-I  	NOVA 2 MP Vandalo otporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Podešavanje u tri ose; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (128 GB i do 256 GB verzija G2); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 198
 DS-2CD2143G2-I  	NOVA 4 MP Vandalo otporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688×1520@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Podešavanje u tri ose; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (128 GB i do 256 GB verzija G2); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 214
DS-2CD2183G2-IU  	8 MP Vandalo otporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni, Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.265+/ H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Podešavanje u tri ose; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Klasifikacija ljudi i vozila, Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 280
DS-2CD1723G0-IZ  	NOVA 2 MP ONVIF Vodootporna KUPOLNA kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67, IK 10; Napajanje 12Vdc/PoE 203
DS-2CD1743G0-IZ  	4 MP ONVIF Vodootporna DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@20fps; 2304 × 1296, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+ / H.264+ / H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 226
DS-1280ZJ-DM18 	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT. 15.6
DS-1280ZJ-DM21 	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I 16.8
DS-2CD2043G2-I  	4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.018lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (128 GB i do 256 GB verzija G2), Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m i do 40m verzija G2; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 214

DS-2CD2083G2-I  	NOVA 4K, 8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 268
DS-2CD2T43G2-2I  	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 lux IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud 242
DS-2CD2T83G2-4I  	8 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud 323
DS-2CD1643G0-IZ   	NOVA 4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 2560x1440 @20fps; 2304x1296, 1920x1080 @ 25fps; Kompresija H.265+ / H.265 / H.264+/ H.264 / MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR rasveta dometa do 30 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.018lux @ F1.6, 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb); Nivo zaštite IP67; Zaštita od udara grama; Napajanje DC12V&PoE; 226
DS-2CD2643G2-IZS  	4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688x1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Klasifikacija ljudi i vozila, Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE; 390
Kamere za prepoznavanje tablica - HIKVISION	
iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY   	4 Mpix ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera za spoljnu montažu za prepoznavanje tablica, Prepoznavanje tablica na vozilima>98%, prepoznavanje smera kretanja vozila>96%; Senzor slike 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm (opciono 8-32mm); Osetljivost: Color:0.0005Lux/F1.2, BW:0Lux with IR; Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 predefinisanih i korisnički podešeni stream; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 50m (sa objektivom 8-32mm, domet IR je 100m); Regulacija protoka kroz mrežu; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, defog, EIS, ; Alarm ulaz/izlaz: 2/2 (max. 24 VDC, 1A); Ugrađen slot za micro SD karticu (do 1 TB); Audio: 1 ulaz (line in), 1 izlaz (line out), 3.5 mm konektor; Ugrađen grejač; Vandalootporna IK10, Vodootporna IP67; RS-485 port, 1x Wiegand interfejs; Analogni video izlaz (Samo za dijagnostiku); Ugrađena analitika: Prepoznavanje tablica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, defog funkcija, Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 16.8 W; Napojni izlaz 12VDC, max. 100 mA; Radna i temperatura (-40°C ~ 60°C) 1309
NVR - HIKVISION	
DS-7604NI-K1  	NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD 156

DS-7604NI-K1/4P		NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen 4-portni PoE switch; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	228
DS-7608NI-K2		NOVI 8 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	233
DS-7608NI-K2/8P	 	8 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 120W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	383
DS-7616NI-K2		NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	265
DS-7616NI-K2/16P		NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 200W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	524
DS-7632NI-I2		32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265/ H.264+ / H.264 / MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmnih ulaza/1 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 1x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	812
IP - PTZ kamere			
DS-2DE4225IW-DE(S6)(T5)		2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 25x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Defog, EIS; Alarm I/O: 1/1; Audio I/O: 1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 100m; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/24W; Sa kamerom je uključeno napajanje 12Vdc i zidni nosač DS-1618ZJ.	736
DS-2DE7A232IW-AEB(T5)		2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+ / H.265 / H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 32x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (120dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 2/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 200m; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu;	1217
DS-1602ZJ		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere	30
DS-1602ZJ-BOX		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	100

DS-1602ZJ-Pole		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub	50
DS-1602ZJ-Corner		Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao	43
Monitori i interaktivni tableti			
DS-D5024FC-C		Hikvision LED backlight monitor, dijagonala 23.8", rezolucija Full HD 1920×1080 @ 60Hz, pozadinsko osvetljenje tipa E-LED, osvetljenjes 250cd/m2, kontrast 4000:1, odziv 6.5ms, ugao gledanja H/V 178°/178°, video ulazi: HDMI / VGA / BNC, audio ulaz x1, ugrađeni zvučnici, 2 x 2 W 8 Ω, 539.1 (W) mm × 433.199 (H) mm × 209.99 (D) mm.	467
DS-D5B65RB/A		 Interaktivni 4K touch screen ekran. Veličina ekrana 65 inča. Rezolucija 3840x2160 @ 60H, pozadinsko osvetljenje tipa DLED. Osvetljenjes 350 cd/m². kontrast 1200:1, Pixel pitch 0.124(H) x 0.372 (V)mm, ugao gledanja 178°(H)/178°(V). Operativni sistem Android, procesor 4-core A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz. 2x HDMI (max 4K @ 60Hz), 1 x HDMI out. 2 zvučnika 16W. 2 Mrežna interfejsa i Bluetooth 5.0. 2x USB 2.0. Radna temperatura 0 do 40 C. Potrošnja 250W.	1915
DS-D5ABKY2-S		Mobilni stojeći nosač za interaktivne ekrane od 55 do 75 inča. SPCC visokokvalitetna čelična ploča, sive boje. Dimenzije: 1.160mm x 688mm x 1.560mm. Težina 20kg. Nosivost do 85kg.	479
HDD			
HDD-1T		TOSHIBA HDD, 1TB	Upit
HDD-2T		TOSHIBA HDD, 2TB	Upit
HDD-4T		WD PURPLE HDD, 4TB	Upit
Memorijske kartice			
HS-TF-L2I/64Gb		 Hikvision MicroSDXC memorijska kartica, kapacitet 64GB, maksimalna brzina čitanja 95 MB/s, maksimalna brzina pisanja 24 MB/s, klasa 10U1, nand flash TLC	29.0
HS-TF-L2I/128Gb		Hikvision MicroSDXC memorijska kartica, kapacitet 128GB, maksimalna brzina čitanja 95 MB/s, maksimalna brzina pisanja 24 MB/s, klasa 10U1, nand flash TLC	54
Video baluni			
CF-201		Pasivni video Balun za prenos video signala putem UTP CAT5/5E/6 kabla, kompatibilan sa AHD / TVI / CVI / CVBS , maksimalna dužina do 400m za AHD/CVI odnosno 300m za TVI/CVBS, podržane rezolucije 720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP . Cena je za par.	7.5
NT-621A / (STK 213B+)		Pasivni video Balun za prenos audio/video signala I napajanja putem UTP kabla, maksimalna dužina kabla do 100 metara. Cena za par.	6.5
STK204LL		 4-kanalni pasivni video balun za prenos video signala putem UTP kabla, lak za montažu, ulazni konektor RJ 45, mogućnost montaže na zid	11
NT-2401 T		Aktivni transmitter za prenos jednog video signala putem UTP kabla.Max domet 2400 metara.12 V DC .	16
NT-2401 R		Aktivni risiver za prijem jednog video signala putem UTP kabla 12 V DC .	19
NT-2504 R		Aktivni risiver za prijem 4 video signala putem UTP kabla.	60
Nosači i kućišta			
SAB-01B		Pokretni plastični nosač kamera u crnoj boji, dužina 130mm.	1
SAB-07		Pokretni metalni nosač za YC seriju kamera.	1
SAB-06-B		Pokretni metalni nosač dužine 170 mm.	1
EJWM 100		 Metalni nosač za dome antivandal kamere	11
GL 610		Kućište za unutrašnje / spoljasnje za montažu u spuštenu plafon, dimenzije 125(W) x 100(H) x 335(L)mm.	8.0
GL 208		Nosač za gućište GL619 sa skrivenom kabložom.	11

Napajanja			
HTD-CVT1202000		Pretvarač 24VAC-12VDC, ulazni napon AC 20~24V, izlazni napon : 12V DC / 2A, dimenzije 61.5*33*24.5mm, težina 46.6gr.	8
HT1000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.	6
HT2000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 96*47*30, težina 130gr.	7.5
HT24W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.	11
HT2000-W		Adapter (switch) za spoljnu montažu, ulaz: 100~240V AC Izlaz: 12V DC / 2A, dimenzije 84.8*42*136.5mm, težina 170.9gr, radna temperatura -20~60C.	10
HT3000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.	11
HT5000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.	16
HT60W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11.8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	21
HT120W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~16V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	24
HTD120W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 488gr.	29
HTD120W-B		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 15V. Mogućnost priključenja backup baterije. Dimenzije 158*99*43mm, težina 430gr.	45
CP1204-3A-B		Cetvorokanalnoo BOX napajanje za kamere, moгуce dodavanje back-up akumulatora 12V 7Ah , ulaz: 90~220V AC, Izlaz: DC12V+/-5% DC / 3A , dimenzije 265x205x90mm, težina 1.9kg. Isporucuje se bez akumulatora.	47
HT1218-10A		Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A, max 1.1A po kanalu. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 16V. Dimenzije 246*208*52mm, težina 1.61 Kg.	56
HT1218-20A-B		Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 20A, max 2A po kanalu. Mogućnost priključenja backup baterije 12V 7Ah , regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 264*206*90mm, težina 2.49 Kg.	99
HTD1217-10A-B		Sedamnaestokanalno rack mount napajanje sa displejem za prikaz radnog napona i potrosnje struje u realnom vremenu, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A, max 2A po kanalu za kanale 1~16 i 4A za kanal 17, regulacija izlaznog napona, mogućnost priključenja back-up baterije. Dimenzije 485.4 * 230 * 65.6mm (1.5U/19"), težina 2.9 Kg.	140
Mikrofoni			
AM-003		Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, napajanje 4-14 V, potrošnja 10 mA, pokriva do 50 kvm.	5
JR-501C-1		Napajanje 6-12V, potrošnja 12 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 200Hz ~ 20KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 50 kvm, kabl sa konektorima.	7
JR-502B		Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, kabl bez konektora, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrošnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 100Hz~6KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 39.5 x 31 x 16 mm.	9
JR-2009		Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrošnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekv. opseg 100Hz~6000Hz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 40(H)x 69(Φ)	10
Extenderi			
HDMI extender HDMI-60		Aktivni HDMI ekstender za prenos hdmi signala preko UTP kabla, domet do 60m, podržani video ulazi/izlazi: video input: 24/50/60fs / 1080p/1080i/ 720p /576p/576i / 480p/480i. Dimenzije 81x43x22mm, napajanje 5V 1A	38
Aktivna kablovska oprema			
MT41		RF modulator, 1 x A/V ulaz , 1 x RF ini, 1 x RF out, izlaz 21~69 kanal, izlazni nivo signala 90dBuV 75ohm, napajanje 220V AC, dimenzije 133x73x39 mm.	57

Aktivna mrežna oprema				
LS-HT412		Longse	4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm.	64
DS-3E0106HP-E		HIKVISION®	4-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi port 10/100 Mbps Hi-PoE (60W), 3 x 10/100 Mbps PoE i 2x Uplink 10/100 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m	61
LS-HT812		Longse	8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 9 ~10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm *140mm *40mm.	105
DS-3E0109P-E/M			8-portni PoE Switch+1x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 9 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m	78
DS-3E0310HP-E		HIKVISION®	8-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi port 10/100 Mbps Hi-PoE(90W), 7 x 10/100 Mbps PoE i 2x Uplink 10/100/1000 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 8 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 110W; CCTV mode - povećan domet do 300m	131
LS-HT1612		Longse	16-portni PoE Switch, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Power over Ethernet (PoE) standard; 16 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 16) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 17 ~18), PoE Power Budget max 240W. Dimenzije 290mm * 200mm * 44mm.	200
CCTV testeri				
Tester CCTV 4.3"			CCTV tester kompatibilan sa CVBS, AHD i TVI kamerama (do 1080P), TFT displej 4,3" visoke rezolucije, utp kabl tester, DC 5V 1A izlaz, DC12V 1A izlaz, litijumska baterija 2600mAh, adapter za napajanje 5V 1A. Dimezije 120 x 80 x 40mm, težina 140gr.	43 FIX
Tester 5900ACT			CCTV tester 4 u 1, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS kamerama do rezolucije 4K (8Mpix), LCD touch screen displej 5" rezolucije 800 x 480, HDMI ulaz 720P / 1080P, VGA ulaz 1080P, RJ45 cable tester, PTZ kontrola preko RS485, izlaz DC12V 1A, Lithium polymer baterija 3000mAh, dimenzije 38 mm x 103mm x 41mm, težina 500gr.	112 FIX
Tester 9800ADH Plus		IPC- AVICOM video security	CCTV tester 6 u 1, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS / HD-SDI i IP kamerama do rezolucije 4K (8Mpix), H264&H265, Retina touch screen displej 7" rezolucije 1280 x 800, Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps, HDMI izlaz / HDMI ulaz 1080p, RJ45 TDR cable tester, RAPID onvif, POE tester, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, XMeye, gDMSS, EZView... izlaz DC12V 3A / DC24V 2A, Li-Polymer baterija 7.6V 7800mAh, dimenzije 240 mm x 154mm x 46mm, težina 620gr.	330 FIX
Tester 9800MOVTADHS Plus		IF	CCTV tester + digital multimeter + optical power meter + visual fault locator, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS / HD-SDI i IP kamerama do rezolucije 4K (8Mpix), H264&H265, Retina touch screen displej 7" rezolucije 1280 x 800, Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps, HDMI izlaz / HDMI ulaz 1080p, TDR cable tester, RAPID onvif, POE tester, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, XMeye, gDMSS, EZView... izlaz DC12V 3A / DC24V 2A, Li-ion Polymer baterija 7800mAh, dimenzije 240 mm x 154mm x 46mm, težina 0.980gr.	506 FIX
Tester X7MOVTADHS			CCTV tester + digitaln multimeter + optical power meter + visual fault locator, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS / HD-SDI i IP kamerama do rezolucije 4K (8Mpix), H264&H265, Retina touch screen displej 7" rezolucije 1920 x 1200, Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps, HDMI izlaz / HDMI ulaz 4K, RJ45 TDR cable tester, RAPID onvif, POE tester, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, XMeye, gDMSS, EZView... izlaz DC12V 3A / DC24V 2A, Li-ion Polymer baterija 7800mAh, dimenzije 240 mm x 154mm x 46mm, težina 0.980gr.	639 FIX

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.

AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amseletronic.com