

CENOVNIK OPREME ZA OBEZBEDJENJE OBJEKATA 16.10.2023

UNIGUARD ALARMNI SISTEM

Alarmna centrala UniGuard UG-C04		Alarmna centrala sa touch panelom i RFID čitačem, 32 bežične i 8 žičanih zona, u kompletu dolazi sa bežičnim senzorom, bežičnim magnetnim kontaktom, dva daljinska upravljača, dva RF ID Tag priveska, napajanje 12V / 1.5A, punjiva baterija 7.4V 2000mAh. Radna frekvencija 868 MHz, COLOR LCD displej, WIFI modul, GSM dojava na 4 privatna telefonska broja, reprodukcija glasovne poruke u trajanju od 20 sekundi, upravljanje centralom putem mobilnog telefona, moguće je usnimiti do 8 daljinaca, 16 smart utičnica i 16 RFID taga, memorise 512 alarmnih događaja, kontrola statusa nivoa baterija u senzorima i indikacija kritičnog nivoa, moguće priključenje bežične sirene, panik tastera, detektora dima. Pristup i podešavanje centrale preko IE browser-a, Android aplikacije SP Panel. Dimenzije 250 x 190 x 38 mm, težina 550 gr.	219
Bežični senzor UG-S335		Bežični PIR senzor za UniGuard centrale, 868MHz, ugao detekcije 90°, max. pokrivenost 9x12m, Pet Immunity do 20kg. Radni napon 3V (baterija CR123A), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	26.5
Senzor S-448		Žični detektor pokreta tipa "zavesa", ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 8x1m, dimenzije 90x50x40mm.	17
Senzor DS-968		Žični detektor pokreta PIR + mikrotalasni tipa "zavesa", ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 3x2m, radni napon 9-15VDC, dimenzije 230x66x36mm.	41
Bežični senzor vibracija UG-S2018		Bežični senzor vibracija za UniGuard centrale, 868MHz, Radni napon 3V (baterija CR2032), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	14
Senzor za vrata bežični UG-M210		Bežični magnetni kontakt za UniGuard centrale, 868MHz, Radni napon 3V (baterija CR123), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	15
Senzor dimni bežični UG-2105		Bežični dimni senzor za UniGuard centrale, radna frekvencija 868 Mhz, radni napon 6V (dve baterije CR123A), max. domet 100m, temperaturni opseg -5°C do +50°C, opseg vlažnosti 10% - 90%, indikacija istrošenosti baterija.	29
Daljinski upravljač REM-453		Dodatni daljinski upravljač UniGuard centrale, radna frekvencija 868 MHz. Koristi bateriju CR2450	14
Utičnica PU-508		Smart utičnica za Uniguard centrale, radna frekvencija 868 Mhz, maksimalna snaga priključenog uređaja do 2.2 KW (10A), maksimalni domet na otvorenom do 100m.	32.5
Bežična sirena A-327		Bežična sirena za UniGuard centrale, 868MHz, 4 baterije LR20 1.5V, domet do 80m na otvorenom prostoru, 100dB, dimenzije 287*203*63mm	49
Solarna sirena A-326		Bežična sirena za UniGuard centrale, sa solarnim panelom, 868MHz, litijumska baterija 3.7V/22.2Wh, domet do 100m na otvorenom prostoru, 100dB, dimenzije 300*190*65mm	FIX 55

HIKVISION ALARMNI SISTEMI AX PRO

DS-PWA64-L-WE		Bežična alarmna centrala sa video verifikacijom, podržava 64 bežične zone, 32 daljinske komande, 8 šifratora/bežičnih čitača, 4 bežičnih relejnih proširenja (do 32 izlaza), 4 bežične sirene, 30 korisnika, 16 particija. Dvosmerna bežična 868MHz komunikacija do 1200m, enkripcija AES-128. Ugrađen LAN + Wi-Fi, GPRS modem za vezu sa slotom za SIM karticu. Ugrađena baterija 4520mAh. Podešavanje preko iVMS-4200 / Hik - Connect aplikacije. EN50131 Grade 2	210.0
DS-PWA96-M-WE		Bežična alarmna centrala sa video verifikacijom, podržava 96 bežičnih zona, 48 daljinske komande, 8 šifratora/bežičnih čitača, 96 izlaza, 6 bežičnih sirena, 46 korisnika, 32 particije. Dvosmerna bežična 868MHz komunikacija do 1200m, enkripcija AES-128. Ugrađen čitač za RFID tagove. Ugrađen LAN + Wi-Fi, 3G/4G modem sa slotom za 2 SIM kartice. Memorija za do 4 IP kamere za video verifikaciju. Ugrađena baterija 4520mAh. Podešavanje preko iVMS-4200 / Hik - Connect aplikacije. EN50131 Grade 2	345.6
DS-PDP15P-EG2-WE		Bežični PIR detektor pokreta, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, domet 15m / 85.9 °, visina montaže 1.8-2.4m, Pet Imunity do 30kg, digitalna DSP obrada sa temperaturnom kompenzacijom, creep zona, baterija CR123A/ 3Vdc	68.4
DS-PDC15-EG2-WE		Bežični PIR detektor pokreta, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, domet 15m / 6.3 °, visina montaže 1.8-2.4m, digitalna DSP obrada sa temperaturnom kompenzacijom, creep zona, baterija CR123A/ 3Vdc	69.6
DS-PDPG12P-EG2-WE		Bežični PIR detektor pokreta i detektor loma stakla, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, domet 12mm, ugao detekcije 85.9 °, domet detekcije loma stakla 8m, ugao detekcije 120 °, baterija 2x CR123A	96
DS-PDD12P-EG2-WE		Bežični kombinovani PIR + MW (24GHz) detektor pokreta, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, domet 15m / 85.9 °, visina montaže da 1.8 - 2.4m, Pet Imunity do 30kg, digitalna DSP obrada sa temperaturnom kompenzacijom, creep zona, baterija CR123A/ 3Vdc	96

DS-PDPC12P-EG2-WE		Bežični PIR detektor pokreta sa kamerom, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 800m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, domet 12m / 85.9 °, visina montaže 1.8-2.4m, Pet Imunity do 30kg, digitalna DSP obrada sa temperaturnom kompenzacijom, creep zona, baterija CR123A/ 3Vdc. CMOS kamera, rezolucija 640x480, IR do 12m.	163.2
DS-PDB-IN		Univerzalni nosač za zid i plafon, za bežične PIR detektore pokreta	3.6
DS-PDCL12-EG2-WE		Bežični plafonski PIR detektor pokreta, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, domet 12m / 360 °, visina montaže 2.4-4m, digitalna DSP obrada sa temperaturnom kompenzacijom, baterija CR123A/ 3Vdc	52.8
DS-PDC10DM-EG2-WE		Bežični Dual-tech detektor tip zavesa za spoljašnju montažu, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m, domet 10m zidna montaža, 5m plafonska montaža. Pet immunity do 12kg, baterija CR123A x2 radna temperatura -10 °C do 55 °C	112.8
DS-PDTT15AM-LM-WE		Bežični dvosmerni Tri-tech detektor pokreta za spoljašnju montažu, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz, domet 15 m, ugao 90° / 180° (podesivo). Pet immunity do 40kg, visina montaže 0.8 - 1.2m. Baterija CR123A x 5, radna temperatura - 25 °C do 60 °C	224.4
DS-PDMCS-EG2-WE		Bežični magnetni kontakt, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1200m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, baterija CR2450/ 3Vdc	34.8
DS-PDMC-EG2-WE		Bežični magnetni kontakt, dve alarmne zone, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, baterija CR123A/ 3Vdc	42
DS-PDEB1-EG2-WE		Bežični panik taster, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1200m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu, baterija CR2450/ 3Vdc	31.2
DS-PDEBP1-EG2-WE		Mobilni bežični panik taster, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1000m i AES 128 enkripcija, vodootporan sa stepenom zaštite IP54, baterija CR2032/ 3Vdc	33.6
DS-PT1-WE		Bežični RFID čitač tagova, mogućnost uključivanja/ isključivanja alarma sa RFID tagom, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1200m i AES 128 enkripcija, za unutrašnju montažu , 3 baterije AA/ 1.5Vdc	74.4
DS-PT-M1		Mifare tag, frekvencija 13.56MHz	3.6
DS-PDWL-E-WE		Bežični detektor curenja vode, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1200m i AES 128 enkripcija, vodootporan IP66 , baterija CR2450/ 3Vdc	54
DS-PDSMK-S-WE		Bežični dimnooptički detektor požara, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 800m i AES 128 enkripcija, ugrađen bazer 85dB, baterija CR17450/ 3Vdc	84
DS-PDBG8-EG2-WE		Bežični detektor loma stakla, pokriva do 8m i ugao od 120 ° dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, baterija CR123A/ 3Vdc	66
DS-PDTPH-E-WE		Bežični temperaturni detektor , opseg rada -10 ° do + 55 °C dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1200m i AES 128 enkripcija, ugrađen 2.7" LED ekran, baterija 2 x AAA/ 3Vdc	75.6
DS-PK1-E-WE		Bežična tastatura sa LED tasterima za centrale serije AX PRO, mogućnost uključivanja/isključivanja alarma, panik i tihi alarm, aktiviranje relejnih izlaza, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1200m i AES 128 enkripcija, napajanje 4 baterije AA / 1.5Vdc	100.8
DS-PK1-LT-WE		Bežična tastatura sa LCD displejem i integrisanim tag čitačem 13.56 MHz, za AX PRO bežične alarmne centrale. Dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1200m, napajanje 4 baterije AA / 1.5Vdc	159.6

DS-PKF1-WE		Bežična daljinska komanda za centrale serije AX PRO, mogućnost uključivanja/isključivanja alarma, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 900m i AES 128 enkripcija, baterija CR2032 / 3Vdc	39.6
DS-PSP1-WE		Bežična pametna utičnica, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m, AES 128 enkripcija. Napajanje 240V, 50/60Hz, Max 10A	54
DS-PM1-O1L-WE		Bežični modul sa 1 alarmnim ulazom/izlazom, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 800m i AES 128 enkripcija, NO/NC ulaz, 1 relejni izlaz (0-36Vdc/5A), napajanje 7 - 24Vdc	48
DS-PM1- O1H-WE		Bežična zidna sklopka, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 800m i AES 128 enkripcija, Relejni izlaz 100- 240Vac / 13A	48
DS-PS1-I-WE		Bežična sirena za unutrašnju montažu, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, jačina 90-110dB, 3 tipa signalizacije za različite alarme, LED indikacija, 3 baterije CR123A / 3Vdc	73.2
DS-PS1-E-WE		Bežična sirena za spoljnu montažu, dvosmerna komunikacija sa centralom 868Mhz na rastojanju 1600m i AES 128 enkripcija, jačina 110dB, 3 tipa signalizacije za različite alarme, LED indikacija, IP65, 4 baterije CR123A / 3Vdc	135.6
MIKROTALASNE BARIJERE			
MCB-150		Mikrotalasna batrjere za spoljašnju upotrebu, do 150m zaštite perimetra, visina snopa ~5m, širina snopa 2.5m, mikrotalasna frekvencija 10.525GHz, modulaciona frekvencija 1.0KHz, maksimalna predajna snaga 35mW, radni napon 12~24V, potrošnja 70mA na 24V, kontakti relea 28Vdc 0.1A, dimenzije 158x113x46mm, težina 1.1kg.	236
Uređaj za kalibraciju MCB-150		Uređaj za kalibraciju mikrotalasnih barijera MCB-150	77
PRATEĆA OPREMA			
Magnetni kontakt MC-31		Magnetni kontakt, dimenzije 63 x 20 x 13 mm	2.2
Magnetni kontakt MC-133		Magnetni kontakt, dimenzije Ø 10 x 14mm, dostupan u beloj boji	2.5
Magnetni kontakt MC-134		Magnetni kontakt, dimenzije Ø 23 x 23 mm, dostupan u braon boji	2.8
Magnetni kontakt MC-138		Magnetni kontakt, dimenzije 28 x14 x 8 mm	2.5
Magnetni kontakt MC-55		Magnetni kontakt, ANTIVANDAL, dimenzije 105 x 38 x 10 mm	14
Dimni detektor FT 574		Fotoelektrični dimni detektor sa relejnom osnovom (NO kontakt). Odlikuje se visokom pouzdanošću i elegantnim dizajnom sa dve LED (vidljiv 360°). Posедуje metalni šild koji omogućava visoku zaštitu od elektromagnetnih uticaja. Radni napon 9V - 35V, radna temperatura -10°C - +50°C, vlažnost 0% - 95%. Dimenzije 103mm x 53mm.	17.5
Senzor vibracija RV971A		Fotoelektrični senzor vibracija sa mogućnošću podešavanja osetljivosti.Unapredjen mikroprocesor bez lažnih alarma.Mala potrošnja struje.Fleksibilna montaža, kompaktnog i elegantnog izgleda. Radni napon 9V-16V, radna temperatura -20°C - +50°C. Dimenzije 85mm x 26mm x 25mm.	22
Panic taster TI-11		Panic taster u plastičnom kućištu sa kontaktima NC, NO i COM. Dimenzije 71 x 23 x 14 mm	3.5
Sirena spoljna B-327		Spoljna sirena 100dB sa LED blicerom, ne koristi akumulator, dimenzije 287*203*63mm	36

Sirena spoljna B-325		Spoljna sirena 110dB sa LED blicerom, koristi akumulator 12V 2,2Ah, napajanje 15V 1A, potrošnja struje u mirovanju 500uA, trigger sirene "+", dimenzije 300*190*58mm. Isporučuje se bez akumulatora.	29
Spoljna sirena BS-1		Spoljašnja antisabotažna sirena 128dB sa blicerom i dve LED koje naizmenično blinkaju u standby režimu. Radni napon 11.8V - 14.2V, radna temperatura -30°C - +60°C, koristi bateriju 12V/7.2Ah, trigger sirene "+" i "-", maksimalna snaga 50W, potrošnja struje u mirovanju 8mA, struja punjenja baterije 250 mA. Dimenzije 270 x 193 x 100mm, masa 1.85 kg.	34.5
Spoljna sirena BS-2		Spoljašnja antisabotažna sirena 120dB sa akumulatorom 12v/1.2Ah i led blicerom. Radni napon 13.8V - 14.2V, radna temperatura -20°C - +70°C, trigger sirene "+" i "-" (regulise se deep switch-evima). Potrošnja struje u mirovanju 70mA, struja punjenja baterije 400 mA. Dimenzije 325 x 215 x 65 mm.	52
Protivpožarna sirena FS-412R	 	Protivpožarna sirena ≥100dB, sa blicerom. Radni napon 24V DC, radna temperatura -10°C - +55°C. Potrošnja struje u mirovanju 30mA~50mA, ne koristi akumulator. Dimenzije 140 x 115 x 63 mm.	20.5
Unutrašnja piezo sirena DS-39		Piezo sirena za unutrašnju montažu 110dB, radni napon 12V. Dimenzije 139 x114 x 60 mm.	9.5
Unutrašnja sirena SL-106		Piezo sirena sa blicerom za unutrašnju montažu 110 dB, tri programibilne melodije. Dimenzije 130 x 80 x 50mm.	11.5
Unutrašnja sirena SL-103 / SL-153		Piezo sirena sa blicerom za unutrašnju montažu, 110 dB, radni napon 12V. Dimenzije 123 x 78 x 50mm.	8.5
Hibridna dojava HX GD-30		Hibridna GSM i PSTN telefonska dojava, 850/900/1800/1900 MHz. Mogućnost pozivanja 10 tel. broja, mogućnost slanja SMS poruka na 10 tel. broja. Četiri načina okidanja (dva + i dva -). Posедуje 4 kontrolisana izlaza kojima se upravlja putem SMS-a. LCD displej. Dimenzije 163 x 133 x 30 mm.	110
REM-501		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 19 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06), tri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V DC, potrošnja ≤10 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12 A / 14 VDC, dimenzije 35mm x 30mm x 18mm	12
REM-502		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, dva relejna izlaza, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz, tri režima rada, led indikacija, napajanje 12~15V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	20
RC-02		Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 315MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-02		Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 433MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M04		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, domet do 100m, koristi bateriju 27A	13
RC-M06		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, koristi dve baterije 2016, dimenzije 45x35x11mm	11
Akumulator 12V 1.2Ah		Akumulator PowerGuard 12V, 1,2Ah, dimenzije 97x43x52(x58)mm	9
Akumulator 12V 2Ah		Akumulator PowerGuard 12V, 2Ah, dimenzije 178x35x61(x67)mm	11.8
Akumulator 12V 7Ah		Akumulator PowerGuard 12V, 7Ah, dimenzije 151x65x95(x101)mm	18
Transformator zaliven 16V 30VA		Trafo 16 V, 30 VA zaliven sa osiguračem	15
Transformator zaliven 16V 45VA		Trafo 16 V, 45 VA zaliven sa osiguračem	19

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om , podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije ,kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com