


Audio i video interfoni 21.11.2023

AUDIO INTERFONI

Interfonska slušalica UNI		Slušalica interfonska UNI, za dvožično (1+N) i četvorožično povezivanje (4+N), prekidač za isključivanje poziva, taster za otvaranje vrata, dimenzije: 200x95x65mm	11
Interfonska slušalica CLASSIC/4		Slušalica interfonska CLASSIC/4 sa 4 tastera za međusobno pozivanje	17.79
Interfonska tastatura 1ALR1		Pozivna tabla sa jednim pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	37.79
Interfonska tastatura 1ALR2		Pozivna tabla sa dva pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	39.10
Interfonska tastatura 1ALR4		Pozivna tabla sa četiri pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	42.16
Interfonska tastatura 1ALR6		Pozivna tabla sa šest pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	46.18
Interfonska tastatura 1ALR8		Pozivna tabla sa osam pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	51.75
Interfonska tastatura 1AL10		Pozivna tabla sa deset pozivna mesta, bez zvučnika i mikrofona, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	55.00
El.sklop 20x0020, trafo		Elektronski interfonski sklop – trafo u kućištu 20x0020, 12VAC 0,8A	27.76
El.sklop pločica u kućištu bez napajanja		Elektronski interfonski sklop - pločica u kućištu bez napajanja	37.94
Interfonski sklop M150/151/10		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica	56
Interfonski sklop M150/131/10		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica za međusobno povezivanje	84.19
Interfonski komunikator TM-K		Elektronski sklop komutator audio	41
Interfonski ram 1RA1		Ram aluminijumski za 1 tastaturu	35
Interfonski ram 2R2		Ram aluminijumski za 2 tastature	36.67
Interfonski ram 2R3		Ram aluminijumski za 3 tastature	45.59
Audio interfonski kompleti			
BANK		Šalterski audio interfon, aluminijumska glavna jedinica, podešavanje tona u oba smera, dimenzije glavne jedinice 158x87x46(355mm), spoljne jedinice 97x77x23mm	67
Interfonski komplet SUPER STRONG 1		Interfonski komplet za jednog korisnika Super Strong 1 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 198x100x32mm	69
Interfonski komplet SUPER STRONG 2		Interfonski komplet za dva korisnika Super Strong 2 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 200x116x58mm	90
Nazidni ram za Super Strong 2		Interfonski metalni ram za Super Strong 2 sisteme, nazidna montaža, dimenzije 208x124x72mm	17.75
WIFI Video interfoni sa citacem kartica			
Vcontrol 3		Vodootporni wifi video interfon sa samostalnim čitačem magnetnih kartica EM 125KHz, 2MPix dnevno/noćna širokougaona kamera 140°, wifi konekcija na 2.4GHz, slot za micro sd karticu, dvosmerna komunikacija, koristi aplikaciju TuyaSmart za komunikaciju kao i za dodavanje i brisanje korisnika, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~6cm, relejni izlaz max 2A podesiv u intervalu 0~99sec, Wiegand izlaz/ulaz, IP65. Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤150mA, radna temperatura: -20°C ~ 60°C. Dimenzije: 147 x 56 x 26mm.	125
Vcontrol 4-K		Vodootporni wifi video interfon sa samostalnim čitačem magnetnih kartica EM 125KHz, širokougaona dnevno/noćna kamera, wifi konekcija na 2.4GHz, dvosmerna komunikacija, koristi aplikaciju TuyaSmart za komunikaciju kao i za dodavanje i brisanje korisnika, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~6cm, relejni izlaz max 2A podesiv u intervalu 0~99sec, Wiegand izlaz/ulaz, IP65. Radni napon 12~18V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA, radna temperatura: -20°C ~ 60°C. Dimenzije: 142 x 48 x 22mm.	90

Video interfonski kompleti			
Video interfonski komplet Hit 7		Video interfonski komplet za jednog korisnika, služi za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i otvaranje el. brave. 7" TFT/LCD ekran u boji.	154
Video interfonski komplet Top 7		Video interfonski komplet za jednog korisnika, integrisan čitač kartica RFID 125KHz u tastaturi, 7" TFT/LCD ekran u boji, otvaranje el. prihvatnika i/ili električne kapije, monitoring bez poziva.	176
Q2 4/2 žice			
Q2 slušalica		Audio slušalica za Q2 sistem, vezivanje 4/2 žice, on/off prekidač, u beloj boji, dimenzije 190x85x48mm	9
Q2 Spoljna jedinica		Q2 pozivna tabla, programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera, ugrađen RFID čitač 125KH, Dimenzije pozivne jedinice: 345x140x15mm	84
Q2C Spoljna jedinica		Q2b pozivna jedinica, jedinstveno rešenje 2 u 1, interfonska tabla sa ugrađenim čitačem i numeričkom tastaturom koja menja više pozivnih tabli sa tasterima i daje elegantan izgled vašoj zgradi. Podržava do 400 korisnika, a povezivanje se vrši sa samo dve žice 2x0,8mm2 od audio dekodera do slušalice, a sa samo četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera (pogledati šemu povezivanja interfona). Promenljiva melodija poziva i jačina tona u slušalici i tabli. Pozivanje se vrši ukucavanjem 1,2,3 ili 4 cifre. Ugrađen RFID čitač 125KHz i šifратор za ulazak sa šifrom.	135
Q2 Dekoder		Q2 dekodер ima funkciju razdelnika signala za audio sistem Q2, dekodер ima 4 izlaza za slušalice, veza između dekodera i slušalice je sa dve žice, dimenzije: 85x85x40mm.	11
Q2 Komutator		Q2 komutator za dva ulaza se koristi za povezivanje dve pozivne jedinice na jedan sistem Q2, dimenzije: 160x105x38mm	70
EL sklop Q2/2		Q2/2 napajanje je sastavni deo sistema audio interfona do 40 korisnika. Ulazni napon napajanja je 230v a izlazni 13,5V dc. Uređaj ima mogućnost ugradnje na DIN šinu. Dimenzije: 90x35x59mm	31
EL sklop Q2/4		Q2/4 koristi se za napajanje Q2 sistema preko 40 stanova kao i za povezivanje sistema sa dve pozivne jedinice, dimenzije: 99x82x30mm.	28
Okapnica Q2 / Q2B		Okapnica za Q2 pozivne jedinice, koristi se kao nazidni ram i zaštita od kiše. Izrađena je od pocinkovanog lima debljine 1mm, naknadno plastificiranog.	31
Q2 spisak stanara A4		Ram za spisak stanara A4 aluklik	16.5
Q2 spisak stanara A5		Ram za spisak stanara A5 aluklik	15
DVC 2 EASY 2 ŽILNI SISTEM			
DVC DT607/FE/ID/S1/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 1 pozivnim tasterom. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	180
DVC DT607/FE/ID/S2/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 2 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	184
DVC DT607/FE/ID/S3/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 3 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	186
DVC DT607/FE/ID/S4/RH		Spoljašnja pozivna jedinica sa Fisheye kamerom u boji (170°) i 4 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz) do 320 tagova. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. Dimenzije 94 x 179 x 42	191
DVC DT471		7" hands-free monitor za DVC DT interfonске sisteme. Interna memorija poziva, mogućnost reusmeravanja poziva na aplikaciju putem DVC DT-IPG v3 modula. Dimenzije 161x174x22mm	142.80
DVC DX471		7" hands-free monitor za DVC DT interfonске sisteme. Interna memorija poziva, mogućnost proširenja korišćenjem SD kartice, mogućnost preusmeravanja poziva na aplikaciju. Direktno povezivanje na internet putem WiFi-a. Nije potreban DVC DT-IPG v3 modul. Dimenzije 161x174x22mm	202.80
DVC DT-DJ4A		Interfonska slušalica za DVC DT sistema sa 2 tastera. Mogućnost kontrole 2 električne brave, mogućnost internog poziva unutar stana. Dimenzije 97 x 187 x 33	47
DVC PC7		Napajanje za DVC interfonске sisteme 28 VDC. Izlazna struja 1.5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava do 24 monitora, u zavisnosti od modela.	47

HIKVISION ANALOGNI 4 ŽILNI SISTEM			
DS-KB2411-IM		Pozivna jedinica sa "pinhole" kamerom 720*576 TVL, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju 25 fps, kontrola el.magnetnog prihvatnika, samopodesivi IR , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, Aluminijumsko kućište, radna temperatura od -30C° do + 60C°. Dimenzije: 128 mm × 42 mm × 24.8 mm	64.8
DS-KH2220-S		Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor LCD monitorom dijagonale 7", rezolucija 800 × 480, podržava do 1+3 monitora u sistemu, kontrola el. magnetnog prihvatnika , 4-žilni interfejs (1 x Video Ulaz, 1 x Audio Ulaz/Izlaz, 1 x Napon, 1 x Uzemljenje), 1 x relejni izlaz, napajanje 12V, praćenje kamere sa pozivne jedinice i dodatne analogne kamere. Dimenzije: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm, siva boja.	153.6
DS-KIS203T		Analogni set sadrži DS-KB2421-IM , DS-KH2220	195.6
HIKVISION 2 ŽILNI IP VIDEO SISTEM ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA			
DS-KD8003-IME2(Europe BV)		Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 2 MP HD IR kamerom (Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480) , WDR, širokougaoni objektiv horizontalno : 180° vertikalno : 96° , integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 I/O ulaza, 2 relejni NO/NC izalza (30 V, 1 A), 10 / 100Mbps Self-Adaptive Ethernet, IP65, napajanje 12 VDC, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Dimenzije: 98 × 99.8 × 43.9 mm. NAPOMENA: na jedan pozivni panel može da se doda najviše 8 modula	187
DS-KH6320Y-WTE2(O-STD)/Europe BV		7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 1024x600, Funkcije: Interkom /daljinsko otvaranje vrata/ 2-žični sistem vezivanja, montaža na zid, napaja se preko DS-KAD709	199
DS-KAD706		1 RJ-45 Interfejs, 2-žični sistem, reset taster, montaža na zid, napajanje 24VDC, 9W	150
DS-KAW60-2N		Napajanje za DS-KAD706 i DS-KAD706-S, 24VDC, 60W, montaža na DIN šinu.	64.8
HIKVISION IP VIDEO INTERFONI			
IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE- I GENERACIJA INTERFONA			
DS-KV6113-WPE1		Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, plastično kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE.	178.8
DS-KV8113-WME1		Pozivni panel za jednog korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, antivandal IK08, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	236.4
DS-KV8213-WME1		Pozivni panel za dva korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, antivandal IK08, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	255.6
DS-KV8413-WME1		Pozivni panel za četiri korisnika, Wi-fi, sa integrisanom 2 megapixel HD kamerom, WDR, integrisane IR diode za noćno snimanje, antivandal IK08, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 2"Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 VDC /10W ili 12 VDC standardni PoE, dimenzija 174 mm × 91 mm × 29 mm.	276
DS-KB8113-IME1		Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 2 megapixel pinhole (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 90 ° , integrisane IR diode za noćno snimanje, WEB interfejs, ugrađen mikrofon i zvučnik, 1 alarmni ulaz / 1 relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet, RS-485, IP66, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc standardni PoE,Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm.	177.6
DS-KABV6113-RS		Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV6113-WPE1	10.8
DS-KABV8113-RS surface		Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8X13-WME1 SURFACE	16.8
IP MONITORI			
DS-KH9510-WTE1		10.1" Touch-Screen kolor monitor ANDROID , Wi-fi, rezolucije 1024 × 600, 10/100 Mbps self-adaptive, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / memorija 1GB / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12 VDC ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 ° C to 55 ° C, dimenzija: 254 × 166 × 26.65 mm.	450.0
DS-KH8350-WTE1		7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/ slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 ° C to 55 ° C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm.	352.8

DS-KH8350-TE1		7" Touch-Screen kolor monitor, izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, Ultra-slim dizajn debljine samo 8.6mm, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/ slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 180 × 140 × 22.4 mm.	320.4
DS-KH6320-WTE1		7" Touch-Screen kolor monitor, Wi-fi, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/ slot za SD kartice, max do 32GB/ 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija: 200 × 140 × 15.1 mm.	199.2
DS-KH6320-TE1		7" Touch-Screen kolor monitor, rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port, Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka /memorija 128 MB/ / 8 alarmnih ulaza / napajanje 12 VDC/1 A ili standardni PoE, temperaturni opseg -10 °C to 55 °C, dimenzija:200 × 140 × 23.6 mm.	183.6
MODULARNA IP POZIVNA TABLA ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA - II GENERACIJA INTERFONA			
DS-KD9203-FE6		Pozivna jedinica sa funkcijom prepoznavanja lica i ekranom od 4,3". Sistem: Linux operativni sistem, RAM 1 GB, ROM 4 GB, ekran: 4.3" rezolucije 800x480, mreža: 10/100/1000 Mbps, protokoli TCP/IP, RTSP. Kamera: 2 x 2 MP HD (1080p@30fps) sa WDR-om. Ugao posmatranja 120 °. Kompresija H.264. Audio: integrisan omnidirekcionni mikrofoni i zvučnik sa funkcijom suzbijanja buke i poništavanje odjeka Kontrola pristupa: Mifare kartica, ulazi/izlazi 4, 2 x RS-485, kontrola vrata, Debugging port. Kapacitet kartice Max. 25.000, kapacitet korisnika Max. 10.000, Kapacitet zapamćenih lica 5.000. Protokoli ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3. Otključavanje: prislanjanjem kartice, očitavanjem lica (distanca 2m, brzinom 0.2s), preko klijentovog softvera, preko unutrašnje centrale. Opšte: napajanje 12 VDC, potrošnja ≤ 13 W, radna temperatura -30 °C to +60 °C, radna vlažnost 10% to 90%, težina 0.995kg, IP65 zaštita.	547.2
DS-KD8103-E6		Pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 3.5 inča Linux operativni sistem, ugrađena H.264, 2 megapikselsna kamera, ekran pd 3.5 inča rezolucije 480x320px, kapacitivni tasteri, integrisan mikrofoni, otključavanje pomoću šifre ili kartice, poziv do 500 stanova, pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima. Dolazi sa doznom.	385.2
DS-KD8003-IME1		Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 2 MP HD IR kamerom (Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480) , WDR, širokougaoni objektiv horizontalno : 180° vertikaln : 96°, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofoni i zvučnik, 4 I/O ulaza, 2 relejni NO/NC izalza (30 V, 1 A), 10 / 100Mbps Self-Adaptive Ethernet, IP65, , napajanje 12 VDC/ standardni PoE, temperaturni opseg -40° C to +60° C, Dimenzije: 98 × 99.8 × 43.9 mm. NAPOMENA: na jedan pozivni panel može da se doda najviše 8 modula	177.6
DS-KD-BK		Prazan modul za pozivni modularni panel	30
DS-KD-INFO		Prikazuje informacije, Posедуje mogućnost automatskog uključivanja pozadinskog osvetljenja u zavisnosti od uslova okruženja. Dimenzije: 98.42 mm × 94.4 mm × 33.8 mm	49.2
DS-KD-M		Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomću kartice, ovaj modul podržava MIFARE 13.56 MHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 × 100 × 33.7 mm	78
DS-KD-E		Čitač kartica, omogućava korisnicima da otključava/otvaraju vrata pomću kartice, ovaj modul podržava EM 125 KHz kartice. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 × 100 × 33.7 mm	78
DS-KD-KP		Modul za interfonsku tastaturu, omogućava korisnicima da pozovu određeni stan tako što unesu broj stana, ili može služiti stanarima da otvaraju vrata unosom lozinke. Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, IK7 antivandal kućište temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.5 × 100 × 34.2 mm	126
DS-KD-DIS		Modul sa Ekranom, omogućava korisnicima da pristupi kontaktima stanara,poziva broj i zove unutrašnju jedinicu , otključava vrata uz pomoć modula sa tastaturom. 3,5-inčni LCD ekran rezolucije: 320 × 480p, 4 fizička dugmeta sa pozadinskim osvetljenjem, u uređaj se može dodati do 500 korisnika, temperaturni opseg -20° C to +60° C, IP65,dimenzije 98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm.	112.8
DS-KD-TDM		Modul sa 4" ekranom osetljivim na dodir sa integrisanim Mifare čitačem kartica. Rezolucija ekrana 480 x 480.Mogućnost pozivanja unošenjem broja stana, putem kontakt liste, otključavanje vrata šifrom ili prinošenjem kartice (Mifare 13,56 MHz). Može se dodati do 2000 kontakata i 6000 kartica (3 po kontaktu). Poseduje tzv advertisement mode (za reklamiranje sadržaja).Operativni sistem: Linux, ROM: 32 MB, RAM: 128 MB, potrošnja: ≤10 W, dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 100 mm × 100 mm × 35 mm, zaštita: IP65, IK08, radna temperatura: -20° C - +60° C	445.2
DS-KD-TDE		Modul sa 4" ekranom osetljivim na dodir sa integrisanim EM 125 KHz čitačem kartica. Rezolucija ekrana 480 x 480.Mogućnost pozivanja unošenjem broja stana, putem kontakt liste, otključavanje vrata šifrom ili prinošenjem kartice. Može se dodati do 2000 kontakata i 6000 kartica (3 po kontaktu). Poseduje tzv advertisement mode (za reklamiranje sadržaja).Operativni sistem: Linux, ROM: 32 MB, RAM: 128 MB, potrošnja: ≤10 W, dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 100 mm × 100 mm × 35 mm, zaštita: IP65, IK08, radna temperatura: -20° C - +60° C	468

DS-KD-KK		Interfonski modul za ime, 6 pozicija, omogućava da pozovete određeni stan samo jednim dodirom, Može biti ugradni ili nadgradni, pozadinsko svetlo, IP65, temperaturni opseg -40° C to +60° C, dimenzije 98.21 x 100.21 x 33.7 mm.	58.8
DS-KD-ACF1		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C,. Poklopac je napravljen od aluminijuma.	39.6
DS-KD-ACF2		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C,. Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 236 x 124 x 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 237 x 134 x 56 mm.	52.8
DS-KD-ACF3		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za ugradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C,. Poklopac je napravljen od aluminijuma, dimenzije 337.8 x 124 x 4 mm, a plastična kutija je dimenzija 338.8 x 134 x 56 mm.	66
DS-KD-ACW1		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C,. Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 117 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 117 x 107 x 32.7 mm.	58.8
DS-KD-ACW2		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C,. Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 219 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 219 x 107 x 32.7 mm.	81.6
DS-KD-ACW3		Dodatna oprema za montažu interfona II generacije, koristi se za nadgradnu montažu modula, temperaturni opseg -40° C to +60° C,. Poklopac i kutija su napravljeni od aluminijuma, dimenzije 320.8 x 107 x 4 mm, kutija je dimenzija 320.8 x 107 x 32.7 mm.	135.6
NAPAJANJA I POE SVIČEVI			
HT1000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.	6
HT2000D		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 96*47*30, težina 130gr.	7.5
HT24W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.	11
HT3000D		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.	11
HT5000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.	16
HT60W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	21
LS-HT412		4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm	64
LS-HT812		8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 9 ~10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.	105
PRATEĆA OPREMA			
REM-501		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 19 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06), tri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V DC, potrošnja ≤10 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12 A / 14 VDC, dimenzije 35mm x 30mm x 18mm	12
REM-502		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, dva relejna izlaza, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz, tri režima rada, led indikacija, napajanje 12~15V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	20

REM-404		Četvorokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz , četiri relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača (RC-M02, RC-M06), tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	17
RC-M02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M04		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, domet do 100m, koristi bateriju 27A	13
RC-M06		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi dve baterije 2016, dimenzije 45x35x11mm	11
RC-02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-02-315		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 315MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
TI-1		Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	4
TI-11		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3.5
T-5A		Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	6
T-14		Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	9
T-14L		Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	12
T-15		Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 53*53*28mm	10
TI-907		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
TI-911		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	21
Metalno kuciste tastera TI907 - TI911		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.	8
TI-910		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 40 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	20
Metalno kuciste tastera TI-910		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 30mm.	8
SC-301		Metalno crevo za zaštitu kablova od oštećenja i lomljenja, za spoljnu i unutrašnju montažu, dužine 410mm, unutrašnji prečnik creva 6.5mm.	14
EM-60		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.	22
ML-180		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 180 x 40 x 20mm.	36
L-180		L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	9.5
ZL-180		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	15
ML-280N		Elektromagnetna brava, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 0.45A min, dimenzije elektromagnetne brave: 224x40x25mm.	43
ML-280		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 0.45A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	43
ML-280S		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, kontakti NO / NC / COM / + / -, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	46
ML-280WB		Vodootporna elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	49
L-280		L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	10.5

ZL-280		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	19
U-280		U profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	10.5
ML-350		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 57 x 27mm.	57
L-350		L profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	10
ZL-350		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	21
U-350		U profil za elektromagnetnu bravu ML-350	11
ML-500		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 500kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 265x73x39mm.	72
L-500		L profil za elektromagnetnu bravu od 500kg ML-500	12
ZL-50		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 500kg ML-500	25
EMK-30		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indikacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.	36
MB100		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 450mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.	31
Elektroprihvatač O&C 33.1.04B		Elektroprihvatač za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatača 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvatač EMP-250		Elektroprihvatač, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 34mm .	21
Elektroprihvatač EMP-132		Elektroprihvatač, dvostrani, Fail Secure (otvara kad izgubi napajanje), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm.	22
Brava ASSA ABLOY		Brava za interfonska vrata 20, 25, 30mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	13.8
Brava AGB		Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	7.5
Automata za zatvaranje vrata ATZ-65		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 45-65kg i širine 700~1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 175 x 62 x 62mm.	21
Automata za zatvaranje vrata ATZ-85		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 65-85kg i širine 900~1200mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 206 x 72 x 69mm.	26
Automata za zatvaranje vrata VIRO		Automat za zatvaranje vrata, slim varijanta, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 186 x 44,5 x 67mm. U svojoj boji	39
Automata za zatvaranje vrata VIRO sivi		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 85kg i širine 1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 223 x 44,5 x 72mm. U svojoj boji	44

Dostupni i interfonski kompleti za veći broj korisnika . Molimo kontaktirajte nas radi informacije o cenama.

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

AMS electronic zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com

