

## CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR

17.01.2024

### AHD kamere i snimači

#### Full Color - kolor slika i u potpunom mraku 24/7

FC-5350		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>kolor slika i u potpunom mraku 24/7</b> , vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela, AHD/TVI:</b> 5M @ 12.5fps, 4M @ 25fps, 2M @ 25fps, 720P @ 25fps; <b>CVI:</b> 4M / 2M / 720P @ 25fps, <b>CVBS</b> 25fps, <b>0,005Lux</b> , <b>objektiv 3,6mm ili 6mm, IR-CUT, IP67, WDR, AI-DNR, Starlight, UTC</b> , 4 led diode warm white 4000K dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 268(W) x 95(H) x 88(D) mm, težina 1,5kg.	83
<b>AHD kamere 1080P FullHD (2Mpix)</b>			
LBE60HTC2005XESL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, <b>720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC</b> diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg.	93
LIN60HTC200ESL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, <b>720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , varifokalni objektiv 2.8-12mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC</b> diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) x 91(H) x 80(D)mm, težina 1,4kg.	79
LIZM60HTC200ESL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , varifokalni objektiv 2.8-12mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC</b> diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 290(W)x92(H)x80(D)mm, težina 1,4kg.	66
LBB60HTC200FSH		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , megapikselni objektiv 3.6 mm, <b>IR-CUT, IP66, DWDR, UTC, DNR, OSD, 2 IC</b> diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220x105x109mm, težina 1,65kg.	60
LBE60HTC200FSH		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , megapikselni objektiv 3.6mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 4 IC</b> diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 179(W)x90(H)x90(D)mm, težina 1,4kg.	60
AC-5220		1/3" CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 4 IC</b> diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1,40kg.	58
B116		Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	5.2
Kućište kamere B200		Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
LIRABHTC2005XESP		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, <b>720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> , u kompletu sa <b>dubokom metalnom osnovom</b> , vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, UTC, 3DNR, OSD, 4 IC</b> diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 148(H) x 136(Φ)mm, težina 1700g.	95
B245		Metalni zidni G-nosač, dimenzije 245(W) x 160(D) x 163(H)mm, težina 2.1kg. Kompatibilan sa modelima: LVDB, LVDH, LVDC45, LIRAB, LVWDB20, LVWDC20, LIRDCA, LIRDNT, LMDC	26
LIRDCAHTC2005XESL		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, <b>720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> , vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, UTC, 3DNR, OSD, 24 IC</b> dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 119(Φ)mm, težina 800g.	74

LIRDNTHTC200FSH		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> , vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD</b> , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	60
AC-3120		AVICOM	1/3" CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD</b> , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	54
Kućište kamere B170	data-bbox="238 158 301 178"/>		Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
LPDSHTC200FSH		Longse	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> , vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , megapikselski objektiv 2.8 mm, <b>IR-CUT, DWDR, UTC, DNR, OSD</b> , 2 IC diode dometa do 20m, napajanje DC12V / 500mA, dimenzije 99(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.	48
LIRDNHTC200FSH			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> , vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , megapikselski objektiv 3.6 mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD</b> , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 76(H) x 94.5(Φ)mm, težina 450g.	39
AC-2120			1/3" CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , megapikselski objektiv 2,8mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD</b> , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g.	37
AC-2120C		AVICOM	1/3" CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b> , megapikselski objektiv 2,8mm, <b>IR-CUT, DWDR, DNR, UTC, OSD</b> , 2 IC diode dometa do 25m, napajanje DC12V / 500mA, dimenzije Ø108 x 85(H) mm, težina 0.4kg.	32
AC-2120E			1/3" CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> za unutrasnju montažu, rezolucije <b>2 megapiksela</b> , megapikselski objektiv 2,8mm, <b>IR-CUT, DWDR, DNR, UTC, OSD</b> , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 99(W) x 81(H) x 80(D)mm, težina 300g, <b>plasticno kuciste</b> .	29
Kućište kamere B220A	data-bbox="238 528 301 548"/>	Longse	Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	9
LMBM30HTC130S			1/3" SONY CMOS Sensor, <b>960P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> mini kamera rezolucije <b>1.3 megapiksela</b> , 0.1 Lux/F1.2, megapikselski objektiv 3.6mm, <b>DNR, OSD</b> , napajanje DC12V 250mA, dimenzije 30 x 33 x 30mm, težina 150g.	54
Plastično plafonsko podnožje	data-bbox="238 618 301 658"/>	AVICOM	Univerzalna duboka plastična osnova za dome kamere, dimenzija Ø14cm i dubine 3.7cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	3.2
<b>AHD kamere 4 Mpix</b>				
LBP90AD400V			1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, <b>AHD</b> vodootporna kamera rezolucije <b>4 megapiksela</b> , 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 6 IC diode dometa do 60m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 211(W) * 92(H) * 90(D)mm., težina 1400g.	109
LBW30AD400V		Longse	1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, <b>AHD</b> vodootporna kamera rezolucije <b>4 megapiksela</b> , 0,01 Lux / F1.2, megapikselski objektiv 2.8 mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 2 IC diode dometa do 30m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 162(W) * 88(H) * 86(D)mm., težina 600g.	75
LIRDCAD400V			1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, <b>AHD</b> vodootporna kamera rezolucije <b>4 megapiksela</b> , 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 93(H) x 131(Φ)mm, težina 800g.	85
<b>AHD kamere 5 Mpix</b>				
AC-2250SL		AVICOM	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> za unutrasnju montažu, rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@12.5fps, 4M/2M/720P@25fps, TVI: 5M@12.5fps, 4M/2M/720P@25fps, CVI: 4M/2M/720P@25fps, 0,005Lux, megapikselski objektiv 2,8mm, <b>IR-CUT, WDR, AI-DNR, STARLIGHT, UTC, OSD</b> , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 99(W) x 81(H)mm, težina 300g, <b>plasticno kuciste</b> .	40

AC-2150K		<b>AVICOM</b> video security	1/2.5" CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 4M/2M@25fps, megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD, 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 450g.	42
AC-2250S			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/15fps, 2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g.	65
Kućište kamere B220A			Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	9
LIRDNTHTC500ESL		<b>Longse</b>	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Ø120 x 98(H) mm, težina 800g	79
AC-3150S			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Ø120 x 98(H) mm, težina 800g	89
Kućište kamere B170			Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
AC-4450S		<b>AVICOM</b> video security	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, 0,01Lux, megapikselni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 158(W) x 76(H) x 73(D)mm, težina 650g.	60
AC-4350			1/2.5" CMOS Sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps, 2M@30/25fps; CVI: 4M@30/25fps, 2M@30/25fps, megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP66, 2D/3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 220(W)x105(H)x109(D)mm, težina 1,65kg	73
LIN60HTC500ESL			1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) * 91(H) * 80(D)mm., težina 1400g.	94
LBE90HTC5005XES		<b>Longse</b>	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Starlight</b> , 6 IC dioda dometa do 60m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 900mA, dimenzije 179(W) x 90(H) x 90(D)mm, težina 1400g.	101
B116			Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	5.2
Kućište kamere B200			Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...	11
<b>AHD kamere 8 Mpix</b>				
AC-2180		<b>AVICOM</b> video security	1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI</b> vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, <b>AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps, megapikselni objektiv 3.6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije Ø93 x 74(H) mm, težina 400g	79

AC-3180		1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI</b> vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, <b>AHD</b> :4K@15fps, 4M / 2M@30fps, <b>TVI</b> : 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; <b>CVI</b> : 4K@15fps, 4M / 2M@30fps, motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g	116
AC-5280		1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI</b> vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, <b>AHD</b> :4K@15fps, 4M / 2M@30fps, <b>TVI</b> : 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; <b>CVI</b> : 4K@15fps, 4M / 2M@30fps, motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablažom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, težina 1400g	121
<b>DAHUA DVR snimači</b>			
XVR1B04-I		Penta-brid video snimač sa 4 analognih kanala plus 1 dodatni IP kanal rezolucije do 2MP. Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.	99.6
XVR1B08-I		Penta-brid video snimač sa 8 analognih kanala plus 2 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: Prvi kanal: 1080N (1fps–25/30fps) ostali kanali: 1080N (1fps–15fps). Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja: H.265+; 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB . SMD Plus.	118.8
<b>AVICOM DVR snimači</b>			
AHR-8008NGS		8 ch pentabridni, kompatibilan sa AHD, TVI, CVI, analognim (slobodan izbor) i IP kamerama, podržava 8 x AHD 5Mp + 4 x IP do 5Mp, 1ch audio, rezolucija snimanja 5MPix 7fps, 4Mpix 10fps, 3MPix 12fps, 2MPix 18fps, max. playback 8ch, video izlazi HDMI i VGA (ne poseduje BNC izlaz), kompresija H.264, H265, LAN, 2 x USB 2.0, 1 x SATA HDD do 8 TB, miš, XM Cloud technology, CMS, mobilna aplikacija XMEye Pro (IOS, ANDROID), bez HDD-a. U metalnom kućištu, dimenzije 255(L) x 215(W) x 44(H).	159
<b>HD-TVI kamere i snimači</b>			
<b>2Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada</b>			
DS-2CE19DF8T-AZE		2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom 4 u 1 TVI /AHD /CVI /CVBS režim. 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP68. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.	Na upit
DS-2CE10DF3T-FS		2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI /AHD /CVI /CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.86 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.	Na upit
DS-2CE12DFT-PIRXOF		2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI /AHD /CVI /CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PIR detektor, strobe light, Integrirana sirena. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.	Na upit
DS-2CE70DF3T-MFS		2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI / AHD / CVI / CVBS režim, 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.	Na upit
<b>5Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada</b>			
DS-2CE12HFT-F		5MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI /AHD /CVI /CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.	Na upit

**DS-2CE72HFT-F28**



**ColorVu**  
**HIKVISION®**

5MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI / AHD / CVI / CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560×1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-TRS. Materijal: Metal i Plastika.

**Na  
upit**

### HD-TVI kamere 1080P 2Mpix

**DS-2CE19D0T-VFIT3F**



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**Na  
upit**

**DS-2CE17D0T-IT3F**



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR . Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**Na  
upit**

**DS-2CE17D0T-IT5F**



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**Na  
upit**

**DS-2CE16D0T-ITFS**



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. **Integriran mikrofon**. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**Na  
upit**

**DS-2CE79D0T-VFIT3F**



2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. DWDR. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-T. Materijal: Metal i Plastika.

**Na  
upit**

**DS-2CE76D3T-ITMF**



2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120 dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**Na  
upit**

**DS-2CE76D0T-ITMFS**



2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**Na  
upit**

**DS-2CE56D0T-IRMF**



2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**Na  
upit**

**Postolje-kutija za kamere B131**



Univerzalna dozna za kamere. Razvodna kutija namenjena za spoljni montažu. Mogućnost smeštanja konektora za povezivanje. Dimenzija dozne 131xx131x51 mm.

**Na  
upit**

**DS-1280ZJ-XS**



Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Materijal Aluminum Alloy. Dimenzije Ø100 x 43.2 x 129mm. Težina 320g.

**Na  
upit**

**DS-1280ZJ-S**



Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Materijal Aluminum Alloy. Dimenzije Ø137 x 53.4x 164.8mm. Težina 527g.

**Na  
upit**

**DS-1280ZJ-M**



Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Dimenzije Ø157x185x 51.5mm, težina 621g

**Na  
upit**

**DS-1258ZJ**



Zidni nosač za kameru. Dimenzije Ø 111 mm x 120 mm x 80 mm, 200g

**Na  
upit**

## HD-TVI kamere 5Mpix

DS-2CE16H0T-ITFS



5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

Na  
upit

DS-2CE17H0T-IT3F



5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

Na  
upit

DS-2CE17H0T-IT5F



5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

Na  
upit

DS-2CE19H8T-AIT3ZF



HIKVISION®  
5MP

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač: DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

Na  
upit

DS-2CE76H0T-ITMFS



5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Materijal: Metal.

Na  
upit

DS-2CE76H8T-ITMF



5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

Na  
upit

DS-2CE56H0T-IT3ZF



5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

Na  
upit

## HD-TVI kamere 4K - 8Mpix

DS-2CE16U1T-ITPF



8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.

Na  
upit

DS-2CE19U1T-AIT3ZF



4K  
ULTRA HD

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

Na  
upit

DS-2CE76U1T-ITMF



NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W

Na  
upit

## HD-TVI snimači 4ch

DS-7104HGHI-K1(S)



HIKVISION®

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 2mp. Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite @25fps. Total Bandwidth 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265 pro. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 4TB. Human/Vehicle Analysis.

Na  
upit

<b>iDS-7104HQHI-M1/S(E)</b>		Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 5 MP @12fps/ 1080p lite@25fps. Total Bandwidth 72Mbps. Kompresija snimanja: GA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis. Motion Detection 2.0. Facial Detection.	<b>Na upit</b>
<b>iDS-7104HUHI-M1/S(E)</b>		<b>5 MP</b> Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: MP@8fps/ 5MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis.	<b>Na upit</b>
<b>iDS-7204HQHI-M1/S(C)</b>		<b>HIKVISION®</b> Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 2 kanala. Quick search by object or event type is supported.	<b>Na upit</b>
<b>iDS-7204HUHI-M1/S(C)</b>		<b>5 MP</b> Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.	<b>Na upit</b>
<b>iDS-7204HTHI-M1/S(C)</b>		<b>4K ULTRA HD</b> Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8MP@15fps/ 3K@20fps / 5M@20fps/ 4 MP/ 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.	<b>Na upit</b>
<b>HD-TVI snimači 8ch</b>			
<b>iDS-7108HQHI-M1/S(C)</b>		Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Total Bandwidth 96Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB.	<b>Na upit</b>
<b>iDS-7108HUHI-M1/S(C)</b>		<b>HIKVISION®</b> Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.	<b>Na upit</b>
<b>iDS-7208HQHI-M1/S(C)</b>		Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.	<b>Na upit</b>
<b>iDS-7208HUHI-M1/S(C)</b>		<b>5 MP</b> Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.	<b>Na upit</b>

iDS-7208HTHI-M2/S(C)			Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15 fps/ 5 MP@20 fps/ 3K@20 fps/ 3 MP@18fps/ 4 MP@25fps/ 1080p@25 fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported. Line crossing and intrusion detection 8ch.	Na upit
<b>HD-TVI snimači 16ch</b>				
iDS-7116HQHI-M1/S(C)			Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Bandwidth In 96Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Line Crossing Detection/ Intrusion Detection na 4 kanala. Human/Vehicle Analysis.	Na upit
<b>Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.</b>				
iDS-7216HQHI-M1/S(C)			Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.	Na upit
iDS-7216HUHI-M2/S(E)			Turbo HD AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8 fps/5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Motion Detection 2.0 (human/vehicle analysis). Perimeter Protection (human/vehicle analysis).	Na upit
<b>IP kamere i NVR</b>				
<b>NVR kompleti</b>				
WIFI3604M4SW200			NVR komplet sadrži snimač 1 x VR3604MW, 4 x wifi kamere 2Mpix LBH30SW200W, 4 adaptera za napajanje kamera 12V 0,5A, lan kabl 1m. NVR2004PGEW sa LCD monitorom dijagonale 12", podržava 4 IP kamere 2Mpix, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 x RJ45 10M/100M, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Onvif 2.4, mesto za 1 SATA HDD 2.5" (do 8 TB), 1 x USB, miš, besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona BitVision aplikacija (ANDROID, iOS), bez HDD.	368
<b>Full Color IP - kolor slika i u potpunom mraku 24/7</b>				
BMMBRL400WH		 	5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, Full Color IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, objektiv 3,6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), S/N ratio ≥52dB, 4 led diode warm white 4000K dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 268 x 95 x 88 mm, težina 1,5kg.	157
<b>IP kamere 4K</b>				
LVDHS800			4K Sony IMX274 + HI3519, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 3840 x 2160 @ 30fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI, audio, objektiv 5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 18 IC dioda dometa do 20 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 850mA, dimenzije Ø139 x 122(H) mm, težina 800g.	309
<b>IP kamere 5MPix</b>				
CMSBRL400			5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 3,6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø96 x 91(H) mm, težina 0.6kg.	105
AC-1355 ISP		 	5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, interna memorija 4GB, objektiv 2,8mm, 0,003Lux, POE(802.3af), S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, line cross, IP67, ONVIF, ROI, BLC, WDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø126 x 93,8(H) mm, težina 0,75kg.	115

AC-1455 INP		<b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 2.8mm, 0,006Lux, NEMA POE, S/N ratio ≥60dB, 2 IC diode dometa do 25m, line cross, IP67, ONVIF, ROI, BLC, WDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI, napajanje DC12V / 850mA, dimenzije Ø108 x 85(H) mm, težina 0.4kg.</b>	74
LIRDCA5XSS500		<b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944 @ 20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 24 IC dioda dometa do 30m, kompresija H.264/H.264+/H.265/H.265+, IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzije Ø 119 x 98(H) mm, težina 800g.</b>	122
AC-4555 ISP		<b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, interna memorija 4GB, objektiv 2.8mm, 0,01Lux, POE(802.3af), S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 171(W) x 73(H) mm, težina 0.75kg.</b>	115
BMSARL400		<b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 171(W) x 73(H) mm, težina 0.75kg.</b>	115
<b>IP kamere 4MPix</b>			
LIRDNTS400		<b>4Mpix OmniVision OV4689 + Hi3516D, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2560 x 1440 @ 20fps, kompresija H264/H265/JPEG/AVI, varifokalni objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 24 IC dioda dometa do 30 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Ø 131 x 93(H) mm, težina 800g.</b>	110
<b>IP kamere 2MPix</b>			
LIRDQS200		<b>2Mpix Sony IMX323 + HI3516CV200, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija H264/JPEG/AVI, objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, POE(802.3af), slot za Micro SD karticu do 128GB, 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Ø120 x 104(H) mm, težina 600g.</b>	95
LMDCA200		<b>2MPix 1/2,8" Sony IMX322 + S2L33M, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080@25fps, objektiv 3.6mm, 0,01Lux, POE(802.3af), 12 IC dioda dometa do 20 m, kompresija H.264, IR-CUT,Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 400mA, dimenzije 95.5(W) x 95.5(H) x 62(D) mm, težina 289g.</b>	63
<b>HIKVISION IP</b>			
<b>Hikvision IP ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada</b>			
DS-2CD2T47G2-L		<b>4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Materijal: Metal.</b>	Na upit
DS-2CD1027G0-L		<b>2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED belih dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.</b>	Na upit
DS-2CD2147G2-L		<b>4MP mrežna kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 130dB WDR. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection, face capture. 12v napajanje,PoE. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120B. Materijal: Metal.</b>	Na upit

## IP kamere - HIKVISION

**DS-2CD2421G0-IW**



HIKVISION®

Na  
upit

2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+. 120 dB WDR. Domet IC dioda do 10m. Integriran mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection. 12V napajanje, PoE. Materijal: Plastika.

**DS-2CD1123G2-I**



Na  
upit

2MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F2.0,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je 1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika.

**DS-2CD1143G2-I**



Na  
upit

4MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Motion detection (human,vehicle). Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1258ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**DS-2CD2123G2-IU**



Na  
upit

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integriran mikrofon. Video analitika: Line crossing ,intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120B. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**DS-2CD2143G2-I**



Na  
upit

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika.

**DS-2CD2183G0-IS**



Na  
upit

8MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika:Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**DS-2CD1723G2-IZ**



Na  
upit

2MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1273ZJ-DM21. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1267ZJ-SUS.Materijal: Metal.

**DS-1280ZJ-DM18**



Na  
upit

Aluminijumska razvodna kutija, dimenzije Φ111mm, težina 150g

**DS-1280ZJ-DM21**



Na  
upit

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Vodoootporni dizajn, dimenzije Φ137x42mm, težina 250g

**DS-2CD2043G2-I****DS-2CD2083G0-I****DS-2CD2T46G2-2I**

HIKVISION®

**DS-2CD2T83G2-4I**4K  
ULTRA HD**DS-2CD1643G2-IZ****DS-2CD2643G2-IZS**

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Scene change detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

Na  
upit**iDS-2CD7A46G0/P-  
IZHSY**

HIKVISION®



4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalne rezolucije 2688×1520. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Odgovarajuća dozna je DS-1276ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

Na  
upit**NVR - HIKVISION****DS-7604NXI-K1**

HIKVISION®

Mrežni video snimač za 4 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Motion Detection 2.0, Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics.

Na  
upit

<b>DS-7604NXI-K1/4P</b>		Mrežni video snimač sa 4 kanala i 4 PoE portova sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0.	<b>Na upit</b>
<b>DS-7608NXI-K2</b>		Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio in, 1x audio out, 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Svi kanali podžavaju Motion Detection 2.0, uman and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 8-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm).	<b>Na upit</b>
<b>DS-7608NXI-I2/8P/S(E)</b>	 	Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Facial recognition. Human and vehicle analysis do 4 kanala 2mp.	<b>Na upit</b>
<b>DS-7616NXI-K2</b>		Mrežni video snimač za 16 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2xUSB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle nalysis 16-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm).	<b>Na upit</b>
<b>DS-7732NXI-K4</b>		Mrežni video snimač za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 256Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2xUSB2.0, 1x USB3.0. 4HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 32-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm).	<b>Na upit</b>
<b>IP - PTZ kamere</b>			
<b>DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)</b>		4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out, Integriran zvučnik i mikrofon. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Face Capture, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection. 12V napajanje, PoE.	<b>Na upit</b>
<b>DS-2DE7A232IW-AEB(T5)</b>		2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection. Auto Tracking, Face Capture. 24VAC napajanje, Hi-PoE. Kamera se isporučuje sa zidnim nosačem DS-1602ZJ. Nosač za banderu je DS-1673ZJ. Materijal: Metal.	<b>Na upit</b>
<b>DS-1602ZJ</b>	 	Aluminijumski nosač za kamere. Kanal za prolazak kablova i sigurnosno uže, dimenzije 97x182x305mm, težina 1050g	<b>Na upit</b>
<b>DS-1602ZJ-BOX</b>		Aluminijumski zidni nosač za PTZ kamere. Kanal za prolazak kablova, dimenzije 395.5mm x 281.2mm x 170.7mm težina 2.15kg	<b>Na upit</b>
<b>DS-1602ZJ-Pole</b>		Vertikalni nosač za Speed Dome kamere. Aluminijumski nosač sa doznom za ptz kamere. Materijal aluminijum i čelik. Dimenzije 117mm x 194mm x 451.3mm. Težina 2 kg.	<b>Na upit</b>
<b>DS-1602ZJ-Corner</b>		Zidni nosač za montiranje u čošak. Malih dimenzija, sigurnosno uže, dimenzije 176.8x194x417.8mm, težina 2809g	<b>Na upit</b>
<b>Monitori i interaktivni tablet</b>			
<b>DS-D5024FN</b>		23.8 inča monitor u FHD rezoluciji. LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @60Hz. Brightness 250cd/m². Contrast Ratio 4000:1. 1x HDMI input, 1 x VGA input.	<b>Na upit</b>

<b>DS-D5B65RB/A</b>		Interaktivni 4K touch screen ekran. Veličina ekrana 65 inča. Rezolucija 3840x2160 @ 60Hz, pozadinsko osvetljenje tipa DLED. Osvetljenje 350 cd/m². kontrast 1200:1, Pixel pitch 0.124(H) x 0.372 (V)mm, ugao gledanja 178°(H)/178°(V). Operativni sistem Android, procesor 4-core A73 x 2 + A53 x 2, 1.5 GHz. 2x HDMI (max 4K @ 60Hz), 1 x HDMI out. 2 zvučnika 16W. 2 Mrežna interfejsa i Bluetooth 5.0. 2x USB 2.0. Radna temperatura 0 do 40 C. Potrošnja 250W.	<b>Na upit</b>
<b>DS-D5ABKY2-S</b>		Mobilni stojeći nosač za interaktivne ekrane od 55 do 75 inča. SPCC visokokvalitetna čelična ploča, sive boje. Dimenzije: 1.160mm x 688mm x 1.560mm. Težina 20kg. Nosivost do 85kg.	<b>Na upit</b>
<b>HDD</b>			
<b>HDD-1T</b>		TOSHIBA HDD, 1TB	<b>Upit</b>
<b>HDD-2T</b>		TOSHIBA HDD, 2TB	<b>Upit</b>
<b>HDD-4T</b>		WD PURPLE HDD, 4TB	<b>Upit</b>
<b>Memorijske kartice</b>			
<b>WD Purple SC QD102</b>		MicroSD kartica kapaciteta 64GB SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°, Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100 MB/s	<b>Na upit</b>
<b>WD Purple SC QD102</b>		MicroSD kartica kapaciteta 128GB High Endurance CCTV SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°, Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100 MB/s	<b>Na upit</b>
<b>Video baluni</b>			
<b>CF-201</b>		Pasivni video Balun za prenos video signala putem UTP CAT5/5E/6 kabla, kompatibilan sa <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> , maksimalna dužina do 400m za AHD/CVI odnosno 300m za TVI/CVBS, podržane rezolucije <b>720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP</b> . Cena je za par.	<b>7.5</b>
<b>NT-621A / 213B+ (STK</b>		Pasivni video Balun za prenos audio/video signala i napajanja putem UTP kabla, maksimalna dužina kabla do 100 metara. <b>Cena za par.</b>	<b>6.5</b>
<b>STK204LL</b>		4-kanalni pasivni video balun za prenos video signala putem UTP kabla, lak za montažu, ulazni konektor RJ 45, mogućnost montaže na zid	<b>11</b>
<b>NT-2401 T</b>		Aktivni transmpter za prenos jednog video signala putem UTP kabla. Max domet 2400 metara. 12 V DC .	<b>16</b>
<b>NT-2401 R</b>		Aktivni risiver za prijem jednog video signala putem UTP kabla 12 V DC .	<b>19</b>
<b>NT-2504 R</b>		Aktivni risiver za prijem 4 video signala putem UTP kabla.	<b>60</b>
<b>Nosači i kućišta</b>			
<b>SAB-01B</b>		Pokretni plastični nosač kamere u crnoj boji, dužina 130mm.	<b>1</b>
<b>SAB-07</b>		Pokretni metalni nosač za YC seriju kamera.	<b>1</b>
<b>SAB-06-B</b>		Pokretni metalni nosač dužine 170 mm.	<b>1</b>
<b>EJWM 100</b>		Metalni nosač za dome antivandal kamere	<b>11</b>
<b>GL 610</b>		Kućište za unutrasnje / spoljasnje za montažu u spušteni plafon, dimenzije 125(W) x 100(H) x 335(L)mm.	<b>8.0</b>
<b>GL 208</b>		Nosač za gučište GL619 sa skrivenom kablažom.	<b>11</b>
<b>Napajanje</b>			
<b>HTD-CVT1202000</b>		Pretvarač 24VAC-12VDC, ulazni napon AC 20~24V, izlazni napon : 12V DC / 2A, dimenzije 61.5*33*24.5mm, težina 46.6gr.	<b>8</b>
<b>HT1000</b>		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.	<b>6</b>
<b>HT2000</b>		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 96*47*30, težina 130gr.	<b>7.5</b>
<b>HT24W</b>		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12-13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.	<b>11</b>

HT2000-W		Adapter (switch) za spoljnu montažu, ulaz: 100~240V AC Izlaz: 12V DC / 2A, dimenzije 84.8*42*136.5mm, težina 170.9gr, radna temperatura -20—60C.	10
HT3000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.	11
HT5000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.	16
HT60W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11.8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	21
HT120W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~16V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	24
HTD120W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 488gr.	29
HTD120W-B		AVICOM BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 15V. Mogućnost priključenja backup baterije. Dimenzije 158*99*43mm, težina 430gr.	45
CP1204-3A-B		Cetvorokanalno BOX napajanje za kamere, moguce dodavanje back-up akumulatora 12V 7Ah, ulaz: 90~220V AC, Izlaz: DC12V+/-5% DC / 3A, dimenzije 265x205x90mm, tezina 1,9kg. Isporučuje se bez akumulatora.	47
HT1218-10A		Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A, max 1.1A po kanalu. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 16V. Dimenzije 246*208*52mm, težina 1.61 Kg.	56
HT1218-20A-B		Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 20A, max 2A po kanalu. Mogućnost priključenja backup baterije 12V 7Ah, regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 264*206*90mm, težina 2.49 Kg.	99
HTD1217-10A-B		Sedamnaestokanalno rack mount napajanje sa displejem za prikaz radnog napona i potrosnje struje u realnom vremenu, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A, max 2A po kanalu za kanale 1~16 i 4A za kanal 17, regulacija izlaznog napona, mogucnost prikljucenja back-up baterije. Dimenzije 485.4 * 230 * 65.6mm (1.5U/19"), težina 2.9 Kg.	140

### Mikrofoni

AM-003		Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, napajanje 4-14 V, potrosnja 10 mA, pokriva do 50 kvm.	5
JR-501C-1		Napajanje 6-12V, potrosnja 12 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 200Hz ~ 20KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 50 kvm, kabl sa konektorima.	7
JR-502B		AVICOM Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, kabl bez konektora, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrosnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 100Hz~6KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 39.5 x 31 x 16 mm.	9
JR-2009		Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrosnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekv. opseg 100Hz~6000Hz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 40(H)x 69(Φ)	10

### Extenderi

HDMI extender HDMI-60		Aktivni HDMI ekstender za prenos hdmi signala preko UTP kabla, domet do 60m, podrzani video ulazi/izlazi: video input: 24/50/60fs / 1080p/1080i/ 720p /576p/576i / 480p/480i. Dimenzije 81x43x22mm, napajanje 5V 1A	38
-----------------------	---	---	----

### Aktivna kablovska oprema

MT41		TERRA RF modulator, 1 x A/V ulaz , 1 x RF ini, 1 x RF out, izlaz 21~69 kanal, izlazni nivo signala 90dBμV 75ohm, napajanje 220V AC, dimenzije 133x73x39 mm.	57
------	---	--	----

### Aktivna mrežna oprema

LS-HT412		Longse 4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm.	64
----------	---	--	----

DS-3E0106HP-E		HIKVISION® 4-portni (4+2) neupravljeni megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 3 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 1.35A.Zaštićena od prenapona 6KV za PoE portove.	Na upit
---------------	---	---	---------

<b>LS-HT812</b>		<b>Longse</b>	8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/ <b>1000Mbps</b> (Port 9 ~10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm *140mm *40mm.	<b>105</b>
<b>DS-3E0109P-E/M</b>		<b>HIKVISION</b>	8-portni (8+1) neupravljeni megabitni PoE svič. 8 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 60W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	<b>Na upit</b>
<b>DS-3E0310HP-E</b>			8-portni (8+2) neupravljeni megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 7 megabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 2.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	<b>Na upit</b>
<b>LS-HT1612</b>		<b>Longse</b>	16-portni PoE Switch, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Power over Ethernet (PoE) standard; 16 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 16) + 2 x UpLink x 10/100/ <b>1000Mbps</b> (Port 17 ~18), PoE Power Budget max 240W. Dimenzije 290mm * 200mm * 44mm.	<b>200</b>
<b>Pasivna mrežna oprema</b>				
<b>WS-6406A</b>			Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450x368 U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvor za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20	<b>89</b>
<b>DN-91410</b>			Modularni patch panel 24p, Prazan, Sivi, 1U, za rek 19" Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615	<b>19.8</b>
<b>DN-93615</b>			Sertifikovan konektor za SFTP kabl kategorije 6 (CAT6a)	<b>4</b>
<b>WS-S 1U 450</b>			Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve) nosivost do 20Kg, dubina 250mm, za rekove dubine 450mm i 600mm, dostupna u sivoj boji	<b>17.4</b>
<b>Elco SL 8M 1U</b>			Razvodni panel 19" 220V, 8 utičnih mesta sa prekidačem Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji	<b>27.5</b>
<b>CCTV testeri</b>				
<b>Tester CCTV 4.3"</b>			CCTV tester kompatibilan sa CVBS, AHD i TVI kamerama (do 1080P), TFT displej 4,3' visoke rezolucije, utp kabl tester, DC 5V 1A izlaz, DC12V 1A izlaz, litijumska baterija 2600mAh, adapter za napajanje 5V 1A. Dimezije 120 x 80 x 40mm, tezina 140gr.	<b>43</b> <b>FIX</b>
<b>Tester 5900ACT</b>			CCTV tester 4 u 1, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS kamerama do rezolucije 4K (8Mpix), LCD touch screen displej 5" rezolucije 800 x 480, HDMI ulaz 720P / 1080P, VGA ulaz 1080P, RJ45 cable tester, PTZ kontrola preko RS485, izlaz DC12V 1A, Lithium polymer baterija 3000mAh, dimenzije 38 mm x 103mm x 41mm, tezina 500gr.	<b>112</b> <b>FIX</b>
<b>Tester 9800ADH Plus</b>		<b>AVICOM</b> video security	CCTV tester 6 u 1, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS / HD-SDI i IP kamerama do rezolucije 4K (8MPix), H264&H265, Retina touch screen displej 7" rezolucije 1280 x 800, Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps, HDMI izlaz / HDMI ulaz 1080p, RJ45 TDR cable tester, RAPID onvif, POE tester, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, XMeye, gDMSS, EZView... izlaz DC12V 3A / DC24V 2A, Li-Polymer baterija 7.6V 7800mAh, dimenzije 240 mm x 154mm x 46mm, tezina 620gr.	<b>330</b> <b>FIX</b>
<b>Tester X7MOVTADHS</b>			CCTV tester + digitalni multimeter + optical power meter + visual fault locator, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS / HD-SDI i IP kamerama do rezolucije 4K (8MPix), H264&H265, Retina touch screen displej 7" rezolucije 1920 x 1200, Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps, HDMI izlaz / HDMI ulaz 4K, RJ45 TDR cable tester, RAPID onvif, POE tester, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, XMeye, gDMSS, EZView... izlaz DC12V 3A / DC24V 2A, Li-ion Polymer baterija 7800mAh, dimenzije 240 mm x 154mm x 46mm, tezina 0.980gr.	<b>639</b> <b>FIX</b>

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.

AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite [www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)