

## AHD kamere i snimači

## Full Color - kolor slika i u potpunom mraku 24/7

|         |   |   |    |
|---------|---|---|----|
| FC-5350 |  |  <p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>kolor slika i u potpunom mraku 24/7</b>, vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b>, <b>AHD/TVI: 5M @ 12.5fps, 4M @ 25fps, 2M @ 25fps, 720P @ 25fps</b>; <b>CVI: 4M / 2M / 720p @ 25fps</b>, <b>CVBS 25fps, 0,005Lux, objektiv 3,6mm ili 6mm, IR-CUT, IP67, WDR, AI-DNR, Starlight, UTC</b>, 4 led diode warm white 4000K dometa do 40m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 268(W) x 95(H) x 88(D) mm, težina 1,5kg.</p> | 83 |
|---------|---|---|----|

## AHD kamere 1080P FullHD (2Mpix)

|                              |   |  |     |
|------------------------------|---|--|-----|
| LIRDAHTC2005XESL             |    | <p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, <b>720P/1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b>, vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b>, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, UTC, 3DNR, OSD</b>, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 119(Φ)mm, težina 800g.</p> | 74  |
| LIRDNTHTC200FSH              |    | <p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b>, vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b>, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, UTC, DNR, OSD</b>, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.</p>  | 60  |
| AC-3120                      |    | <p>1/3" CMOS sensor, <b>1080P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>2 megapiksela</b>, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD</b>, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 98(H) x 120(Φ)mm, težina 800g.</p>   | 54  |
| B245                         |   | <p>Metalni zidni G-nosač, dimenzije 245(W) x 160(D) x 163(H)mm, težina 2.1kg. Kompatibilan sa modelima: LVDB, LVDH, LVDC45, LIRAB, LVWDB20, LVWDC20, LIRDC, LIRDCA, LIRDNT, LMDC</p>   | 26  |
| Kućište kamere B170          |  | <p>Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...</p>  | 11  |
| LMBM30HTC130S                |  | <p>1/3" SONY CMOS Sensor, <b>960P, AHD / TVI / CVI / CVBS</b> mini kamera rezolucije <b>1.3 megapiksela</b>, 0.1 Lux/F1.2, megapikselsni objektiv 3.6mm, DNR, OSD, napajanje DC12V 250mA, dimenzije 30 x 33 x 30mm, težina 150g.</p>   | 54  |
| Plastično plafonsko podnožje |  | <p>Univerzalna duboka plastična osnova za dome kamere, dimenzija Ø14cm i dubine 3.7cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...</p>  | 3.2 |

## AHD kamere 4 Mpix

|             |   |  |     |
|-------------|---|--|-----|
| LBP90AD400V |  | <p>1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, <b>AHD</b> vodootporna kamera rezolucije <b>4 megapiksela</b>, 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b>, 6 IC diode dometa do 60m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 211(W) * 92(H) * 90(D)mm., težina 1400g.</p> | 109 |
| LBW30AD400V |  | <p>1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, <b>AHD</b> vodootporna kamera rezolucije <b>4 megapiksela</b>, 0,01 Lux / F1.2, megapikselsni objektiv 2.8 mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b>, 2 IC diode dometa do 30m, nosač sa skrivenom kabložom, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 162(W) * 88(H) * 86(D)mm., težina 600g.</p>    | 75  |
| LIRDCAD400V |  | <p>1/3" OmniVision OV4689 CMOS Sensor, <b>AHD</b> vodootporna kamera rezolucije <b>4 megapiksela</b>, 0,01 Lux / F1.2, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b>, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 93(H) x 131(Φ)mm, težina 800g.</p>  | 85  |

## AHD kamere 5 Mpix

|          |   |  |    |
|----------|---|--|----|
| AC-2150K |  | <p>1/2.5" CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b>, AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 4M/2M@25fps, megapikselsni objektiv 3.6mm, <b>IR-CUT, IP67, DWDR, DNR, UTC, OSD</b>, 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 450g.</p>   | 42 |
| AC-2250S |  | <p>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b>, AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/15fps, 2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, megapikselsni objektiv 3.6mm, <b>IR-CUT, IP66, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b>, 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 74(H) x 93(Φ)mm, težina 400g.</p> | 65 |

|                          |   |   |   |       |
|--------------------------|---|---|---|-------|
| Kućište kamere<br>B220A  |     | Duboka metalna osnova za dome kamere sa fiksnom optikom Ø 9,3cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...                            | 9   |       |
| LIRDNTHTC500ESL          |    | Longse  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g   | 79    |
| AC-3150S                 |    | Longse  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g   | 89    |
| Kućište kamere<br>B170   |    | Duboka metalna osnova za dome kamere sa varifokalnom optikom Ø 12cm dubine 4cm za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...                        | 11  |       |
| AC-4450S                 |    | AVICOM<br>video security  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, 0,01Lux, megapikselsni objektiv 3,6mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 20 IC dioda dometa do 25m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije 158(W) x 76(H) x 73(D)mm, težina 650g.   | 60    |
| LIN60HTC500ESL           |    | Longse  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, varifokalni objektiv 2.8-12 mm, IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, 4 IC diode dometa do 40m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije 275(W) * 91(H) * 80(D)mm., težina 1400g.                                  | 94    |
| LBE90HTC5005XES<br>L     |   | Longse  | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> vodootporna kamera rezolucije <b>5 megapiksela</b> , AHD: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@25fps, CVI: 5M@20fps, 4M/2M@25fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Starlight</b> , 6 IC dioda dometa do 60m, nosač sa skrivenom kablazom, napajanje DC12V / 900mA, dimenzije 179(W) x 90(H) x 90(D)mm, težina 1400g. | 101   |
| B131                     |  | Univerzalna dozna za kamere. Razvodna kutija namenjena za spoljnu montažu. Mogućnost smeštanja konektora za povezivanje. Dimenzija dozne 131x131x51 mm. | 5.2   |       |
| B116                     |  | Duboka plastična osnova za bullet kamere dimenzije 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...               | 5.2   |       |
| Kućište kamere<br>B200   |  | Duboka metalna osnova za bullet kamere Ø 12cm dubine 4cm, pogodna za smestaj video baluna, konektora, napajanja ...                                     | 11  |       |
| <b>AHD kamere 8 Mpix</b> |   |   |   |       |
| AC-2180                  |  | AVICOM<br>video security  | 1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI</b> vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, <b>AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps</b> , megapikselsni objektiv 3.6mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 18 IC dioda dometa do 20m, napajanje DC12V / 550mA, dimenzije Φ93 x 74(H) mm, težina 400g   | 79    |
| AC-3180                  |  | Longse  | 1/2.8" SONY IMX415 CMOS sensor, <b>AHD / TVI / CVI</b> vodootporna kamera rezolucije 8 megapiksela, <b>AHD:4K@15fps, 4M / 2M@30fps, TVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps; CVI: 4K@15fps, 4M / 2M@30fps</b> , motorizovani varifokalni objektiv 3.3-12 mm, <b>IR-CUT, IP67, WDR, 3DNR, UTC, OSD</b> , 24 IC dioda dometa do 30m, napajanje DC12V / 750mA, dimenzije Φ120 x 98(H) mm, težina 800g   | 116   |
| <b>DAHUA DVR snimači</b> |   |   |   |       |
| XVR1B04-I                |  | DAHUA<br>TECHNOLOGY   | Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 1 dodatni ip kanal rezolucije do 2MP. Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.   | 99.6  |
| XVR1B08-I                |  | DAHUA<br>TECHNOLOGY   | Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 2 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: Prvi kanal: 1080N (1fps~25/30fps) ostali kanali: 1080N (1fps~15fps). Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja: H.265+; 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB . SMD Plus.   | 118.8 |

|   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
| XVR1B16-I   |     | Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 2 dodatna ip kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1. kanal 1080N (1fps–25/30 fps), ostali 1080N (1fps–15 fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF (1fps–25/30 fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. SMD Plus                           | 199.2 |
| XVR5104HS-I3  |    | Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 2 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps). Bandwidth In 32Mbps, Bandwidth Out 32Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.        | 132   |
| XVR5108HS-I3  |    | Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.        | 200.4 |
| XVR5116HS-I3  |    | Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus. | 315.6 |
| <b>HD-TVI kamere i snimači</b>  |   |   |       |
| <b>2Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada</b> |   |   |       |
| DS-2CE19DF8T-AZE  |   | 2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom 4 u 1 TVI /AHD /CVI /CVBS režim. 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP68. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.  | 325   |
| DS-2CE10DF3T-FS   |  | 2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI /AHD /CVI /CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.86 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.  | 74    |
| DS-2CE12DFT-PIRXOF  |  | 2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI /AHD /CVI /CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PIR detektor, strobe light, Integrisana sirena. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Mat: Met/Plast  | 108   |
| DS-2CE70DF3T-MFS  |  | 2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI / AHD / CVI / CVBS režim, 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. <b>Integrisan mikrofoni.</b> 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.                         | 74    |
| <b>5Mpix HD-TVI kamere ColorVu - kolor slika u svim uslovima rada</b> |   |   |       |
| DS-2CE12KF3T  |  | 5MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0003Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.  | 136   |
| DS-2CE72HFT-F28   |  | 5MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI / AHD / CVI / CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-TRS. Materijal: Metal i Plastika.   | 94    |
| <b>HD-TVI kamere 1080P 2Mpix</b>                                      |   |   |       |
| DS-2CE19D0T-VFIT3F  |  | 2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Mat: Met/ Plas  | 77    |

|                                       |   |   |   |             |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------|
| <b>DS-2CE17D0T-IT3F</b>               |     |   | 2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.  | <b>41</b>   |
| <b>DS-2CE17D0T-IT5F</b>               |    |   | 2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.  | <b>49</b>   |
| <b>DS-2CE16D0T-ITFS</b>               |    |   | 2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. <b>Integrisan mikrofoni</b> . 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.   | <b>43</b>   |
| <b>DS-2CE79D0T-VFIT3F</b>             |    |   | 2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. DWDR. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-T. Materijal: Metal i Plastika.  | <b>77</b>   |
| <b>DS-2CE76D3T-ITMF</b>               |    |   | 2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 120 dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.   | <b>60</b>   |
| <b>DS-2CE76D0T-ITMFS</b>              |    |    | 2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal. | <b>40</b>   |
| <b>DS-2CE76D0T-ITPF (2.8mm)(C)</b>    |   |   | 2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Plastika.                                       | <b>30</b>   |
| <b>Postolje-kutija za kamere B131</b> |  |   | Univerzalna dozna za kamere. Razvodna kutija namenjena za spoljnu montažu. Mogućnost smeštanja konektora za povezivanje. Dimenzija dozne 131x131x51 mm.   | <b>5.2</b>  |
| <b>DS-1280ZJ-XS</b>                   |  |   | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Materijal Aluminum Alloy. Dimenzije $\Phi 100 \times 43.2 \times 129$ mm. Tezina 320g.  | <b>20.4</b> |
| <b>DS-1280ZJ-S</b>                    |  |   | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Materijal Aluminum Alloy. Dimenzije $\Phi 137 \times 53.4 \times 164.8$ mm. Tezina 527g.  | <b>31.2</b> |
| <b>DS-1280ZJ-M</b>                    |  |   | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Dimenzije $\Phi 157 \times 185 \times 51.5$ mm, težina 621g   | <b>31.2</b> |
| <b>DS-1258ZJ</b>                      |  |   | Zidni nosač za kameru. Dimenzije $\Phi 111 \text{ mm} \times 120 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}$ , 200g  | <b>12</b>   |
| <b>HD-TVI kamere 5Mpix</b>            |   |   |   |             |
| <b>DS-2CE16H0T-ITPF (3.6mm)(C)</b>    |  |   | 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.  | <b>41</b>   |
| <b>DS-2CE16H0T-ITFS</b>               |  |  | 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.   | <b>55</b>   |
| <b>DS-2CE17H0T-IT3F</b>               |  |   | 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.  | <b>62</b>   |

|                                 |   |   |   |      |
|---------------------------------|---|---|---|------|
| DS-2CE17H0T-IT5F                |     |   | 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.  | 59   |
| DS-2CE19H8T-AIT3ZF              |    |   | 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.7 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač: DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.  | 142  |
| DS-2CE76H0T-ITPF (2.8mm)(C)     |    |    | 5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Materijal: Plastika.  | 42.6 |
| DS-2CE76H0T-ITMFS               |    |   | 5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Materijal: Metal.   | 54   |
| DS-2CE76H8T-ITMF                |    |   | 5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.   | 82   |
| <b>HD-TVI kamere 4K - 8Mpix</b> |   |   |   |      |
| DS-2CE16U1T-ITPF                |   |   | 8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.  | 94   |
| DS-2CE19U1T-AIT3ZF              |  |  | 8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.   | 152  |
| DS-2CE76U1T-ITMF                |  |   | NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps, Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2o); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR), Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W   | 61   |
| <b>HD-TVI snimači 4ch</b>       |   |   |   |      |
| iDS-7104HQHI-M1/S(E)            |  |  | Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate:5 MP @12fps/ 1080p lite@25fps. Total Bandwidth 72Mbps. Kompresija snimanja: GA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis. Motion Detection 2.0. Facial Detection.   | 105  |
| iDS-7104HUHI-M1/S(E)            |  |  | Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis.  | 162  |
| iDS-7204HQHI-M1/S(C)            |  |   | Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 2 kanala. Quick search by object or event type is supported. | 155  |

|                             |   |                    |  |            |
|-----------------------------|---|--------------------|--|------------|
| <b>iDS-7204HUHI-M1/S(C)</b> |    | <b>5MP</b>         | Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.   | <b>232</b> |
| <b>HIKVISION®</b>           |   |                    |  |            |
| <b>iDS-7204HTHI-M1/S(C)</b> |    | <b>4K ULTRA HD</b> | Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8MP@15fps/ 3K@20fps/ 5M@20 fps/ 4 MP/ 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.  | <b>358</b> |
| <b>HD-TVI snimači 8ch</b>   |   |                    |  |            |
| <b>iDS-7108HQHI-M1/S(C)</b> |    |                    | Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Total Bandwidth 96Mbps.Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB.  | <b>153</b> |
| <b>iDS-7108HUHI-M1/S(C)</b> |    |                    | Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18 fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.   | <b>262</b> |
| <b>HIKVISION®</b>           |   |                    |  |            |
| <b>iDS-7208HQHI-M1/S(C)</b> |   |                    | Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.  | <b>232</b> |
| <b>iDS-7208HUHI-M2/S</b>    |  | <b>5MP</b>         | Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.                          | <b>470</b> |
| <b>iDS-7208HTHI-M2/S(C)</b> |  | <b>4K ULTRA HD</b> | Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15 fps/ 5 MP@20 fps/ 3K@20 fps/ 3 MP@18fps/ 4 MP@25fps/ 1080p@25 fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported. Line crossing and intrusion detection 8ch. | <b>694</b> |
| <b>HD-TVI snimači 16ch</b>  |   |                    |  |            |
| <b>iDS-7116HQHI-M1/S(C)</b> |  |                    | Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Bandwidth In 96Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Line Crossing Detection/ Intrusion Detection na 4 kanala. Human/Vehicle Analysis.   | <b>244</b> |
| <b>iDS-7216HQHI-M1/S(C)</b> |  | <b>HIKVISION®</b>  | Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.   | <b>353</b> |

|                      |   |   |  |     |
|----------------------|---|---|--|-----|
| iDS-7216HUHI-M2/S(E) |  |  | <p>Turbo HD AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate:8 MP@8 fps/5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1 x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Motion Detection 2.0 (hum./veh./ analy). Perimeter Protection (hum./veh./ analy).</p> | 821 |
|----------------------|---|---|--|-----|

### IP kamere i NVR

#### Full Color IP - kolor slika i u potpunom mraku 24/7

|             |   |   |  |     |
|-------------|---|---|--|-----|
| BMMBRL400WH |  |  | <p><b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, Full Color IP</b> bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944@25fp, 2560*1440@25fp, 1920*1080@25fps, objektiv 3,6mm, 0,01Lux, <b>POE(802.3af)</b>, S/N ratio ≥52dB, 4 led diode warm white 4000K dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje DC12V / 1000mA, dimenzije 268 x 95 x 88 mm, težina 1,5kg.</p> | 157 |
|-------------|---|---|--|-----|

#### IP kamere 4K

|          |   |   |  |     |
|----------|---|---|--|-----|
| LVDHS800 |  |  | <p><b>4K Sony IMX274 + HI3519</b>, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 3840 x 2160 @ 30fps, kompresija <b>H264/H265/JPEG/AVI</b>, audio, objektiv 5mm, 0,01Lux, <b>POE(802.3af)</b>, 18 IC dioda dometa do 20 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 850mA, dimenzije Φ139 x 122(H) mm, težina 800g.</p> | 309 |
|----------|---|---|--|-----|

#### IP kamere 5MPix

|             |   |  |  |     |
|-------------|---|--|--|-----|
| AC-1355 ISP |  |  | <p><b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor</b>, IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, <b>interna memorija 4GB</b>, objektiv 2.8mm, <b>0,003Lux</b>, <b>POE(802.3af)</b>, S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, line cross, IP67, ONVIF, ROI, BLC, WDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI, napajanje DC12V / 700mA, dimenzije Ø126 x 93.8(H) mm, težina 0.75kg.</p> | 115 |
|-------------|---|--|--|-----|

|             |  |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
| AC-1455 INP |  |  | <p><b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor</b>, IP dome vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, objektiv 2.8mm, <b>0,006Lux</b>, <b>NEMA POE</b>, S/N ratio ≥60dB, 2 IC diode dometa do 25m, line cross, IP67, ONVIF, ROI, BLC, WDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI, napajanje DC12V / 850mA, dimenzije Ø108 x 85(H) mm, 0.4kg.</p> | 74 |
|-------------|--|---|---|----|

|               |   |  |  |     |
|---------------|---|--|--|-----|
| LIRDCA5XSS500 |  |  | <p><b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor</b>, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2592 x 1944@20fps, <b>motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5mm</b>, 0,01Lux, <b>POE(802.3af)</b>, 24 IC dioda dometa do 30m, kompresija <b>H.264/H.264+ / H.265/H.265+</b>, IR-CUT, Defog, ROI, BLC, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 950mA, dimenzijeΦ 119 x 98(H) mm, težina 800g.</p> | 122 |
|---------------|---|--|--|-----|

|             |   |  |   |     |
|-------------|---|--|---|-----|
| AC-4555 ISP |  |  | <p><b>5MPix 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor</b>, IP bullet vodootporna kamera, mainstream rezolucije 2592*1944 @ 25fp, 2560*1440 @ 25fp, 1920*1080 @ 25fps, 1280*720 @ 25fps, <b>interna memorija 4GB</b>, objektiv 2.8mm, 0,01Lux, <b>POE(802.3af)</b>, S/N ratio ≥52dB, 2 IC diode dometa do 25m, IP67, ONVIF, ROI, BLC, HDR 120dB, kompresija H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG napajanje napajanje DC12V / 700mA, dimenzije 171(W) x 73(H) mm, težina 0.75kg.</p> | 115 |
|-------------|---|--|---|-----|

#### IP kamere 4MPix

|            |   |   |  |     |
|------------|---|---|--|-----|
| LIRDNTS400 |  |  | <p><b>4Mpix OmniVision OV4689 + Hi3516D</b>, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 2560 x 1440 @ 20fps, kompresija <b>H264/H265/JPEG/AVI</b>, varifokalni objektiv 2.8-12mm, 0,01Lux, <b>POE(802.3af)</b>, 24 IC dioda dometa do 30 m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ 131 x 93(H) mm, težina 800g.</p> | 110 |
|------------|---|---|--|-----|

#### IP kamere 2MPix

|           |   |   |  |    |
|-----------|---|---|--|----|
| LIRDQS200 |  |  | <p><b>2Mpix Sony IMX323 + Hi3516CV200</b>, IP dome vodootporna kamera, rezolucija 1920 x 1080 @ 25fps, kompresija <b>H264/JPEG/AVI</b>, <b>objektiv 2.8-12mm</b>, 0,01Lux, <b>POE(802.3af)</b>, <b>slot za Micro SD karticu do 128GB</b>, 24 IC dioda dometa do 30m, IR-CUT, Defog, 3DNR, BLC, FLK, WDR, IP66, ONVIF 2.4, triple stream, IE8~11, napajanje 12V DC 700mA, dimenzije Φ120 x 104(H) mm.</p> | 95 |
|-----------|---|---|--|----|

### HIKVISION IP


#### Hikvision IP ColorVu

|                   |   |  |  |     |
|-------------------|---|--|--|-----|
| DS-2CD1T47G2H-LIU |  |  | <p>4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.</p> | 163 |
|-------------------|---|--|--|-----|

|                              |   |  |             |
|------------------------------|---|--|-------------|
| <b>DS-2CD1347G2H-LIU</b>     |     | <p>4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 30 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje,PoE Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJSUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.</p>   | <b>148</b>  |
| <b>IP kamere - HIKVISION</b> |   |  |             |
| <b>DS-2CD2421G0-IW</b>       |    | <p>2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120 dB WDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection. 12V napajanje, PoE. Materijal: Plastika.</p>   | <b>137</b>  |
| <b>DS-2CD1123G2-LIU</b>      |    | <p>2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optik 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet LED/IR dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.</p>  | <b>102</b>  |
| <b>DS-2CD1143G2-LIU</b>      |    | <p>4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Motion detection (human,vehicle). Integrisan Mikrofoni. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odogvarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.</p>  | <b>127</b>  |
| <b>DS-2CD2123G2-IU</b>       |  | <p>2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6,AGC ON),B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integrisan mikrofoni. Video analitika: Line crossing ,intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odogvarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120B. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.</p> | <b>198</b>  |
| <b>DS-2CD2143G2-I</b>        |  | <p>4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje, PoE. Odogvarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika.</p>   | <b>214</b>  |
| <b>DS-2CD1743G2-LIZU</b>     |  | <p>4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Motion detection (human,vehicle). Integrisan Mikrofoni. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 12v napajanje,PoE. Odogvarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46, DS-2280ZJ-WA120. Nosač za banderu je DS-1275ZJSUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.</p>  | <b>226</b>  |
| <b>DS-1280ZJ-DM18</b>        |  | <p>Aluminijumska razvodna kutija, dimenzije <math>\Phi</math>111mm, težina 150g</p>  | <b>16.8</b> |
| <b>DS-1280ZJ-DM21</b>        |  | <p>Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja. Vodootporni dizajn, dimenzije <math>\Phi</math>137x42mm, težina 250g</p>  | <b>18</b>   |
| <b>DS-2CD2043G2-I</b>        |  | <p>4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika:Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Scene change detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Odogvarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.</p>   | <b>214</b>  |

|  |   |   |   |      |
|--|---|---|---|------|
| DS-2CD2083G0-I                                     |   | 8MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem.Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje,PoE.   | 235   |      |
| DS-2CD2T46G2-4I                                    |    | 4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara.Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.  | 275   |      |
| DS-2CD2T83G2-4I                                    |    | <b>4K<br/>ULTRA HD</b>  | 8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.   | 323  |
| DS-2CD1643G2-LIZU                                  |    | <b>HIKVISION</b>  | 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem.Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integrisan mikروفon. Slot za microSD karticu do 512GB. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.   | 226  |
| DS-2CD2643G2-IZS                                   |    | 4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out.Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Odgovarajuća dozna je DS-1276ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. | 382   |      |
| <b>Kamere za prepoznavanje tablica - HIKVISION</b> |   |   |   |      |
| iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY                              | <br><b>DeepinView</b><br><b>Dark Fighter</b> | <b>HIKVISION</b>  | 4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalne rezolucije 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR.Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in,1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Intrusion detection, scene change detection, audio exception detection, defocus detection, Line crossing, Region entrance, region exiting detection. Road Traffic and Vehicle Detection. Napajanje 12v,PoE.Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-Y. Materijal: Metal. | 1496 |
| <b>NVR - HIKVISION</b>                             |   |   |   |      |
| DS-7604NXI-K1                                      |    | Mrežni video snimač za 4 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz,1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Motion Detection 2.0, Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics.   | 156   |      |
| DS-7608NXI-K2                                      |    | <b>HIKVISION</b>  | Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1xHDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio in, 1x audio out, 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Svi kanali podžavaju Motion Detection 2.0, uman and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 8-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm).   | 244  |

|  |   |  |  |      |
|--|---|--|--|------|
| DS-7608NI-K2/8P                        |    | 8 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 120W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD                                   | 383  |      |
| DS-7616NXI-K2                          |    | HIKVISION®   | Mrežni video snimač za 16 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2xUSB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle nalysis 16-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm).  | 278  |
| DS-7632NXI-K2                          |    | Mrežni video snimač za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 256Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2xUSB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 32-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm).  | 415  |      |
| <b>IP - PTZ kamere</b>                 |   |  |  |      |
| DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)               |    | 4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out, Integrisan zvučnik i mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Face Capture, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection. 12V napajanje, PoE. | 366  |      |
| DS-2DE7A232IW-AEB(T5)                  |  | HIKVISION®   | 2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection. Auto Tracking, Face Capture. 24VAC napajanje, Hi-PoE. Kamera se isporučuje sa zidnim nosačem DS-1602ZJ. Nosač za banderu je DS-1673ZJ. Materijal: Metal. | 1217 |
| DS-1602ZJ                              |  | Aluminijumski nosač za kamere. Kanal za prolazak kablova i sigurnosno uže, dimenzije 97x182x305mm, težina 1050g  | 31.2   |      |
| DS-1602ZJ-BOX                          |  | Aluminijumski zidni nosač za PTZ kamere Kanal za prolazak kablova, dimenzije 395.5mm x 281.2mm x 170.7mm težina 2.15kg   | 101  |      |
| DS-1602ZJ-Pole                         |  | Vertikalni nosač za Speed Dome kamere. Aluminijumski nosač sa doznom za ptz kamere. Materijal aluminijum i čelik. Dimenzije 117mm x 194mm x 451.3mm. Težina 2 kg.  | 44.4   |      |
| DS-1602ZJ-Corner                       |  | Zidni nosač za montiranje u ćošak Malih dimenzija, sigurnosno uže, dimenzije 176.8x194x417.8mm, težina 2809g   | 44.4   |      |
| <b>Monitori i interaktivni tableti</b> |   |  |  |      |
| DS-D5024FN                             |  | 23.8 inča monitor u FHD rezoluciji. LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @60Hz. Brightness 250cd/m². Contrast Ratio 4000:1. 1x HDMI input, 1 x VGA input.   | 270  |      |
| DS-D5B65RB/A                           |  | HIKVISION®   | Interaktivni 4K touch screen ekran. Veličina ekrana 65 inča. Rezolucija 3840x2160 @ 60Hz, pozadinsko osvetljenje tipa DLED. Osvetljenjes 350 cd/m². kontrast 1200:1, Pixel pitch 0.124(H) x 0.372 (V)mm, ugao gledanja 178°(H)/178°(V). Operativni sistem Android, procesor 4-core A73 x 2 + A53 x 2, 1.5 GHz. 2x HDMI (max 4K @ 60Hz), 1 x HDMI out. 2 zvučnika 16W. 2 Mrežna interfejsa i Bluetooth 5.0. 2x USB 2.0. Radna temperatura 0 do 40 C. Potrošnja 250W.  | 1915 |
| DS-D5ABKY2-S                           |  | Mobilni stojeći nosač za interaktivne ekrane od 55 do 75 inča. SPCC visokokvalitetna čelična ploča, sive boje. Dimenzije: 1.160mm x 688mm x 1.560mm. Težina 20kg. Nosivost do 85kg.  | 479  |      |
| <b>HDD</b>                             |   |  |  |      |
| HDD-1T                                 | WD PURPLE HDD, 1TB  | Upit   |  |      |

|                           |   |  |      |
|---------------------------|---|--|------|
| HDD-2T                    |     | WD PURPLE HDD, 2TB   | Upit |
| HDD-4T                    |   | WD PURPLE HDD, 4TB   | Upit |
| <b>Memorijske kartice</b> |   |  |      |
| WD Purple SC QD102 64GB   |    | MicroSD kartica kapaciteta 64GB SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°, Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100 MB/s  | 32.4 |
| WD Purple SC QD102 128GB  |    | MicroSD kartica kapaciteta 128GB High Endurance CCTV SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°, Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100 MB/s   | 47   |
| WD Purple SC QD102 256GB  |    | MicroSD kartica kapaciteta 256GB Ultra Endurance CCTV SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°, Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100MB/s   | 119  |
| <b>Video baluni</b>       |   |  |      |
| CF-201                    |    | Pasivni video Balun za prenos video signala putem UTP CAT5/5E/6 kabla, kompatibilan sa <b>AHD / TVI / CVI / CVBS</b> , maksimalna dužina do 400m za AHD/CVI odnosno 300m za TVI/CVBS, podržane rezolucije <b>720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP</b> . Cena je za par. | 7.5  |
| NT-621A / (STK 213B+)     |    | Pasivni video Balun za prenos audio/video signala i napajanja putem UTP kabla, maksimalna dužina kabla do 100 metara. <b>Cena za par.</b>  | 6.5  |
| STK204LL                  |    | 4-kanalni pasivni video balun za prenos video signala putem UTP kabla, lak za montažu, ulazni konektor RJ 45, mogućnost montaže na zid   | 11   |
| NT-2401 T                 |    | Aktivni transmiter za prenos jednog video signala putem UTP kabla. Max domet 2400 metara. 12 V DC .  | 16   |
| NT-2401 R                 |    | Aktivni risiver za prijem jednog video signala putem UTP kabla 12 V DC .   | 19   |
| NT-2504 R                 |   | Aktivni risiver za prijem 4 video signala putem UTP kabla.   | 60   |
| <b>Nosači i kućišta</b>   |   |  |      |
| SAB-01B                   |   | Pokretni plastični nosač kamera u crnoj boji, dužina 130mm.  | 1    |
| SAB-07                    |  | Pokretni metalni nosač za YC seriju kamera.  | 1    |
| SAB-06-B                  |  | Pokretni metalni nosač dužine 170 mm.  | 1    |
| EJWM 100                  |  | Metalni nosač za dome antivandal kamere  | 11   |
| GL 610                    |  | Kućiče za unutrašnje / spoljasnje za montažu u spuštenu plafon, dimenzije 125(W) x 100(H) x 335(L)mm.  | 8.0  |
| GL 208                    |  | Nosač za gučište GL619 sa skrivenom kablazom.  | 11   |
| <b>Napajanja</b>          |   |  |      |
| HTD-CVT1202000            |  | Pretvarač 24VAC-12VDC, ulazni napon AC 20~24V, izlazni napon : 12V DC / 2A, dimenzije 61.5*33*24.5mm, težina 46.6gr.   | 8    |
| HT1000                    |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.   | 6    |
| HT2000                    |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 96*47*30, težina 130gr.   | 7.5  |
| HT2000V                   |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 83*43*68, težina 110gr.   | 7.5  |
| HT2000WP                  |  | Adapter (switch) za montažu u doznu Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 51.5*41.5*21, težina 150gr. Vodootporno IP67.  | 10.5 |
| HT24W                     |  | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.   | 11   |
| HT2000-W                  |  | Adapter (switch) za spoljnu montažu, ulaz: 100~240V AC Izlaz: 12V DC / 2A, dimenzije 84.8*42*136.5mm, težina 170.9gr, radna temperatura -20—60C.   | 10   |
| HT3000                    |  | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.  | 11   |

|                              |   |   |  |     |
|------------------------------|---|---|--|-----|
| HT3000V                      |     |   | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 85*46*68, težina 250gr.   | 10  |
| HT5000                       |    |   | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.  | 16  |
| HT1205000-4                  |    |   | Cetvorokanalni adapter za napajanje, ulaz: AC 100~240V, izlaz: 11,8~15V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 138.6*54.8*37mm, težina 404gr.  | 19  |
| HT60W                        |    |   | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.  | 21  |
| HT120W                       |    |   | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~16V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.   | 24  |
| HTD120W                      |    |   | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 488gr.   | 29  |
| HTD120W-B                    |    |    | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 15V. Mogućnost priključenja backup baterije. Dimenzije 158*99*43mm, težina 430gr.   | 45  |
| CP1204-3A-B                  |    |   | Cetvorokanalno BOX napajanje za kamere, <b>možuce dodavanje back-up akumulatora 12V 7Ah</b> , ulaz: 90~220V AC, Izlaz: <b>DC12V+/-5% DC / 3A</b> , dimenzije 265x205x90mm, težina 1,9kg. Isporucuje se bez akumulatora.  | 47  |
| HT1218-10A                   |    |   | Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 12~14V DC / 10A, max 1.1A po kanalu. Regulacija izlaznog napona u opsegu od 12 do 16V. Dimenzije 246*208*52mm, težina 1.61 Kg.  | 56  |
| HT1218-20A-B                 |    |   | Osamnaestokanalno BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 20A, max 2A po kanalu. <b>Mogućnost priključenja backup baterije 12V 7Ah</b> , regulacija izlaznog napona, ventilator za hlađenje. Dimenzije 264*206*90mm, težina 2.49 Kg.  | 99  |
| HTD1217-10A-B                |   |   | Sedamnaestokanalno rack mount napajanje sa displejem za prikaz radnog napona i potrosnje struje u realnom vremenu, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11~15V DC / 10A, max 2A po kanalu za kanale 1~16 i 4A za kanal 17, regulacija izlaznog napona, mogućnost priključenja back-up baterije. Dimenzije 485.4 * 230 * 65.6mm (1.5U/19"), težina 2.9 Kg. | 140 |
| <b>Mikrofoni</b>             |   |   |  |     |
| AM-003                       |  |   | Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, napajanje 4-14 V, potrosnja 10 mA, pokriva do 50 kvm.  | 5   |
| JR-501C-1                    |  |   | Napajanje 6-12V, potrosnja 12 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 200Hz ~ 20KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 50 kvm, kabl sa konektorima.   | 7   |
| JR-502B                      |  |  | Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, kabl bez konektora, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrosnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, frekventni opseg 100Hz~6KHz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 39.5 x 31 x 16 mm.   | 9   |
| JR-2009                      |  |   | Visoko kvalitetni mikrofonski modul sa pojačavačem, podešavanje osetljivosti, napajanje 6-14V, potrosnja 0.5~60 mA, Izlazna impedansa 600Ω, fre. opseg 100Hz~6000Hz, izlazni nivo 0~6V, pokriva do 100 kvm. Dimenzije 40(H)x 69(Φ)   | 10  |
| <b>Aktivna mrežna oprema</b> |   |   |  |     |
| LS-HT412                     |  |  | 4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm.   | 64  |
| DS-3E0106HP-E                |  |  | 4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 3 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove. | 84  |
| LS-HT812                     |  |  | 8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 9 ~ 10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.  | 105 |
| DS-3E0109P-E/M               |  |  | 8-portni (8+1) neupravljivi megabitni PoE svič. 8 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 60W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.   | 105 |

|                              |   |                                 |   |                    |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| <b>DS-3E0310HP-E</b>         |    | <b>HIKVISION®</b>               | 8-portni (8+2) neupravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 7 megabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 2.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.  | <b>178</b>         |
| <b>LS-HT1612</b>             |    | <b>Longse</b>                   | 16-portni PoE Switch, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Power over Ethernet (PoE) standard; 16 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 16) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 17 ~18), PoE Power Budget max 240W. Dimenzije 290mm * 200mm * 44mm.   | <b>200</b>         |
| <b>Pasivna mrežna oprema</b> |   |                                 |   |                    |
| <b>WS-6406A</b>              |    |                                 | Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450x368 u kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20  | <b>89</b>          |
| <b>WS-6409A</b>              |    |                                 | Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x450x501 u kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20  | <b>104</b>         |
| <b>DN-91410</b>              |    |                                 | Modularni patch panel 24p, Prazan, Sivi, 1U, za rek 19" Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615  | <b>19.8</b>        |
| <b>DN-93615</b>              |    |                                 | Sertifikovan konektor za SFTP kabl kategorije 6 (CAT6a)   | <b>4</b>           |
| <b>WS-S 1U 450</b>           |    |                                 | Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve) nosivost do 20Kg, dubina 250mm, za rekove dubine 450mm i 600mm, dostupna u sivoj boji   | <b>17.4</b>        |
| <b>Elco SL 8M 1U</b>         |    |                                 | Razvodni panel 19" 220V, 8 utičnih mesta sa prekidačem Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji  | <b>31.5</b>        |
| <b>CCTV testeri</b>          |   |                                 |   |                    |
| <b>Tester X7MOVTADHS</b>     |  | <b>AVICOM</b><br>video security | CCTV tester + digitaln multimeter + optical power meter + visual fault locator, kompatibilan sa AHD / CVI / TVI / CVBS / HD-SDI i IP kamerama do rezolucije 4K (8MPix), H264&H265, Retina touch screen displej 7" rezolucije 1920 x 1200, Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps, HDMI izlaz / HDMI ulaz 4K, RJ45 TDR cable tester, RAPID onvif, POE tester, instalirane aplikacije: iVMS-4500HD, XMeye, gDMSS, EZView... izlaz DC12V 3A / DC24V 2A, Li-ion Polymer baterija 7800mAh, dimenzije 240 mm x 154mm x 46mm, težina 0.980gr. | <b>639<br/>FIX</b> |

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.

AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite [www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)