



Audio i video interfoni 20.12.2024


AUDIO INTERFONI

Interfonska slušalica UNI		Slušalica interfonska UNI, za dvožično (1+N) i četvožično povezivanje (4+N), prekidač za isključivanje poziva, taster za otvaranje vrata, dimenzije: 200x95x65mm	11
Interfonska slušalica CLASSIC/4		Slušalica interfonska CLASSIC/4 sa 4 tastera za međusobno pozivanje	17.79
Interfonska tastatura 1ALR1		Pozivna tabla sa jednim pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	37.79
Interfonska tastatura 1ALR2		Pozivna tabla sa dva pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	39.10
Interfonska tastatura 1ALR4		Pozivna tabla sa četiri pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	42.16
Interfonska tastatura 1ALR6		Pozivna tabla sa šest pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	46.18
Interfonska tastatura 1ALR8		Pozivna tabla sa osam pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	51.75
Interfonska tastatura 1AL10		Pozivna tabla sa deset pozivna mesta, bez zvučnika i mikrofona, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm	55.00
El.sklop 20x0020, trafo		Elektronski interfonski sklop – trafo u kućištu 20x0020, 12VAC 0,8A	27.76
El.sklop pločica u kućištu bez napajanja		Elektronski interfonski sklop - pločica u kućištu bez napajanja	37.94
Interfonski sklop M150/151/10		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica	56
Interfonski sklop M150/131/10		Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica za međusobno povezivanje	84.19
Interfonski komunikator TM-K		Elektronski sklop komutator audio	41
Interfonski ram 1RA1		Ram aluminijumski za 1 tastaturu	35
Interfonski ram 2R2		Ram aluminijumski za 2 tastature	36.67
Interfonski ram 2R3		Ram aluminijumski za 3 tastature	45.59
Audio interfonski kompleti			
BANK		Šalterski audio interfon, aluminijumska glavna jedinica, podešavanje tona u oba smera, dimenzije glavne jedinice 158x87x46(355mm), spoljne jedinice 97x77x23mm	67
Interfonski komplet SUPER STRONG 1		Interfonski komplet za jednog korisnika Super Strong 1 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 198x100x32mm	69
Interfonski komplet SUPER STRONG 2		Interfonski komplet za dva korisnika Super Strong 2 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 200x116x58mm	90
Nazidni ram za Super Strong 2		Interfonski metalni ram za Super Strong 2 sisteme, nazidna montaža, dimenzije 208x124x72mm	17.75
WIFI Video interfoni sa citacem kartica			
Vcontrol 3		Vodootporni wifi video interfon sa samostalnim čitačem magnetnih kartica EM 125KHz, 2MPix dnevno/noćna širokougaona kamera 140°, wifi konekcija na 2.4GHz, slot za micro sd karticu, dvosmerna komunikacija, koristi aplikaciju TuyaSmart za komunikaciju kao i za dodavanje i brisanje korisnika, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~6cm, relejni izlaz max 2A podesiv u intervalu 0~99sec, Wiegand izlaz/ulaz, IP65. Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤150mA, radna temperatura: -20°C ~ 60°C. Dimenzije: 147 x 56 x 26mm.	125
Vcontrol 4-K		Vodootporni wifi video interfon sa samostalnim čitačem magnetnih kartica EM 125KHz, širokougaona dnevno/noćna kamera, wifi konekcija na 2.4GHz, dvosmerna komunikacija, koristi aplikaciju TuyaSmart za komunikaciju kao i za dodavanje i brisanje korisnika, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~6cm, relejni izlaz max 2A podesiv u intervalu 0~99sec, Wiegand izlaz/ulaz, IP65. Radni napon 12~18V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA, radna temperatura: -20°C ~ 60°C. Dimenzije: 142 x 48 x 22mm.	80

Video interfonski kompleti			
Video interfonski komplet Hit 7		Video interfonski komplet za jednog korisnika, služi za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i otvaranje el. brave. 7" TFT/LCD ekran u boji.	154
Video interfonski komplet Top 7		Video interfonski komplet za jednog korisnika, integrisan čitač kartica RFID 125KHz u tastaturi, 7" TFT/LCD ekran u boji, otvaranje el. prihvatnika i/ili električne kapije, monitoring bez poziva.	176
Q2 4/2 žice			
Q2 slušalica		Audio slušalica za Q2 sistem, vezivanje 4/2 žice, on/off prekidač, u beloj boji, dimenzije 190x85x48mm	10.5
Q2 Spoljna jedinica		Q2 pozivna tabla, programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera, ugrađen RFID čitač 125KH, Dimenzije pozivne jedinice: 345x140x15mm	84
Q2C Spoljna jedinica		Q2b pozivna jedinica, jedinstveno rešenje 2 u 1, interfonska tabla sa ugrađenim čitačem i numeričkom tastaturom koja menja više pozivnih tabli sa tasterima i daje elegantan izgled vašoj zgradi. Podržava do 400 korisnika, a povezivanje se vrši sa samo dve žice 2x0,8mm2 od audio dekodera do slušalice, a sa samo četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera (pogledati šemu povezivanja interfona). Promenljiva melodija poziva i jačina tona u slušalici i tabli. Pozivanje se vrši ukucavanjem 1,2,3 ili 4 cifre. Ugrađen RFID čitač 125KHz i šifратор za ulazak sa šifrom.	155
Q2 Dekoder		Q2 dekodер ima funkciju razdelnika signala za audio sistem Q2, dekodер ima 4 izlaza za slušalice, veza između dekodera i slušalice je sa dve žice, dimenzije: 85x85x40mm.	11.25
Q2 Komutator		Q2 komutator za dva ulaza se koristi za povezivanje dve pozivne jedinice na jedan sistem Q2, dimenzije: 160x105x38mm	70
EL sklop Q2/2		Q2/2 napajanje je sastavni deo sistema audio interfona do 40 korisnika. Ulazni napon napajanja je 230v a izlazni 13,5V dc. Uređaj ima mogućnost ugradnje na DIN šinu. Dimenzije: 90x35x59mm	31
EL sklop Q2/4		Q2/4 koristi se za napajanje Q2 sistema preko 40 stanova kao i za povezivanje sistema sa dve pozivne jedinice, dimenzije: 99*82*30mm.	28
Okapnica Q2 / Q2B		Okapnica za Q2 pozivne jedinice, koristi se kao nazidni ram i zaštita od kiše. Izrađena je od pocinkovanog lima debljine 1mm, naknadno plastificiranog.	31
Q2 spisak stanara A4		Ram za spisak stanara A4 aluklik	16.5
Q2 spisak stanara A5		Ram za spisak stanara A5 aluklik	15
DVC 2 EASY 2 ŽILNI SISTEM			
DVC DT607/FE/ID/S1/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 1 pozivnim tasterom. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	182
DVC DT607/FE/ID/S2/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 2 pozivne tasteri. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	186
DVC DT607/FE/ID/S3/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 3 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	190
DVC DT607/FE/ID/S4/RH		Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 4 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42	193
DVC DT471		TFT-LCD monitor dijagonale 7" Rezolucija 800x480 piksela, ekran osetljiv na dodir, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul DT-RLC), povezivanje na 2 žice. Dimenzije 161x174x22mm	119
DVC DX471S		TFT-LCD monitor dijagonale 7" Rezolucija 800x480 piksela,, integrisan WI-FI modul, ekran osetljiv na dodir, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul DT-RLC), povezivanje na 2 žice. Dimenzije 161x174x22mm	145
DVC DT-DJ4A		Interfonska slušalica za DVC DT sistema sa 2 tastera. Mogućnost kontrole 2 električne brave, mogućnost internog poziva unutar stana. Dimenzije 97 x 187 x 33	44
DVC PC7		Napajanje za DVC interfone sisteme 28 VDC. Izlazna struja 1.5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava do 24 monitora, u zavisnosti od modela.	50

HIKVISION ANALOGNI 4 ŽILNI SISTEM			
DS-KIS203T		Komplet analognog video interfonskog sistema U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KB2421T-IM x1, unutrašnja jedinica DS-KH2220 x1, kabl sa 4 žice dug 5 metara i ostali dodaci za napajanje. Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije 1920 × 1080, integrisan mikrofoni i zvučnik, instalacija 4 žice, unutrašnja jedinica poseduje monitor od 7 inča rezolucije 800x480 i fizičke tastere, IP65, 12 VDC.	214
HIKVISION 2 ŽILNI IP VIDEO SISTEM ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA			
DS-KD8003Y-IME2		2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice 2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integrisan mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka, Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice.	202
DS-KH6320Y-WTE2-W		Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir 7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 128GB	221
DS-KAD706Y		Audio video distributer DS-KAD706 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja i jedan svič, napajanje 24 VDC Distributer može da napaja jednu spoljnu jedinicu i 5 monitora.	163
DS-KAW60-2N		Adapter za napajanje Napajanje 24 VDC, 60 W, radna temperatura -30 °C to 70 °C	71
HIKVISION IP VIDEO INTERFONI			
IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE- I GENERACIJA INTERFONA			
DS-KV6113-WPE1(C)		WiFi pozivna jedinica interfona sa čitačem kartica 2MP kamera, True WDR, Tamper zaštita, konfigurisanje preko mreže, WiFi 2.4GHz, memorija 256MB, čitač mifare kartica, slot za SD karticu do 128GB Kompatibilna sa monitorima: DS-KH6320-TE1,DS-KH6320-WT E1,DS-KH8350-TE1,DS-KH8520-WTE1,DS-KH8350-WTE1Napaja se preko standardnog PoE switch-a.	193
DS-KV8113-WME1(C)		Metalna spoljna pozivna jedinica sa jednim pozivom. Podržava WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, IP65 i IK08 zaštita. FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, Napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).	256
DS-KV8213-WME1(C)		Metalna spoljna pozivna jedinica sa dva poziva. Podržava WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, IP65 i IK08 zaštita. FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, Napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).	276
DS-KV8413-WME1(C)		Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za četiri unutrašnje jedinice interfona Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(≤6W)/12V(2A).	298
DS-KB8113-IME1(B)		Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom, u antivandal kućištu Kamera 2MP (1080p@25fps), TrueWDR, širokougaoni objektiv, IC diode za noćno snimanje. Integrisan mikrofoni i zvučnik. Radna temperatura -30° C to +50° C, IK 09 antivandal standard, IP 65 zaštita Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.	179
DS-KABV6113-RS(Surface)		Nazidni zaštitni štitić za pozivnu tablu KV6113-WPE1. Dimenzije: 149.78× 79.56× 48.63mm, od plastike.	13.2
DS-KABV8113-RS(Surface)		Nazidni štitić od kiše za modele KV8113/8213,8413.Dimenzije: 186 × 97 × 31 mm Materijal: čelik.	19.2
IP MONITORI			
DS-KH9510-WTE1(B)		Unutrašnja jedinica interfon sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir. 10 inča TFT LCD ekran na dodir rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, PoE, 12V DC, slot za TF kartice do 32GB.	511
DS-KH8350-WTE1		Unutrašnja interfonaska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, Aerospace aluminijumsko kućište, ultra slim dizajn debljine 8.6mm. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV812/413-WME1.	401
DS-KH6350-WTE1		Unutrašnja interfonaska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom. WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 128GB. Napaja se preko standardnog PoE switchaili 12V DC. kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DSKB8113- IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV812/413-WME1.	226
DS-KH6320-WTE1		Unutrašnja interfonaska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir. Tamno sivi okvir. Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV812/413-WME1.Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.	226

MODULARNA IP POZIVNA TABLA ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA - II GENERACIJA INTERFONA

DS-KD8023-E6	 	Pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 3.5 inča Linux operativni sistem, ugrađena H.264, 2 megapikselsna kamera, ekran pd 3.5 inča rezolucije 480x320px, kapacitivni tasteri, integrisan mikrofoni, otključavanje pomoću šifre ili kartice, poziv do 500 stanova, pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.	511
DS-KD8003-IME1(B)	 	Glavni modul za modularne pozivne jedinice 2MP CMOS fisheye kamera i jedan pozivni taster. IP65 zaštita. Funkcija interfona i kontrole pristupa. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Tehnologija uklanjanja odjekivanja za bolji zvuk, tamper, napajanje preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1	202
DS-KD-BK	 	Prazan dodatni modul za modularne pozivne jedinice Služi za popunjavanje viška modularnih mesta u okvirima i doznama za modularne pozivne jedinice	36
DS-KD-M	 	Dodatni modul za očitavanje MIFARE kartica za modularne pozivne jedinice Omogućava otključavanje sa MIFARE karticama 13.56MHz, pozadinsko osvetljenje, IP65	89
DS-KD-E	 	Dodatni modul za očitavanje RFID kartica za modularne pozivne jedinice Omogućava otključavanje sa karticama 125KHz, pozadinsko osvetljenje, IP65	89
DS-KD-KP	 	Dodatni modul sa tastaturom za modularne pozivne jedinice Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard	144
DS-KD-DIS	 	Dodatni modul sa ekranom za modularne pozivne jedinice 3.5-inča LCD displej rezolucije 320x480px. 4 tastera sa pozadinskim osvetljenjem, do 2000 kontakata se može dodati na uređaj, pretraživanje liste kontakata, bira broj i poziva unutrašnju jedinicu putem tastature, otključava vrata putem PIN koda uz pomoć modula sa tastaturom, 64MB memorija, RS-485, IP65	130
DS-KD-TDM	 	Dodatni modul za pretragu korisnika i citacem Mifare kartica za modularne pozivne jedinice. Ekran 4inch-a rezolucije 480x480 omogućava pozivanje korisnika, otključavanje pomoću pin koda i kartice (13.56Mhz). Podržava pretragu korisnika. IP65 i IK8 zaštita.	511
DS-KD-IN	 	Dodatni modul sa statusnim indikatorom za modularne pozivne jedinice Pokazuje status operacija uređaja osvetljenjem ikonice za poziv, aktivan mikrofoni, ili otvaranje vrata. IP65 zaštita.	58
DS-KD-KK	 	Dodatni modul sa 6 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice 6 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 4 opcione maskice za prekrivanje tastera. 8x DIP svič. IP65 zaštita.	67
DS-KD-ACF1	 	Plastična dozna za jedan modul interfona Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove	45.6
DS-KD-ACF2	 	Dozna za dva modula interfona Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove	60
DS-KD-ACF3	 	Plastična dozna za tri modula interfona Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove	74.4
DS-KD-ACW1	 	Dozna za jedan modul interfona Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove	67.2

DS-KD-ACW2		Aluminijumska dozna za dve modularne interfonске jedinice	92.4
DS-KD-ACW3		Aluminijumska dozna za tri modularne interfonске jedinice	153.6
NAPAJANJA I POE SVIČEVI			
HT1000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.	6
HT2000D		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 96*47*30, težina 130gr.	7.5
HT24W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.	11
HT3000D		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.	11
HT5000		Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.	16
HT60W		BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.	21
LS-HT412		4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm	64
LS-HT812		8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 9 ~ 10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.	105
PRATEĆA OPREMA			
REM-501		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 500 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M03, RC-M05), četiri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V/24 DC (promena dzampera na ploči), potrošnja ≤10 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12A / 14VDC, dimenzije 62mm x43.5mm x 30mm	12
REM-502		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, dva relejna izlaza, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz, tri režima rada, led indikacija, napajanje 12~15V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	20
RC-M02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-05		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 61.5 x 35 x 13.75mm	10.5
RC-02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-02-315		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 315MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
TI-1		Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	4
TI-11		Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3.5
T-5A		Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	6
T-14		Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	9

T-14L		Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	12
T-15		Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 53*53*28mm	10
TI-907		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
TI-911		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	21
Metalno kuciste tastera TI907 - TI911		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.	8
TI-910		Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 43 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
BOX 40 metalno kuciste tastera TI-910		Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 25mm.	6.2
SC-301		Metalno crevo za zastitu kablova od ostecenja i lomljenja, za spoljnu i unutrašnju montažu, dužine 410mm, unutrašnji prečnik creva 6.5mm.	14
EM-60		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.	22
EM-60B		Elektromagnetna brava sa ušicama za montažu, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 115 x 38 x 25mm.	22
ML-180		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 168 x 40 x 20mm.	36
L-180		L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	9.5
ZL-180		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	15
ML-280N		Elektromagnetna brava, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 0.45A min, dimenzije elektromagnetne brave: 224x40x25mm.	43
ML-280S		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, kontakti NO / NC / COM / + / -, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	46
ML-280WB		Vodootporna elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	49
L-280		L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	10.5
ZL-280		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280	19
U-280		U profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	10.5
ML-350		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 57 x 27mm.	57
L-350		L profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	10
ZL-350		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	21
U-350		U profil za elektromagnetnu bravu ML-350	11
ML-500		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 500kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 265x73x39mm.	72
L-500		L profil za elektromagnetnu bravu od 500kg ML-500	12
ZL-50		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 500kg ML-500	25
MB100		Elektromagnetni klin, NO - kad nema napona klin je uvučen, radni napon 12VDC / 450mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.	31
MB500		Elektromagnetni klin, NO - kad nema napona klin je uvučen, radni napon 12VDC / 1100mA, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, dimenzije elektromagnetnog klina: 200 x 28 x 39mm.	35
EMK-30		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, NO - kad nema napona klin je uvučen, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indicacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.	36
EMK-30FS		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, NC - kad nema napona klin je izbačen, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indicacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.	36

EMK-600		Elektromagnetni klin sa cilindrom brave 35/35, NC - kad nema napona klin je izbačen, radni napon 12VDC / 1.2A, dimenzije elektromagnetnog klina: 210 x 26 x 36mm (bez cilindra), cilindar se isporučuje sa 3 ključa.	59
Elektroprihvatnik O&C 33.1.04B		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvatnik EMP-250		Elektroprihvatnik, dvostrani, NC bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 34mm .	21
Brava ASSA ABLOY		Brava za interfonska vrata 20, 25, 30mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	13.8
Brava AGB		Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.	7.5
Automata za zatvaranje vrata ATZ-65		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 45-65kg i širine 700~1100mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 175 x 62 x 62mm.	21
Automata za zatvaranje vrata ATZ-85		Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 65-85kg i širine 900~1200mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 206 x 72 x 69mm.	26
Dostupni i interfonski kompleti za veci broj korisnika . Molimo kontaktirajte nas radi informacije o cenama.			

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

AMS electronic zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com