

CENOVNIK OPREME ZA OBEZBEDJENJE OBJEKATA 09.04.2025

UNIGUARD ALARMNI SISTEM

Alarmna centrala UniGuard UG-C05-4G		Bežična alarmna centrala, TCP/IP+GSM/GPRS 4G, WIFI, Ethernet, 32 bežične zone, 1 žičana sirena i 8 singl bus zona, u kompletu dolazi sa bežičnim pir senzorom, bežičnim magnetnim kontaktom, dva daljinska upravljača, napajanje 12V / 2,5A, punjiva baterija 3.7V 4000mA. Radna frekvencija 868 MHz, WIFI modul, GSM dojava na 4 privatna telefonska broja, reprodukcija glasovne poruke u trajanju od 20 sekundi, memorise 512 alarmnih događaja, upravljanje centralom putem mobilnog telefona, kontrola statusa nivoa baterija u senzorima i indikacija kritičnog nivoa, moguće priključenje bežične sirene, panik tastera, detektora dima. Pristup i podešavanje centrale preko Google Chrome browser-a, Android aplikacije SmartSecurity. Dimenzije 150 x 150 x 34 mm.	199
Alarmna centrala UniGuard UG-C04		Alarmna centrala sa touch panelom i RFID čitačem, 32 bežične i 8 žičanih zona, u kompletu dolazi sa bežičnim senzorom, bežičnim magnetnim kontaktom, dva daljinska upravljača, dva RF ID Tag priveska, napajanje 12V / 1,5A, punjiva baterija 7,4V 2000mA. Radna frekvencija 868 MHz, COLOR LCD displej, WIFI modul, GSM dojava na 4 privatna telefonska broja, reprodukcija glasovne poruke u trajanju od 20 sekundi, upravljanje centralom putem mobilnog telefona, moguće je usnimiti do 8 daljinaca, 16 smart utičnica i 16 RFID taga, memorise 512 alarmnih događaja, kontrola statusa nivoa baterija u senzorima i indikacija kritičnog nivoa, moguće priključenje bežične sirene, panik tastera, detektora dima. Pristup i podešavanje centrale preko IE browser-a, Android aplikacije SP Panel. Dimenzije 250 x 190 x 38 mm, težina 550 gr.	219
Bežični senzor UG-S575		Bežični PIR senzor za UniGuard UG-C05-4G centrale, 868MHz, ugao detekcije 110°, max. pokrivenost 9x12m, Pet Immunity do 25kg, Anti-White Light, Anti-EMI, prevencija od lažnog alarma sa look-down prozorom. Radni napon 3V (baterija CR123A), max. domet na otvorenom prostoru do 100m. Dimenzije 78*51.5*60.5mm	27
Bežični senzor UG-S335		Bežični PIR senzor za UniGuard UG-C04 centrale, 868MHz, ugao detekcije 90°, max. pokrivenost 9x12m, Pet Immunity do 20kg. Radni napon 3V (baterija CR123A), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	26.5
Senzor S-448		Žični detektor pokreta tipa "zavesa", ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 8x1m, dimenzije 90x50x40mm.	17
Senzor DS-968		Žični detektor pokreta PIR + mikrotalasni tipa "zavesa", ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 3x2m, radni napon 9-15VDC, dimenzije 230x66x36mm.	41
Bežični senzor vibracija UG-S2018		Bežični senzor vibracija za UniGuard centrale, 868MHz, Radni napon 3V (baterija CR2032), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	14
Senzor za vrata bežični UG-M211		Bežični magnetni kontakt za UniGuard UG-C05-4G centrale, 868MHz, Radni napon 3V (baterija CR123), max. domet na otvorenom prostoru do 100m. Dimenzije 69.5(L) 21.2(W) 19.5(H)mm,	17
Senzor za vrata bežični UG-M210		Bežični magnetni kontakt za UniGuard UG-C04 centrale, 868MHz, Radni napon 3V (baterija CR123), max. domet na otvorenom prostoru do 100m.	15
Senzor dimni bežični UG-2105		Bežični dimni senzor za UniGuard centrale, radna frekvencija 868 Mhz, radni napon 6V (dve baterije CR123A), max. domet 100m, temperaturni opseg -5°C do +50°C, opseg vlažnosti 10% - 90%, indikacija istrošenosti baterija.	29
Daljinski upravljač REM-453		Dodatni daljinski upravljač UniGuard centrale, radna frekvencija 868 MHz. Koristi bateriju CR2450	14
Utičnica PU-508		Smart utičnica za Uniguard centrale, radna frekvencija 868 Mhz, maksimalna snaga priključenog uređaja do 2.2 KW (10A), maksimalni domet na otvorenom do 100m.	32.5
Sirena B-327 bežična		Bežična sirena za UniGuard centrale UG-C05-4G, 868MHz, 4 baterije LR20 1.5V, domet do 80m na otvorenom prostoru, 100dB, dimenzije 287*203*63mm	65

HIKVISION ALARMNI SISTEMI AX PRO

DS-PWA64-L-WE		AX PRO bežični alarmni panel (LAN, Wi-Fi, GPRS) 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, veliki domet. Bežične zone/izlazi: do 64. Bežični tag čitači i bežične tastature: do 8, Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM. 1 admin, 1 instaler, 30 korisnika. Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga. RS-232 izlaz. Single SIM slot. Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu). Materijal kućišta: Plastika. Radna temperatura: -10 °C to +55 °C. Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm. Težina: 557.5g.	184
DS-PWA96-M-WE		AX PRO bežični alarmni panel (LAN, Wi-Fi, 3G/4G) 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija. Bežične zone/izlazi: do 96. Bežični tag čitači i bežične tastature: do 8, Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere. 1 admin, 1 instaler, 46 korisnika. Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi, naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga. RS-232 izlaz, Dual SIM slot. Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu). Materijal kućišta: Plastika. Radna temperatura: -10 °C to +55 °C. Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm. Težina: 557.5g. Dolazi sa 3 mifare taga.	298.2

DS-PWA96-M2H-WE		AX PRO bežični alarmni panel sa žičanim zonama (LAN, Wi-Fi, GPRS, 4G) Nova generacija wireless protokola: Tri-X/Cam-X. TCP/IP, Wi-Fi i 3/4G network, Dual (Micro SIM). AES-128 enkripcija. 96 zona/izlaza (uključujući 48 PIRCAMs & onboard Wired Zones/Outputs), 48 wireless fobova, 4 repeatera, 6 sounders, 8 čitača kartica/tagova & tastatura. Glasovni upit, podržava LED indikator za status sistema. Podržava do 48 mrežnih korisnika, uključujući 1 instalatera, 1 administratora i 46 normalnih korisnika Konfiguracija preko Web client-a, mobile client-a, i Convergence Cloud. Hik-Connect i Hik-ProConnect konfiguracija zavisi od nivoa pristupa korisnika. Pušta obaveštenje o alarmu putem poruka ili telefonskih poziva. Gledanje video snimaka uživo sa Hik-Connect-a, alarmni video klipovi putem e-maila i aplikacije. 4520 mAh litijumska rezervna baterija ili 12v 7Ah baterija za skladištenje zavisi od modela uređaja. Podržava Hik-IP Receiver i Hik-IP Receiver Pro za ARC komunikaciju. Dimenzije: 261 x 199 x 86,4mm. Na centralu ne mogu da se povežu žičane tastature. Centrala nema klasičan izlaz za žičanu sirenu (BELL izlaz). Centrala ima dva PGM izlaza.	397.20
DS-PHA48-EP		AX Hybrid PRO Hybrid system: 8 on-board zona, mogućnost proširivanja do 40 žičana/bežična zona. 4 on-board outputs (2 relay izlaza & 2 I/O izlaza), i mogućnost proširivanja do 44 žičana/bežična izlaza. Dvostruka komunikacija alarmnih događaja i drugih signala preko LAN, PSTN, GPRS ili 3G/4G mreže koristeći glavni i rezervni kanal sa podesivim prioritetom. Ugrađen 2-kanala za IP kamere za video verifikaciju, podržava video snimanje (5s pre-alarm + 2s posle alarma, ili 2s pre-alarm + 5s post-alarm) za verifikaciju na alarm koji prima e-mail ili mobilni klijent. Podržava aktiviranje/deaktiviranje putem tastature, daljinskog upravljača, mobilnog klijenta, iVMS-4200, SMS-a i taga. obaveštenje o alarmu putem poruka i Hik-Connect-a. Na centralu mogu da se povežu žičane tastature. Za povezivanje bežičnih detektora potreban je modul DS-PM1-RT-HWE. Centrala nije kompatibilna sa bežičnim tastaturama. Centrala nema mogućnost povezivanja na Wi-Fi mrežu. Centrala preko dodatnih modula može da se poveže na GSM ili GPRS mrežu. Centrala ima klasičan izlaz za sirenu (BELL izlaz), dva PGM izlaza i dva relejna izlaza.	157.08
DS-PM1-I8O2-H		Wired Input Expander. Ugrađeno 8 žičanih zona. Podržava 3EOL konekcija (Alarm 1KΩ Tamper 1KΩ Fault 2.2KΩ). Podržava zone alarma, tamper, maskiranje, kratka detekcija. 1 izlaz napajanja za žičane detektore. 2 Speed-X bus, podržava kaskadni režim žičanog proširenja.	54.0
DS-PK1-LRT-HWE		Žičana tastatura sa LCD displejem. Žičana tastatura iz AX serije dizajnirana za AX Hybrid pro control panel. Ugrađen LCD display, podržava naoružavanje jednim dodirnom bez lozinke. Integriran čitač kartica. Podržava fire/panic/medical alarm key. Ugrađena 2 alarmna inputa i 1 alarmni output-a. Podržava najviše 64 daljinska ispravljača. 8 funkcijskih tastera: Query, away arm, stay arm, disarm, alarm output, project, left, right. RS485 komunikacija.	106.68
DS-PDP15P-EG2-WE		Dvosmerni bežični detektor pokreta. Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet 1.6km na otvorenom. Koristi PIR tehnologiju. Nadgleda do 15m u poluprečniku ugla od 85.9°. Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s. Detektor ignoriše kućne ljubimce do 30kg. Tamper alarm i alarm upada. Pokazatelj jačine signala. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina. Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr bez nosača.	60.48
DS-PDC15-EG2-WE		Dvosmerni bežični detektor pokreta. Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija. Domet 1.6km na otvorenom. Pokrivenost detekcije zavese do 15m dužine i 3.6m visine. Ugao 6.3°. Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s, 18 zona. Tamper zaštita. Led indikacija plave boje. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina. Radna temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128g. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.	60.48
DS-PDPG12P-EG2-WE		Kombinovani bežični PIR detektor pokreta i loma stakla. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Tehnologija. Domet 1600m na otvorenom. PIR detekcija dometa 12m, ugao detekcije 85.9°. Domet detekcije loma stakla 8m, ugao detekcije 120°. Osetljivost na 2m, 4m, 6m, 8m. Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m. Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm. Tamper. Indikator jačine signala i temperature. Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator zeleni(PIR), crveni(BG), plavi(alarm). Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 4 godine. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Dimenzije 65.5mm*103mm*48.5mm. Težina 134g. Zidna montaža. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	85.44
DS-PDD12P-EG2-WE		Dvosmerni bežični mikrotalasni detektor pokreta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija. AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom. Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotalasni 24GHz. Domet 12m, ugao 85.9°, detekcionih zona: 52. Ne detektuje kućne ljubimce do 30Kg. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala, White Light Filter 6500lux, Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina). Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Dimenzije 65.5mm x 103mm x 48.5mm. Visina montiranja 1.8 do 2.4m. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	96.12
DS-PDPC12P-EG2-WE		Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom za video verifikaciju. Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom. PIR karakteristike: Domet 12m, ugao 85.9°. Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s. Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. White Light Filter 6500lux. Karakteristike kamere: Ugao 88°(H), 68°(V), CMOS Senzor, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m. Rezolucija slike do 640x480. Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina. Dimenzije 72.2mm x 120.5mm x 56.7mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Visina montiranja 1.8 do 2.4m.	142.4
DS-PDB-IN		Univerzalni nosač za unutrašnje detektore. Materijal: PC. Dimenzije: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm. Podešavanje uglova: Horizontalno od -40 ° do 40 ° Vertikalno od 0 ° do 90 °. Težina 13g. Zidna i plafonska montaža.	3.12
DS-PDCL12-EG2-WE		Plafonski bežični detektor pokreta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija. AES-128 enkripcija. Domet 1.6Km na otvorenom. Detekcioni metod: pasivni infrared. Domet 12m / 360°, detekcionih zona 172. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala, White Light Filter 6500lux. Baterija CR123A (vek trajanja do 5 godina). Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Dimenzije 101.2mm x 32.9mm. Visina montiranja 2.4 do 4m. Predviđeno za unutrašnju upotrebu. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.	53.64
DS-PDC10DM-EG2-WE		Bežični Dual-tech detektor tip zavesa za spoljašnju montažu Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1600m na otvorenom Domet detekcije sa zidnom montažom: 10m sa plafonskom montažom: 5m. Do 12KG Pet-immunity kad je zidna montaža, nema Pet-immunity kad je plafonska montaža. Podržana detekcija smera kretanja. Anti-Masking. Indikacija jačine signala. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije. Trajanje baterija do 5 godina (CR123A x 2). Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Dimenzije: 29.2mm x 134.4mm x 39.5mm. Težina: 120g	100.4
DS-PDTT15AM-LM-WE		Dvosmerni bežični spoljašnji detektor pokreta sa Tri-tech tehnologijom Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless. AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared x 2, mikrotalasni. Domet 15m, ugao 90° @ 180° (podesivo), 92 detekcione zone. Imun na kućne ljubimce do 40Kg. Tamper zaštita (prednja i zadnja), indikator temperature i jačine signala. White light filter 10000lux. Baterija 5 x CR123A (vek trajanja do 5 godina). Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) Dimenzije 75mm x 202mm x 73mm. Težina: 600g. Visina montiranja 80cm do 1.2m. Predviđeno za spoljašnju upotrebu. (IP65)	225.5

DS-PDMCS-EG2-WE		Bežični magnetni kontakt Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje). Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Dimenzije: 29mm × 69mm × 10mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.	30.96
DS-PDMC-EG2-WE		Bežični magnetni kontakt Obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom. Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Dva žična ulaza NO/NC koja kada se uključe zauzimaju dve zone centrale. Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina. Dimenzije: 22.5mm × 103mm × 23.2mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.	36.48
DS-PDEB1-EG2-WE		Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. Jedno dugme, LED indikator (plave boje). Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Predviđeno za unutrašnju upotrebu. Dimenzije: 63.8 mm × 63.8 mm × 17.9 mm.	32.04
DS-PDEBP1-EG2-WE		Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve. Zaštita od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom. Jedno dugme, led indikator (crvene i plave boje). Tamper zaštita, indikator jačine signala. Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina. IP54 sertifikat. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.	30.96
DS-PT1-WE		Bežični tag čitač za naoružavanje /razoružavanje alarmnog sistema. Može se aktivirati alarm indikatorom i zujalicom. Dvosmerna bežična komunikacija. RF domet 1200m na otvorenom. LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: oblast (plava), kvar (narandžasta), nauružaj (plava), razoružaj (zeleno), alarm (crvena), signal (crveno / zeleno). Napajanje 3 baterije AA. Vek baterije do 2 godine. Tamper prekidač. Radna temperatura -10 °C do +55 °C. Dimenzije 75 mm × 124 mm × 21 mm. Težina 176 g. Zidna instalacija.	65.64
DS-PT-M1		Mifare tag. Radna frekvencija 13.56MHz. Kapacitet 1024×8bit EEPROM. Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka. Kontakt distanca 5 to 10 cm. Materijal PVC, ABS. Izdržljivost na ogrebotine 100.000. Vreme zadržavanja podataka 10 godina. Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm. Radna temperatura -10 °C to 50 °C.	3.6
DS-PDWL-E-WE		Bežični detektor curenja vode. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. 1 dugme, led indikator (plave boje). Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Dimenzije: 62.4 mm × 62.4 mm × 14.6 mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	59.4
DS-PDSMK-S-WE		Bežični fotoelektrični detektor dima. Frekvencija 868Mhz. AES-128 enkripcija. Domet 800m na otvorenom. Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine i dometa signala, led indikator crvene boje za alarm. Buzzer ≥ 85dB @ 3m. Baterija nezamenjiva CR17450. Vek trajanja baterije 10 godina. Radna temperatura -10 °C do 60 °C. Dimenzije 102 * 35 mm, težina 125g. Plafonska montaža. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	75
DS-PDBG8-EG2-WE		Bežični detektor loma stakla Detekcija loma putem kvalitetnog mikrofona-senzora. Detekcija: daljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m. Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m. Debljina stakla 2.4mm do 6.4mm. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. Domet 1.6 Km na otvorenom. Tamper zaštita napred i pozadi. Indikator jačine signala i temperature. Dva žična ulaza NO/NC koja kada se uključe zauzimaju dve zone centrale. Led indikator plave boje (alarm). Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Dimenzije 38.8mm × 107.0mm × 24.5mm. Težina 83g, montaža zidna ili plafonska. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	61.44
DS-PDTPH-E-WE		Bežični detektor temperature i vlažnosti Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija. AES-128 enkripcija, domet 1.2km na otvorenom. Ekran dijagonale 2.7. Detekcija temperature -10 °C to 55 °C. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. Baterije: 2 x AAA, vek trajanja do 2 godine. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Dimenzije 62.6mm × 62.6mm × 18mm. Težina 73.5g. Za unutrašnju upotrebu. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.	66.96
DS-PK1-E-WE		Bežična tastatura za kontrolu i rad AX PRO alarma. Bežični Tri-X protokol. Frekvencija: 868 MHz. Domet: 1200m na otvorenom. Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno / zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno). Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz. Napajanje: 1.5V DC, 251mA, 180 uA. Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine). Radna temperatura: -10 °C to +55 °C. Težina: 151g bez baterija.	67.92
DS-PK1-LT-WE		Bežična tastatura sa LCD displejem i integrisanim tag čitačem LCD Display - podržava sistemsku konfiguraciju kroz tastaturu (kreiranje korisnika, lozinki, dodavanje tagova) Integrisan tag čitač (13.56MHz) Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno) Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 174.63 mm × 109.62 mm × 25.25 mm Težina: 282g bez baterija	135.4
DS-PKF1-WE		Daljinski upravljač za AX-PRO alarmni sistem. Podržava trenutnu operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje AXPRO alarmnog sistema. Frekvencija: 868 MHz. Brzina: 4.8 Kbps. Domet: 900m na otvorenom. Indikatori: 3 boje LED. 4 tastera. Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Dimenzije 35.2 x 63.2 x 11.3 mm. Težina 16 g.	32.04
DS-PM1-O1L-WE		Bežični relejni modul. 868MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija. LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja /isključivanja reprodukcije. Registracija signala (zeleno /crvena), napajanje (zeleno), relej status (plavo). Automatska operacija, dugmetom uključivanje /isključivanje APP /Keyfob /Keypad. Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno. Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC. Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5A. Serijski port za debug. Napajanje 7V DC do 24V DC. Materijal kućišta plastika. Dimenzije 38 x 25 x 18 mm. Težina 28.5g Zidna instalacija.	41.88
DS-PM1- O1H-WE		Bežična zidna sklopka. 868MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, 1600m domet na otvorenom. LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja /isključivanja reprodukcije. Registracija signala (zeleno/crvena), napajanje (zeleno), relej status (plavo). Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP /Keyfob /Keypad. Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno. Relejni izlaz: 1, NO/NC (AC 100 to 240v, Max 13A. Serijski port za debug. Napajanje AC 100v do 240v, 50/60 Hz. Materijal kućišta: plastika. Dimenzije 38 x 25 x 18 mm. Težina 31.5g. Zidna instalacija.	41.88
DS-PS1-I-WE		Bežična unutrašnja crvena alarmna sirena. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija putem Tri-X protokola. AES - 128 enkripcija, domet 1.6 km na otvorenom. Napajanje: baterije (3 x CR123A). Vek baterije: do 3 godine. Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Indikatori: crveno/zeleno/žuto, strob crveno/plavo. Buzzer 90 do 110 dB. Materijal: PC+ABS. Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Dimenzije: 88×88×32mm. Težina: 169.5g.	64.08

DS-PS1-E-WE		Bežična spoljašnja alarmna sirena. 868Mhz Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indicaciju stroba za alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, domet 1.6 km na otvorenom. Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12V DC. Vek baterije: do 3 godine. Tamper prekidač. 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Indikatori: crveno /zeleno, strob crveno /plavo. Buzzer 110 dB. Materijal: PC+ABS. IP65 sertifikat. Radna temperatura: -20 °C do 60 °C. Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm. Težina: 606.5g.	129.12
DS-PM2-G		GPRS komunikacioni modul. GPRS komunikacioni modul za AX Hybrid Pro seriju. Mesto za jednu SIM karticu. Dimenzije 62,03x88,28mm. Težina 28g. Radna temperatura -10 do +40.	43.68
DS-PM2-S(EU)		3G/4G komunikacioni modul. 3G/4G komunikacioni modul za AX Hybrid Pro seriju. Mesto za jednu SIM karticu. Dimenzije 62,03x88,28mm. Težina 28g. Radna temperatura -10 do +40.	133.92
MIKROTALASNE BARIJERE			
MCB-150		Mikrotalasna batirijere za spoljašnju upotrebu, do 150m zaštite perimetra, visina snopa ~5m, širina snopa 2.5m, mikrotalasna frekvencija 10.525GHz, modulaciona frekvencija 1.0KHz, maksimalna predajna snaga 35mW, radni napon 12~24V, potrošnja 70mA na 24V, kontakti relea 28Vdc 0.1A, dimenzije 158x113x46mm, težina 1.1kg.	236
Uređaj za kalibraciju MCB-150		Uređaj za kalibraciju mikrotalasnih barijera MCB-150	77
PRATEĆA OPREMA			
Magnetni kontakt MC-132B		Magnetni kontakt, dimenzije 55 x 22 x 11 mm, kontakti NO / NC / COM	5.5
Magnetni kontakt MC-133		Magnetni kontakt, dimenzije Ø 9,5 x 14mm, kontakti COM / NC, dostupan u beloj boji	3.5
Magnetni kontakt MC-134		Magnetni kontakt, dimenzije Ø 19 x 23 mm, kontakti COM / NC, dostupan u braon boji	3.8
Magnetni kontakt MC-138		Magnetni kontakt, dimenzije 28 x14 x 8 mm, kontakti COM / NC	2.5
Magnetni kontakt MC-55		Magnetni kontakt, ANTIVANDAL, dimenzije 105 x 38 x 10 m, kontakti COM / NC	14
Dimni detektor FT 574		Fotoelektrični dimni detektor sa relejnom osnovom (NO kontakt). Odlikuje se visokom pouzdanošću i elegantnim dizajnom sa dve LED (vidljiv 360°). Posедуje metalni šild koji omogućava visoku zaštitu od elektromagnetnih uticaja. Radni napon 12V - 24V, radna temperatura -10°C - +50°C, vlažnost 0% - 95%. Dimenzije 103mm x 53mm.	17.5
Senzor vibracija RV971A		Fotoelektrični senzor vibracija sa mogućnošću podešavanja osetljivosti. Unapredjen mikroprocesor bez lažnih alarma. Mala potrošnja struje. Fleksibilna montaža, kompaktnog i elegantnog izgleda. Radni napon 9V-16V, radna temperatura -20°C - +50°C. Dimenzije 85mm x 26mm x 25mm.	22
Panic taster TI-11		Panic taster u plastičnom kućištu sa kontaktima NC, NO i COM. Dimenzije 76 x 22 x 14 mm	3.5
Sirena spoljna B-327		Spoljna sirena 100dB sa LED blicerom, ne koristi akumulator, dimenzije 287*203*63mm	36
Sirena spoljna B-325		Spoljna sirena 110dB sa LED blicerom, koristi akumulator 12V 2.2Ah, napajanje 15V 1A, potrošnja struje u mirovanju 500uA, trigger sirene "+", dimenzije 300*190*58mm. Isporučuje se bez akumulatora.	29
Spoljna sirena BS-1		Spoljašnja antisabotažna sirena 128dB sa blicerom i dve LED koje naizmenično blinkaju u standby režimu. Radni napon 11.8V - 14.2V, radna temperatura -30°C - +60°C, koristi bateriju 12V/7.2Ah, trigger sirene "+" i "-", maksimalna snaga 50W, potrošnja struje u mirovanju 8mA, struja punjenja baterije 250 mA. Dimenzije 270 x 193 x 100mm, masa 1.85 kg. Isporučuje se bez baterije 12V 7Ah	34.5
Spoljna sirena BS-2		Spoljašnja antisabotažna sirena 120dB sa akumulatorom 12v/1.2Ah i led blicerom. Radni napon 13.8V - 14.2V, radna temperatura -20°C - +70°C, trigger sirene "+" i "-" (regulise se deep switch-evima). Potrošnja struje u mirovanju 70mA, struja punjenja baterije 400 mA. Dimenzije 325 x 215 x 65 mm.	52
Protivpožarna sirena FS-412R		Protivpožarna sirena ≥100dB, sa blicerom. Radni napon 24V DC, radna temperatura -10°C - +55°C. Potrošnja struje u mirovanju 30mA-50mA, ne koristi akumulator. Dimenzije 140 x 115 x 63 mm.	20.5

Unutrašnja piezo sirena DS-39		Piezo sirena za unutrašnju montažu 110dB, radni napon 12V. Dimenzije 139 x114 x 60 mm.	9.5
Unutrašnja sirena SL-106		Piezo sirena sa blicerom za unutrašnju montažu 110 dB, tri programibilne melodije. Dimenzije 130 x 80 x 50mm.	11.5
Unutrašnja sirena SL-103 / SL-153		Piezo sirena sa blicerom za unutrašnju montažu, 110 dB, radni napon 12V. Dimenzije 123 x 78 x 50mm.	8.5
Hibridna dojava HX GD-30		Hibridna GSM i PSTN telefonska dojava, 850/900/1800/1900 MHz. Mogućnost pozivanja 10 tel. broja, mogućnost slanja SMS poruka na 10 tel. broja. Četiri načina okidanja (dva + i dva -). Posедуje 4 kontrolisana izlaza kojima se upravlja putem SMS-a. LCD displej. Dimenzije 163 x 133 x 30 mm.	123
GSM komunikator HX-GSM01		GSM - SMS komunikator, napajanje DC6-15v, mogućnost pozivanja do maksimalno 6 telefonska broja, svaki ulaz (od S1 do S8) kratko spojen na GND aktivira alarm, SMS alarm se može prilagoditi vašim tekstom, eksterna GSM antena, minijaturnih dimenzija 66 mm * 62 mm * 22 mm.	82
REM-501		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 19 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06), tri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V DC, potrošnja ≤10 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12 A / 14 VDC, dimenzije 35mm x 30mm x 18mm	12
REM-502		Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, dva relejna izlaza, moguće usnimavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz, tri režima rada, led indikacija, napajanje 12~15V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	20
RC-02		Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 315MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-02		Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 433MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M02		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M03		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 60.6 x 33 x 17mm	10.5
RC-05		Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz, koristi bateriju 27A, dimenzije 61.5 x 35 x 13.75mm	10.5
Akumulator 12V 1.2Ah		Akumulator PowerGuard 12V, 1,2Ah, dimenzije 97x43x52(x58)mm	9
Akumulator 12V 2Ah		Akumulator PowerGuard 12V, 2Ah, dimenzije 178x35x61(x67)mm	11.8
Akumulator 12V 7Ah		Akumulator PowerGuard 12V, 7Ah, dimenzije 151x65x95(x101)mm	18
Transformator zaliven 16V 30VA		Trafo 16 V, 30 VA zaliven sa osiguračem	15
Transformator zaliven 16V 45VA		Trafo 16 V, 45 VA zaliven sa osiguračem	19

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om , podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije ,kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com