



Cenovnik PA opreme za ozvučenje 22.07.2025

Plafonski zvučnici

Model	Karakteristike	Opis	mpc
 	CS 206E Snaga: 6W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 192 x 65 mm Prečnik otvora za montažu: 170 mm Dubina: 65 mm Boja: Bela Težina: 1,1 Kg	Širokopojasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	7
 	CS 351 Snaga: 5W / 10W Osetljivost: 90dB Frekventni opseg: 90Hz-16KHz Dimenzije: Ø 186 x 79 mm Prečnik otvora za montažu: 170 mm Dubina: 79 mm Boja: Bela Težina: 0.67 Kg	Širokopojasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	11
 	CS 106 Frameless Snaga: 3W / 6W Osetljivost: 90dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 186 x 78 mm Prečnik otvora za montažu: 170 mm Dubina: 78 mm Boja: Bela Težina: 1,1 Kg	Širokopojasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika od ABS plastike tipa "Frameless " sa uzanim ramom oko metalne zaštitne mrežice. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	13
 	CS 340 Snaga: 10W / 20W Osetljivost: 86 dB Frekv. opseg: 90Hz-18KHz Dimenzije: Ø 203 x 90 mm Prečnik otvora za montažu: 172mm Dubina: 90 mm Boja: Bela Težina 0.90 Kg	Dvosistemski ugradni zvučnik 5.25" za plafonsku montažu , PP bas prečnika 135 mm i "Silk dome" visokotonac 13 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo i priključne terminale sa izmenjivom snagom. Inovativan sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 172 mm.	18
 	CS 206B Snaga: 10W/15W/20W Osetljivost: 89 dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: Ø 176 x 62 mm Prečnik otvora za montažu: 170mm Dubina: 78 mm Boja: Bela Težina 1,45 Kg	Dvosistemski zvučnik 5.5" za montažu u spušenom plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 140 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Inovativan sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	18
 	CS 108 Snaga: 5W / 10W Osetljivost: 98dB Frekventni opseg: 70Hz-12KHz Dimenzije: Ø 226 x 80 mm Prečnik otvora za montažu: 205mm Dubina: 80mm Boja: Bela Težina: 1,5 Kg	Širokopojasni plafonski zvučnik 8" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 205 mm.	18

 CS 208 	Snaga: 15W / 30W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 227 x 91 mm Prečnik otvora za montažu: 205mm Dubina : 91 mm Boja: Bela Težina 1,7 Kg	Dvosistemski zvučnik 8" za montažu u spušenom plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 190 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Mehanizam sa oprugama omogućava montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 205 mm. 24
 CS 306 	Snaga: 30W / 15 Osetljivost: 98 dB Frekv. opseg: 80-18KHz Dimenzije: Ø 230 x 105 mm Prečnik otvora za montažu: 200mm Dubina: 105mm Boja: Bela Težina 1,65 Kg	Dvosistemski zvučnik 6" sa bas refleks kutijom za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Sastoji se od dve zvučne jedinice PP basa prečnika 166 mm i visokotonca 25 mm. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Kućište zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9-30 mm. Prečnik otvora za montažu 200 mm. 23
 CLS 958 	Snaga: 35W Osetljivost: 92 dB Frekv. opseg: 100-15KHz Dimenzije: Ø 196 x 77 mm Prečnik otvora za montažu: 180mm Dubina: 77mm Boja: Bela Težina 1,55 Kg	Profesionalni dvosistemski zvučnik za montažu u spušenom plafonu, Visoko kvalitetne zvučne jedinice: bas prečnika 132 mm sa membranom od kompozitnih materijala i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika od ABS plastike, metalna zaštitna mrežica frameless tipa sa magnetnim prihvatom, pozlaćeni terminali sa brzim spojkama za povezivanje, sadrži prilagodni trafo 70-120V. Sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 180 mm. 35
Prosecanje otvora za ugradne zvučnike vršiti tek nakon prijema opreme! Plafonski nazidni zvučnici		
 TPI 400 	Snaga: 10W / 5W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 90-16KHz Dimenzije: 215 x 88mm Boja: Bela RAL 9010 Težina : 1,2 Kg	Širokopojasni plafonski zvučnik za nadgradnu montažu. Širokopojasna zvučna jedinica prečnika 155mm Kućište zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem i priključne terminale sa izmenjivom snagom 18
Nazidni zvučnici		
 HS 115 	Snaga: 10W / 5 Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-18KHz Dimenzije: 260 x 185 x 120mm Boja: Bela RAL 9010 Težina : 1,2 Kg	Zvučna kutija za nazidnu montažu, širokopojasni zvučnik prečnika 5" sa papirnatom konusnom membranom, sadrži prilagodni trafo 70 / 100V. Kućište izrađeno od ABS plastike, priključni terminali sa zadnje strane. U beloj boji. 14.5
 HS 215W 	Snaga: 20W / 10W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: 265 x 174 x 118mm Boja: Bela RAL 9010 Težina: 1,4 Kg	Dvosistemska zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži PP bas zvučnik prečnika 4 " i visikotonac 2 ", prilagodni trafo 70/ 100V. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane. U beloj boji. 21.5
 HS 215B 	Snaga: 20W / 10W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: 265 x 174 x 118mm Boja: Crna Težina: 1,4 Kg	Dvosistemska zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži PP bas zvučnik prečnika 4 " i visikotonac 2 ", prilagodni trafo 70/ 100V. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane. U crnoj boji. 21.5
Usmereni zvučnici		
 HSR 312 6T 	Snaga: 20W / 10W / 5W Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 100Hz-17KHz Dimenzije: 177mm x 250mm Boja: Bela RAL 9010 Težina 1,7 Kg	Projekcioni zvučnik za 100V linije, karakteriše ga visok nivo zvučnog pritiska, pogodan za reprodukciju muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanom pozadinskom bukom. Izrađen od kvalitetne ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Širokopojasni zvučnik prečnika membrane 165mm. Zadrži 100V prilagodni trafo. Montaža pomoću podesivog "U" profilisanog nosača. U beloj boji. 34.0

Viseći zvučnici



HST 905



Snaga: 30W/20W/10W/5W/ 8 Ohm
Osetljivost: 90dB
Frekv. opseg: 65Hz-20KHz
Dimenzije: 230x200 mm
Boja: bela RAL9016
Težina: 3,5 kg

Plafonski viseći zvučnik za reprodukciju pozadinske muzike i sisteme obaveštavanja, pogodan za prostore sa visokim plafonima, dvosistemska koaksijalna zvučna jedinica : PP bas prečnika 135mm + titanijumski visokotonac 25mm, integrisan prilagodni 100V trafo, selektor za promenu impedanse i snage, isporučuje se sa čeličnom sajlom i karabinjerima za montažu dužine 1.1m, boja bela RAL 9016

65

Zvučne kutije



FS 305S



Snaga: 30W / 8 Ohm
Osetljivost: 81dB
Frekv. opseg: 60Hz-20KHz
Dimenzije: 260x170x160 mm
Boja: Crna
Težina: 3,5 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 127 mm, visokotonac alu 25mm sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. **U crnoj boji.**

56



FS-0105 B



Snaga: 30/15/7.5/3.75W / 8 Ohm
Osetljivost: 89dB
Frekv. opseg: 70Hz-18KHz
Dimenzije: 175x195x288 mm
Boja: Crna
Težina: 2.8 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 135 mm, visokotonac silk dome 25mm sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojni zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U crnoj boji.**

47



FS-0105 W



Snaga: 30/15/7.5/3.75W / 8 Ohm
Osetljivost: 89dB
Frekv. opseg: 70Hz-18KHz
Dimenzije: 175x195x288mm
Boja: Bela
Težina: 2.8 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 135 mm, visokotonac silk dome 25mm sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojni zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U beloj boji.**

47



HYS 404



Snaga: 20 / 15 / 7.5 / 3,75W / 8ohm
Osetljivost: 86dB
Frekv. opseg: 75Hz-20KHz
Dimenzije: 310x180x145 mm

Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Dva bas zvučnika PP prečnika 4", visokotonac 0.76", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse i snage. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. **U crnoj boji.**

49



FS 508B



Snaga: 60W / 8ohm
Osetljivost: 92dB
Frekv. opseg: 65Hz-20KHz
Dimenzije: 435x280x230mm
Boja : Crna
Težina 5 Kg

Dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike u javnim prostorima velike površine (tržni centri, restorani, hale i sl.) pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 8", visokotonac prečnika 2", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. **U crnoj boji.**

84.5



FS 506W



Snaga: 40W / 8ohm
Osetljivost: 92dB
Frekv. opseg: 76Hz-20KHz
Dimenzije: 200x145x305mm

Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u beloj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. **U beloj boji**

48

 FS 506B 	Snaga: 40W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 76Hz-20KHz Dimenzije: 200x145x305mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac 1', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u crnoj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 48
 FS 505B 	Snaga: 30W / 8ohm Osetljivost: 90dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 165x145x250mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 5.25", visokotonac 1', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 32
 FS 505W 	Snaga: 30W / 8ohm Osetljivost: 90dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 165x145x250mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 5.25", visokotonac 1', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U beloj boji. 32
 FS 504B 	Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 88dB Frekv. opseg: 85Hz-20KHz Dimenzije: 140x130x215 mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 1', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 27
 FS 504W 	Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 88dB Frekv. opseg: 85Hz-20KHz Dimenzije: 140x130x215 mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 1', sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U beloj boji. 27
 VS-440 	Snaga: 40W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: 115 x 130 x 565mm Boja bela RAL 9010 Težina 3,2 Kg	Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim svojstvima i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopojasna zvučnika prečnika 4" linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni. U beloj boji 58
Horne		
 H-30S 	Snaga: 100V: 20W/10W/5W/2.5W 8ohm: 30W Osetljivost: 91dB Frekv. opseg: 300Hz-8KHz Dimenzije: 290x290x210 mm	Zvučna horna za reprodukciju glasovnih obaveštenja i evakuacione sisteme, karakteriše je visok nivo zvučnog pritiska sa uglom pokrivanja 70° x 100°. Voodootporno postojano ABS kućište. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Dostupna u beloj boji. 48

Vatrootporni zvučnici

 CS-805 	Snaga : 6 / 3 W Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz Osetljivost : 91 Db Tip zvučnika : Širokopojasni, 6" Materijal :Metal Boja: Bela RAL 9010 Radna temperatura : -20 do +80 C Širina otvora za montažu : 155 mm Dimenzije :200 × 120 mm Težina : 1,7 Kg	Ugradni vatrootporni plafonski zvučnik Širokopojasna zvučna jedinica snage 6 W sa odličnom reprodukcijom pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, termostabilno ožičenje i keramička klemna za vezivanje , brza montaža putem fiksatora sa kontra oprugama . Integriran 100 V prilagodni trafo koji omogućava spajanje više zvučnika u paralelnu vezu i smanjuje gubitke usled velike dužine kabl . 25.5
EN-54  FCS-66 MEN 	Snaga: 6 / 3 / 1,5W Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 120Hz-18KHz Dimenzije: 230 x 133mm Prečnik otvora za montažu: 204 mm Težina : 1,4 Kg	Vatrootporni zvučnik 6" za montažu u spušenom plafonu, usaglašen sa EN54-24 EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Fiksatori sa mehanizmom opruga koji omogućavaju brzu i jednostavnu montažu. Širokopojasna zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 230 x 133mm, prečnik otvora za montažu 204 mm. Težina 1,7 Kg. 32.8
 HS-776 	Snaga : 10 W Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz Osetljivost : 91 Db Tip zvučnika : Širokopojasni, 4,5" Materijal :Metal Boja: Bela RAL 9010 Radna temperatura : -20 do +80 C Dimenzije : 124 x 215 mm Težina : 1,6 Kg	Projekcioni zvučnik u metalnom kućištu za plafonsku ili nazidnu montažu Širokopojasna zvučna jedinica snage 10 W sa odličnom reprodukcijom muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanim nivoom pozadinske buke. Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, Opremljen 100V prilagodnim trafoom, Montaža putem "U" profilisanog nosača 28
EN-54  FWS-56 MEN 	Snaga: 6 / 3 / 1,5 / 0.75W Osetljivost: 92 / max.99dB Frekv. opseg: 120Hz-10KHz Dimenzije: 185×185×73mm Boja: Bela Težina 1,4 Kg	Vatrootporni zvučnik 5" za nazidnu montažu, usaglašen sa EN54-24 EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Širokopojasna zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 185×185×73mm, težina 1,4 Kg. 30

100V Pojačala snage / Mikser pojačala

 BA-410 	Izlazna snaga: 4x100W(8Ω) Ulazi: 2xMic, Aux In, Aux Out,USB, 3.5mm headhone input Izlaz: 4~8Ω Frek.opseg: 20Hz-40KHz ±1dB Dimenzije: 480x330x60 mm Težina 4.9 Kg	Profesionalno četvorokanalno audio pojačalo u D klasi, 1,5U (66mm) snage 4x100W(8Ω) / 4x150W(4Ω). Posедуje integriran FM radio prijemnik, bluetooth risiver, USB MP3 audio plejer. Odvojena regulacija jačine zvuka za svaki kanal posebno. Mikrofonski ulaz za glasovna obaveštenja sa regulacijom nivoa putem prednjeg panela. Radi sa zvučnicima niske impedanse 4 - 8 Oma. Maksimalna izlazna snaga 4 x 150W. Poseduje zaštitu od preopterećenja, kratkog spoja i pregrevanja. 270
 MP-208 	Izlazna snaga: 80W Ulazi: 1xMic, Aux In, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 280x200x70 mm	Mini pojačalo snage 80W, izlazni stepen u D klasi, za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integriran FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. 135
 MP-306 	Izlazna snaga: 60W Ulazi: 2xMic, Aux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 400x270x66 mm	Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integriran FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 3 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. 145

	MP-316 	Izlazna snaga: 60W Ulazi: 2xMic, USB, SD, Aux, Aux out Izlaz: 4~16Ω, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 482x393x88 mm	Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 4 izlazne zone sa prekidačem. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Chime taster, nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 157
	MP-312 	Izlazna snaga: 120W Ulazi: 2xMic, Aux In, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 400x270x66 mm	Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 3 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. 185
	MP-515 	Izlazna snaga: 150W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 482x393x88 mm	Pojačalo snage 150W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 220
	MP-518 	Izlazna snaga: 180W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm	Pojačalo snage 180W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 240
	MP-525 	Izlazna snaga: 250W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 482x393x88 mm	Pojačalo snage 250W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 260
	MP-536 	Izlazna snaga: 360W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm	Pojačalo snage 360W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 345
	MP-551 	Izlazna snaga: 500W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 482x450x95 mm	Pojačalo snage 500W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB/SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz, "Chime" signal. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 398
	MP-651 	Izlazna snaga: 650W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x450x88 mm	Pojačalo snage 650W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 420


Mikrofoni

	F-81 	Frekv. opseg: 40Hz-16KHz Impedansa: 200 Ω Osetljivost: -40dB±2dB	Konferencijski mikrofonski kondenzatorskog tipa sa savitljivim vratom. Posедује taster za isključivanje i svetlosnu led indikaciju uključenosti na vratu mikrofona. Audio kabl kenon XLR / banana 6.3mm dužine 6m Baterijsko napajanje 2 x AA 1,5V	42
--	--	--	--	-----------

Atenuatori

	VC-10R 	Snaga 10 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 35 mm Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo Nivo atenuacije 5 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,25 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 6 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	11
	VC-20T 	Snaga 20 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 45 mm Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo Nivo atenuacije 10 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,5 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 10 nivoa atenuacije, pozicija "OFF" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 27 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	16
	VC-30T 	Snaga 30 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 35 mm Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo Nivo atenuacije 11 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,25 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	19
	VC-60T 	Snaga 50 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 50 mm Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo Nivo atenuacije 11 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,25 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	23

Prateća oprema

	Kabl 2 x 0.75 	Kabl za zvučnike 2 x 0,75 mm CCA, 24x0.20mm CCA, spoljni prečnik 2.6 x 5.2mm - visok procenat Cu, crveno-crna izolacija, otpornost kabla na 100m 3,7Ω, kotur 100m	18
	Kabl 2 x 1.5 	Kabl za zvučnike 2 x 1,50 mm CCA, 48x0.20mm CCA, spoljni prečnik 3.6 x 7.2mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,8Ω, kotur 100m	32
	Kabl 2 x 2.5 	Kabl za zvučnike 2 x 2,50 mm CCA, 80x0.20mm CCA, spoljni prečnik 4.0 x 8.0mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,1Ω, kotur 100m	60
	LiHCH 2 x 1,5	Finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera. Separator: poliester folija. Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina. Dozvoljena temperatura okoline: - 20 do + 80°C	na upit

Cene su iskazane u EUR sa obracunatim PDV-om, podložne su promenama zavisno od odnosa DIN/EUR/USD.