



Cenovnik PA opreme za ozvučenje 24.12.2025

Plafonski zvučnici

Model	Karakteristike	Opis	mpc
 CS 105 	Snaga: 3W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 184 x 46 mm Prečnik otvora za montažu: 165 mm Dubina : 46 mm Boja : Bela Težina: 0,9 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 5", za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja . Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 165 mm.	7
 CS 206E 	Snaga: 6W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 192 x 65 mm Prečnik otvora za montažu: 170 mm Dubina: 65 mm Boja: Bela Težina: 1,1 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	7
 CS 351 	Snaga: 5W / 10W Osetljivost: 90dB Frekventni opseg: 90Hz-16KHz Dimenzije: Ø 186 x 79 mm Prečnik otvora za montažu: 170 mm Dubina: 79 mm Boja: Bela Težina: 0.67 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	11
 CS 106 Frameless 	Snaga: 3W / 6W Osetljivost: 90dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 186 x 78 mm Prečnik otvora za montažu: 170 mm Dubina: 78 mm Boja: Bela Težina: 1,1 Kg	Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika od ABS plastike tipa "Frameless " sa uzanim ramom oko metalne zaštitne mrežice. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	13
 CS 340 	Snaga: 10W / 20W Osetljivost: 86 dB Frekv. opseg: 90Hz-18KHz Dimenzije: Ø 203 x 90 mm Prečnik otvora za montažu: 172mm Dubina: 90 mm Boja: Bela Težina 0.90 Kg	Dvosistemski ugradni zvučnik 5.25" za plafonsku montažu , PP bas prečnika 135 mm i "Silk dome" visokotonac 13 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo i priključne terminale sa izmenjivom snagom. Inovativan sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 172 mm.	18
 CS 206 	Snaga: 20W Osetljivost: 89 dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: Ø 176 x 62 mm Prečnik otvora za montažu: 170mm Dubina: 78 mm Boja: Bela Težina 1,45 Kg	Dvosistemski zvučnik 6.5" za montažu u spušenom plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 140 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Inovativan sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.	18

 CS 108 Wattson Audio	Snaga: 10W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 226 x 80 mm Prečnik otvora za montažu: 205mm Dubina: 80mm Boja: Bela Težina: 1,5 Kg	Širokopojasni plafonski zvučnik 8" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 205 mm. 18
 CS 208 Wattson Audio	Snaga: 15W / 30W Osetljivost: 89dB Frekventni opseg: 100Hz-15KHz Dimenzije: Ø 227 x 91 mm Prečnik otvora za montažu: 205mm Dubina : 91 mm Boja: Bela Težina 1,7 Kg	Dvosistemski zvučnik 8" za montažu u spušenom plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 190 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Mehanizam sa oprugama omogućava montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 205 mm. 24
 CS 306 Wattson Audio	Snaga: 30W / 15 Osetljivost: 98 dB Frekv. opseg: 80-18KHz Dimenzije: Ø 230 x 105 mm Prečnik otvora za montažu: 200mm Dubina: 105mm Boja: Bela Težina 1,65 Kg	Dvosistemski zvučnik 6" sa bas refleks kutijom za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Sastoji se od dve zvučne jedinice PP basa prečnika 166 mm i visokotonca 25 mm. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Kućište zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9-30 mm. Prečnik otvora za montažu 200 mm. 23
 CLS 958 Wattson Audio	Snaga: 35W Osetljivost: 92 dB Frekv. opseg: 100-15KHz Dimenzije: Ø 196 x 77 mm Prečnik otvora za montažu: 180mm Dubina: 77mm Boja: Bela Težina 1,55 Kg	Profesionalni dvosistemski zvučnik za montažu u spušenom plafonu, Visoko kvalitetne zvučne jedinice: bas prečnika 132 mm sa membranom od kompozitnih materijala i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika od ABS plastike, metalna zaštitna mrežica frameless tipa sa magnetnim prihvatom, pozlaćeni terminali sa brzim spojkama za povezivanje, sadrži prilagodni trafo 70-120V. Sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 180 mm. 35

Prosecanje otvora za ugradne zvučnike vršiti tek nakon prijema opreme!

Plafonski nazidni zvučnici

 HS 400 Wattson Audio	Snaga: 10W / 5W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 90-16KHz Dimenzije: 215 x 88mm Boja: Bela RAL 9010 Težina : 1,2 Kg	Širokopojasni plafonski zvučnik za nadgradnu montažu. Širokopojasna zvučna jedinica prečnika 155mm Kućište zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem i priključne terminale sa izmenjivom snagom 18
--	--	---

Nazidni zvučnici

 HS 115 Wattson Audio	Snaga: 10W / 5 Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-18KHz Dimenzije: 260 x 185 x 120mm Boja: Bela RAL 9010 Težina : 1,2 Kg	Zvučna kutija za nazidnu montažu, širokopojasni zvučnik prečnika 5" sa papirnatom konusnom membranom, sadrži prilagodni trafo 70 / 100V. Kućište izrađeno od ABS plastike, priključni terminali sa zadnje strane. U beloj boji. 14.5
 HS 215W Wattson Audio	Snaga: 20W / 10W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: 265 x 174 x 118mm Boja: Bela RAL 9010 Težina: 1,4 Kg	Dvosistemski zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži PP bas zvučnik prečnika 4 " i visokotonac 2 ", prilagodni trafo 70/ 100V. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane. U beloj boji. 21.5
 HS 215B Wattson Audio	Snaga: 20W / 10W Osetljivost: 91 dB Frekv. opseg: 80-20KHz Dimenzije: 265 x 174 x 118mm Boja: Crna Težina: 1,4 Kg	Dvosistemski zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži PP bas zvučnik prečnika 4 " i visokotonac 2 ", prilagodni trafo 70/ 100V. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane. U crnoj boji. 21.5

Usmereni zvučnici



HSR 312 6T

L-FRANK®
A U D I O

Snaga: 20W / 10W / 5W
Osetljivost: 92dB
Frekv. opseg: 100Hz-17KHz
Dimenzije: 177mm x 250mm
Boja: Bela RAL 9010
Težina 1,7 Kg

Projekcioni zvučnik za 100V linije, karakteriše ga visok nivo zvučnog pritiska, pogodan za reprodukciju muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanom pozadinskom bukom. Izrađen od kvalitetne ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Širokopojasni zvučnik prečnika membrane 165mm . Zadrži 100V prilagodni trafo . Montaža pomoću podesivog "U" profilisanog nosača. **U beloj boji.**

34.0

Viseći zvučnici



HST 905

WO
Wattson Audio

Snaga: 30W/20W/10W/5W/ 8 Ohm
Osetljivost: 90dB
Frekv. opseg: 65Hz-20KHz
Dimenzije: 230x200 mm
Boja: bela
RAL9016
Težina: 3,5 kg

Plafonski viseći zvučnik za reprodukciju pozadinske muzike i sisteme obaveštavanja, pogodan za prostore sa visokim plafonima, dvosistemska koaksijalna zvučna jedinica : PP bas prečnika 135mm + titanijumski visokotonac 25mm, integrisan prilagodni 100V trafo, selektor za promenu impedanse i snage, isporučuje se sa čeličnom sajlom i karabinjerima za montažu dužine 1.1m, boja bela RAL 9016

65



HST 938

WO
Wattson Audio

Snaga: 10W
Osetljivost: 89dB
Frekv. opseg: 80Hz-18KHz
Dimenzije: 130x190 mm
Boja: crna

Plafonski viseći zvučnik za reprodukciju pozadinske muzike i sisteme obaveštavanja, pogodan za prostore sa visokim plafonima, dvosistemska koaksijalna zvučna jedinica : PP bas prečnika 4.5" + silk dome visokotonac 25mm, integrisan prilagodni 100V trafo, isporučuje se sa čeličnom sajlom i karabinjerima za montažu dužine 0.5m, boja crna

28



HST 948

WO
Wattson Audio

Snaga: 10W
Osetljivost: 89dB
Frekv. opseg: 80Hz-18KHz
Dimenzije: 228x190 mm
Boja: bela

Plafonski viseći zvučnik za reprodukciju pozadinske muzike i sisteme obaveštavanja, pogodan za prostore sa visokim plafonima, dvosistemska koaksijalna zvučna jedinica : PP bas prečnika 5" + coaxial tweeter, integrisan prilagodni 100V trafo, isporučuje se sa kablom dužine 0.9m, boja bela

32

Zvučne kutije



FS-105 B

WO
Wattson Audio

Snaga: 30/15/7.5/3.75W / 8 Ohm
Osetljivost: 89dB
Frekv. opseg: 70Hz-18KHz
Dimenzije: 175x195x288 mm
Boja: Crna
Težina: 2.8 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 135 mm, visokotonac silk dome 25mm sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojivi zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U crnoj boji.**

47



FS-105 W

WO
Wattson Audio

Snaga: 30/15/7.5/3.75W / 8 Ohm
Osetljivost: 89dB
Frekv. opseg: 70Hz-18KHz
Dimenzije: 175x195x288mm
Boja: Bela
Težina: 2.8 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 135 mm, visokotonac silk dome 25mm sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojivi zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U beloj boji.**

47



FS-108 B

WO
Wattson Audio

Snaga: 40/20/10/5W / 8 Ohm
Osetljivost: 89dB
Frekv. opseg: 65Hz-18KHz
Dimenzije: 265x280x405 mm
Boja: Crna
Težina: 5.8 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 8", visokotonac silk dome 1" sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojivi zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U crnoj boji.**

89

 HYS 404 	Snaga: 20/15/7.5/3,75W / 8ohm Osetljivost: 86dB Frekv. opseg: 75Hz-20KHz Dimenzije: 310x180x145 mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Dva bas zvučnika PP prečnika 4", visokotonac 0.76", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse i snage. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 49
 HYS 505 	Snaga: 40/20/10/5W / 4ohm Osetljivost: 88dB Frekv. opseg: 75Hz-20KHz Dimenzije: 390x250x180mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Dva bas zvučnika PP prečnika 5.25", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse i snage. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 59
 FS 508B 	Snaga: 60W / 8ohm Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 70Hz-20KHz Dimenzije: 275x230x410mm Boja : Crna Težina 5 Kg	Dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike u javnim prostorima velike površine (tržni centri, restorani, hale i sl.) pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 8", visokotonac prečnika 2", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. U crnoj boji. 84.5
 FS 506W 	Snaga: 40W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 76Hz-20KHz Dimenzije: 200x145x305mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u beloj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U beloj boji 48
 FS 506B 	Snaga: 40W / 8ohm Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 76Hz-20KHz Dimenzije: 200x145x305mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u crnoj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 48
 FS 505B 	Snaga: 30W / 8ohm Osetljivost: 90dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 165x145x250mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 5.25", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 32
 FS 505W 	Snaga: 30W / 8ohm Osetljivost: 90dB Frekv. opseg: 80Hz-20KHz Dimenzije: 165x145x250mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 5.25", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U beloj boji. 32
 FS 504B 	Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 88dB Frekv. opseg: 85Hz-20KHz Dimenzije: 140x130x215 mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U crnoj boji. 27

 FS 504W 	Snaga: 20W / 8ohm Osetljivost: 88dB Frekv. opseg: 85Hz-20KHz Dimenzije: 140x130x215 mm	Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. U beloj boji. 27
 VS-440 	Snaga: 40W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 80Hz-18KHz Dimenzije: 115 x 130 x 565mm Boja bela RAL 9010 Težina 3,2 Kg	Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim svojstvima i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopojasna zvučnika prečnika 4" linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni. U beloj boji 58
 VS-600 	Snaga: 45W Osetljivost: 93dB Frekv. opseg: 80Hz-15KHz Dimenzije: 98 x 77 x 590mm Stepen zaštite: IP5X	Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim svojstvima i otvorenih prostora. Sadrži 6 širokopojasna zvučnika prečnika 3" linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u crnoj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni. U crnoj boji 45

Horne

 H-30S 	Snaga: 100V: 20W/10W/5W/2.5W 8ohm: 30W Osetljivost: 91dB Frekv. opseg: 300Hz-8KHz Dimenzije: 290x290x210 mm	Zvučna horna za reprodukciju glasovnih obaveštenja i evakuacione sisteme, karakteriše je visok nivo zvučnog pritiska sa uglom pokrivanja 70° x 100°. Voodootporno postojano ABS kućište. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Dostupna u beloj boji. 48
---	--	---

Vatrootporni zvučnici

 CS-805 	Snaga : 6 / 3 W Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz Osetljivost : 91 Db Tip zvučnika : Širokopojasni, 6" Materijal :Metal Boja: Bela RAL 9010 Radna temperatura : -20 do +80 C Širina otvora za montažu : 155 mm Dimenzije :200 × 120 mm Težina : 1,7 Kg	Ugradni vatrootporni plafonski zvučnik Širokopojasna zvučna jedinica snage 6 W sa odličnom reprodukcijom pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, termostabilno ožičenje i keramička klema za vezivanje , brza montaža putem fiksatora sa kontra oprugama . Integrisan 100 V prilagodni trafo koji omogućava spajanje više zvučnika u paralelnu vezu i smanjuje gubitke usled velike dužine kabl . 25.5
EN-54  FCS-66 MEN 	Snaga: 6 / 3 / 1,5W Osetljivost: 92dB Frekv. opseg: 120Hz-18KHz Dimenzije: 230 x 133mm Prečnik otvora za montažu: 204 mm Težina : 1,4 Kg	Vatrootporni zvučnik 6" za montažu u spušenom plafonu, usaglašen sa EN54-24 EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Fiksatori sa mehanizmom opruga koji omogućavaju brzu i jednostavnu montažu. Širokopojasna zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 230 x 133mm, prečnik otvora za montažu 204 mm. Težina 1,7 Kg. 32.8

 HS-776 	Snaga : 10 W Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz Osetljivost : 91 Db Tip zvučnika : Širokopojasni, 4,5" Materijal :Metal Boja: Bela RAL 9010 Radna temperatura : -20 do +80 C Dimenzije : 124 x 215 mm Težina : 1,6 Kg	Projekcioni zvučnik u metalnom kućištu za plafonsku ili nazidnu montažu Širokopojasna zvučna jedinica snage 10 W sa odličnom reprodukcijom muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanim nivoom pozadinske buke. Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, Opremljen 100V prilagodnim trafoom, Montaža putem "U" profilisanog nosača 28
EN-54  FWS-56 MEN 	Snaga: 6 / 3 / 1,5 / 0.75W Osetljivost:92 / max.99dB Frekv. opseg:120Hz-10KHz Dimenzije:185×185×73mm Boja: Bela Težina 1,4 Kg	Vatrootporni zvučnik 5" za nazidnu montažu, usaglašen sa EN54-24 EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Širokopojasna zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 185×185×73mm, težina 1,4 Kg. 30
100V Pojačala snage / Mikser pojačala		
 BA-410 	Izlazna snaga: 4x100W(8Ω) Ulazi: 2xMic, Aux In, Aux Out,USB, 3.5mm headhone input Izlaz: 4~8Ω Frek.opseg: 20Hz-40KHz ±1dB Dimenzije: 480x330x60 mm Težina 4.9 Kg	Profesionalno četvorokanalno audio pojačalo u D klasi, 1,5U (66mm) snage 4x100W(8Ω) / 4x150W(4Ω). Posедуje integrisan bluetooth risiver, USB MP3 audio plejer. Odvojena regulacija jačine zvuka za svaki kanal posebno. Mikrofonski ulaz za glasovna obaveštenja sa regulacijom nivoa putem prednjeg panela.Radi sa zvučnicima niske impedanse 4 - 8 Oma. Maksimalna izlazna snaga 4 x 150W. Poseduje zaštitu od preopterećenja, kratkog spoja i pregrevanja. 270
 MP-208 Mini 	Izlazna snaga: 100W Ulazi: 3xMic, 3xLine In, Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 350x295x75 mm	Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB / SD čitačem. 4 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. 135
 MP-306 	Izlazna snaga: 60W Ulazi: 2xMic, Aux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 400x270x66 mm	Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 3 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. 145
 MP-312 	Izlazna snaga: 120W Ulazi: 2xMic, Aux In, Aux Out, USB Izlaz: 4~16Ω, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 400x270x66 mm	Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 3 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivoa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. 185
 MP-515 	Izlazna snaga: 150W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 482x393x88 mm	Pojačalo snage 150W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U. 220

	MP-525 	Izlazna snaga: 250W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 482x393x88 mm	Pojačalo snage 250W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	260
	MP-535 	Izlazna snaga: 350W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x393x88 mm	Pojačalo snage 350W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	310
	MP-536 	Izlazna snaga: 360W Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x350x88 mm	Pojačalo snage 360W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	345
	MP-551 	Izlazna snaga: 500W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB Dimenzije: 482x450x95 mm	Pojačalo snage 500W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz, "Chime" signal. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	398
	MP-651 	Izlazna snaga: 650W Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB Dimenzije: 482x450x88 mm	Pojačalo snage 650W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.	420

Mikrofoni

	F-81 	Frekv. opseg: 40Hz-16KHz Impedansa: 200 Ω Osetljivost: -40dB±2dB	Konferencijski mikrofoni kondenzatorskog tipa sa savitljivim vratom. Poseduje taster za isključivanje i svetlosnu led indikaciju uključenosti na vratu mikrofona. Audio kabl kenon XLR / banana 6.3mm dužine 6m Baterijsko napajanje 2 x AA 1,5V	42
--	--	--	--	-----------

Atenuatori

	VC-10R 	Snaga 10 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 35 mm Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo Nivo atenuacije 5 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,25 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 6 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	11
--	--	--	--	-----------

	VC-20T 	Snaga 20 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 45 mm Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo Nivo atenuacije 10 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,5 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 10 nivoa atenuacije, pozicija "OFF" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 27 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	16
	VC-30T 	Snaga 30 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 35 mm Tip atenuacije višestepeni prilagodni trafo Nivo atenuacije 11 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,25 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	18
 	VC-40T 	Snaga 40 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 93 x 45 Ugradna dubina dozne 50 mm Tip atenuacije višestepeni prilagodni trafo Nivo atenuacije 12 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,25 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA SA DOZNOM - Selektor sa 12 nivoa atenuacije, pozicija "off" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 27 mm	20
	VC-60T 	Snaga 50 W Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz Ulazni signal 70 / 100 V Dimenzije 86 x 86 x 50 Ugradna dubina 50 mm Tip atenuacije višestepeni prilagodni trafo Nivo atenuacije 11 koraka Boja Bela 9001 Težina 0,25 Kg	SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA - Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno - Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije - Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm - Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne	23

Prateća oprema

	Kabl 2 x 0.75 	Kabl za zvučnike 2 x 0,75 mm CCA, 24x0.20mm CCA, spoljni prečnik 2.6 x 5.2mm - visok procenat Cu, crveno-crna izolacija, otpornost kabla na 100m 3,7Ω, kotur 100m	18
	Kabl 2 x 1.5 	Kabl za zvučnike 2 x 1,50 mm CCA, 48x0.20mm CCA, spoljni prečnik 3.6 x 7.2mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,8Ω, kotur 100m	32
	Kabl 2 x 2.5 	Kabl za zvučnike 2 x 2,50 mm CCA, 80x0.20mm CCA, spoljni prečnik 4.0 x 8.0mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,1Ω, kotur 100m	60
	LIHCH 2 x 1,5	Finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera. Separator: poliester folija. Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina. Dozvoljena temperatura okoline: - 20 do + 80°C	na upit

Cene su iskazane u EUR sa obracunatim PDV-om, podložne su promenama zavisno od odnosa DIN/EUR/USD.