











































































**Audio i video interfoni 15.04.2026**























**AUDIO INTERFONI**






























|   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
| <b>Interfonska slušalica UNI</b>                |    | Slušalica interfonska UNI, za dvožično (1+N) i četvoržično povezivanje (4+N), prekidač za isključivanje poziva, taster za otvaranje vrata, dimenzije: 200x95x65mm  | 11    |
| <b>Interfonska slušalica CLASSIC/4</b>          |    | Slušalica interfonska CLASSIC/4 sa 4 tastera za međusobno pozivanje  | 17.79 |
| <b>Interfonska tastatura 1ALR1</b>              |    | Pozivna tabla sa jednim pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm  | 37.79 |
| <b>Interfonska tastatura 1ALR2</b>              |    | Pozivna tabla sa dva pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm   | 39.10 |
| <b>Interfonska tastatura 1ALR4</b>              |    | Pozivna tabla sa četiri pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm  | 42.16 |
| <b>Interfonska tastatura 1ALR6</b>              |    | Pozivna tabla sa šest pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm  | 46.18 |
| <b>Interfonska tastatura 1ALR8</b>              |    | Pozivna tabla sa osam pozivna mesta, integrisan zvučnik i mikrofoni, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm  | 51.75 |
| <b>Interfonska tastatura 1AL10</b>              |    | Pozivna tabla sa deset pozivna mesta, bez zvučnika i mikrofona, metalno antivandal kućište, povezivanje 4+N, dimenzije 195x75x20mm   | 55.00 |
| <b>El.sklop 20x0020, trafo</b>                  |    | Elektronski interfonski sklop – trafo u kućištu 20x0020, 12VAC 0,8A  | 27.76 |
| <b>El.sklop pločica u kućištu bez napajanja</b> |    | Elektronski interfonski sklop - pločica u kućištu bez napajanja  | 37.94 |
| <b>Interfonski sklop M150/151/10</b>            |   | Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica   | 56    |
| <b>Interfonski sklop M150/131/10</b>            |  | Elektronski interfonski sklop - centralna jedinica za međusobno povezivanje  | 84.19 |
| <b>Interfonski komunikator TM-K</b>             |  | Elektronski sklop komutator audio  | 41    |
| <b>Interfonski ram 1RA1</b>                     |  | Ram aluminijumski za 1 tastaturu   | 35    |
| <b>Interfonski ram 2R2</b>                      |  | Ram aluminijumski za 2 tastature   | 36.67 |
| <b>Interfonski ram 2R3</b>                      |  | Ram aluminijumski za 3 tastature   | 45.59 |
| <b>Audio interfonski kompleti</b>               |   |  |       |
| <b>BANK</b>                                     |  | Šalterski audio interfon, aluminijumska glavna jedinica, podešavanje tona u oba smera, dimenzije glavne jedinice 158x87x46(355mm), spoljne jedinice 97x77x23mm   | 67    |
| <b>Interfonski komplet SUPER STRONG 1</b>       |  | Interfonski komplet za jednog korisnika Super Strong 1 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 198x100x32mm   | 69    |
| <b>Interfonski komplet SUPER STRONG 2</b>       |  | Interfonski komplet za dva korisnika Super Strong 2 sa integrisanim citacem kartica 125KHz, komplet sadrži 5 RF ID taga, dimenzije spoljne jedinice: 200x116x58mm  | 90    |
| <b>Nazidni ram za Super Strong 2</b>            |  | Interfonski metalni ram za Super Strong 2 sisteme, nazidna montaža, dimenzije 208x124x72mm   | 17.75 |
| <b>WIFI Video interfoni sa citacem kartica</b>  |   |  |       |
| <b>Vcontrol 3</b>                               |  | Vodootporni wifi video interfon sa samostalnim čitačem magnetnih kartica EM 125KHz, 2MPix dnevno/noćna širokougaona kamera 140°, wifi konekcija na 2.4GHz, slot za micro sd karticu, dvosmerna komunikacija, koristi aplikaciju TuyaSmart za komunikaciju kao i za dodavanje i brisanje korisnika, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~6cm, relejni izlaz max 2A podesiv u intervalu 0~99sec, Wiegand izlaz/ulaz, IP65. Radni napon 12V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤150mA, radna temperatura: -20°C ~ 60°C. Dimenzije: 147 x 56 x 26mm. | 125   |
| <b>Vcontrol 4-K</b>                             |  | Vodootporni wifi video interfon sa samostalnim čitačem magnetnih kartica EM 125KHz, širokougaona dnevno/noćna kamera, wifi konekcija na 2.4GHz, dvosmerna komunikacija, koristi aplikaciju TuyaSmart za komunikaciju kao i za dodavanje i brisanje korisnika, podržava 1000 korisnika, udaljenost očitavanja kartice 2~6cm, relejni izlaz max 2A podesiv u intervalu 0~99sec, Wiegand izlaz/ulaz, IP65. Radni napon 12~18V DC, potrošnja u stanju mirovanja ≤60mA, radna temperatura: -20°C ~ 60°C. Dimenzije: 142 x 48 x 22mm.                                    | 80    |















| Video interfonski kompleti      |   |   |       |
|---------------------------------|---|---|-------|
| Video interfonski komplet Hit 7 |     | Video interfonski komplet za jednog korisnika, služi za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i otvaranje el. brave. 7" TFT/LCD ekran u boji.   | 154   |
| Video interfonski komplet Top 7 |    | Video interfonski komplet za jednog korisnika, integrisan čitač kartica RFID 125KHz u tastaturi, 7" TFT/LCD ekran u boji, otvaranje el. prihvatnika i/ili električne kapije, monitoring bez poziva.   | 176   |
| Q2 4/2 žice                     |   |   |       |
| Q2 slusalice                    |    | Audio slušalice za Q2 sistem, vezivanje 4/2 žice, on/off prekidač, u beloj boji, dimenzije 190x85x48mm  | 11    |
| Q2 Spoljna jedinica             |    | Q2 pozivna tabla, programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera, ugrađen RFID čitač 125KH, Dimenzije pozivne jedinice: 345x140x15mm   | 84    |
| Q2C Spoljna jedinica            |    | Q2b pozivna jedinica, jedinstveno rešenje 2 u 1, interfonka tabla sa ugrađenim čitačem i numeričkom tastaturom koja menja više pozivnih tabli sa tasterima i daje elegantan izgled vašoj zgradi. Podržava do 400 korisnika, a povezivanje se vrši sa samo dve žice 2x0,8mm2 od audio dekodera do slušalice, a sa samo četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera (pogledati šemu povezivanja interfona). Promenljiva melodija poziva i jačina tona u slušalici i tabli. Pozivanje se vrši ukucavanjem 1,2,3 ili 4 cifre. Ugrađen RFID čitač 125KHz i šifратор za ulazak sa šifrom. | 167   |
| Q2 Dekoder                      |    | Q2 dekodер ima funkciju razdelnika signala za audio sistem Q2, dekodер ima 4 izlaza za slušalice, veza između dekodera i slušalice je sa dve žice, dimenzije: 85x85x40mm.   | 11.25 |
| Q2 Komutator                    |    | Q2 komutator za dva ulaza se koristi za povezivanje dve pozivne jedinice na jedan sistem Q2, dimenzije: 160x105x38mm  | 70    |
| EL sklop Q2/2                   |    | Q2/2 napajanje je sastavni deo sistema audio interfona do 40 korisnika. Ulazni napon napajanja je 230v a izlazni 13,5V dc. Uređaj ima mogućnost ugradnje na DIN šinu. Dimenzije: 90x35x59mm   | 31    |
| EL sklop Q2/4                   |    | Q2/4 koristi se za napajanje Q2 sistema preko 40 stanova kao i za povezivanje sistema sa dve pozivne jedinice, dimenzije: 99*82*30mm.   | 28    |
| Okapnica Q2 / Q2B               |  | Okapnica za Q2 pozivne jedinice, koristi se kao nazidni ram i zaštita od kiše. Izrađena je od pocinkovanog lima debljine 1mm, naknadno plastificiranog.   | 31    |
| Q2 spisak stanara A4            |  | Ram za spisak stanara A4 aluklik  | 16.5  |
| Q2 spisak stanara A5            |  | Ram za spisak stanara A5 aluklik  | 15    |
| DVC 2 EASY 2 ŽILNI SISTEM       |   |   |       |
| DVC DT607/FE/ID/S1/RH           |  | Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 1 pozivnim tasterom. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42   | 186   |
| DVC DT607/FE/ID/S2/RH           |  | Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 2 pozivne tasteri. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 kHz). nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42   | 186   |
| DVC DT607/FE/ID/S3/RH           |  | Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 3 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42   | 191   |
| DVC DT607/FE/ID/S4/RH           |  | Spoljašnja pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170°) i 4 pozivna tastera. Izrađena od nerđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač. Nazidna ugradnja. Napajanje 24 VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privezaka. Dimenzije 94 x 179 x 42   | 198   |
| DVC DT471                       |  | TFT-LCD monitor dijagonale 7" Rezolucija 800x480 piksela, ekran osetljiv na dodir, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul DT-RLC), povezivanje na 2 žice. Dimenzije 161x174x22mm   | 119   |
| DVC DX471S                      |  | TFT-LCD monitor dijagonale 7" Rezolucija 800x480 piksela,, integrisan <b>WI-FI</b> modul, ekran osetljiv na dodir, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul DT-RLC), povezivanje na 2 žice. Dimenzije 161x174x22mm   | 155   |
| DVC DT-DJ4A                     |  | Interfonka slušalice za DVC DT sistema sa 2 tastera. Mogućnost kontrole 2 električne brave, mogućnost internog poziva unutar stana. Dimenzije 97 x 187 x 33   | 44    |
| DVC PC9                         |  | Napajanje za DVC interfonске sisteme 28 VDC. Izlazna struja 1.3 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava 2-4 monitora 4.3" ili 1-2 monitora 7", u zavisnosti od modela.  | 34    |

|   |   |  |      |
|---|---|--|------|
| DVC PC7   |     | Napajanje za DVC interfone sisteme 28 VDC. Izlazna struja 1.5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava do 24 monitora, u zavisnosti od modela.  | 50   |
| DVC PC7H  |    | Napajanje za DVC interfone sisteme 28 VDC. Izlazna struja 2.5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Podržava 4 - 8 monitora u zavisnosti od modela  | 66   |
| DVC DT-RLC mini   |    | Relejni modul (proširenje) za dodatnu električnu bravu ili za uključivanje svetla.   | 21   |
| <b>HIKVISION ANALOGNI 4 ŽILNI SISTEM</b>                                  |   |  |      |
| DS-KIS203T  |    | Komplet analognog video interfonskog sistema U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KB2421T-IM x1, unutrašnja jedinica DS-KH2220 x1, kabl sa 4 žice dug 5 metara i ostali dodaci za napajanje. Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije 1920 x 1080, integrisan mikrofoni i zvučnik, instalacija 4 žice, unutrašnja jedinica poseduje monitor od 7 inča rezolucije 800x480 i fizičke tastere, IP65, 12 VDC.   | 221  |
| <b>HIKVISION 2 ŽILNI IP VIDEO SISTEM ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA</b>        |   |  |      |
| DS-KD8003Y-IME2   |    | 2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice 2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integrisan mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka, Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice.  | 210  |
| DS-KH6320Y-WTE2-W   |    | Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir 7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 128GB   | 225  |
| DS-KAD706Y  |    | Audio video distributer DS-KAD706 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja i jedan svič, napajanje 24 VDC Distributer može da napaja jednu spoljnu jedinicu i 5 monitora.   | 169  |
| DS-KAW60-2N   |    | Adapter za napajanje Napajanje 24 VDC, 60 W, radna temperatura -30 °C to 70 °C   | 74   |
| <b>HIKVISION IP VIDEO INTERFONI</b>                                       |   |  |      |
| <b>IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE- I GENERACIJA INTERFONA</b> |   |  |      |
| DS-KV6113-WPE1(C)   |   | WiFi pozivna jedinica interfona sa čitačem kartica 2MP kamera, True WDR, Tamper zaštita, konfigurisanje preko mreže, WiFi 2.4GHz, memorija 256MB, čitač mifare kartica, slot za SD karticu do 128GB Kompatibilna sa monitorima: DS-KH6320-TE1,DS-KH6320-WT E1,DS-KH8350-TE1,DS-KH8520-WTE1,DS-KH8350-WTE1Napaja se preko standardnog PoE switch-a.   | 201  |
| DS-KV8113-WME1(C)   |  | Metalna spoljna pozivna jedinica sa jednim pozivom. Podržava WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, IP65 i IK08 zaštita. FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, Napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).  | 265  |
| DS-KV8213-WME1(C)   |  | Metalna spoljna pozivna jedinica sa dva poziva. Podržava WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, IP65 i IK08 zaštita. FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, Napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).  | 287  |
| DS-KV8413-WME1(C)   |  | Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za četiri unutrašnje jedinice interfona Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(≤6W)/12V(2A).  | 310  |
| DS-KB8113-IME1(B)   |  | Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom, u antivandal kućištu Kamera 2MP (1080p@25fps), TrueWDR, širokougaoni objektiv, IC diode za noćno snimanje. Integrisan mikrofoni i zvučnik. Radna temperatura -30° C to +50° C, IK 09 antivandal standard, IP 65 zaštita Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.  | 195  |
| DS-KABV6113-RS(Surface)   |  | Nazidni zaštitni štiti za pozivnu tablu KV6113-WPE1. Dimenzije: 149.78× 79.56× 48.63mm, od plastike.   | 13.6 |
| DS-KABV8113-RS(Surface)   |  | Nazidni štiti od kiše za modele KV8113/8213,8413.Dimenzije: 186 × 97 × 31 mm Materijal: čelik.   | 19.2 |
| <b>IP MONITORI</b>  |   |  |      |
| DS-KH9510-WTE1(B)   |  | Unutrašnja jedinica interfon sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir. 10 inča TFT LCD ekran na dodir rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, PoE, 12V DC, slot za TF kartice do 32GB.  | 531  |
| DS-KH8350-WTE1  |  | Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, Aerospace aluminijumsko kućište, ultra slim dizajn debljine 8.6mm. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV812/413-WME1. | 408  |

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| DS-KH6350-WTE1  |     | Unutrašnja interfonna jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom. WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 128GB. Napaja se preko standardnog PoE switcha ili 12V DC. kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DSKB8113- IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. | 235  |
| DS-KH6320-WTE1  |    | Unutrašnja interfonna jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir. Tamno sivi okvir. Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.  | 235  |
| <b>MODULARNA IP POZIVNA TABLA ZA ZGRADE SA VIŠE STANOVA - II GENERACIJA INTERFONA</b> |   |   |      |
| DS-KD8023-E6  |    | Pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 3.5 inča Linux operativni sistem, ugrađena H.264, 2 megapikselsna kamera, ekran pd 3.5 inča rezolucije 480x320px, kapacitivni tasteri, integrisan mikrofoni, otključavanje pomoću šifre ili kartice, poziv do 500 stanova, pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.   | 531  |
| DS-KD8003-IME1(B)   |    | Glavni modul za modularne pozivne jedinice 2MP CMOS fisheye kamera i jedan pozivni taster. IP65 zaštita. Funkcija interfona i kontrole pristupa. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Tehnologija uklanjanja odjekivanja za bolji zvuk, tamper, napajanje preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1   | 225  |
| DS-KD-BK  |    | Prazan dodatni modul za modularne pozivne jedinice Služi za popunjavanje viška modularnih mesta u okvirima i doznama za modularne pozivne jedinice  | 36   |
| DS-KD-M   |    | Dodatni modul za očitavanje MIFARE kartica za modularne pozivne jedinice Omogućava otključavanje sa MIFARE karticama 13.56MHz, pozadinsko osvetljenje, IP65   | 92   |
| DS-KD-E   |   | Dodatni modul za očitavanje RFID kartica za modularne pozivne jedinice Omogućava otključavanje sa karticama 125KHz, pozadinsko osvetljenje, IP65  | 92   |
| DS-KD-KP  |  | Dodatni modul sa tastaturom za modularne pozivne jedinice Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard   | 149  |
| DS-KD-DIS   |  | Dodatni modul sa ekranom za modularne pozivne jedinice 3.5-inča LCD displej rezolucije 320x480px. 4 tastera sa pozadinskim osvetljenjem, do 2000 kontakata se može dodati na uređaj, pretraživanje liste kontakata, bira broj i poziva unutrašnju jedinicu putem tastature, otključava vrata putem PIN koda uz pomoć modula sa tastaturom, 64MB memorija, RS-485, IP65  | 134  |
| DS-KD-TDM   |  | Dodatni modul za pretragu korisnika i citacem Mifare kartica za modularne pozivne jedinice. Ekran 4inch-a rezolucije 480x480 omogućava pozivanje korisnika, otključavanje pomoću pin koda i kartice (13.56Mhz). Podržava pretragu korisnika. IP65 i IK8 zaštita.  | 532  |
| DS-KD-IN  |  | Dodatni modul sa statusnim indikatorom za modularne pozivne jedinice Pokazuje status operacija uređaja osvetljenjem ikonica za poziv, aktivan mikrofoni, ili otvaranje vrata. IP65 zaštita.   | 59   |
| DS-KD-KK  |  | Dodatni modul sa 6 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice 6 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 4 opcione maskice za prekrivanje tastera. 8x DIP svič. IP65 zaštita.  | 70   |
| DS-KD-ACF1  |  | Plastična dozna za jedan modul interfona Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove   | 47.4 |
| DS-KD-ACF2  |  | Dozna za dva modula interfona Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove  | 61.3 |
| DS-KD-ACF3  |  | Plastična dozna za tri modula interfona Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove  | 77.5 |

|                                |  |   |       |
|--------------------------------|--|---|-------|
| DS-KD-ACW1                     | <br>  | Dozna za jedan modul interfona Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove   | 70.0  |
| DS-KD-ACW2                     | <br> | Aluminijumska dozna za dve modularne interfonске jedinice   | 96.0  |
| DS-KD-ACW3                     | <br> | Aluminijumska dozna za tri modularne interfonске jedinice   | 160.0 |
| <b>NAPAJANJA I POE SVIČEVI</b> |  |   |       |
| HT1000                         |   | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 1A, dimenzije 96*47*30, težina 115gr.  | 6     |
| HT2000D                        |   | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 2A, dimenzije 96*47*30, težina 130gr.  | 7     |
| HT24W                          |   | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~240V AC, Izlaz: 12~13V DC / 2A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 85*58*34mm, težina 130gr.  | 11    |
| HT3000                         |   | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 3A, dimenzije 125*50*30, težina 250gr.   | 11    |
| HT5000                         |    | Adapter (switch) Ulaz : 100~240V AC Izlaz : 12V DC / 5A, dimenzije 119.4*53*39, težina 372gr.   | 16    |
| HT60W                          |   | BOX napajanje za kamere, ulaz: 100~220V AC, Izlaz: 11,8~14V DC / 5A. Regulacija izlaznog napona. Dimenzije 159.5*98*41.9mm, težina 407gr.   | 21    |
| LS-HT412                       |   | 4-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 4) + 2 x UpLink x 10/100Mbps (Port 5 ~ 6), PoE Power Budget max 60W. Dimenzije 220mm x 140mm x 40mm   | 64    |
| LS-HT812                       |   | 8-portni PoE Switch, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) standard; 8 x 10/100Mbps RJ45 PoE Porta (Port 1 ~ 8) + 2 x UpLink x 10/100/1000Mbps (Port 9 ~ 10), PoE Power Budget max 100W. Dimenzije 220mm * 140mm * 40mm.   | 105   |
| <b>PRATEĆA OPREMA</b>          |  |   |       |
| REM-501                        |   | Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, jedan relejni izlaz, memorija do 500 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M03, RC-M05), četiri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V/24 DC (promena dzampere na ploči), potrošnja ≤10 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12A / 14VDC, dimenzije 62mm x43.5mm x 30mm | 12    |
| REM-502                        |   | Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz, dva relejna izlaza, moguće usmavanje do 20 daljinskih upravljača (RC-02, RC-M02, RC-M04, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz, tri režima rada, led indikacija, napajanje 12~15V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm                                 | 20    |
| RC-M02                         |   | Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija <b>433MHz</b> , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm  | 10.5  |
| RC-05                          |   | Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija <b>433MHz</b> , koristi bateriju 27A, dimenzije 61.5 x 35 x 13.75mm   | 10.5  |
| RC-02                          |   | Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija <b>433MHz</b> , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm  | 10.5  |
| RC-02-315                      |   | Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija <b>315MHz</b> , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm  | 10.5  |
| TI-1                           |   | Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.  | 4     |
| TI-11                          |   | Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.   | 3.5   |

|  |   |  |      |
|--|---|--|------|
| <b>T-5A</b>                                  |     | Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.  | 6    |
| <b>T-14</b>                                  |    | Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.   | 9    |
| <b>T-14L</b>                                 |    | Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.   | 12   |
| <b>T-15</b>                                  |    | Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 53*53*28mm   | 10   |
| <b>NT-852</b>                                |    | Beskontaktni plastificirani taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/30VDC, dimenzije 85 x 85 x 15mm.  | 13   |
| <b>TI-911</b>                                |    | Beskontaktni infracrveni taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.   | 21   |
| <b>Metalno kuciste tastera TI907 - TI911</b> |    | Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.   | 8    |
| <b>TI-910</b>                                |    | Beskontaktni infracrveni taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 43 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta. | 18   |
| <b>BOX 40 metalno kuciste tastera TI-910</b> |    | Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 25mm.  | 6.2  |
| <b>KS8-DL</b>                                |    | Prekidac sa ključem u metalnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO, NC i COM, tamper, led indikacija, dimenzije 115 x 72 x 45mm.  | 13.5 |
| <b>Metalno kuciste tastera TI907 - TI911</b> |    | Metalno kuciste za prekidač sa ključem KS8-DL dimenzije 115 x 70 x 25mm.   | 4    |
| <b>Rezervna bravica za KS8-DL</b>            |    | Rezervna bravica sa dva ključa za prekidač KS8-DL  | 5    |
| <b>SC-301</b>                                |  | Metalno crevo za zastitu kablova od oštećenja i lomljenja, za spoljnu i unutrašnju montažu, dužine 410mm, unutrašnji prečnik creva 5,5mm   | 7    |
| <b>SC-401</b>                                |  | Metalno crevo za zastitu kablova od oštećenja i lomljenja, za spoljnu i unutrašnju montažu, dužine 410mm, unutrašnji prečnik creva 7.5mm   | 12   |
| <b>EM-60</b>                                 |  | Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.   | 22   |
| <b>AX60KG</b>                                |  | Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V/270mA, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.   | 25   |
| <b>EM-60B</b>                                |  | Elektromagnetna brava sa ušicama za montažu, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 115 x 38 x 25mm.  | 22   |
| <b>ML-180</b>                                |  | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 168 x 40 x 20mm.  | 36   |
| <b>L-180</b>                                 |  | L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180  | 9.5  |
| <b>ZL-180</b>                                |  | ZL profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180   | 15   |
| <b>ML-280N</b>                               |  | Elektromagnetna brava, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 0.45A min, dimenzije elektromagnetne brave: 224x40x25mm.  | 43   |
| <b>ML-280</b>                                |  | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.   | 43   |
| <b>MLC-280</b>                               |  | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V ili 24V (promena preko dzampera), potrošnja 450mA, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 55 x 27mm.  | 43   |
| <b>Z-280</b>                                 |  | Z profil za elektromagnetnu bravu od 280kg MC-280  | 12   |
| <b>ML-280WB</b>                              |  | Vodootporna elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrošnja 450mA, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.   | 49   |
| <b>L-280</b>                                 |  | L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280  | 10.5 |
| <b>ZL-280</b>                                |  | ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280   | 19   |
| <b>U-280</b>                                 |  | U profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB   | 10.5 |
| <b>ML-350</b>                                |  | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 57 x 27mm.   | 57   |

|  |   |   |      |
|--|---|---|------|
| <b>L-350</b>                               |      | L profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350   | 10   |
| <b>ZL-350</b>                              |     | ZL profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350  | 21   |
| <b>U-350</b>                               |    | U profil za elektromagnetnu bravu ML-350  | 11   |
| <b>ML-500</b>                              |    | Elektromagnetna brava, sa led diodom za indicaciju statusa, snaga držanja 500kg, radni napon 12V DC, potrošnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 265x73x39mm.  | 72   |
| <b>L-500</b>                               |    | L profil za elektromagnetnu bravu od 500kg ML-500   | 12   |
| <b>ZL-50</b>                               |    | ZL profil za elektromagnetnu bravu od 500kg ML-500  | 25   |
| <b>MB101</b>                               |    | Elektromagnetni klin - kad nema napona klin je uvučen, radni napon 12VDC / 210mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.  | 31   |
| <b>MB500</b>                               |    | Elektromagnetni klin, NO - kad nema napona klin je uvučen, radni napon 12VDC / 1100mA, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, dimenzije elektromagnetnog klina: 200 x 28 x 39mm.  | 35   |
| <b>EMK-30</b>                              |    | Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, NO - kad nema napona klin je uvučen, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indicacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.  | 36   |
| <b>EMK-30FS</b>                            |   | Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, NC - kad nema napona klin je izbačen, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indicacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm. | 36   |
| <b>EMK-600</b>                             |    | Elektromagnetni klin sa cilindrom brave 35/35, NC - kad nema napona klin je izbačen, radni napon 12VDC / 1.2A, dimenzije elektromagnetnog klina: 210 x 26 x 36mm (bez cilindra), cilindar se isporučuje sa 3 ključa.                  | 59   |
| <b>Elektroprihvatnik O&amp;C 33.1.04B</b>  |   | Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.                    | 29   |
| <b>Elektroprihvatnik EMP-250</b>           |    | Elektroprihvatnik, dvostrani, NC bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 34mm .   | 21   |
| <b>Elektroprihvatnik EPX-080 NC</b>        |   | Elektroprihvatnik, dvostrani, NC (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC, 1200mA, dimenzije 250 x 25 x 34mm   | 22   |
| <b>Elektroprihvatnik EPX-080 NO</b>        |   | Elektroprihvatnik, dvostrani, NO (zatvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC, 210mA, dimenzije 250 x 25 x 32mm .   | 24   |
| <b>Brava ASSA ABLOY</b>                    |  | Brava za interfonska vrata 20, 25, 30mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.  | 13.8 |
| <b>Brava AGB</b>                           |  | Brava za interfonska vrata 40 i 50mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata, bez cilindra.   | 7.5  |
| <b>Automata za zatvaranje vrata ATZ-85</b> |  | Automat za zatvaranje vrata, za vrata max težine 65-85kg i širine 900~1200mm, može se koristiti i za leva i za desna vrata, dimezije tela 206 x 72 x 69mm.  | 26   |

Dostupni i interfonski kompleti za veci broj korisnika . Molimo kontaktirajte nas radi informacije o cenama.

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

AMS electronic zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora!

Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite [www.amselectronic.com](http://www.amselectronic.com)