












CVI kamere i snimači


CVI kamere 2 Mpix

HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6		<p>2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Plastika.</p>	na upit
HAC-T2A21-U-0280B		<p>2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR diode 30m. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6		<p>2MP Smart Dual light HDCVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda do 20m. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E, Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S5		<p>2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux @F1.9. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 60 metara. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA137, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B		<p>2MP HDCVI Smart Dual Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED/IR dioda do 40 metara. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
HAC-HFW1200T-0280B-S6		<p>2MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
HAC-HFW1200TH-18-A-0360B-S6		<p>2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 80 metara. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit










CVI kamere 5 Mpix

HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2		<p>5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Plastika.</p>	na upit
HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B		<p>5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 5 MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2		<p>5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
HAC-HFW1500TH-IL-A-0360B-S3		<p>5MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 5 MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 80/80 metara. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit

HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2		5MP Full-color HDCVI bulet kamera 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.001Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda do 40 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
CVI kamere 8 Mpix			
HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S3		8MP HDCVI Smart Dual Light kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 40/40 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA139. Zidni nosač je PFB2204W. Nosač za banderu je PFA150, PFA152-E. Materijal: Metal.	na upit
HAC-HFW1801TLM-IL-A-0280B-S3		8MP HDCVI Smart Dual Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 40/40 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DAHUA DVR snimači			
XVR1B04-I/T		Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 1 dodatni ip kanal rezolucije do 2MP. Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.	na upit
XVR1B08-I/T		Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 2 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: Prvi kanal: 1080N (1fps~25/30fps) ostali kanali: 1080N (1fps~15fps). Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja: H.265+; 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB . SMD Plus.	na upit
XVR5104HS-I3/T		Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 2 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps~12fps); 4M-N/1080P (1fps~15fps). Bandwidth In 32Mbps, Bandwidth Out 32Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na četiri analogna kanala. 2x USB 2.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick na dva kanala.	na upit
XVR5108HS-I3/T		Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps~12fps); 4M-N/1080P (1fps~15fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na osam analognih kanala. 2x USB 2.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick na dva kanala.	na upit
XVR5116HS-I3/T		Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps~12fps); 4M-N/1080P (1fps~15fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na šesnaest analognih kanala. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick na dva kanala.	na upit
IP kamere i snimači			
DAHUA IP kamere 2Mpix			
IPC-HDW1239V-A-IL-0280B		2MP mrežna Smart Dual Light kamera u Turret kućištu. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.	na upit

IPC-HDBW1230DE-SW-0280B		<p>2MP mrežna WiFi kamera u dome kućištu. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection. Napajanje 12VDC dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.</p>	na upit
IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B		<p>2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and detection of vehicle and human). Napajanje 12V, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B		<p>2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
IPC-HFW1230DS-SAW-0280B		<p>2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5		<p>2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa varifokalnim objektivom 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:0.005 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2,8-12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
IPC-HFW2249S-S-IL-0280B		<p>2MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
DAHUA IP kamere 4Mpix			
IPC-HDW1439V-A-IL-0280B		<p>4MP mrežna kamera u Eyeball kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom. 1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560 × 1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13G, Zidni nosač PFB205W-E, Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6		<p>4MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit
IPC-HDW1430DT-STW-0280B		<p>4MP mrežna WiFi kamera u eyeball kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003Lux / F2.0 (Color), 0 Lux Illumination on. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit
IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B		<p>4MP mrežna dual light kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom. 1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.006 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2560 × 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet iluminatora IC/LED 40m/30m. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit

IPC-HFW2449S-S-IL-0280B		<p>4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom. 1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30 metara. Integriran mikrofon. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
DAHUA IP kamere 8 Mpix			
IPC-HDBW1839E1-A-IL-0280B-S6		<p>8MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofon. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit
IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6		<p>8MP mrežna Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 30 metara. Integriran mikrofon. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13A-E. Zidni nosač PFB204W. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6		<p>8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 30 metara. Integriran mikrofon. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
IPC-HFW2849S-S-IL-0280B		<p>8MP mrežna dual light kamera u bullet kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.008 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 30m. Integriran mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.</p>	na upit
Kamere za prepoznavanje tablica - DAHUA			
ITC413-PW4D-IZ1		<p>4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa TiOC tehnologijom. 1/1.8 CMOS. Color: 0.001 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688 x 1520. Motorizovan varifokal 2.7 – 12 mm. Kompresija H.265, H.264. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC/LED diode do 10m. Detektuje vozila do 120km/h. Dvosmerna komunikacija. 2x alarm in, 2x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Allowlist, Blocklist. Napajanje 12VDC, PoE+. Nosač za banderu PFA150. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
ITC413-PW4D-IZ3		<p>4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa TiOC tehnologijom. 1/1.8 CMOS. Color: 0.001 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688 x 1520. Motorizovan varifokal 8 – 32 mm. Kompresija H.265, H.264. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC/LED diode do 30m. Detektuje vozila do 120km/h. Dvosmerna komunikacija. 2x alarm in, 2x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Allowlist, Blocklist. Napajanje 12VDC, PoE+. Nosač za banderu PFA150. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit
IP - PTZ kamere			
P5D-5F-PV-0280B/0600B		<p>5+5MP Dual-Lens mrežna Wi-Fi kamera u PT kućištu. Fiksno sočivo: 1/3 CMOS, PT sočivo: 1/3 CMOS. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksno sočivo: Fiksna optika 2.8mm, PT sočivo: Fiksna optika 6mm. Kompresija H.265. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC/LED diode Fiksno sočivo: do 30/20 metara, PT sočivo: do 50/40 metara. Dvosmerna komunikacija. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika.</p>	na upit
SD4A216DB-HNY		<p>2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 5 - 80mm, 16x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 100 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: SMD 3.0, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, Auto Patrol, Auto Tracking 1.0. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit

SD4D225MB-HNR		<p>2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Smart Dual Light Tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120mm, 25x optički zum. Kompresija Smart H.265+/Smart H.264+. Nivo zaštite IP67, zaštita od prenapona. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 100/100 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Analitika: SMD 4.0, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi), Face Detection, Auto Tracking, AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE. Dozna PFA120. Ugaoni nosač je PFA151. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal.</p>	na upit
DAHUA NVR			
NVR2104HS-4KS3		<p>Mrežni video snimač za 4 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: Perimeter Protection, SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala.</p>	na upit
NVR4108HS-4KS3		<p>Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, People Counting od strane kamere.</p>	na upit
NVR4116HS-4KS3		<p>Mrežni video snimač za 16 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, Face Recognition i Perimeter Protection od strane kamere.</p>	na upit
NVR4232-4KS3		<p>Mrežni video snimač za 32 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala, Perimeter Protection, People Counting, Face Detection, Face Recognition i Heat Map od strane kamere.</p>	na upit
NVR4104-EI		<p>Mrežni video snimač za 4 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth in 80Mbps, Bandwidth out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10/100Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection na dva kanala, Face Detection na jednom kanalu, Face Recognition na jednom kanalu, ANPR, People Counting i Heat Map od strane kamere.</p>	na upit
DAHUA NVR			
PFS3006-4ET-36		<p>4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE svič. 4 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 36W, od 1 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje AC100-AC240V. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.</p>	na upit
CS4006-4ET2GT-60		<p>4-portni (4+2) upravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 4 megabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 53 VDC. Zaštita od prenapona 6KV</p>	na upit
CS4010-8ET2GT-110		<p>8-portni (8+2) Cloud upravljivi megabitni PoE layer 2 svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 7 megabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. Loop protection. PoE Watchdog. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 54VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.</p>	na upit

PFS4218-16ET-240-V3



16-portni (16+2) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič. 2 megabitna Hi-PoE porta, 14 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intelligenatno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno, čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**na
upit**

CS4228-24GT-240



24-Portni (24+4) upravljivi gigabitni Layer 2 svič. 22 gigabitna PoE portova. 2 gigabitna Hi-PoE porta. 2 gigabitna SFP porta. 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 240W. Prvi i drugi port 90W po portu. Od 3 do 24 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C.

**na
upit**

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.

AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com