

































TVI kamere i snimači

TVI kamere 2 Mpix










DS-2CE76D0T-ITPF		2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS.	na upit
DS-2CE76D0T-EXIPF		2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Plastika.	na upit
DS-2CE76D0T-LPFS		2MP TVI dual light kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 20 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Plastika.	na upit
DS-2CE76D0T-ITMF		2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJSUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE76D0T-ITMFS		2MP TVI kamera u turret kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE79D0T-VFIT3F		2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. DWDR. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-T. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CE72DF3T-FS		2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI / AHD / CVI / CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CE16D0T-LFS		2MP TVI Smart Hybrid light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara, domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE10DF0T-LPFS		2MP TVI Smart Hybrid Light ColorVu kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integriran mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.	na upit
DS-2CE17D0T-IT3F		2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CE17D0T-IT5F		2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CE19D0T-VFIT3F		2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosč je DS-1276ZJ-SUS. Mat: Met/ Plas	na upit

DS-2CE10DF3T-FS		2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE12DF3T-FS		2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.	na upit
TVI kamere 5 Mpix			
DS-2CE76H0T-ITMFS		5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE76K0T-LMFS		3K Dual-Light TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda 20 metara. Domet IC dioda 30m. Ima integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE56H0T-IT3ZF		5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, EXIR 2.0, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2,7 do 13,5mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI, CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, 12VDC. Odgovarajuća nazidna dozna je DS-1280ZJ-M.	na upit
DS-2CE16H0T-ITPF		5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.	na upit
DS-2CE16H0T-ITFS		5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE10KF0T-LFS		5MP TVI Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 3K CMOS. Color: 0.001 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integrisan mikrofon. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CE12KF0T-LFS		3K TVI Smart Hybrid light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Integrisan Mikrofon. Domet IR/LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.	na upit
TVI kamere 8 Mpix			
DS-2CE76U1T-ITMF		8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJXS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.	na upit
DS-2CE16U1T-ITPF		8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.	na upit
HIKVISION DVR snimači			
iDS-7104HQH-M1/S(E)		Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate:5 MP @12fps/ 1080p lite@25fps. Total Bandwidth 72Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter	na upit

iDS-7204HQHI-M1/E(E)		Turbo HD AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite/5MP lite@12fps/4MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na sim analognim kanalima, Facial Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala.	na upit
iDS-7204HUHI-M1/T		Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Bandwidth: 96Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection, Face Capture.	na upit
iDS-7108HQHI-M1/S(E)		Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps / 1080p lite@15fps. Total Bandwidth 96Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection.	na upit
iDS-7208HQHI-M1/E(E)		Turbo HD AcuSense video snimač sa 8 analognavkanala i 2 dodatna IP kanala rezolucije do 6MP. vMaksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite/5MPv-lite@12fps/4MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265vPro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Facial Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala.	na upit
iDS-7208HUHI-M1/T		Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Bandwidth: 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection, Face Capture.	na upit
iDS-7116HQHI-M1/S		Turbo HD AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite/5MP lite@12fps/4MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Facial Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala.	na upit
iDS-7216HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM		Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite@12fps/ 1080p lite@20fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 1x audio in, 1x audio out, 4x alarm in, 4x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 12TB. Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala, Facial Recognition, Facial Detection.	na upit
iDS-7216HUHI-M2/XT/4A+		Turbo HD AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. 8MP @12/15fps, 3K @25/20fps, 5MP @20fps, 4 MP @25/30fps, 1080P @25/30fps, 720P @25/30fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Facial Recognition. Facial Detection. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala.	na upit

IP kamere i snimači

HIKVISION IP kamere 2Mpix

DS-2CD1121-I		2MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJDM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1267ZJSUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CD1127G2-LUF		2MP mrežna kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001Lux @(F1.0,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CD1321-I		2MP mrežna kamera u turret kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CD1327G2H-LIU		MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. Integrisan mikrofon. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CD1021-I		2MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CD1T23G2-LIU		2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu.1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem.Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integrisan mikrofon. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
HIKVISION IP kamere 4Mpix			
DS-2CD1143G2-LIU		4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan Mikrofon. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.	na upit
DS-2CD1347G2H-LIU		4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED 30 metara. Integrisan mikrofon. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.	na upit
DS-2CD2143G2-I		4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika.	na upit

DS-2CD2143G2-LIS2U		<p>4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJSUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal.</p>	na upit	
DS-2CD1043G2-LIU		<p>4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.</p>	na upit	
DS-2CD1T47G2H-LIU		<p>4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJXS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit	
DS-2CD2T43G2-4LI2U		<p>4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet LED/IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.</p>	na upit	
HIKVISION IP kamere 8 Mpix				
DS-2CD1183G2-LIU		<p>8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272-120. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit	
DS-2CD1383G2-LIU		<p>8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB . Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit	
DS-2CD1083G2-LIU		<p>8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJXS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.</p>	na upit	
DS-2CD2083G2-LI2U		<p>8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS Materijal: Metal.</p>	na upit	

Kamere za prepoznavanje tablica - HIKVISION

DS-TCG406-E



4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688×1520. Motorizovan varifokal 2.8-12mm. Kompresija H.265/H.264. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC/LED dioda 25 metara. 1x RS-485, 1x RS-232. 3x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za TF karticu do 1TB. Analitika: Prepoznavanje tablica u oba smera, Entrance and Exit, Vehicle Type Recognition, Vehicle Brand Recognition. Napajanje 12-24VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS, Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**na
upit**

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)©



4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalne rezolucije 2688×1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Road Traffic and Vehicle Detection, Metadata. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**na
upit**

IP - PTZ kamere

DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)



4MP mrežna kamera u PT kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. 16x digitalni zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RS-485. Integrisan zvučnik i mikروفon. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Metal i Plastika.

**na
upit**

DS-2DE7A432IW-AEB(T5)



4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5.9 - 188.8 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking. Napajanje 24VAC, Hi- PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-BOX. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE. Materijal: Metal.

**na
upit**

HIKVISION NVR

DS-7604NXI-K1(D)



Mrežni video snimač za 4 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu do 4mp, Facial Recognition, ANPR od strane kamere.

**na
upit**

DS-7608NXI-K1(D)



Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu do 4mp, Facial Recognition, ANPR od strane kamere.

**na
upit**

DS-7616NXI-K2(D)



Mrežni video snimač za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala do 4MP, Motion Detection 2.0, ANPR od strane kamere.

**na
upit**















HIKVISION dozne i nosači

DS-1258ZJ



Zidni nosač za kameru. Dimenzije Ø 111 mm × 120 mm × 80 mm, 200g

**na
upit**

DS-1280ZJ-XS		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja Materijal Aluminum Alloy .Dimenzije $\Phi 100 \times 43.2 \times 129\text{mm}$. Težina 320g.	na upit
DS-1280ZJ-S		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja Materijal Metal. Dimenzije $\Phi 137\text{mm} \times 53.4\text{mm} \times 164.8\text{mm}$. Težina 527g.	na upit
DS-1280ZJ-M		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja Dimenzije $\Phi 157 \times 185 \times 51.5\text{mm}$, težina 621g	na upit
DS-1280ZJ-DM18		Aluminijumska razvodna kutija $\Phi 111 \times 37\text{mm}$, težina 150g	na upit
DS-1280ZJ-DM21		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja Vodootporni dizajn, dimenzije $\Phi 137 \times 42\text{mm}$, težina 250g	na upit
DS-1280ZJ-DM46		Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja Napravljena od aluminijuma. dimenzije $\Phi 120 \text{ mm} \times 37.2 \text{ mm}$. Težina 250g.	na upit
HIKVISION POE			
DS-3E0105P-E/M(C)		4-portni (4+1) neupravljivi megabitni PoE svič. 4 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 45W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura $0 \sim 40^\circ\text{C}$. Napajanje 54VDC, 0.92A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	na upit
DS-3E0106P-E/M(B)		4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE svič. 2 megabitni Hi-PoE port, 2 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 35W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura $-10 \sim 40\text{C}$. Napajanje 48VDC, 0.8A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	na upit
DS-3E1106HP-EI		4-portni (4+2) pametno upravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 3 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W. Metalno kućište IP40. Operativna radna temperatura $0 \sim 40\text{C}$. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	na upit
DS-3E0109P-E/M (B)		8-portni (8+1) neupravljivi megabitni PoE svič. 8 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 60W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura $0 \sim 40\text{C}$. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	na upit
DS-3E1310HP-EI(B)		8-portni (8+2) upravljivi megabitni PoE svič. 2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitnih PoE portova, 2 megabitna Ethernet port. PoE power budget 110W, na prva dva porta do 90W, od 3-8 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura $0 \sim 40\text{C}$. Napajanje 54VDC, 2.22A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	na upit
DS-3E0310HP-E		8-portni (8+2) neupravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 7 megabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura $-10 \sim 55\text{C}$. Napajanje 48VDC, 2.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	na upit
Video baluni			
DS-1H18S/E©		Hikvision videobalun podržava kamere do 8mp. Prenos signala do 250m. Kategorije 5e,6. HDCVI/TVI/AHD/CVBS. Radna temperatura od -10 do 70 stepeni. Cena je za par.	na upit
Monitori i interaktivni tableti			
DS-D5024FN		23.8 inča monitor u FHD rezoluciji. LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija $1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$. Brightness 250cd/m^2 . Contrast Ratio 4000:1. 1x HDMI input, 1x VGA input.	na upit

DS-D5B65RB/A



HIKVISION®

Interaktivni 4K touch screen ekran. Veličina ekrana 65 inča. Rezolucija 3840x2160 @ 60H, pozadinsko osvetljenje tipa DLED. Osvetljenjes 350 cd/m². kontrast 1200:1, Pixel pitch 0.124(H) x 0.372 (V)mm, ugao gledanja 178°(H)/178°(V). Operativni sistem Android, procesor 4-core A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz. 2x HDMI (max 4K @ 60Hz), 1 x HDMI out. 2 zvučnika 16W. 2 Mrežna interfejsa i Bluetooth 5.0. 2x USB 2.0. Radna temperatura 0 do 40 C. Potrošnja 250W.

**na
upit**

DS-D5ABKY2-S



Mobilni stojeći nosač za interaktivne ekrane od 55 do 75 inča. SPCC visokokvalitetna čelična ploča, sive boje. Dimenzije: 1.160mm x 688mm x 1.560mm. Težina 20kg. Nosivost do 85kg.

**na
upit**

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.

AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com