














## Cenovnik PA opreme za ozvučenje 30.04.2026


### Plafonski zvučnici

| Model  | Karakteristike  | Opis   | mpc |
|--|---|--|-----|
|  <p>CS 105</p>                    | <p>Snaga: 3W<br/>Osetljivost: 89dB<br/>Frekventni opseg: 100Hz-15KHz<br/>Dimenzije: Ø 184 x 46 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 165 mm<br/>Dubina : 46 mm<br/>Boja : Bela<br/>Težina: 0,9 Kg</p>     | <p>Širokopolasni plafonski zvučnik 5", za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja . Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spuštenu plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 165 mm.</p>   | 6   |
|  <p>CS 206E</p>                   | <p>Snaga: 6W<br/>Osetljivost: 89dB<br/>Frekventni opseg: 100Hz-15KHz<br/>Dimenzije: Ø 192 x 65 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 170 mm<br/>Dubina: 65 mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina: 1,1 Kg</p>       | <p>Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spuštenu plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.</p>  | 7   |
|  <p>CS 351</p>                 | <p>Snaga: 5W / 10W<br/>Osetljivost: 90dB<br/>Frekventni opseg: 90Hz-16KHz<br/>Dimenzije: Ø 186 x 79 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 170 mm<br/>Dubina: 79 mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina: 0.67 Kg</p> | <p>Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem. Montaža u spuštenu plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.</p>  | 10  |
|  <p>CS 106<br/>Frameless</p>  | <p>Snaga: 3W / 6W<br/>Osetljivost: 90dB<br/>Frekventni opseg: 100Hz-15KHz<br/>Dimenzije: Ø 186 x 78 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 170 mm<br/>Dubina: 78 mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina: 1,1 Kg</p>  | <p>Širokopolasni plafonski zvučnik 6" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika od ABS plastike tipa "Frameless " sa uzanim ramom oko metalne zaštitne mrežice. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spuštenu plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.</p>         | 12  |
|  <p>CS 340</p>                | <p>Snaga: 10W / 20W<br/>Osetljivost: 86 dB<br/>Frekv. opseg: 90Hz-18KHz<br/>Dimenzije: Ø 203 x 90 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 172mm<br/>Dubina: 90 mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina 0.90 Kg</p>     | <p>Dvosistemski ugradni zvučnik 5.25" za plafonsku montažu , PP bas prečnika 135 mm i "Silk dome" visokotonac 13 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo i priključne terminale sa izmenjivom snagom. Inovativan sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 172 mm.</p> | 18  |
|  <p>CS 206</p>                | <p>Snaga: 20W<br/>Osetljivost: 89 dB<br/>Frekv. opseg: 80Hz-18KHz<br/>Dimenzije: Ø 186 x 78 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 170mm<br/>Dubina: 78 mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina 1,45 Kg</p>           | <p>Dvosistemski zvučnik 6.5" za montažu u spuštenu plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 140 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Inovativan sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 170 mm.</p>      | 18  |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>CS 108<br/>Wattson Audio</p>   | <p>Snaga: 10W<br/>Osetljivost: 89dB<br/>Frekventni opseg: 100Hz-15KHz<br/>Dimenzije: Ø 226 x 80 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 205mm<br/>Dubina: 80mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina: 1,5 Kg</p>        | <p>Širokopolasni plafonski zvučnik 8" za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja u 100 V PA sistemima. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 205 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>18</b></p>   |
|  <p>CS 208<br/>Wattson Audio</p>   | <p>Snaga: 15W / 30W<br/>Osetljivost: 89dB<br/>Frekventni opseg: 100Hz-15KHz<br/>Dimenzije: Ø 227 x 91 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 205mm<br/>Dubina : 91 mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina 1,7 Kg</p> | <p>Dvosistemski zvučnik 8" za montažu u spušenom plafonu ili zidnom panelu, PP bas dimenzija 190 mm i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Mehanizam sa oprugama omogućava montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 205 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>24</b></p>   |
|  <p>CS 306<br/>Wattson Audio</p>   | <p>Snaga: 30W / 15<br/>Osetljivost: 98 dB<br/>Frekv. opseg: 80-18KHz<br/>Dimenzije: Ø 230 x 105 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 200mm<br/>Dubina: 105mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina 1,65 Kg</p>       | <p>Dvosistemski zvučnik 6" sa bas refleks kutijom za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Sastoji se od dve zvučne jedinice PP basa prečnika 166 mm i visokotonca 25 mm. Sadrži prilagodni trafo sa izmenjivom snagom. Kućište zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Montaža u spušenom plafonu ili zidnom panelu debljine 9-30 mm. Prečnik otvora za montažu 200 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>23</b></p>   |
|  <p>CLS 958<br/>Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 35W<br/>Osetljivost: 92 dB<br/>Frekv. opseg: 100-15KHz<br/>Dimenzije: Ø 196 x 77 mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 180mm<br/>Dubina: 77mm<br/>Boja: Bela<br/>Težina 1,55 Kg</p>             | <p>Profesionalni dvosistemski zvučnik za montažu u spušenom plafonu, Visoko kvalitetne zvučne jedinice: bas prečnika 132 mm sa membranom od kompozitnih materijala i "Silk dome" visokotonac 25 mm. Telo zvučnika od ABS plastike, metalna zaštitna mrežica frameless tipa sa magnetnim prihvatom, pozlaćeni terminali sa brzim spojkaama za povezivanje, sadrži prilagodni trafo 70-120V. Sistem za brzu i jednostavnu montažu u podlogama debljine 9 - 30 mm, prečnik otvora za montažu 180 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>35</b></p> |

**Prosecanje otvora za ugradne zvučnike vršiti tek nakon prijema opreme!**

### Plafonski nazidni zvučnici

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>HS 400<br/>Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 10W / 5W<br/>Osetljivost: 91 dB<br/>Frekv. opseg: 90-16KHz<br/>Dimenzije: 215 x 88mm<br/>Boja: Bela RAL 9010<br/>Težina : 1,2 Kg</p> | <p>Širokopolasni plafonski zvučnik za nadgradnu montažu. Širokopolasna zvučna jedinica prečnika 155mm Kućište zvučnika je od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, sadrži prilagodni trafo za 100V sistem i priključne terminale sa izmenjivom snagom</p> <p style="text-align: right;"><b>18</b></p> |
|--|--|--|

### Nazidni zvučnici

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>HS 115<br/>Wattson Audio</p>  | <p>Snaga: 10W / 5<br/>Osetljivost: 91 dB<br/>Frekv. opseg: 80-18KHz<br/>Dimenzije: 260 x 185 x 120mm<br/>Boja: Bela RAL 9010<br/>Težina : 1,2 Kg</p>  | <p>Zvučna kutija za nazidnu montažu, širokopolasni zvučnik prečnika 5" sa papirnatom konusnom membranom, sadrži prilagodni trafo 70 / 100V. Kućište izrađeno od ABS plastike, priključni terminali sa zadnje strane. <b>U beloj boji.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>14.5</b></p>              |
|  <p>HS 215W<br/>Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 20W / 10W<br/>Osetljivost: 91 dB<br/>Frekv. opseg: 80-20KHz<br/>Dimenzije: 265 x 174 x 118mm<br/>Boja: Bela RAL 9010<br/>Težina: 1,4 Kg</p> | <p>Dvosistemski zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži PP bas zvučnik prečnika 4 " i visokotonac 2 ", prilagodni trafo 70/ 100V. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane. <b>U beloj boji.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>21.5</b></p> |
|  <p>HS 215B<br/>Wattson Audio</p> | <p>Snaga: 20W / 10W<br/>Osetljivost: 91 dB<br/>Frekv. opseg: 80-20KHz<br/>Dimenzije: 265 x 174 x 118mm<br/>Boja: Crna<br/>Težina: 1,4 Kg</p>          | <p>Dvosistemski zvučna kutija za nazidnu montažu, sadrži PP bas zvučnik prečnika 4 " i visokotonac 2 ", prilagodni trafo 70/ 100V. Kućište od ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom, priključni terminali sa zadnje strane. <b>U crnoj boji.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>21.5</b></p> |

## Usmereni zvučnici



HSR 312 6T

**L-FRANK**  
A U D I O

Snaga: 20W / 10W / 5W  
Osetljivost: 92dB  
Frekv. opseg: 100Hz-17KHz  
Dimenzije: 177mm x 250mm  
Boja: Bela RAL 9010  
Težina 1,7 Kg

Projekcioni zvučnik za 100V linije, karakteriše ga visok nivo zvučnog pritiska, pogodan za reprodukciju muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanom pozadinskom bukom. Izrađen od kvalitetne ABS plastike sa metalnom zaštitnom mrežicom. Širokopolasni zvučnik prečnika membrane 165mm .Zadrži 100V prilagodni trafo . Montaža pomoću podesivog "U" profilisanog nosača.  
**U beloj boji.**

**34.0**

## Viseći zvučnici



HST 905

**WO**  
Wattson Audio

Snaga: 30W/20W/10W/5W/ 8 Ohm  
Osetljivost: 90dB  
Frekv. opseg:65Hz-20KHz  
Dimenzije: 230x200 mm  
Boja: bela RAL9016  
Težina: 3,5 kg

Plafonski viseći zvučnik za reprodukciju pozadinske muzike i sisteme obaveštavanja, pogodan za prostore sa visokim plafonima, dvosistemska koaksijalna zvučna jedinica : PP bas prečnika 135mm + titanijumski visokotonac 25mm, integrisan prilagodni 100V trafo, selektor za promenu impedanse i snage, isporučuje se sa čeličnom sajlom i karabinjerima za montažu dužine 1.1m, boja bela RAL 9016

**65**



HST 938

**WO**  
Wattson Audio

Snaga: 10W  
Osetljivost: 89dB  
Frekv. opseg:80Hz-18KHz  
Dimenzije: 130x190 mm  
Boja: crna

Plafonski viseći zvučnik za reprodukciju pozadinske muzike i sisteme obaveštavanja, pogodan za prostore sa visokim plafonima, dvosistemska koaksijalna zvučna jedinica : PP bas prečnika 4.5" + silk dome visokotonac 25mm, integrisan prilagodni 100V trafo, isporučuje se sa čeličnom sajlom i karabinjerima za montažu dužine 0.5m, boja crna

**28**



HST 948

**WO**  
Wattson Audio

Snaga: 10W  
Osetljivost: 89dB  
Frekv. opseg:80Hz-18KHz  
Dimenzije: 228x190 mm  
Boja: bela

Plafonski viseći zvučnik za reprodukciju pozadinske muzike i sisteme obaveštavanja, pogodan za prostore sa visokim plafonima, dvosistemska koaksijalna zvučna jedinica : PP bas prečnika 5" + coaxial tweeter, integrisan prilagodni 100V trafo, isporučuje se sa kablom dužine 0.9m, boja bela

**32**

## Zvučne kutije



FS-105 B

**WO**  
Wattson Audio

Snaga: 30/15/7.5/3.75W / 8 Ohm  
Osetljivost: 89dB  
Frekv. opseg: 70Hz-18KHz  
Dimenzije: 175x195x288 mm  
Boja: Crna  
Težina: 2.8 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 135 mm, visokotonac silk dome 25mm sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojivi zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U crnoj boji.**

**47**



FS-105 W

**WO**  
Wattson Audio

Snaga: 30/15/7.5/3.75W / 8 Ohm  
Osetljivost: 89dB  
Frekv. opseg: 70Hz-18KHz  
Dimenzije: 175x195x288mm  
Boja: Bela  
Težina: 2.8 kg

Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 135 mm, visokotonac silk dome 25mm sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojivi zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U beloj boji.**

**47**



FS-108 B







**WO**  
Wattson Audio

Snaga: 40/20/10/5W / 8 Ohm  
Osetljivost: 89dB  
Frekv. opseg: 65Hz-18KHz  
Dimenzije: 265x280x405 mm  
Boja: Crna  
Težina: 5.8 kg



Dvosistemska zvučna kutija za kvalitetnu reprodukciju pozadinske muzike. Pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, IP65, izrađena od ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom, bas zvučnik PP prečnika 8", visokotonac silk dome 1" sa neodymium magnetom. Sadrži prilagodni trafo i selektor impedanse. Modularni odvojivi zidni nosač sa mogućnošću rotacije **U crnoj boji.**

**89**





|   |  |   |  |                    |
|---|--|---|--|--------------------|
|      | <p>HYS 404</p>    | <p>Snaga: 20/15/7.5/3,75W / 8ohm<br/>Osetljivost: 86dB<br/>Frekv. opseg: 75Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 310x180x145 mm</p>                   | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Dva bas zvučnika PP prečnika 4", visokotonac 0.76", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse i snage. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U crnoj boji.</b></p>          | <p><b>49</b></p>   |
|     | <p>HYS 505</p>    | <p>Snaga: 40/20/10/5W / 4ohm<br/>Osetljivost: 88dB<br/>Frekv. opseg: 75Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 390x250x180mm</p>                        | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Dva bas zvučnika PP prečnika 5.25", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse i snage. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U crnoj boji.</b></p>          | <p><b>59</b></p>   |
|    | <p>FS 508B</p>    | <p>Snaga: 60W / 8ohm<br/>Osetljivost: 93dB<br/>Frekv. opseg: 70Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 275x230x410mm<br/>Boja: Crna<br/>Težina 5 Kg</p> | <p>Dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike u javnim prostorima velike površine ( tržni centri, restorani, hale i sl.) pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 8", visokotonac prečnika 2", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. <b>U crnoj boji.</b></p>                                     | <p><b>84.5</b></p> |
|   | <p>FS 506W</p>  | <p>Snaga: 40W / 8ohm<br/>Osetljivost: 92dB<br/>Frekv. opseg: 76Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 200x145x305mm</p>                                | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u beloj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U beloj boji</b></p>  | <p><b>48</b></p>   |
|  | <p>FS 506B</p>  | <p>Snaga: 40W / 8ohm<br/>Osetljivost: 92dB<br/>Frekv. opseg: 76Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 200x145x305mm</p>                                | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 6.5", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Dostupna u crnoj boji. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U crnoj boji.</b></p> | <p><b>48</b></p>   |
|  | <p>FS 505B</p>  | <p>Snaga: 30W / 8ohm<br/>Osetljivost: 90dB<br/>Frekv. opseg: 80Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 165x145x250mm</p>                                | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 5.25", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U crnoj boji.</b></p>                       | <p><b>32</b></p>   |
|  | <p>FS 505W</p>  | <p>Snaga: 30W / 8ohm<br/>Osetljivost: 90dB<br/>Frekv. Opseg: 80Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 165x145x250mm</p>                                | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 5.25", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U beloj boji.</b></p>                       | <p><b>32</b></p>   |
|  | <p>FS 504B</p>  | <p>Snaga: 20W / 8ohm<br/>Osetljivost: 88dB<br/>Frekv. opseg: 85Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 140x130x215 mm</p>                               | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U crnoj boji.</b></p>                          | <p><b>27</b></p>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>FS 504W</p>  | <p>Snaga: 20W / 8ohm<br/>Osetljivost: 88dB<br/>Frekv. opseg: 85Hz-20KHz<br/>Dimenzije: 140x130x215 mm</p>                                      | <p>Kompaktna dvosistemska zvučna kutija za reprodukciju pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja, pogodna za unutrašnju i spoljnu montažu, izrađena od kvalitetne ABS plastike sa aluminijumskom zaštitnom mrežicom. Bas zvučnik PP prečnika 4", visokotonac 1", sadrži prilagodni trafo i selektor ulazne impedanse. Isporučuje se sa podesivim "U" profilom za nazidnu montažu. <b>U beloj boji.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>27</b></p>   |
|  <p>VS-440</p>  | <p>Snaga: 40W<br/>Osetljivost: 93dB<br/>Frekv. opseg: 80Hz-18KHz<br/>Dimenzije: 115 x 130 x 565mm<br/>Boja bela RAL 9010<br/>Težina 3,2 Kg</p> | <p>Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim svojstvima i otvorenih prostora. Sadrži 4 širokopoljaska zvučnika prečnika 4" linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u beloj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni. <b>U beloj boji</b></p> <p style="text-align: right;"><b>58</b></p> |
|  <p>VS-600</p>  | <p>Snaga: 45W<br/>Osetljivost: 93dB<br/>Frekv. opseg: 80Hz-15KHz<br/>Dimenzije: 98 x 77 x 590mm<br/>Stepen zastite: IP5X</p>                   | <p>Vertikalna zvučna kutija za spoljnu montažu, pogodna za ozvučavanje prostorija sa lošim akustičkim svojstvima i otvorenih prostora. Sadrži 6 širokopoljaska zvučnika prečnika 3" linijski raspoređena tako da proizvode visok zvučni pritisak i omogućavaju jasnu i kvalitetnu reprodukciju govora i pozadinske muzike. Kućište izrađeno od aluminijuma, plastificirano u crnoj boji. Prilagodni trafo unutar kutije. Isporučuje se sa nosačima koji dozvoljavaju montažu pod nagibom do 20 stepeni. <b>U crnoj boji</b></p> <p style="text-align: right;"><b>45</b></p> |

## Horne

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>H-30S</p>  | <p>Snaga: 100V: 20W/10W/5W/2.5W<br/>8ohm: 30W<br/>Osetljivost: 91dB<br/>Frekv. opseg: 300Hz-8KHz<br/>Dimenzije: 290x290x210 mm</p> | <p>Zvučna horna za reprodukciju glasovnih obaveštenja i evakuacione sisteme, karakteriše je visok nivo zvučnog pritiska sa uglom pokrivanja 70° x 100°. Vodootporno postojano ABS kućište. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Dostupna u beloj boji.</p> <p style="text-align: right;"><b>48</b></p> |
|---|--|---|



## Vatrootporni zvučnici

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>CS-805</p>                          | <p>Snaga : 6 / 3 W<br/>Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz<br/>Osetljivost : 91 Db<br/>Tip zvučnika : Širokopoljaski, 6"<br/>Materijal :Metal<br/>Boja: Bela RAL 9010<br/>Radna temperatura : -20 do +80 C<br/>Širina otvora za montažu : 155 mm<br/>Dimenzije :200 × 120 mm<br/>Težina : 1,7 Kg</p> | <p>Ugradni vatrootporni plafonski zvučnik Širokopoljaska zvučna jedinica snage 6 W sa odličnom reprodukcijom pozadinske muzike i glasovnih obaveštenja<br/>Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, termostabilno ožičenje i keramička klema za vezivanje , brza montaža putem fiksatora sa kontra oprugama .<br/>Integrisan 100 V prilagodni trafo koji omogućava spajanje više zvučnika u paralelnu vezu i smanjuje gubitke usled velike dužine kabla .</p> <p style="text-align: right;"><b>25.5</b></p>   |
| <p><b>EN-54</b></p>  <p>FCS-66 MEN</p>  | <p>Snaga: 6 / 3 / 1,5W<br/>Osetljivost: 92dB<br/>Frekv. opseg: 120Hz-18KHz<br/>Dimenzije: 230 x 133mm<br/>Prečnik otvora za montažu: 204 mm<br/>Težina : 1,4 Kg</p>   | <p>Vatrootporni zvučnik 6" za montažu u spuštenom plafonu, usaglašen sa <b>EN54-24</b> EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Fiksatori sa mehanizmom opruga koji omogućavaju brzu i jednostavnu montažu. Širokopoljaska zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 230 x 133mm, prečnik otvora za montažu 204 mm. Težina 1,7 Kg.</p> <p style="text-align: right;"><b>32.8</b></p> |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|                        | <p>HS-776</p>         | <p>Snaga : 10 W<br/>         Frekventni opseg : 90 Hz -16 KHz<br/>         Osetljivost : 91 Db<br/>         Tip zvučnika : Širokopojasni, 4,5"<br/>         Materijal :Metal<br/>         Boja: Bela RAL 9010<br/>         Radna temperatura : -20 do +80 C<br/>         Dimenzije : 124 x 215 mm<br/>         Težina : 1,6 Kg</p> | <p>Projekcioni zvučnik u metalnom kućištu za plafonsku ili nazidnu montažu<br/>         Širokopojasna zvučna jedinica snage 10 W sa odličnom reprodukcijom muzike i glasovnih obaveštenja u okruženjima sa povećanim nivoom pozadinske buke.<br/>         Metalna konstrukcija i kućište zvučnika, Opremljen 100V prilagodnim trafoom, Montaža putem "U" profilisanog nosača</p> <p style="text-align: right;"><b>28</b></p>   |
| <p><b>EN-54</b></p>  | <p>FWS-56 MEN</p>     | <p>Snaga: 6 / 3 / 1,5 / 0.75W<br/>         Osetljivost:92 / max.99dB<br/>         Frekv. opseg:120Hz-10KHz<br/>         Dimenzije:185×185×73mm<br/>         Boja: Bela<br/>         Težina 1,4 Kg</p>  | <p>Vatrootporni zvučnik 5" za nazidnu montažu, usaglašen sa <b>EN54-24</b> EVAC standardom. Metalno kućište opremljeno keramičkim konektorima, termalnim osiguračem, termo stabilno ožičenje do 95°C. Širokopojasna zvučna jedinica daje odličnu reprodukciju glasovnih obaveštenja i pozadinske muzike. Sadrži prilagodni trafo i selektor snage / Impedanse. Spoljne dimenzije 185×185×73mm, težina 1,4 Kg.</p> <p style="text-align: right;"><b>30</b></p>  |
| <p><b>100V Pojačala snage / Mikser pojačala</b></p>   |  |  |  |
|                       | <p>BA-410</p>         | <p>Izlazna snaga: 4x100W(8Ω)<br/>         Ulazi: 2xMic, Aux In, Aux Out,USB, 3.5mm headhone input<br/>         Izlaz: 4~8Ω<br/>         Frek.opseg: 20Hz-40KHz ±1dB<br/>         Dimenzije: 480x330x60 mm<br/>         Težina 4.9 Kg</p>   | <p>Profesionalno četvorokanalno audio pojačalo u D klasi, 1,5U ( 66mm ) snage 4x100W(8Ω) / 4x150W(4Ω). Posедуje integrisan bluetooth risiver, USB MP3 audio plejer. Odvojena regulacija jačine zvuka za svaki kanal posebno. Mikrofonski ulaz za glasovna obaveštenja sa regulacijom nivooa putem prednjeg panela.Radi sa zvučnicima niske impedanse 4 - 8 Oma. Maksimalna izlazna snaga 4 x 150W. Poseduje zaštitu od preopterećenja, kratkog spoja i pregrevanja.</p> <p style="text-align: right;"><b>270</b></p> |
|                     | <p>MP-208 Mini</p>  | <p>Izlazna snaga: 100W<br/>         Ulazi: 3xMic, 3xLine In, Out, USB<br/>         Izlaz: 4~16Ω, 100V<br/>         Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB<br/>         Dimenzije: 350x295x75 mm</p>   | <p>Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB / SD čitačem. 4 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivooa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivooa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita.</p> <p style="text-align: right;"><b>135</b></p>  |
|                     | <p>MP-306</p>       | <p>Izlazna snaga: 60W<br/>         Ulazi: 2xMic, Aux, Aux Out,USB<br/>         Izlaz: 4~16Ω, 100V<br/>         Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB<br/>         Dimenzije: 400x270x66 mm</p>   | <p>Pojačalo snage 60W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 3 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivooa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivooa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita.</p> <p style="text-align: right;"><b>145</b></p>  |
|                     | <p>MP-312</p>       | <p>Izlazna snaga: 120W<br/>         Ulazi: 2xMic, Aux In, Aux Out, USB<br/>         Izlaz: 4~16Ω, 100V<br/>         Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB<br/>         Dimenzije: 400x270x66 mm</p>  | <p>Pojačalo snage 120W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth prijemnik, audio MP3 plejer sa USB čitačem. 3 izlazne zone sa posebnim podešavanjem nivooa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz na prednjem panelu. Nezavisna kontrola nivooa jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita.</p> <p style="text-align: right;"><b>185</b></p>   |
|                     | <p>MP-515</p>       | <p>Izlazna snaga: 150W<br/>         Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB<br/>         Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V<br/>         Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB<br/>         Dimenzije: 482x393x88 mm</p>   | <p>Pojačalo snage 150W za primenu u 100V PA sistemima. Poseduje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivooa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>220</b></p>  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|     | <p>MP-525</p>    | <p>Izlazna snaga: 250W<br/>Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB<br/>Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V<br/>Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB<br/>Dimenzije: 482x393x88 mm</p> | <p>Pojačalo snage 250W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>260</b></p>                             |
|    | <p>MP-535</p>    | <p>Izlazna snaga: 350W<br/>Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB<br/>Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V<br/>Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB<br/>Dimenzije: 482x393x88 mm</p> | <p>Pojačalo snage 350W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>310</b></p>                             |
|    | <p>MP-536</p>    | <p>Izlazna snaga: 360W<br/>Ulazi: 3xMic, 2xAux, Aux Out,USB<br/>Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V<br/>Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB<br/>Dimenzije: 482x350x88 mm</p> | <p>Pojačalo snage 360W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB čitačem. poseduje 5 izlaznih zona, svaka sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>345</b></p>    |
|   | <p>MP-551</p>  | <p>Izlazna snaga: 500W<br/>Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB<br/>Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V<br/>Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±2dB<br/>Dimenzije: 482x450x95 mm</p> | <p>Pojačalo snage 500W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB/SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz, "Chime" signal. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Ventilatorsko hlađenje, Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>398</b></p> |
|  | <p>MP-651</p>  | <p>Izlazna snaga: 650W<br/>Ulazi: 2xMic, 3xAux, Aux Out,USB<br/>Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V<br/>Frek.opseg: 80Hz-18KHz ±3dB<br/>Dimenzije: 482x450x88 mm</p> | <p>Pojačalo snage 650W za primenu u 100V PA sistemima. Posедуje integrisan FM tjuner, bluetooth, audio MP3 plejer sa USB i SD čitačem. 5 izlaznih zona sa posebnim podešavanjem nivoa. Tonska kontrola niskih i visokih tonova. Prioritetni mikrofonski ulaz. Nezavisna kontrola jačine za AUX / MIC. Zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, termička zaštita. Rack mount 2U.</p> <p style="text-align: right;"><b>420</b></p>                             |

## Mikrofoni

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>F-81</p>  | <p>Frekv. opseg: 40Hz-16KHz<br/>Impedansa: 200 Ω<br/>Osetljivost: -40dB±2dB</p> | <p>Konferencijski mikrofoni kondenzatorskog tipa sa savitljivim vratom. Poseduje taster za isključivanje i svetlosnu led indikatoru uključenosti na vratu mikrofona. Audio kabl kenon XLR / banana 6.3mm dužine 6m Baterijsko napajanje 2 x AA 1,5V</p> <p style="text-align: right;"><b>42</b></p> |
|--|---|---|---|

## Atenuatori

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>VC-10R</p>  | <p>Snaga 10 W<br/>Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz<br/>Ulazni signal 70 / 100 V<br/>Dimenzije 86 x 86 x 50<br/>Ugradna dubina 35 mm<br/>Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo<br/>Nivo atenuacije 5 koraka<br/>Boja Bela 9001<br/>Težina 0,25 Kg</p> | <p>SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA SISTEME OZVUČENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selektor sa 6 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno</li> <li>- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije</li> <li>- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm</li> <li>- Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>11</b></p> |
|--|---|---|--|

|  |             |   |  |           |
|--|-------------|---|--|-----------|
|  | VC-20T<br>  | Snaga 20 W<br>Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz<br>Ulazni signal 70 / 100 V<br>Dimenzije 86 x 86 x 50<br>Ugradna dubina 45 mm<br>Tip atenuacije Višestepeni Prilagodni trafo<br>Nivo atenuacije 10 koraka<br>Boja Bela 9001<br>Težina 0,5 Kg  | SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA<br>SISTEME OZVUČENJA<br>- Selektor sa 10 nivoa atenuacije, pozicija "OFF" je isključeno<br>- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije<br>- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 27 mm<br>- Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne | <b>16</b> |
|  | LD86-30<br> | Jačina: 30W<br>Dimenzije: 86 x 88 x 66 mm   | Sobni regulator jačine sa 5 nivoa podesavanja, snage 30W. Isporučuje se u beloj boji. Potrebna dubina otvora za montažu 45 mm .  | <b>14</b> |
|  | VC-30T<br>  | Snaga 30 W<br>Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz<br>Ulazni signal 70 / 100 V<br>Dimenzije 86 x 86 x 50<br>Ugradna dubina 35 mm<br>Tip atenuacije višestepeni prilagodni trafo<br>Nivo atenuacije 11 koraka<br>Boja Bela 9001<br>Težina 0,25 Kg | SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA<br>SISTEME OZVUČENJA<br>- Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno<br>- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije<br>- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm<br>- Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne   | <b>18</b> |
|  | VC-40T<br>  | Snaga 40 W<br>Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz<br>Ulazni signal 70 / 100 V<br>Dimenzije 86 x 93 x 45<br>Ugradna dubina dozne 50 mm<br>Tip atenuacije višestepeni prilagodni trafo<br>Nivo atenuacije 12 koraka<br>Težina 0,25 Kg             | SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA<br>SISTEME OZVUČENJA <b>SA DOZONOM</b><br>- Selektor sa 12 nivoa atenuacije, pozicija "off" je isključeno<br>- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije<br>- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 27 mm                             | <b>20</b> |
|  | VC-60T<br>  | Snaga 50 W<br>Frekventni rason 50 Hz - 18 KHz<br>Ulazni signal 70 / 100 V<br>Dimenzije 86 x 86 x 50<br>Ugradna dubina 50 mm<br>Tip atenuacije višestepeni prilagodni trafo<br>Nivo atenuacije 11 koraka<br>Boja Bela 9001<br>Težina 0,25 Kg | SOBNI REGULATOR JAČINE ZVUKA ZA 100V PA<br>SISTEME OZVUČENJA<br>- Selektor sa 11 nivoa atenuacije, pozicija "0" je isključeno<br>- Atenuacija putem prilagodnog trafoa za 100 V linije<br>- Kućište od ABS plastike RAL 9001, regulaciono dugme prečnika 30 mm<br>- Opciona nazidna montaža uz dodatak dozne   | <b>23</b> |

### Prateća oprema

|  |                   |   |                |
|--|-------------------|---|----------------|
|  | Kabl 2 x 0.75<br> | Kabl za zvučnike 2 x 0,75 mm CCA, 24x0.20mm CCA, spoljni prečnik 2.6 x 5.2mm - visok procenat Cu, crveno-crna izolacija, otpornost kabla na 100m 3,7Ω, kotur 100m   | <b>18</b>      |
|  | Kabl 2 x 1.5<br>  | Kabl za zvučnike 2 x 1,50 mm CCA, 48x0.20mm CCA, spoljni prečnik 3.6 x 7.2mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,8Ω, kotur 100m   | <b>32</b>      |
|  | Kabl 2 x 2.5<br>  | Kabl za zvučnike 2 x 2,50 mm CCA, 80x0.20mm CCA, spoljni prečnik 4.0 x 8.0mm - visok procenat Cu, transparentna izolacija, otpornost kabla na 100m 1,1Ω, kotur 100m   | <b>60</b>      |
|  | LiHCH 2 x 1,5     | Finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera. Separator: poliester folija. Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica. Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina. Dozvoljena temperatura okoline: - 20 do + 80°C | <b>na upit</b> |

Cene su iskazane u EUR sa obracunatim PDV-om, podložne su promenama zavisno od odnosa DIN/EUR/USD.